

Le chemin de la bande

Étape 1.A · Enfiler la bande (bande guide) et raccorder l'antenne · Leçon 10 sur 108 · 4 min 41 s

Enfiler la bande et désactiver les fonctions non utilisées



Objectif

Suivre le chemin de la bande d'un bout à l'autre, et ne pas se tromper au passage barre d'acier / rouleau caoutchouc.

En deux mots

Le formateur fait le tour du chemin de bande. Une règle domine tout le parcours : les axes métalliques passent au dos du produit, jamais sur la face. Et un point se retient par cœur — la bande passe au-dessus de la barre en acier, puis sous le rouleau en caoutchouc.

Les étapes expliquées

1. Monter par l'axe : tous les axes métalliques passent au dos du produit.
2. Descendre, puis remonter par l'intérieur ; deux rouleaux maintiennent la bande plaquée.
3. Dérouler davantage de bande quand elle vient à manquer, et continuer.
4. Au point délicat : au-dessus de la barre en acier, puis sous le rouleau en caoutchouc.
5. Tirer jusqu'au bout d'un seul geste, puis fixer la bande sur le mandrin en carton.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

À l'enfilage, on coupe la dépose de colle, le report, le pressage et le test : on ne garde que l'entraînement et l'enroulement.

Vidéo Etape_1A_1

Étape 1 du changement de produit : enfiler la bande, raccorder l'antenne, désactiver les fonctions non utilisées.

Vidéo Etape_1A_2

Correcteur de bande : à passer en manuel pendant un transfert d'antenne, puis à remettre en automatique.

Vidéo Etape_1A_3

Le vide est produit par une soufflante. Ne jamais fermer les deux vannes d'aspiration en même temps : la soufflante risquerait d'être détruite.

Vidéo Etape_1A_5

Ce qu'en dit le guide

Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel....

Guide niveau 1 §2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande (page 6)

Points techniques, valeurs et sécurité

- À l'enfilage : Skip Disp, Skip Bond et Skip Hot Press cochés — seuls l'entraînement et l'enroulement restent actifs.
- Bande guide : bande amorce utilisée pour enfiler la machine quand il n'y a pas d'antennes.
- Use Take-up : doit rester coché quand l'enrouleur est utilisé — ne jamais le décocher.

Erreurs fréquentes

- ✗ Faire passer un axe métallique sur la face du produit au lieu du dos.
- ✗ Inverser le passage : sous la barre d'acier et sur le rouleau caoutchouc.
- ✗ Décocher Use Take-up alors que l'enrouleur est utilisé.

Checklist

- ☐ Aucun axe métallique ne touche la face du produit.
- ☐ La bande passe au-dessus de la barre d'acier et sous le rouleau caoutchouc.
- ☐ La bande est fixée sur le mandrin en carton.
- ☐ Use Take-up est coché.

À retenir

Les axes métalliques au dos, jamais sur la face — et au point délicat : au-dessus de l'acier, sous le caoutchouc.