

Plaquer la bande et la mettre en tension

Étape 1.A · Enfiler la bande (bande guide) et raccorder l'antenne · Leçon 11 sur 108 · 1 min 44 s

Enfiler la bande et désactiver les fonctions non utilisées



Objectif

Plaquer la bande sur ses points d'appui et obtenir la tension par le vide des bacs.

En deux mots

On abaisse le rouleau presseur et on pose chaque point d'appui sur sa ligne — au millimètre près, sans exiger la perfection. La tension ne vient pas d'un ressort mais du vide : les ventilateurs aspirent la bande dans les bacs.

Les étapes expliquées

1. Abaisser le rouleau : la bande est plaquée.
2. Poser chaque point d'appui sur sa ligne, devant comme derrière — un millimètre d'écart est admis.
3. Mettre les ventilateurs en marche avec l'interrupteur qui les commande tous.
4. Démarrer la soufflante : c'est elle qui fait le vide des bacs, donc la tension.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

À l'enfilage, on coupe la dépose de colle, le report, le pressage et le test : on ne garde que l'entraînement et l'enroulement.

Vidéo Etape_1A_1

Étape 1 du changement de produit : enfiler la bande, raccorder l'antenne, désactiver les fonctions non utilisées.

Vidéo Etape_1A_2

Correcteur de bande : à passer en manuel pendant un transfert d'antenne, puis à remettre en automatique.

Vidéo Etape_1A_3

À l'enfilage : Skip Disp, Skip Bond et Skip Hot Press cochés — seuls l'entraînement et l'enroulement restent actifs.

Vidéo Etape_1A_4

Ce qu'en dit le guide

Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel....

Guide niveau 1 §2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande (page 6)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Le vide est produit par une soufflante. Ne jamais fermer les deux vannes d'aspiration en même temps : la soufflante risquerait d'être détruite.

Erreurs fréquentes

- ✗ Chercher la tension ailleurs que dans le vide des bacs.
- ✗ Fermer les deux vannes d'aspiration en même temps : la soufflante peut être détruite.

Checklist

- ☐ Le rouleau est abaissé et la bande plaquée.
- ☐ Chaque point d'appui est sur sa ligne.
- ☐ Les ventilateurs tournent et la soufflante est en marche.
- ☐ Les deux vannes d'aspiration ne sont jamais fermées ensemble.

À retenir

La tension de la bande vient du vide des bacs. Ne jamais fermer les deux vannes d'aspiration en même temps : la soufflante y passerait.