

Raccorder une nouvelle bobine : recouvrement de 25

Étape 1.A · Enfiler la bande (bande guide) et raccorder l'antenne · Leçon 15 sur 108 · 2 min 46 s

Enfiler la bande et désactiver les fonctions non utilisées



Objectif

Raccorder une bobine neuve sur l'ancienne sans réenfiler la machine, avec un recouvrement d'au moins 25 de chaque côté.

En deux mots

On aligne la nouvelle bande sur l'ancien point de report, on colle, et l'ancienne bande tire la neuve : la machine n'est pas réenfilée. Les deux matières n'ont pas la même largeur — ici 60 contre 110 — d'où un écartement de 25 de chaque côté, et des guides toujours un peu plus larges que la bande.

Les étapes expliquées

1. Maintenir l'ancienne bande en place et poser la nouvelle par-dessus.
2. Aligner la nouvelle sur l'ancien point de report — sans chercher la perfection, les produits diffèrent.
3. Coller : l'ancienne bande entraînera la nouvelle.
4. Mesurer les deux largeurs — ici 60 et 110 — et en déduire l'écartement.
5. Écarter de 25 de chaque côté, et vérifier que chaque guide reste plus large que la bande.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

À l'enfilage, on coupe la dépose de colle, le report, le pressage et le test : on ne garde que l'entraînement et l'enroulement.

Vidéo Etape_1A_1

Étape 1 du changement de produit : enfiler la bande, raccorder l'antenne, désactiver les fonctions non utilisées.

Vidéo Etape_1A_2

Correcteur de bande : à passer en manuel pendant un transfert d'antenne, puis à remettre en automatique.

Vidéo Etape_1A_3

À l'enfilage : Skip Disp, Skip Bond et Skip Hot Press cochés — seuls l'entraînement et l'enroulement restent actifs.

Vidéo Etape_1A_4

Ce qu'en dit le guide

Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel....

Guide niveau 1 §2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande (page 6)

Points techniques, valeurs et sécurité

- On raccorde sur l'ancien point de report : la nouvelle bande est tirée par l'ancienne, sans réenfiler la machine.
- Recouvrement d'au moins 25 de chaque côté : en dessous, le raccord lâche en cours de production.

Erreurs fréquentes

- ✗ Un recouvrement inférieur à 25 : le raccord lâche en cours de production.
- ✗ Laisser un guide à la largeur de l'ancienne bande, plus étroite que la nouvelle.

Checklist

- ☐ La nouvelle bande est alignée sur l'ancien point de report.
- ☐ Le recouvrement atteint au moins 25 de chaque côté.
- ☐ J'ai mesuré la largeur des deux matières.
- ☐ Chaque guide est plus large que la nouvelle bande.

À retenir

L'ancienne bande tire la nouvelle : on ne réenfile pas. Mais sous 25 de recouvrement, le raccord lâchera en production.