

Récapitulatif : les trois paramètres qui ont changé

Étape 5.C · Paramètres de dépose et contrôle du point de colle · Leçon 45 sur 108 · 0 min 38 s

Dépose de colle : position, puis modèle de vision



Objectif

Savoir noter ce qu'on a changé, pour pouvoir revenir en arrière.

En deux mots

Trois changements, et trois seulement : le temps de descente passé de 0,2 à 0,1, l'admission de colle augmentée, la course agrandie. Le reste est inchangé, et le nombre d'éléments est remis comme avant.

Les étapes expliquées

1. Remettre le nombre d'éléments à sa valeur d'avant.
2. Passer en revue chaque paramètre et dire lequel a bougé.
3. Temps de descente : de 0,2 à 0,1, plus rapide et plus court.
4. Admission de colle augmentée, et course agrandie : la quantité augmente aussi.
5. Constater que le reste est inchangé.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Les paramètres de dépose vivent dans la fenêtre Disp : c'est là que se règle le point de colle.

Vidéo Etape_5C_1

Chaque colle a ses valeurs : température et pression dépendent du produit, à faire confirmer par le service méthodes.

Vidéo Etape_5C_1

Disp Time (open time) et course : les deux réglages qui changent la taille du point de colle.

Vidéo Etape_5C_2

Le mode continu sert à purger, pas à produire : on revient toujours au point unique ensuite.

Vidéo Etape_5C_2

Ce qu'en dit le guide

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

Guide niveau 2 §2.7 — Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle (page 15)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Trois changements, et trois seulement : temps de descente 0,2 → 0,1, admission de colle augmentée, course agrandie. Noter ce qu'on change permet de revenir en arrière quand le résultat se dégrade.

Erreurs fréquentes

- ✗ Modifier sans noter : quand le résultat se dégrade, on ne sait plus quoi défaire.
- ✗ Oublier de remettre le nombre d'éléments après un essai.

Checklist

- ☐ Je sais nommer chaque paramètre modifié et sa valeur d'avant.
- ☐ Le nombre d'éléments est revenu à sa valeur normale.
- ☐ Aucun autre paramètre n'a bougé.

À retenir

Noter ce qu'on change est ce qui permet de revenir en arrière quand le résultat se dégrade.