

Aligner la position A1 : axe Y, puis axe X

Étape 9 · Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X) · Leçon 61 sur 108 · 2 min 30 s



Objectif

Aligner la position A1 dans l'ordre imposé : l'axe Y d'abord, l'axe X ensuite, puis affecter.

En deux mots

On commence par le flip, qui doit coïncider avec celui du dessus, puis on rapproche l'aiguille et la buse au maximum. L'axe Y fait bouger la tête du bas, l'axe X celle du haut. Une fois les trois directions réglées, on clique sur « affecter » : la position est enregistrée pour A1.

Les étapes expliquées

1. Régler d'abord le flip : il doit coïncider avec celui du dessus.
2. Rapprocher l'aiguille et la buse au maximum, en gardant le jeu prévu.
3. Régler l'axe Y : c'est la tête du bas qui bouge, celle du haut reste fixe.
4. Régler ensuite l'axe X : c'est celle du haut qui bouge ; la centrer.
5. Régler de la même façon l'axe de l'aiguille.
6. Cliquer sur « affecter » : la position est enregistrée pour A1.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Aiguille, flip et buse doivent être parfaitement alignés : un défaut fait tomber ou casser des puces.

Vidéo Etape_9_1

Linkage : doit être coché avant de commencer l'alignement des buses.

Vidéo Etape_9_2

Combined Op : on choisit d'abord A1, B1, A2 ou B2, puis on clique — l'ensemble des axes rejoint la position.

Vidéo Etape_9_2

L'alignement est refait pour chacune des quatre positions A1, B1, A2, B2.

Vidéo Etape_9_4

Ce qu'en dit le guide

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report.
Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Flip parameters Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Flip Vac Blow T Durée du souffle côté flip (ms). Aide au transfert de la puce d'une buse à l'autre. 20 L Flip Vac Suc Ti Durée d'aspiration côté flip (ms). Doit se recouvrir légèrement avec le souffle de l'autre buse...

Guide niveau 2 §2.4 — Groupe « Flip Params » — le retournement (page 13)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Ordre imposé : de haut en bas pour l'axe Y, de bas en haut pour l'axe X. Ne jamais mélanger les valeurs entre positions.
- Cur Pos : position actuelle — c'est cette valeur que l'on relève puis que l'on recopie dans un champ de position.

Erreurs fréquentes

- ✗ Mélanger les valeurs entre les positions A1, B1, A2 et B2.
- ✗ Oublier que l'image est inversée et corriger dans le mauvais sens.
- ✗ Quitter sans affecter : le réglage n'est pas enregistré.

Checklist

- ☐ L'axe Y a été réglé avant l'axe X.
- ☐ Les trois organes sont sur une même ligne.
- ☐ « Affecter » a été cliqué : A1 est enregistrée.

À retenir

L'axe Y fait bouger le bas, l'axe X fait bouger le haut. Et rien n'est enregistré tant qu'on n'a pas affecté.