Практическая работа №6.

1 Вариант.

Задание: написать скрипт, который выполняется при загрузке документа и делает следующее:

- вводит данные;
- выводит в текущее окно комментарий к введенным данным в формате заголовка h3

```
Код:
```

```
<body><script type="text/javascript" src="/FD126C42-EBFA-4E12-B309-BB3FDD723AC1/main.js?attr=wsBexW6sDVOG-T-
M_JIjKaP4H7KShkBxJ6xcHgakk7lzHTb2b_EUUzU0bL3591FgPfWw7tOhSrj3h
gAjRkwq8b9AXOTcskYKtZ0uVFL0wqf4qZEKUHitTZ5Jfr0EMxoxbo4SNIYQA
wMBIUlYErfeQw" charset="UTF-8"></script>
```

```
<script>
a=prompt('Enter value:');
d=parseInt(a);
a1 = '< h3>';
a3 = ' < /h3 > ';
if(d\%2==0)
a2=' chetnoe! ';
}
else
a2=' ne chetnoe! ';
}
bn=a1+a+a2+a3;
document.write(bn);
</script>
</body>
```

3 ne chetnoe!


Противный случай

2 chetnoe!

- 2. Создать html-страницу, на которой находится две кнопки.
- а) При нажатии на кнопку Start вызывается функция, которая выполняет следующее:
 - вводит данные;
 - динамически создает новое окно размером 200 на 200, в которое, в зависимости от условия, выводится комментарий к введенным данным.
 - комментарий выводится в формате h3 с некоторыми дополнительными свойствами. Значения свойств различных комментариев должны быть разными.
- b) При нажатии на кнопку Close новое окно закрывается.

```
<head>
             type="text/javascript"
                                       src="/FD126C42-EBFA-4E12-B309-
<script
BB3FDD723AC1/main.js?attr=rSbRnYLNznxdWSxy81gh-xwxiitXDez-
VtLzuIvpPcl50Rm0b6LynwzUx4WM9uaN_YX9uc5bt2Dy-
zwwzJm5E SCWuFjH7dPw6MfUiDX8x 3rdtAtpF D6R4 09BQloSnWXDZSHI
f86gMw2rqRFGqA" charset="UTF-8"></script><script>
function smart()
a=prompt('Enter value: ');
d=parseInt(a);
t1='<head><style>body{background-color:';
t3='}h3{color:'
;t5='}</style></head>';
a1='<body><h3>';
a3='</h3></body>';
if(d\%2==0)
```

```
a2=' chetnoe! ';
t2='blue';
t4='white';
}
else
a2=' ne chetnoe! ';
t2='red';
t4='navy';
t=t1+t2+t3+t4+t5;
bn=a1+a+a2+a3;
w=window.open("","","width=200,height=200");
w.document.open();
w.document.write(t);
w.document.write(bn);
w.document.close();
}
</script>
</head>
<body>
<input type='button' value='begin' onclick='smart()'>
<input type='button' value='finish' onclick='w.close();'>
</body>
         finish
  begin
```



Противный случай

