014. ○△× 21.17회.기사

다음 빈칸( )에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

( ) 공격은 무작위(무차별) 대입 공격의 일종으로 공격자가 미리 확보해놓은 사용자(희생자)의 로그인 자격증명(Ex, ID/Password 등)을 다른 사이트(서비스)의 인증 시스템 계정에 무작위로 대입하여 접속을 시도하는 공격기법을 말한다.

정답 및 해설

크리덴셜 스터핑(Credential Stuffing) 공격은 사용자의 계정, 비밀번호, 기타 여러 가지 신원확인에 필요한 개인정보(자격증명, Credential)를 다양한 방식으로 탈취하여 사용자가 이용할 만한 시스템 및 사이트에 방문한 후 무작위로 대입(Stuffing)하는 공격 방식을 말한다.

- 편의를 위해 한 가지 ID와 비밀번호를 여러 시스템/사이트에서 사용하는 사용자의 취약성을 이용한 공격
- 크리덴셜(Credential)의 사전적 의미는 특정인이 해당 자격을 가졌는지를 증명하는 '자격증명'을 말한다. 일반적으로 로그인 시 신원(신분)확인 목적으로 사용하는 사용자 ID/비밀번호, 생체 정보 등이 크리덴셜에 해당한다.

정답 크리덴셜 스터핑(Credential Stuffing)

015. ○△×

다음의 빈칸 (A), (B), (C)에 적절한 용어를 쓰시오.

운영체제가 관리하는 메모리, 파일, 입출력장치, 프로세서와 같은 객체들은 여러 프로그램을 통해 공유될 때 운영체제에 의하여 충분한 보호가 이루어져야 하며, 시스템 자원에 대한 기본적인 보호는 한 사용자의 객체를 다른 사용자로부터 격리하는 분리로 이루어진다.

운영체제 보안을 위한 분리에는 물리적 분리, 시간적 분리, 논리적 분리, 암호적 분리 등이 있다. 이 중 (A)은/는 운영체제가 프로그램의 접근을 제한하여 허용된 영역 밖의 객체에 대해서는 접근할 수 없도록 하는 것이고, (B)은/는 다른 프로세스가 인식할 수 없는 방법으로 자신의 데이터와 계산을 감추는 것이며, (C)은/는 프로세스를 서로 다른 시간에 운영하는 것을 말한다.

정답 및 해설

1) 운영체제 보안의 기능
   - 메모리 보호, 파일보호, 접근통제, 사용자인증
2) 보호대상 객체
   - 메모리, 공유 및 재사용이 가능한 I/O장치, 공유 가능한 프로그램 및 서브프로그램, 공유데이터
3) 운영체제 보안을 위한 분리
   - 물리적 분리(Physical separation) : 사용자별로 별도의 장비만 사용하도록 제한하는 방법으로 강한 형태의 분리가 되지만 현실적/실용적이지 못하다.
   - 시간적 분리(Temporal separation) : 프로세스가 동일 시간에 하나씩만 실행되도록 하는 방법으로 동시 실행으로 발생되는 보안 문제를 제거한다.
   - 논리적 분리(Logical separation) : 프로세스별로 논리적인 영역을 갖도록 하는 방법으로 프로세스는 자신의 영역 안에서는 자유로운 작업을 수행하지만 할당된 영역 밖에서의 작업은 엄격하게 제한된다.
   - 암호적 분리(Cryptographic separation) : 내부에서 사용되는 정보를 외부에서는 알 수 없도록 암호화하는 방법을 말한다.

정답 (A) 논리적 분리 (B) 암호적 분리 (C) 시간적 분리