

9장 이벤트 기초 및 활용

C311215 이영선

1. 이벤트

- a. 이벤트 : 마우스 클릭 , 키보드 입력등 브라우저의 상태 변화를 JS 에게 알리는 통지
- b. 이벤트 리스너 : 발생한 이벤트에 대처하기 위해 작성된 자바스크립트 코드
- c. 이벤트 리스너 만들기 3 가지
 - i. HTML 태그 내에 작성
 - ii. DOM 객체의 이벤트 리스너 프로퍼티에 작성
 - iii. DOM 객체의 addEventListener() 메소드 이용

2. 이벤트 객체

- a. 이벤트 객체 : 발생한 이벤트에 관련된 다양한 정보를 담은 객체
- b. 이벤트 객체에 들어 있는 정보
 - i. 현재 발생한 이벤트에 관한 다양한 정보
 - ii. 이벤트의 종류마다 조금씩 다름
 - iii. Target 프로퍼티
 - 1. 이벤트 타겟 객체 가리킴
- c. 이벤트의 디폴트 행동 취소
 - i. 이벤트의 디폴트 행동이란?
 - 1. 특정 이벤트에 대한 HTML 태그의 기본 행동
 - ii. 이벤트의 디폴트 행동을 막는 방법
 - 1. 이벤트 리스너에서 false 리턴
 - 2. 이벤트 객체의 preventDefault() 메소드 호출
 - iii. 이벤트 객체의 cancelable 프로퍼티가 true 인 경우만 취소 가능

3. 이벤트의 흐름

- a. 이벤트 흐름이란?

- i. 이벤트가 발생하면 window 객체에 먼저 도달하고
DOM 트리를 따라 이벤트 타겟에 도착하고
다시 반대방향으로 흘러 window 객체에 도달한 다음 사라지는 과정
 - b. 이벤트가 흘러가는 과정
 - i. 캡처 단계
 - 1. 이벤트가 window 객체에서 중간의 모든 DOM 객체를 거쳐
타겟 객체에 전달되는 과정
 - ii. 버블 단계
 - 1. 이벤트가 타겟에서 중간의 모든 DOM 객체를 거쳐 window 객체에
전달되는 과정
 - c. 캡처 리스너와 버블 리스너
 - i. DOM 객체의 이벤트 리스너
 - 1. 캡처 리스너와 버블 리스너를 모두 소유 가능
 - ii. 캡처 리스너와 버블 리스너 등록
 - 1. AddEventListener()의 3 번째 매개 변수 이용
 - 2. 버블 리스너로 자동 등록
- 4. 마우스 핸들링
 - a. 마우스 이벤트 객체의 프로퍼티
 - i. OnClick – HTML 태그가 클릭될 때
 - ii. Ondblclick – HTML 태그가 더블 클릭 될 때
- 5. 문서와 이미지 로딩, onload
 - a. Onload
 - i. Window 객체에 발생
 - 1. 웹 페이지의 로딩 완료시 호출되는 이벤트 리스너
 - ii. Onload 리스너 작성 방법
 - b. Image 객체
 - i. 태그에 의해 생성되는 DOM 객체