

```
qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gfile (main)
$ cd ..

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master] (main)
$ git init gtag
Initialized empty Git repository in C:/[git-master]/gtag/.git/

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master] (main)
$ cd gtag

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ echo aaa > f

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git add f

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git commit -m A
[main (root-commit) 78c8ee4] A
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 f

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git log
commit 78c8ee4d1c5a9c46c8d35e9c24bfa914d1d1aa73 (HEAD -> main)
Author: youngwoo28 <qkrdlfvy0@naver.com>
Date: Fri Dec 8 20:39:42 2023 +0900

    A

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git log --oneline
78c8ee4 (HEAD -> main) A

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$
```

```
qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git tag

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git tag v0.0.1

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git log --oneline
78c8ee4 (HEAD -> main, tag: v0.0.1) A

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ echo aaa > f

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ echo bbb >> f

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git commit -am B
[main 0c8aaf5] B
1 file changed, 1 insertion(+)

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ echo ccc >> f

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git commit -am C
[main 47b3b5d] C
1 file changed, 1 insertion(+)

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git log --oneline
47b3b5d (HEAD -> main) C
0c8aaf5 B
78c8ee4 (tag: v0.0.1) A

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$
```

```
MINGW64:/c/[git-master]/gtag
qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git log --ontline
fatal: unrecognized argument: --ontline

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git log --oneline
47b3b5d (HEAD -> main, tag: v1.0.0) C
0c8aaf5 B
78c8ee4 (tag: v0.0.1) A

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git show 'v0.0.1'
commit 78c8ee4d1c5a9c46c8d35e9c24bfa914d1d1aa73 (tag: v0.0.1)
Author: youngwoo28 <qkrdlfvy0@naver.com>
Date: Fri Dec 8 20:39:42 2023 +0900

    A

diff --git a/f b/f
new file mode 100644
index 0000000..72943a1
--- /dev/null
+++ b/f
@@ -0,0 +1 @@
+aaa

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git show 'v1.0.0'
tag v1.0.0
Tagger: youngwoo28 <qkrdlfvy0@naver.com>
Date: Fri Dec 8 22:34:59 2023 +0900

first version

commit 47b3b5d70f1f0d114911e95c610f1f0f8461f2ca (HEAD -> main, tag: v1.0.0)
Author: youngwoo28 <qkrdlfvy0@naver.com>
Date: Fri Dec 8 22:33:25 2023 +0900

    C

diff --git a/f b/f
index dbee026..1802a74 100644
--- a/f
+++ b/f
@@ -1,2 +1,3 @@
    aaa
    bbb
+ccc

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$
```

```
MINGW64:/c/[git-master]/gtag
qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git tag
v0.0.1
v1.0.0

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git log --oneline
47b3b5d (HEAD -> main, tag: v1.0.0) C
0c8aaf5 B
78c8ee4 (tag: v0.0.1) A

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git tag -d v0.0.1
Deleted tag 'v0.0.1' (was 78c8ee4)

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git log --oneline
47b3b5d (HEAD -> main, tag: v1.0.0) C
0c8aaf5 B
78c8ee4 A

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ echo ddd >> f

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git commit -am D
[main 3e7c7d9] D
1 file changed, 1 insertion(+)

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ echo eee >> f

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git commit -am E
[main d9950ab] E
1 file changed, 1 insertion(+)

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git log --oneline
d9950ab (HEAD -> main) E
3e7c7d9 D
47b3b5d (tag: v1.0.0) C
0c8aaf5 B
78c8ee4 A

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ |
```

```
qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git log --oneline
d9950ab (HEAD -> main) E
3e7c7d9 (tag: v1.0.1) D
47b3b5d (tag: v1.0.0) C
0c8aaf5 B
78c8ee4 A

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git show v1.0.1
commit 3e7c7d9cc2bae51b9afc10c29051767ec174f253 (tag: v1.0.1)
Author: youngwoo28 <qkrdlfvy0@naver.com>
Date:   Fri Dec 8 22:38:40 2023 +0900

    D

diff --git a/f b/f
index 1802a74..35fbd83 100644
--- a/f
+++ b/f
@@ -1,3 +1,4 @@
    aaa
    bbb
    ccc
+ddd

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$ git show v1.0.0
tag v1.0.0
Tagger: youngwoo28 <qkrdlfvy0@naver.com>
Date:   Fri Dec 8 22:34:59 2023 +0900

first version

commit 47b3b5d70f1f0d114911e95c610f1f0f8461f2ca (tag: v1.0.0)
Author: youngwoo28 <qkrdlfvy0@naver.com>
Date:   Fri Dec 8 22:33:25 2023 +0900

    C

diff --git a/f b/f
index dbec026..1802a74 100644
--- a/f
+++ b/f
@@ -1,2 +1,3 @@
    aaa
    bbb
+ccc

qkrdl@DESKTOP-IO7MCK4 MINGW64 /c/[git-master]/gtag (main)
$
```