Agent B/E 연동 명세

2026-10-23

구분	G/W 및 B/E 엔드포인트	용도
A. 대화	POST /api/chat	대화 한 턴 실행·interrupt 재개
B. 목록	GET /api/chat/threads	사용자 대화 목록
C. 이력	GET /api/chat/threads/{tid}/messages	메시지 이력
D. 위자드	POST /api/chat/threads/{tid}/tools/{tool-name}/{tool-route}	화면 데이터 조회

이 문서는 G/W→B/E 인터페이스 규격임. 세션 규격 · 통합인증 규격.

공통

FE→G/W의 모든 세션 요청은 query channelId로 채널을 선택함. G/W는 채널별 세션을 검증하고 B/E에는 X-Authenticated-Channel-Id로 전달함. 세션 선택용 channelId query는 upstream에서 제외함. 로그인 세션은 start(POST /api/auth/session)로 준비함. FE는 MEMBER이면 목록 → 선택한 대화의 메시지 이력 순으로 조회하고 GUEST이면 새 대화를 시작함.

헤더

헤더	형식	필수	값
X-Authenticated-User-Id	string	Y	G/W가 확인한 고객 ID. G 시작13자리 게스트 / P 시작 10자리 회원
X-Authenticated-Channel-Id	uuid	Y	세션의 채널 ID
X-Verified-Request-Id	string	인증 성공 시	PFC 검증에 성공한 요청의 interruptId

사용자 정의 헤더는 위 세 개만 사용함. Content-Type 등 표준 HTTP 헤더는 전송 형식에 맞게 설정함. 신원·검증 헤더는 G/W가 직접 생성하며 FE가 보낸 값으로 인증하지 않음. B/E는 G/W를 통한 요청을 처리하며 업무 요청의 중복 처리를 담당함.

G/W→FE 응답 헤더

G/W는 유효 세션을 확인한 응답에 X-Chat-User-Type, X-Chat-Auth-Expires-At, X-Server-Time을 설정함. JSON·SSE·B/E 오류 응답에 적용하며 B/E에서 생성할 필요는 없음. 시각은 UTC epoch milliseconds임. GET은 세션을 연장하지 않으며 SSE 헤더는 스트림 시작 시 한 번 전달함. 상세 조건은 공통 응답 헤더를 따름.

오류 응답

```
{"error":{"code":403,"status":"THREAD_EXPIRED","message":""}}
```

error.code는 HTTP 상태, status는 FE 분기값, message는 항상 빈 문자열임. 각 API에는 공통 오류와 해당 API 오류가 적용됨. G/W는 B/E 상태·본문을 그대로 중계함.

상태코드	status	조건
404	NOT_FOUND	경로 없음
405	METHOD_NOT_ALLOWED	메서드 불일치
422	VALIDATION_ERROR	헤더·쿼리·경로·본문 형식 오류
500	INTERNAL_ERROR	그 밖의 오류

세션 인증 실패는 G/W가 B/E 호출 전에 401로 거절함.

A. 대화 — POST /api/chat

요청

헤더는 공통 규격을 따름. 본문은 ag-ui RunAgentInput이며 최대 1MiB임.

본문	형식	필수	설명
threadId	string	Y	FE가 선택하거나 생성한 대화 ID
runId	string	Y	정수 문자열. B/E가 user 메시지 수로 덮어씀
messages	array	Y	전체 이력. B/E는 마지막 한 건 사용. 모든 메시지 id 필수
tools	array	Y	기본 []
context	array	Y	기본 []
forwardedProps	any	Y	기본 null
state	any	N	B/E가 정의하는 초기 입력
parentRunId	string	N	B/E 미사용
resume	array	N	interruptId·status 필수, payload·metadata 선택

```
{
 "threadId":"thread-001",
 "runId":"1",
 "messages":[{"id":"user-001","role":"user","content":"카드 분실신고 해줘"}],
 "tools":[],
 "context":[],
 "forwardedProps":null
}
```

user 메시지 ID는 B/E가 수신 시각 14자리로 덮어씀. threadId는 대화 요청 값이며 로그인 세션에는 저장하지 않음. G/W는 본문을 중계하며 B/E의 RUN_STARTED.runId가 턴 순번의 정본임.

응답

200, Content-Type: text/event-stream. data: 〈JSON〉과 빈 줄로 전송하며 FE는 JSON의 type으로 분기함.

```
data: {"type":"RUN_STARTED","threadId":"thread-001","runId":"1"}

data: {"type":"TEXT_MESSAGE_CONTENT","messageId":"m-1","delta":"카드를 선택해 주세요."}
```

위는 이벤트 일부의 형식 예시임.

이벤트	처리
RUN_STARTED	턴 시작·runId 확인
TEXT_MESSAGE_START/CONTENT/END	텍스트 표시
TOOL_CALL_START/ARGS/END/RESULT	도구 표시·결과 처리. 도구 실패도 RESULT로 올 수 있음
MESSAGES_SNAPSHOT	전체 이력 교체. 한 턴에 1회 이상, 마지막 snapshot은 이력 GET과 동일
RUN_FINISHED	턴 종료. outcome.interrupts가 있으면 사용자 입력 대기
RUN_ERROR	스트림 시작 후 업무 오류. HTTP 상태는 이미 200

G/W는 SSE를 원문 중계함. B/E 읽기 간격은 기본 30초이며 EOF에서 종료함. SSE 수신은 로그인 세션을 연장하지 않음.

interrupt 재개

B/E의 outcome.interrupts[].id를 다음 요청의 resume[].interruptId로 보냄.

```
[{"interruptId":"int-3","status":"resolved","payload":{}}]
```

status는 resolved 또는 cancelled. payload는 해당 interrupt의 responseSchema를 따름. 위 배열은 RunAgentInput의 resume 값임.

통합인증 결과는 G/W가 검증함. B/E는 인증이 필요한 resolved interrupt에 X-Verified-Request-Id가 일치할 때만 실행하고 업무 상태로 중복 실행을 막음.

오류

상태코드	status	조건
400	INTERRUPT_NOT_FOUND	재개할 대기 interrupt 없음
403	THREAD_EXPIRED	마지막 대화 시도부터 5분 경과
403	THREAD_FORBIDDEN	대화 소유자 불일치

기록 없는 thread는 신규 대화임. 게스트→회원 승격의 소유권 확인은 B/E가 담당함.

B. 목록 — GET /api/chat/threads

본문·쿼리 없음. 회원 전용.

응답

200. last_active_at 내림차순 배열.

```
[{"thread_id":"thread-001","title":"카드 분실신고","last_active_at":"20261022143012"}]
```

게스트 요청은 403 GUEST_FORBIDDEN.

C. 이력 — GET /api/chat/threads/{tid}/messages

응답

200. 도구 호출·결과·취소 상태를 포함한 메시지 이력.

```
{"messages":[{"id":"20261022143012","role":"user","content":"카드 분실신고 해줘"}]}
```

B/E에서 만료된 대화도 조회 가능하며 G/W 세션은 유효해야 함.

상태코드	status	조건
403	THREAD_FORBIDDEN	소유자 불일치
404	THREAD_NOT_FOUND	대화 없음

D. 위자드 — POST /api/chat/threads/{tid}/tools/{tool-name}/{tool-route}

요청·응답

도구명·조회명·본문·응답은 B/E의 라우트별 스키마를 따름. 인자가 없으면 {}. thread는 FE가 선택한 대화이며 B/E가 사용자·채널의 소유권과 대화 상태를 확인함.

```
{"query":"래미안"}
```

위는 검색 인자 예시임. 성공 200.

오류

상태코드	status	조건
404	TOOL_NOT_FOUND	도구·조회 경로 없음
403	THREAD_FORBIDDEN	소유자 불일치
404	THREAD_NOT_FOUND	대화 없음
403	THREAD_EXPIRED	마지막 대화 시도부터 5분 경과

경로를 먼저 판정함. G/W 세션 만료와 B/E 대화 만료는 각각 적용됨.