

오라클 테이블 작성

```
Oracle SQL*Plus
파일(F) 편집(E) 검색(S) 옵션(O) 도움말(H)

SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on 화 2월 19 00:23:29 2013

Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.

다음에 접속됨:
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP and Data Mining options

SQL> create table member
  2  (
  3    id varchar2(20) primary key,
  4    passwd varchar2(10) not null,
  5    name  varchar2(20) not null,
  6    mem_num1 varchar2(6) not null,
  7    mem_num2 varchar2(7) not null,
  8    e_mail  varchar2(30) null,
  9    phone   varchar2(30) not null,
 10    zipcode varchar2(7) null,
 11    address  varchar2(60) null,
 12    job      varchar2(30) null);

테이블이 생성되었습니다.

SQL> insert into member values('kkk','1234','lee',
  2  '123456','8976778','nup@empal.com','02-123-0987','132-098','서울시 종로구','마케팅팀장');

1 개의 행이 만들어졌습니다.

SQL> commit;

커밋이 완료되었습니다.

SQL> |
```

회원로그인 처리

