

- 필요시 패키지 componentscan 가능 설정

input.jsp	<p>각자 구현</p> <div> <div> <p>키보드 입력 텍스트</p> <p><b>이름이 뭐니?</b></p> </div> <div> <p>대화</p> </div> </div> <p>텍스트 질문에 mp3 답변</p> <p>대화 버튼 클릭시 /myoutput 호출</p>
output.jsp	<p>각자 구현</p> <p>모델로 전달받은 mp3 파일을 재생한다.</p>
MyController	<p>각자 구현</p> <p>/myinput url – input.jsp 뷰 설정</p> <p>/myoutput url</p> <p>1&gt; MapService로부터 답변 얻는다</p> <p>2&gt; 텍스트 답변을 모델로 저장한다</p> <p>3&gt; 텍스트 답변을 txt 파일로 생성한다.</p> <p>4&gt; 3번 파일을 VoiceService로 전달하여 실행 내용을 리턴받는다.</p> <p>5&gt; 4번에서 리턴 결과를 모델로 저장한다</p> <p>6&gt; output.jsp 뷰 설정한다</p>
VoiceService(이미구현완료)	
MapService	<p>같이 구현 + 1개 질문+1개 답변 등록 + ????? 추가 구현</p> <p>이름이 뭐니? – 클로버야</p> <p>무슨 일을 하니? – ai 서비스 관련 일을 해 멋진 일을 하는구나 – 고마워</p> <p>난 훌륭한 개발자가 될거야 – 넌 할 수 있어</p>

	잘 자 - 내꿈꿔
--	-----------