



02 DB 구축 보고서

■ 진행 상태 읽기 전


Lockument DB 구축 통합 보고서 (메인+부록, 캡처 반영판)

- 작성일: 2025-09-01
- 대상: 한국폴리텍대학 / 프로젝트 담당 교수 / 팀원
- 시스템명: 문서 통합 플랫폼 – 감사(Audit) DB 모듈

0) 핵심 요약

- 무엇: PostgreSQL `lockument_db`, 스키마 `pii_audit` 구축함. 이벤트를 **JSON** 한 건으로 받아 **하나의 함수**로 저장하는 구조 확립함
- 왜: 운영 단순화, 기록 일관성, 보안(최소 데이터 보관) 확보 목적
- 어떻게: 중계 API → `ingest_event_json(jsonb)` → `event_logs` 삽입, 운영 조회는 뷰 `vw_user_doc_actions` 활용함
- 정책: 시간대 **Asia/Seoul(UTC+9)**, **severity=1/2/3** 고정(CHECK 제약), **단일 테이블** 기본, 파티션은 옵션으로 유지함

(캡처: `pii_audit` 스키마 전체 ERD) – DBeaver > `lockument_db` → Schemas → `pii_audit` 우클릭
→ View Diagram → ER Diagram → Export PNG



1) 보고서 목적

- 감사 로그(DB)의 설계·구현·운영 기준을 **간단·명확**하게 공유함
- 교수/동료가 바로 확인 가능한 **쿼리·그림(ERD/결과 캡처)** 포함해 이해도 향상함

2) 배경·범위

- 배경:** 업로드·암/복호화·다운로드 등 사용자/시스템 행동의 **시간순 추적** 필요성 증가함
- 범위:** DB 설계, 적재 함수, 운영 뷰, 권한, 기본 데이터(severity 포함) 정의 및 검증함
- 비범위:** 문서 원본·가공물 저장 제외(보안/운영 단순화), 대용량 파이프라인·비정형 저장소 제외함

3) 시스템 구조(텍스트 다이어그램)

사용자/시스템 → 중계 API → `ingest_event_json(jsonb)` → PostgreSQL:
pii_audit.event_logs

↳ 운영/리포트 → `vw_user_doc_actions` 조회

(캡처: 운영 뷰 최근 20건) —

```
SELECT *
FROM pii_audit.vw_user_doc_actions
ORDER BY event_time DESC
LIMIT 20;
```

The screenshot shows a SQL query editor with the following query:

```
SELECT *
FROM pii_audit.vw_user_doc_actions
ORDER BY event_time DESC
LIMIT 20;
```

The results are displayed in a table with the following columns: id, event_time, received_at, and event_type. The first three rows are shown:

	id	event_time	received_at	event_type
1	3119de7e-bf3a-4994-9912-2926d328375c	2025-09-01 10:00:00.000 +0900	2025-09-01 10:00:02.000 +0900	DOC_UPLOAD
2	a108a57b-117f-4b2f-bbfc-851392da2aad	2025-08-29 12:00:00.000 +0900	2025-08-29 20:28:21.430 +0900	DOC_ENCRYPT
3	6f73de2a-af74-4016-a938-15b810de99bc	2025-07-15 12:00:00.000 +0900	2025-07-15 12:00:05.000 +0900	DOC_UPLOAD

4) 우리가 만든 것(객체 요약)

구분	이름	하는 일
테이블	event_logs	이벤트 본표(언제/무엇/누가/무엇에/결과/부가정보) 저장
테이블	event_types	이벤트 종류와 severity(1~3) 관리
테이블	documents	문서 메타(제목·소유자). 원본/가공물 비저장
테이블	users	사용자 기본 정보
테이블	relay_nodes	이벤트 유입 중계 노드
뷰	vw_user_doc_actions	최근 활동 타임라인(운영 조회용)
함수	ingest_event_json(jsonb)	JSON 한 건 → 내부 ID 매핑 → event_logs 삽입

(캡처: event_logs 중심 미니ERD) – event_logs 더블클릭 → References → Diagram

5) 설계 선택 이유(쉬운 설명)

- 단일 테이블 우선: 개발·운영 단순화, 대부분 요구 충분 충족함
- 월별 파티션 옵션: 데이터 폭증 시 선택 적용 가능함
- 문서 원본 비저장: 보안·운영 비용 절감, 메타만 보관함


- **severity 3등급:** 알림/리포트 기준 단순화(1=보통, 2=주의, 3=중대) 함

6) 운영 방법(쓰기/읽기)

6-1) 세션 기본값 확인

(캡처: 세션/검색경로 확인)

```
SELECT inet_server_addr() AS host,
       inet_server_port() AS port,
       current_database() AS db,
       current_user AS usr,
       current_schemas(true) AS search_path;
```



The screenshot shows a database client interface with a query editor and a results pane. The query editor contains the following SQL query:

```
SELECT inet_server_addr() AS host,
       inet_server_port() AS port,
       current_database() AS db,
       current_user AS usr,
       current_schemas(true) AS search_path;
```

The results pane shows the following table:


	host	port	db	usr	search_path
1	172.17.0.2	5,432	lockument_db	lockument_app	pg_catalog [+2]

정상 기준: db=lockument_db, search_path={pii_audit, public}

6-2) 타임존 확인

(캡처: DB 시간대/현재시각)

```
SHOW TimeZone;
SELECT now() AS server_now;
```



정상 기준: TimeZone = Asia/Seoul

6-3) JSON 쓰기(ingest) 스모크

(캡처: **ingest** 호출 결과 - *inserted_id*)

```
SELECT pii_audit.ingest_event_json('{
  "event_uid":"report-evt-0001",
  "event_type":"DOC_UPLOAD",
  "event_time":"2025-09-01T10:00:00+09:00",
  "received_at":"2025-09-01T10:00:03+09:00",
  "actor_username":"tester",
  "document_title":"보고서_샘플.xlsx",
  "action":"upload",
  "result":true,
  "ip":"203.0.113.10",
  "user_agent":"Mozilla/5.0",
  "relay_node_name":"relay-api-01",
  "details":{"note":"capture"}
} '::jsonb) AS inserted_id;
```

(캡처: **방금 건 원표 확인**)

```
SELECT id, event_uid, event_time, action, result
FROM pii_audit.event_logs
```

```
WHERE event_uid='report-evt-0001';
```

6-4) 운영 뷰 읽기(최근)

(캡처: 뷰 최근 20건)

```
SELECT *
FROM pii_audit.vw_user_doc_actions
ORDER BY event_time DESC
LIMIT 20;
```

The screenshot shows a SQL IDE with a query editor and a results pane. The query in the editor is:

```
SELECT *
FROM pii_audit.vw_user_doc_actions
ORDER BY event_time DESC
LIMIT 20;
```

The results pane shows a table with the following columns: id, event_time, and received_at. The table contains 3 rows of data:


	id	event_time	received_at
1	3119de7e-bf3a-4994-9912-2921	2025-09-01 10:00:00.000 +0900	2025-09-01 10:00:02.000 +0900
2	a108a57b-117f-4b2f-bbfc-8513	2025-08-29 12:00:00.000 +0900	2025-08-29 20:28:21.430 +0900
3	6f73de2a-af74-4016-a938-15b8	2025-07-15 12:00:00.000 +0900	2025-07-15 12:00:05.000 +0900

7) 정책(간단 표)

항목	값/설명
시간대	Asia/Seoul(UTC+9)
severity	1=보통(관찰), 2=주의(보안 민감/실패), 3=중대(권한 실패/PII 대량/정책 위반) – CHECK 제약
데이터 최소화	문서 원본·가공물 미보관
저장 구조	기본: 단일 테이블 / 선택: 월별 파티션
권한	앱 계정 최소 권한(스키마 USAGE, 테이블 SELECT, 함수 EXECUTE)
검색 경로	<code>search_path = pii_audit, public</code> 고정

(캡처: **event_types** 표준키/심각도)

```
SELECT key, severity, description
FROM pii_audit.event_types
ORDER BY severity DESC, key;
```




	key	severity	description
1	DOC_DECRYPT	3	문서 복호화
2	DOC_DELETE	3	문서 삭제
3	DOC_DOWNLOAD	3	문서 다운로드
4	DOC_SHARE	3	문서 공유/반출
5	LOGIN_FAILED	3	로그인 실패
6	POLICY_VIOLATION	3	정책 위반
7	DOC_ENCRYPT	2	문서 암호화
8	DOC_RENAME	2	문서 이름 변경
9	DOC_UPLOAD	2	문서 업로드
10	DOC_VIEW	1	문서 조회
11	LOGIN_SUCCESS	1	로그인 성공

8) 점검 체크리스트(빠른 확인)

- 기준데이터

(캡처: **users/relay_nodes** 샘플)


```
SELECT id, username, email FROM pii_audit.users ORDER BY created_at DESC LIMIT 5;
SELECT id, name, ip FROM pii_audit.relay_nodes ORDER BY created_at DESC LIMIT 5;
```



• 조회/정렬

(캡처: 타임라인 정렬)

```
SELECT event_time, event_type_id, actor_user_id, document_id, action,
result
FROM pii_audit.event_logs
ORDER BY event_time DESC
LIMIT 20;
```



9) Docker 연동(요약)

- Ubuntu 22.04 LTS + Docker/Compose 설치 완료 상태 가정함
- API 컨테이너에서 DSN 예시:

```
postgresql://lockument_app:비번@10.10.30.169:5432/lockument_db?search_path=pii_audit,public
```

- `docker compose up -d` 기동, `/api/ingest`, `/api/actions/recent` 엔드포인트로 스모크 수행함


10) 자주 묻는 질문(FAQ)

- 왜 **severity**는 3단계인가 → 알림/리포트 기준 단순화, 현장 적용 용이성 확보 목적
- 문서 버전 저장 안 하나 → 보안·운영 비용 고려, 메타만 보관 정책 선택함(필요 시 앱 레벨 관리)
- 파티션 꼭 필요한가 → 아님. 데이터 폭증 시에만 전환함

11) 향후 과제

- severity=2/3 조건 알림(메일/Slack) 연동함
- 운영 대시보드(뷰 기반 테이블·필터) 제작함
- 백업/보존 주기 문서화 및 자동화 스크립트 구성함
- 대량 데이터 시 월별 파티션 전환 스크립트 적용함

12) 부록 — 테이블·컬럼 설명

표기: PK 기본키, FK 외래키, [옵션] 선택 입력,  연계

12.1 pii_audit.event_logs — 이벤트 본표


요지: “언제, 누가, 무엇을, 어떤 문서에, 결과는?” 한 줄 저장

컬럼	타입	설명	비고
id (PK)	uuid	로그 식별자	내부 생성
event_uid	text	외부 이벤트 고유키(중복 방지)	필요 시 엄격 dedup
event_type_id (FK)	uuid	이벤트 분류	 event_types.id
event_time	timestampz	사건 실제 시각	앱 기준
received_at	timestampz	서버 수신 시각	now 기본
actor_user_id (FK)	uuid	행위 주체	 users.id
session_id	uuid	세션 식별자	[옵션]
module_instance_id	uuid	모듈 인스턴스	[옵션]
relay_node_id (FK)	uuid	중계 노드	 relay_nodes.id
document_id (FK)	uuid	대상 문서	 documents.id
action	text	세부 동작 키	[옵션]
result	bool	성공/실패	[옵션]
reason	text	사유	[옵션]

컬럼	타입	설명	비고
ip	inet	클라이언트 IP	[옵션]
user_agent	text	UA 문자열	[옵션]
details	jsonb	확장 메타	[옵션]
skew_ms	int8	received_at - event_time ms	[옵션]

(캡처: **FK 목록**)

```
SELECT
  c.conname AS fk_name,
  c.conrelid::regclass AS table_name,
  a.attname AS column_name,
  c.confrelid::regclass AS ref_table
FROM pg_constraint c
JOIN pg_attribute a ON a.attrelid=c.conrelid AND a.attnum=ANY(c.conkey)
WHERE c.contype='f' AND c.connamespace='pii_audit'::regnamespace
ORDER BY table_name, fk_name;
```




	AZ fk_name	AZ table_name	AZ column_name	AZ ref_table
1	documents_owner_user_id_fke	documents	owner_user_id	users
2	event_logs_flat_actor_user_id_f	event_logs	actor_user_id	users
3	event_logs_flat_document_id_f	event_logs	document_id	documents
4	event_logs_flat_event_type_id_f	event_logs	event_type_id	event_types
5	event_logs_flat_relay_node_id_f	event_logs	relay_node_id	relay_nodes

(캡처: **event_logs 인덱스**)

```
SELECT indexname, indexdef
FROM pg_indexes
WHERE schemaname='pii_audit' AND tablename='event_logs'
```

ORDER BY indexname;



12.2 pii_audit.event_types — 이벤트 종류표

컬럼	타입	설명
id (PK)	uuid	종류 식별자
key (unique)	text	예: DOC_UPLOAD, DOC_ENCRYPT
description	text	설명
severity (1~3)	int4	1=보통, 2=주의, 3=중대(CHECK)

(캡처: **event_types** 행)

```
SELECT key, severity, description
FROM pii_audit.event_types
ORDER BY severity DESC, key;
```


	key	severity	description
1	DOC_DECRYPT	3	문서 복호화
2	DOC_DELETE	3	문서 삭제
3	DOC_DOWNLOAD	3	문서 다운로드
4	DOC_SHARE	3	문서 공유/반출
5	LOGIN_FAILED	3	로그인 실패
6	POLICY_VIOLATION	3	정책 위반
7	DOC_ENCRYPT	2	문서 암호화
8	DOC_RENAME	2	문서 이름 변경
9	DOC_UPLOAD	2	문서 업로드
10	DOC_VIEW	1	문서 조회
11	LOGIN_SUCCESS	1	로그인 성공

12.3 pii_audit.documents — 문서 메타

컬럼	타입	설명
id (PK)	uuid	문서 식별자
title	text	제목
owner_user_id (FK)	uuid	소유자(users.id)
created_at / updated_at	timestampz	생성/갱신

(캡처: **documents** 샘플)

```
SELECT id, title, owner_user_id
FROM pii_audit.documents
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 5;
```




12.4 pii_audit.users — 사용자

컬럼	타입	설명
id (PK)	uuid	사용자 식별자
username (unique)	text	표준 계정명
display_name	text	표시 이름
email (unique)	text	이메일
status	text	상태
created_at / updated_at	timestampz	생성/갱신

(캡처: **users** 샘플)

```
SELECT id, username, email
FROM pii_audit.users
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 5;
```




12.5 pii_audit.relay_nodes — 중계 노드

컬럼	타입	설명
id (PK)	uuid	노드 식별자
name (unique)	text	예: relay-api-01
hostname	text	호스트명
ip	inet	노드 IP
last_seen_at	timestampz	최근 통신
created_at / updated_at	timestampz	생성/갱신

(캡처: **relay_nodes** 샘플)

```
SELECT id, name, ip
FROM pii_audit.relay_nodes
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 5;
```



12.6 뷰 `pii_audit.vw_user_doc_actions`

- 열: `id, event_time, received_at, event_type, severity, actor_username, doc_title, relay_node_name, action, result, ip, user_agent, details`

12.7 함수 `pii_audit.ingest_event_json(jsonb)`

- JSON 키 → 내부 ID 매핑 → `event_logs` 삽입
- `event_uid` 중복 시 보조 테이블로 엄격 차단 가능(옵션)

13) 참고 캡처 파일명(권장 규칙)

- `erd_pii_audit_full.png`
- `session_search_path.png` / `timezone_now.png`
- `event_types_severity.png` / `users_sample.png` / `relay_nodes_sample.png` / `documents_sample.png`
- `ingest_inserted_id.png` / `event_logs_verify_uid.png` / `vw_actions_recent20.png`
- `fk_list.png` / `idx_event_logs.png`

결론

- 단순·명확·보안 친화 스키마로 즉시 서비스 연동 가능 상태 확립함