

8
DIBUJITOS A CORTAR

14
PAÑOS DE PIQUES

100
PIQUES DE 38"

23
POSTES DE 48"

8
SECCIONES SOLDADAS

OJO — esta hoja es **SOLO** de la **caballeriza**. Las letras G a la M no se repiten en el Pool House, así que en el taller no hay forma de confundir dos secciones. La corrida G ya trae descontadas las 2" (195 – 2 = 193). **Falta confirmar el orden en que se encadenan las corridas** alrededor del edificio: los largos y el despiece no cambian, pero sí cambia cuál sección lleva cada poste de esquina.

REPARTO DE LAS CORRIDAS

Balcón	Corrida	Largo total	Secciones soldadas
Caballeriza	Corrida G	193" (16'-1")	G-1
Caballeriza	Corrida H	442" (36'-10")	H-1 + H-2 + H-3
Caballeriza	Corrida J	104" (8'-8")	J-1
Caballeriza	Corrida K	98-3/4" (8'-2-3/4")	K-1
Caballeriza	Corrida L	47" (3'-11")	L-1
Caballeriza	Corrida M	29" (2'-5")	M-1


CORTE DE LOS 8 DIBUJITOS — LISTA COMPLETA

Pieza	Sección	Largo de corte	Por dibujo	Total 8	Nota
V	1×1×1/16	38"	2	16	vertical del cuadro · corte recto
B	1×1×1/16	38"	2	16	pique de flanco · corte recto
H	1×1×1/16	28-1/4"	2	16	horizontal del cuadro · corte recto
D1	1×1×1/16	39-15/16"	1	8	diagonal entera · 45°/45° punta a punta
D2	1×1×1/16	19-7/16"	2	16	media diagonal · 45° un lado, recta el otro
C2	1×1×1/16	19-1/16"	4	32	rombo Q2 · 45°/45° · cara corta 17-1/16
C3	1×1×1/16	9-5/16"	4	32	rombo Q3 · 45°/45° · cara corta 7-5/16


Material 1×1×1/16 para los dibujitos: 267 pies lineales ≈ 15 tiras de 20' (sin contar desperdicio de corte ni los piques de los paños lisos).

Los largos C2 y C3 ya llevan descontado el material de la X. C2 = 19-1/16 punta larga / 17-1/16 cara corta. C3 = 9-5/16 punta larga / 7-5/16 cara corta. **No le quites despunte:** asientan a ras contra la diagonal.

LARGO DE LA SECCIÓN = 193" (16'-1")



CAP CORRIDO: 193"




ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de G-1)

DERECHA: EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 146-1/8"




ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 145-3/4"




ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: ESQUINA con J-1 (lleva el poste de esquina)

CAP CORRIDO: 148-1/8"




ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de H-3)

DERECHA: ESQUINA con K-1 (lleva el poste de esquina)

CAP CORRIDO: 102"

SECCIÓN K-1 CABALLERIZA · 96-3/4" (8'-3/4") · 3 postes · 1 dibujo · 2 paños de piques (8 piques)




ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 48"** (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de J-1)

DERECHA: ESQUINA con L-1 (lleva el poste de esquina)

CAP CORRIDO: 96-3/4"




ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 48"** (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de K-1)

DERECHA: ESQUINA con M-1 (lleva el poste de esquina)

CAP CORRIDO: 45"

LARGO DE LA SECCIÓN = 27" (2'-3")



ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de L-1)

DERECHA: REMATE CONTRA LA PARED DE LA CABALLERIZA (placa 4×4×1/4)

CAP CORRIDO: 27"

Luz	Panel	Veces	Piques	Luz entre piques	Marcas al CENTRO de cada pique, desde la punta izquierda del riel
47-3/4"	47-1/4"	1	10	~3-3/8"	3-7/8 8-1/4 12-11/16 17-1/16 21-7/16 25-13/16 30-3/16 34-9/16 39 43-3/8
47-9/16"	47-1/16"	4	10	~3-3/8"	3-7/8 8-1/4 12-5/8 17 21-3/8 25-11/16 30-1/16 34-7/16 38-13/16 43-3/16
43"	42-1/2"	1	9	~3-11/32"	3-7/8 8-3/16 12-9/16 16-7/8 21-1/4 25-5/8 29-15/16 34-5/16 38-5/8
29-3/4"	29-1/4"	1	6	~3-5/16"	3-13/16 8-1/8 12-7/16 16-13/16 21-1/8 25-7/16
29-5/8"	29-1/8"	2	6	~3-5/16"	3-13/16 8-1/8 12-7/16 16-11/16 21 25-5/16
25"	24-1/2"	3	5	~3-1/4"	3-3/4 8 12-1/4 16-1/2 20-3/4
22-3/8"	21-7/8"	2	4	~3-9/16"	4-1/16 8-5/8 13-1/4 17-13/16

Las marcas están redondeadas al **1/16** más cercano y cada una se mide **desde la punta izquierda del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. La "luz entre piques" es solo de referencia: **manda la marca**.

- REGLAS QUE NO SE ROMPEN
- **Todo paño decorado es idéntico: luz 46", panel 45-1/2"**. Todos los dibujitos son intercambiables entre sí y entre los dos edificios.
 - **Ninguna esquina ni remate lleva dibujo**. Siempre paño de piques, para poder ajustar en obra.
 - **Marcar los piques con el flexómetro corrido** desde la punta izquierda del riel usando la tabla de arriba. No medir de pique en pique: se acumula el error.
 - **La sección se suelda completa con sus postes** y los rieles se cortan a la luz exacta.
 - **Los empates se hacen en el poste, nunca a media bahía** — ver hoja de detalles D-1 a D-4.
 - **Tapar el interior de los tubos antes del horno de power coating** o los insets no entran después.
 - **En obra no se suelda nada**. Todo empate es mecánico (tornillos SS316).