

15  
DIBUJITOS A CORTAR

20  
PAÑOS DE PIQUES

157  
PIQUES DE 38"

37  
POSTES DE 47"

12  
SECCIONES SOLDADAS

**OJO — esta hoja es SOLO del Pool House, y falta la escalera.** Los dibujitos de aquí son los de los dos balcones planos del Pool House. La caballeriza va en hoja aparte, con las letras G a la M (no se repite ninguna letra entre edificios). Los rombos de la escalera van aparte (otro ángulo, otras medidas) y no están contados aquí. Las 2" se descuentan en los paños que mueren contra la casa: corrida B = 159" (161 medidas) y corrida E = 149-5/8" (151-5/8 medidas). El largo D queda en 389-1/4", como lo mediste.

REPARTO DE LAS CORRIDAS


| Balcón   | Corrida   | Largo total            | Secciones soldadas |
|----------|-----------|------------------------|--------------------|
| Balcón 1 | Corrida A | 383-5/8" (31'-11-5/8") | A-1 + A-2 + A-3    |
| Balcón 1 | Corrida B | 159" (13'-3")          | B-1                |
| Balcón 1 | Corrida C | 237-5/8" (19'-9-5/8")  | C-1 + C-2          |
| Balcón 2 | Corrida D | 389-1/4" (32'-5-1/4")  | D-1 + D-2 + D-3    |
| Balcón 2 | Corrida E | 149-5/8" (12'-5-5/8")  | E-1                |
| Balcón 2 | Corrida F | 239-3/4" (19'-11-3/4") | F-1 + F-2          |


CORTE DE LOS 15 DIBUJITOS — LISTA COMPLETA

| Pieza | Sección  | Largo de corte | Por dibujo | Total 15 | Nota                                        |
|-------|----------|----------------|------------|----------|---------------------------------------------|
| V     | 1×1×1/16 | 38"            | 2          | 30       | vertical del cuadro · corte recto           |
| B     | 1×1×1/16 | 38"            | 2          | 30       | pique de flanco · corte recto               |
| H     | 1×1×1/16 | 28-1/4"        | 2          | 30       | horizontal del cuadro · corte recto         |
| D1    | 1×1×1/16 | 39-15/16"      | 1          | 15       | diagonal entera · 45°/45° punta a punta     |
| D2    | 1×1×1/16 | 19-7/16"       | 2          | 30       | media diagonal · 45° un lado, recta el otro |
| C2    | 1×1×1/16 | 19-1/16"       | 4          | 60       | rombo Q2 · 45°/45° · cara corta 17-1/16     |
| C3    | 1×1×1/16 | 9-5/16"        | 4          | 60       | rombo Q3 · 45°/45° · cara corta 7-5/16      |

Material 1×1×1/16 para los dibujitos: 501 pies lineales ≈ 22 tiras de 24' (sin contar desperdicio de corte ni los piques de los paños lisos).

Los largos C2 y C3 ya llevan descontado el material de la X. C2 = 19-1/16 punta larga / 17-1/16 cara corta. C3 = 9-5/16 punta larga / 7-5/16 cara corta. No le quites despunte: asientan a ras contra la diagonal.






ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · VERDE = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · POSTE 2x2x.090 x 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO ③ (arranca en paño, apoya en el poste de A-1)

DERECHA: EMPATE RECTO ⑦ (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 137-1/2"




**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO ⑦ (arranca en paño)

DERECHA: ESQUINA ② (lleva el poste de esquina con B-1)

**CAP CORRIDO: 123-1/16"**

**LARGO DE LA SECCIÓN = 157" (13'-1")**




**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 48" (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** ESQUINA ® (arranca en paño, apoya en el poste de A-3)

**DERECHA:** REMATE CONTRA LA CASA ® (poste suelto, NO se ancla a la pared)

**CAP CORRIDO: 157"**




**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 48" (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** ESQUINA ① (arranca en paño, apoya en el poste de A-1)

**DERECHA:** EMPATE RECTO ④ (junta al centro del poste)

**CAP CORRIDO:** 140-1/8"





**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO ④ (arranca en paño)

DERECHA: ARRANQUE DE ESCALERA ⑤

**CAP CORRIDO: 95-1/2"**






ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · VERDE = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · POSTE 2x2x.090 x 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 135-1/4"




**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 48"** (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA: EMPATE RECTO** (arranca en paño)

**DERECHA:** ESQUINA con E-1 (lleva el poste de esquina)

**CAP CORRIDO: 127"**




**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de D-3)

**DERECHA:** REMATE CONTRA LA CASA (poste suelto, NO se ancla a la pared)

**CAP CORRIDO:** 147-5/8"




**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de D-1)

**DERECHA:** EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

**CAP CORRIDO:** 141-1/2"



**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 48" (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** EMPATE RECTO (arranca en paño)

**DERECHA:** ARRANQUE DE ESCALERA (198" a 33°)

**CAP CORRIDO:** 96-1/4"

| Luz       | Panel    | Veces | Piques | Luz entre piques | Marcas al CENTRO de cada pique, desde la punta izquierda del riel                   |
|-----------|----------|-------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 47-13/16" | 47-5/16" | 2     | 10     | ~3-13/32"        | 3-7/8   8-5/16   12-11/16   17-1/16   21-7/16   25-7/8   30-1/4   34-5/8   39       |
| 45-1/4"   | 44-3/4"  | 3     | 9      | ~3-9/16"         | 4-1/16   8-5/8   13-1/4   17-13/16   22-3/8   26-15/16   31-1/2   36-1/8   40-11/16 |
| 44-5/8"   | 44-1/8"  | 1     | 9      | ~3-1/2"          | 4   8-1/2   13-1/16   17-9/16   22-1/16   26-9/16   31-1/16   35-5/8   40-1/8       |
| 44-1/2"   | 44"      | 2     | 9      | ~3-1/2"          | 4   8-1/2   13   17-1/2   22   26-1/2   31   35-1/2   40                            |
| 39-1/2"   | 39"      | 3     | 8      | ~3-7/16"         | 3-15/16   8-3/8   12-13/16   17-1/4   21-3/4   26-3/16   30-5/8   35-1/16           |
| 37-1/4"   | 36-3/4"  | 1     | 7      | ~3-23/32"        | 4-1/4   8-15/16   13-5/8   18-3/8   23-1/8   27-13/16   32-1/2                      |
| 37"       | 36-1/2"  | 4     | 7      | ~3-11/16"        | 4-3/16   8-7/8   13-9/16   18-1/4   22-15/16   27-5/8   32-5/16                     |
| 30-9/16"  | 30-1/16" | 2     | 6      | ~3-7/16"         | 3-15/16   8-3/8   12-13/16   17-1/4   21-11/16   26-1/8                             |
| 28-1/2"   | 28"      | 2     | 6      | ~3-5/32"         | 3-5/8   7-13/16   11-15/16   16-1/16   20-3/16   24-3/8                             |

Las marcas están redondeadas al **1/16** más cercano y cada una se mide **desde la punta izquierda del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. La "luz entre piques" es solo de referencia: **manda la marca**.

- REGLAS QUE NO SE ROMPEN
- **El cuadro del dibujito es siempre el mismo** (30-1/4 × 30-1/4, luz 28-1/4) y sus **17 piezas son idénticas en todos**. Casi todos van en paño de luz 46" (panel 45-1/2"). **Uno solo es distinto**: el de la corrida L de la caballeriza 1 va en luz 43" (panel 42-1/2"), con las luces de flanco apretadas a 2-9/16 en vez de 3-5/16. Mismas piezas, riel más corto.
  - **Ninguna esquina lleva dibujo** — siempre paño de piques, para poder ajustar en obra. **Cuatro excepciones, y las cuatro las pediste tú**: el lateral **B** del balcón 1 arranca con dibujo pegado a la pared de la casa; **G** y **P** salen de la pared de la caballeriza con dibujo; y la pata **L** de 47" lleva dibujo para que la ele no quede pelada.
  - **Marcar los piques con el flexómetro corrido** desde la punta izquierda del riel usando la tabla de arriba. No medir de pique en pique: se acumula el error.
  - **La sección se suelda completa con sus postes** y los rieles se cortan a la luz exacta.
  - **Los empates se hacen en el poste, nunca a media bahía** — ver hoja de detalles D-1 a D-4.
  - **Tapar el interior de los tubos antes del horno de power coating** o los insets no entran después.
  - **En obra no se suelda nada**. Todo empate es mecánico (tornillos SS316).