

CCNA 200-301

Chapter 17 - Static Routing

Chapter Summary

Static Routing الوصول الراوتر يستطيع حتى يدويًا (Routes) المسارات بإضافة الشبكة مسؤول فيه يقوم أسلوب هو Static Routing البعيدة الشبكات إلى.

Routing Basics

- (Directly Connected) مباشرة به المتصلة الشبكات فقط يعرف الراوتر.
- Dynamic Routing استخدام أو Route إضافة يجب Remote Networks إلى يصل لكي
- Destination Address - Possible Routes - Best Route: يعرف أن يجب Packet الراوتر يوجه لكي

Static vs Dynamic Routing

Feature	Static	Dynamic
Configuration	Manual	Automatic
CPU Load	Very Low	Higher
Security	Higher	Lower
Best for	Small Networks	Medium/Large Networks
Protocols	None	RIP / OSPF / EIGRP

Google Maps Example

الإسكندرية إلى الذهاب تريد أنك تخيل.

- Static Route: الطرق حالة كانت مهما (الصحراوي مثلاً) معينًا طريقًا للسائق تحدد أنت
- Dynamic Route: الزحام حسب تلقائيًا طريق أفضل يختار وهو Google Maps تستخدم

Important Commands

Command	Purpose
Add Static Route	ip route <destination-network> <mask> <next-hop>
Example	ip route 200.200.200.0 255.255.255.0 10.0.0.2
Using Exit Interface	ip route 200.200.200.0 255.255.255.0 fa0/1
Show Routing Table	show ip route
Save Configuration	copy running-config startup-config
Shortcut Save	wr
Delete Static Route	no ip route <destination-network> <mask> <next-hop/interface>

Notes

- السيناريوهات أغلب في Exit Interface من بدلاً Next-Hop IP استخدام يفضل
- S. الحرف ظهور من للتأكد show ip route استخدم Route إضافة بعد
- (Redundancy) طريق من أكثر هناك يصبح قد إضافية راوترات أضفت إذا

- Static Route فقط الصغيرة للشبكات مناسب