



شركة أبناء فارس أبو زايد للتجارة والاستيراد
Sons of Fares AbuZayed Trading & Import Company

AF PowerCollect · شركة أبو زايد

تقرير مراجعة النظام للمبرمج

الأخطاء، والأمان، والسرعة، وطلبات الإدارة، وما يلزم قبل التشغيل الرسمي.

التاريخ: 30/09/2026 النسخة المراجعة: 62a7cdc الفرع: claude/confident-archimedes-9rwkuc

طريقة إعداد التقرير: بقراءة الكود فقط (Laravel و React وتطبيق Flutter). لم يُشغَّل النظام ولا الاختبارات، ولم تُقَسَّ السرعة فعليًا؛ ملاحظات السرعة مبنية على شكل الاستعلامات وحجم البيانات المتوقع (أكثر من 20 ألف مشترك وقراءة أسبوعية لكل مشترك). المراجع بصيغة `path:line` من النسخة المذكورة أعلاه.

1. الملخص: أهم البنود
2. طلبات الإدارة
3. أخطاء في منطق العمل
4. الأمان
5. السرعة والأداء
6. ضروريات شركة رسمية
7. تطبيق الميدان
8. إضافات تميّز النظام
9. خطة التنفيذ
10. نقاط قوة يجب المحافظة عليها

1 الملخص: أهم البنود

#	البند	النوع	الأولوية
1	طلبات الإدارة: حالات المشترك، تعدد الاشتراكات، رقم الصندوق، آخر قراءة، أدوار المستخدمين (القسم 2)	طلبات عمل	قبل التشغيل
2	دفعات التطبيق تُسجّل مباشرة في السجل المالي دون مراجعة	منطق عمل	قرار من الإدارة
3	الرقم المرجعي للحوالة غير فريد؛ الإشعار نفسه يمكن استخدامه مرتين	مالي	عاجل
4	لا يوجد رفض للقراءة، ولا حالة "عداد مستبدل"	منطق عمل	عاجل
5	لا طباعة (سند قبض، كشف حساب PDF) ولا تصدير Excel	ميزة ضرورية	قبل التشغيل
6	لا تسليم نقدية ولا إقفال يومي للمحصيلين	ميزة ضرورية	قبل التشغيل
7	صفحة المشتركين تحمّل كل قراءات كل مشترك وقوائم كاملة في كل زيارة	سرعة	عاجل
8	جدول الحركات بلا <code>branch_id</code> وبلا فهارس على التاريخ والنوع	سرعة	قبل تراكم البيانات
9	لا سجل تدقيق عام (من عدّل ماذا، والقيمة قبل وبعد)	رقابة	مهم
10	لا نسخ احتياطي مجدول، والإعدادات الافتراضية للتطوير	تشغيل	قبل التشغيل
11	التطبيق: المفتاح في ملف عادي، <code>http</code> ، واسم الحزمة <code>com.example</code>	أمان	قبل النشر
12	الدفعة في التطبيق تتطلب اتصالاً؛ لا حفظ على الجهاز	تطبيق	مهم

2 طلبات الإدارة

ملاحظات مكتوبة من متابعة النظام، مع الوضع الحالي في الكود لكل منها.

المشركون (Subscribers)

1. عند إضافة مشترك تكون الحالات ثلاثًا: فَعَال، قيد التركيب، مقطوع.

الحالي: فَعَال، موقوف، مقطوع (`app/Enums/SubscriberStatus.php:11-13`). المطلوب إضافة "قيد التركيب" (`pending_installation`) بدل "موقوف" أو إلى جانبها، وتحديث التصفية والألوان والتقارير. المشترك قيد التركيب لا تُدخل له قراءات ولا تُحسب عليه رسوم أسبوعية حتى يصبح فَعَالًا.

2. يمكن أن يكون للمشارك أكثر من اشتراك.

الحالي: رقم الهوية فريد (`app/Http/Requests/StoreSubscriberRequest.php:38`) وفهرس `unique` في جدول (`subscribers`), فلا يمكن تسجيل اشتراك ثانٍ للشخص نفسه. الحل: فصل "الشخص" عن "الاشتراك" (جدول أشخاص يُربط به أكثر من اشتراك، لكل اشتراك عداده ورقم حسابه وكشف حسابه)، أو إلغاء فريدة رقم الهوية مع عرض كل اشتراكات الشخص معًا في ملفه.

3. في الجدول: عمود «منطقة 2» بدل عمود «النوع».

4. الحد الأدنى حسب العيار (القاطع) يكون لكل مشترك على حدة.

الحالي: يُنسخ الحد الأدنى من القاطع عند الاختيار، وتعديله يدويًا بصلاحيات خاصة (`SubscriberController.php:232-247`).

الدفع النقدي

1. رقم الصندوق غير مطلوب للإدخال.

الحقل اختياري في الخادم (`StoreSubscriberPaymentRequest.php:51`) لكنه ظاهر في نموذج الدفعة (`resources/js/Pages/Subscribers/PaymentModal.jsx:701`). المطلوب إزالته من النموذج.

القراءات

1. إظهار آخر قراءة.

في شاشة إدخال القراءة وفي جدول القراءات: آخر قراءة مسجلة وتاريخها بجانب الحقل، حتى يقارن المُدخل مباشرة.

المستخدمون

1. إضافة أدوار المستخدمين.

الحالي: ستة أدوار ثابتة في الكود (`app/Enums/UserRole.php:11-16`). المطلوب إمكانية إضافة دور جديد من الإعدادات، باسمه ومجموعة صلاحيات افتراضية، ثم تعيينه للمستخدمين.

عاجل دفعات التطبيق تدخل السجل المالي فورًا

· `app/Http/Controllers/Mobile/MobileCollectionController.php:69`
 · `mobile/lib/main.dart:442` جدول `pending_collections` أنشئ ثم حُذف

الدفعة الميدانية تؤثر على رصيد المشترك مباشرة، فأى خطأ أو تلاعب من المحصّل يدخل الرصيد دون رقابة.

المطلوب: قرار من الإدارة. إن كانت المراجعة مطلوبة: حالة للدفعة (`pending / confirmed`)
 (`rejected`) مع `confirmed_by` و `confirmed_at` ، ولا تُحتسب في الرصيد قبل التأكيد، و صفحة لمراجعتها. إن كانت مباشرة: تقرير يومي بدفعات كل محصّل مع تسليم النقدية (البند 6.3).

عاجل الرقم المرجعي للحالة غير فريد

`app/Http/Requests/StoreSubscriberPaymentRequest.php:50`

لا يوجد ما يمنع تسجيل الإشعار نفسه لدفعتين، لنفس المشترك أو لمشتريين مختلفين.

المطلوب: تفرد (`reference_number` , `bank_name`) للحركات غير الملغاة، ورسالة واضحة: "هذا الرقم المرجعي مسجل في دفعة بتاريخ ..."، في الموقع والتطبيق.

عاجل لا يمكن إدخال قراءة أقل من السابقة، ولا يوجد رفض للقراءة

· `routes/web.php:62` · `app/Http/Requests/StoreMeterReadingRequest.php:92` (اعتماد فقط)

عند استبدال العداد أو تصفيره لا توجد طريقة لإدخال القراءة الجديدة، والمدقق لا يستطيع إرجاع القراءة للقارئ مع سبب.

المطلوب: (1) حالة `rejected` مع سبب، تعود للقارئ في التطبيق. (2) خيار "عداد مستبدل" بصلاحية خاصة يسجل نهاية العداد القديم وبداية الجديد وبحسب الاستهلاك من الاثنين. (3) تنبيهات عند المراجعة: استهلاك ≤ 3 أضعاف متوسط آخر 8 أسابيع، استهلاك صفر، مشترك مقطوع وعليه استهلاك.

أسماء المناطق فريدة على مستوى النظام كله مهم

database/migrations/2026_09_17_000001_create_governorates_table.php:16 · ...
000002_create_areas_table.php:16 · ...000003_create_sub_areas_table.php:16

المطلوب: التفرد داخل الأب فقط: `unique(['area_id', 'name'])` للمناطق الفرعية و `unique(['governorate_id', 'name'])` للمناطق، لأن الاسم نفسه ("وسط المخيم") قد يتكرر في مناطق مختلفة.

حدّ المبلغ في الدفعة مرتفع جدًا مهم

(app/Http/Requests/StoreSubscriberPaymentRequest.php:44 (max:1000000

المطلوب: رسالة تأكيد عند مبلغ أكبر بكثير من رصيد المشترك أو من حدّ يُضبط في الإعدادات، لتجنّب خطأ خانة زائدة.

الأمان 4

البند	الوضع الحالي	المطلوب
سجل تدقيق	إشعارات للمستخدم نفسه فقط (ActionCompleted)، والقيود المالية عكسية (جيد).	جدول <code>audit_logs</code> : المستخدم، العملية، السجل، القيم قبل/بعد، IP، الوقت؛ للأسعار والخصومات والصلاحيات وبيانات المشترك. صفحة بحث فيه للمدير العام.
حسابات المدراء	كلمة مرور فقط، ولا استعادة لكلمة المرور.	تحقق بخطوتين للمدراء والمحاسبين، وإعادة تعيين كلمة المرور من المدير مع إجبار تغييرها عند أول دخول.
إعدادات الإنتاج	<code>.env.example</code> : <code>APP_DEBUG=true</code> ، <code>LOG_LEVEL=debug</code>	<code>APP_DEBUG=false</code> ، <code>SESSION_SECURE_COOKIE=true</code> ، HTTPS إجباري، <code>LOG_LEVEL=warning</code> .
مفاتيح التطبيق	صالحة 30 يومًا ولا تُحذف المنتهية <code>app/Models/MobileAcces</code> <code>(sToken.php:33</code>	مهمة مجدولة لحذف المنتهي، وزر "تسجيل خروج من كل الأجهزة" عند المدير.

البند	الوضع الحالي	المطلوب
حدود الطلبات	على تسجيل الدخول فقط.	throttle على باقي مسارات /api/mobile .
كلمات مرور تجريبية	محمية من الإنتاج في DatabaseSeeder (جيد).	التأكد أن DemoUsersSeeder و DemoActivitySeeder لا تعمل على الإنتاج.

5 السرعة والأداء

التقدير: 20 ألف مشترك × قراءة أسبوعية ≈ مليون حركة في السنة للقراءات وحدها، إضافة إلى الدفعات. الأفضل إصلاح البنود التالية الآن قبل تراكم البيانات.

1 صفحة المشتركين تحمّل كل قراءات كل مشترك

(app/Http/Controllers/SubscriberController.php:47 ('meterReadings.recordedBy' و 176:

كل صف يحمل كل قراءاته منذ التسجيل ومن سجّلها، وُترسل كلها للمتصفح في كل فتح للصفحة.
الحل: تحميل آخر قراءة فقط (latestMeterReading)، وجلب السجل الكامل عند فتح نافذة المشترك أو كشف الحساب.

2 قوائم النماذج والتصفية تُحمّل كاملة في كل زيارة

SubscriberController.php:67 و 288-338: (كل الطبلونات مرتين وكل المناطق الفرعية) · النمط نفسه في MeterBoxController.php:158 و MeterReadingController.php:421-432

الحل: خيارات النماذج تُجلب عند فتح النافذة فقط (Inertia::optional)، وقوائم التصفية في الكاش (Cache::remember) تُمسح عند إضافة طبلون أو تعديله.

3 جدول الحركات بلا فرع وبلا فهارس مناسبة

في `..._create_subscriber_transactions_table.php` · `whereHas('subscriber')`
`BranchPerformanceController.php:92,219` و `LedgerController.php:115`

تقارير السجل المالي وأداء الفروع تربط كل حركة بالمشارك لمعركة الفرع، وتبحث بالتاريخ دون فهرس.

الحل: إضافة `branch_id` للحركات (يُملأ عند الإنشاء وبـ migration للقديم) مع فهارس مركبة:

```
// subscriber_transactions
$table->index(['branch_id', 'created_at']);
$table->index(['type', 'created_at']);
$table->index(['recorded_by', 'created_at']);
$table->index(['subscriber_id', 'created_at']);
// meter_readings
$table->index(['status', 'week_start']);
```

4 يعطّل الفهرس `whereDate`

`MeterReadingController.php:349,357` · `Mobile/MobileSubscriberController.php:26`

الحل: `week_start` عمود تاريخ، فيكفي `where('week_start', $week)` بدل `whereDate(...)`.

5 تجميعات تُحسب في PHP بدل قاعدة البيانات

`LedgerController.php:195–218` · `BranchPerformanceController.php:188,267,302–310`

تُجلب صفوف خام ثم تُجمّع يوميًا في PHP؛ يوم اعتماد القراءات الأسبوعية وحده قد يكون 20 ألف صف.

الحل: `GROUP BY` في SQL (مع تحويل المنطقة الزمنية أو عمود تاريخ محلي)، وتخزين نتائج اللوحة الرئيسية وأداء الفروع في الكاش لبضع دقائق.

6 البحث بـ `LIKE '%...%'`

`app/Http/Concerns/FiltersDataTable.php:43` · `LedgerController.php:119–121` ·
`MobileCollectionController.php:30–32`

الحل: رقم الحساب والهاتف ورقم الطبلون بحث من البداية (`'term%'`) فيستخدم الفهرس؛ والأسماء بفهرس `FULLTEXT` بمحلل `ngram` في MySQL (يدعم العربية).

7 رقم السند يقفل كل الدفعات في النظام

(app/Models/SubscriberTransaction.php:137) (lockForUpdate() ->max('voucher_number')

كل دفعة، في أي فرع، تنتظر القفل نفسه؛ مع محضلين كثيرين في الوقت نفسه يحدث انتظار وقد يحدث deadlock.

الحل: جدول عداد (voucher_counters) بصف لكل سنة أو فرع، ويُقفل ذلك الصف فقط.

8 الرصيد يُحسب بجمع كل الحركات في كل مرة

SubscriberController.php:48 · MobileCollectionController.php:28

الحل: مقبول الآن مع فهارس البند 3. لاحقًا: عمود balance للمشارك يُحدَّث في نفس ال transaction مع كل حركة، وأمر دوري للتحقق من تطابقه.

9 الخادم والبنية

database كلها QUEUE_CONNECTION و SESSION_DRIVER و .env.example : CACHE_STORE

- Redis للكاش والجلسات والطوابير.
- php artisan optimize عند كل نشر، وتفعيل OPcache.
- تشغيل queue worker، وجعل الإشعار ActionCompleted يعمل في الطابور (ShouldQueue).
- ضغط gzip/brotli و HTTP/2، وكاش طويل لملفات build.
- تحميل الخطوط من الخادم نفسه بدل (resources/views/app.blade.php:13) (Google Fonts) لأن الإنترنت غير مستقر.
- حذف البقايا غير المستخدمة: resources/js/app.js و Alpine، وحزمة @tailwindcss/vite.

10 التطبيق: التخزين والمزامنة

mobile/lib/field_store.dart:38–43 · mobile/lib/main.dart:283,332–338

MobileSubscriberController.php:28

كل بيانات المشتركين في ملف JSON واحد يُعاد كتابته بالكامل عند كل حفظ، وتُنزل القائمة كاملة في كل مزامنة.

الحل: SQLite على الجهاز (sqflite أو drift)، ومزامنة بالتغييرات فقط (?updated_since=)، وتنزيل حسب المنطقة أو الطبلون، وضغط الاستجابات.

القياس قبل وبعد: توليد بيانات بحجم حقيقي (20 ألف مشترك + سنة من القراءات والدفعات) على نسخة اختبار، وتفعيل slow query log وLaravel Pulse، وقياس الصفحات الأساسية. الهدف: أقل من 300 ms لل خادم في الجداول الرئيسية.

6 ضروريات شركة رسمية

6.1 الطباعة والمستندات

- سند قبض مطبوع لكل دفعة (A5 أو طباعة حرارية 80mm): الشعار، رقم السند، المشترك، المبلغ رقمًا وكتابة، الطريقة، المحضّل، التاريخ، الرصيد بعد الدفعة، وQR للتحقق.
- كشف حساب PDF بشعار الشركة لفترة محددة.
- فاتورة أسبوعية أو شهرية للمشارك.

6.2 التصدير والتقارير

- تصدير Excel لكل الجداول بنفس التصفية الظاهرة، في الطابور للملفات الكبيرة.
- تقارير: التحصيل اليومي والشهري لكل فرع ومحضّل، أعمار الديون (30/60/90 يومًا)، المقطوعون، الاستهلاك لكل طبلون، الخصومات ومن منحها.

6.3 تسليم النقدية والإقفال اليومي

- لكل محضّل: مجموع النقد المستلم اليوم، وتسليمه لأمين الصندوق، ومن استلم، والفرق إن وجد.
- إقفال يومي للفرع يمنع تعديل حركات يوم مُقفّل إلا بصلاحية خاصة وقيد عكسي.

6.4 التشغيل

- نسخ احتياطي يومي تلقائي خارج الخادم (مثل `spatie/laravel-backup`) مع تجربة استرجاع دورية؛ لا توجد مهام مجدولة حاليًا في `routes/console.php`.
- بيئة اختبار (staging) منفصلة عن الإنتاج.
- مراقبة الأعطال (Sentry أو ما يشابهه) وتنبيه عند توقف الطابور.

7 تطبيق الميدان

البند	المرجع	المطلوب
تخزين المفتاح	mobile/lib/field_store.dar t:59	flutter_secure_storage بدل ملف JSON عادي.
عنوان الخادم	mobile/lib/api_client.dart :5-6	HTTPS فقط في نسخة الإنتاج.
اسم الحزمة	android/app/build.gradle.k ts:8,19	تغيير com.example.power_collect لمعرّف الشركة قبل أول نشر (لا يتغير بعد النشر على Google Play)، وتوقيع release.
الدفعات دون اتصال	mobile/lib/main.dart:673	طابور محلي للدفعات مثل القراءات، مع mobile_operation_id (موجود ويمنع التكرار).
صورة الإشعار	—	تصوير إشعار التحويل أو اختياره من الاستوديو ورفعته مع الدفعة.
تحديث التطبيق	—	فحص رقم النسخة من الخادم وإجبار التحديث عند تغيير ال API.

8 إضافات تميّز النظام

- قراءة إشعار التحويل من الصورة (OCR يدعم العربية) وتعبئة المبلغ والرقم المرجعي تلقائيًا.
- رسائل SMS أو واتساب: الرصيد الأسبوعي، تأكيد كل دفعة، تنبيه قبل القطع.
- خريطة الطبلونات لكل فرع، وسعة الطبلون وأسماء الشوارع.
- بوابة للمشارك لاحقًا: رصيده وكشف حسابه برقم الحساب ورمز يصله برسالة.

المرحلة 1: قبل التشغيل الرسمي

1. طلبات الإدارة (القسم 2).
2. قرار دفعات الميدان (مراجعة أو مباشرة) وتنفيذه.
3. تفرد الرقم المرجعي للحوالة.
4. رفض القراءة، وحالة العداد المستبدل، والتنبيهات.
5. إصلاحات السرعة 1 إلى 4.
6. سند القبض المطبوع، وكشف الحساب PDF، وتصدير Excel.
7. تسليم النقدية والإقفال اليومي.
8. سجل التدقيق.
9. إعدادات الإنتاج، Redis، النسخ الاحتياطي، HTTPS.
10. أمان التطبيق واسم الحزمة.

المرحلة 2: بعد التشغيل مباشرة

1. الدفعات دون اتصال في التطبيق، وSQLite والمزامنة بالتغييرات.
2. إصلاحات السرعة 5 إلى 8.
3. التقارير الشهرية، وتفرد أسماء المناطق داخل الأب.

المرحلة 3: تطوير

1. قراءة الإشعار (OCR)، الرسائل، خريطة الطلبونات، التحقق بخطوتين، بوابة المشترك.

نقاط قوة يجب المحافظة عليها

- صلاحيات دقيقة لكل عملية، وكل فرع يرى بياناته فقط (visibleTo)، ومفروضة في الخادم وليس في الواجهة فقط.
- التصحيح المالي بغير عكسي بدل الحذف، مع تتبع من ألغى ومتى.
- منع تكرار القراءة والدفع من التطبيق عبر mobile_operation_id الفريد.
- القراءات في التطبيق تُحفظ على الجهاز وتُزامن لاحقًا.
- حد لمحاولات الدخول في الموقع والتطبيق، وكلمات المرور التجريبية ممنوعة في الإنتاج.

- اختبارات آلية للصلاحيات والحركات والقراءات والـ API تعمل في GitHub Actions.
- واجهة خفيفة (React + Inertia) دون مكتبات ثقيلة)، والصفحات تُحمّل عند الحاجة فقط.

ملاحظات المبرمج:

ملاحظات الإدارة: