COURSE WEB STUDY

أساسيات الواجهة الأمامية

HTML · CSS · JavaScript من الفكرة إلى واجهة متماسكة

FRONTEND FOUNDATIONS

شرح عربي · أمثلة إنجليزية · تمارين عملية

فهرس الكتاب

1 ابدأ بالمعنى قبل الشكل 3
2 ابنِ نظام تخطيط صغيراً 4
3 أضف تفاعلاً يمكن ملاحظته 4
4 قائمة التسليم الذاتي 5

كيف تستخدم هذا الدليل؟

اقرأ الفصول بالترتيب، واكتب الأمثلة بنفسك داخل المحرر. لا تحاول حفظ كل خاصية؛ الهدف أن تفهم لماذا اختير العنصر أو القاعدة، ثم تتأكد من النتيجة في المتصفح.

نتائج التعلّم

- كتابة HTML يصف وظيفة المحتوى
- تخطيط قابل للقراءة على الهاتف
- إضافة تفاعل صغير يمكن اختباره

1 ابدأ بالمعنى قبل الشكل

HTML ليس صندوقاً كبيراً من عناصر div. ابدأ بتحديد مناطق الصفحة: رأس يقدّم الموقع، محتوى رئيسي يحمل الدرس، وقسم مستقل لكل فكرة. هذا يجعل الصفحة أوضح لقارئ الشاشة، وأسهل لك عند العودة إلى الكود بعد أسبوع.

SEMANTIC

اختر العنصر حسب وظيفته: button لفعل وa لانتقال.

ACCESSIBLE

العنوان الواضح وalt الجيد جزء من المحتوى، لا إضافة جانبية.

```
<main>
  <section aria-labelledby="lesson-title">
    <h1 id="lesson-title">خطة HTML الأول للأسبوع</h1>
    <p>درس قصير ثم تجربة مباشرة.</p>
    <button type="button">ابدأ الدرس</button>
  </section>
</main>
```

تمرين: بطاقة كورس دلالية

أنشئ بطاقة بها صورة وعنوان ووصف ورابط للكورس. جرّب التنقل بزر Tab، ثم اسأل: هل الزر يؤدي فعلاً أم يجب أن يكون رابطاً؟

2 ابنِ نظام تخطيط صغيراً

بدلاً من مطاردة المسافات في كل عنصر، عرّف عدداً قليلاً من المتغيرات. استخدم Grid للمجموعات المتكررة وFlex عندما تريد ترتيب عنصرين في صف. ابدأ من عرض ضيق؛ التصميم الذي ينهار على الهاتف لم يصبح أفضل لأنه يبدو واسعاً على شاشة كبيرة.

```
:root {
  --space: 16px;
  --ink: #282A35;
  --accent: #04AA6D;
}

.cards {
  display: grid;
  gap: var(--space);
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr));
}
```

تذكّر أن مساحة السطر جزء من قابلية القراءة. إذا كان السطر طويلاً جداً، يصبح من الصعب أن تجد بداية السطر التالي. حدّد عرض المحتوى النصي، واترك الهواء حول العناوين والأمثلة بدلاً من حشو الصفحة.

تمرين: شبكة تستجيب

اعرض ثلاث بطاقات في الشاشة الكبيرة وبطاقة واحدة في الهاتف باستخدام `minmax`. لا تعط البطاقة عرضاً ثابتاً، واختبرها عند 375px.

3 أضف تفاعلاً يمكن ملاحظته

أفضل JavaScript للمبتدئ هو الذي يمكن شرحه كسلسلة قصيرة: حدث من المستخدم، تغيير واضح في الحالة، ثم نتيجة تظهر في الواجهة. لا تبدأ بدالة ضخمة؛ ابدأ بتسمية العناصر جيداً وإظهار رسالة تؤكد ما حدث.

```
const button = document.querySelector('[data-save]');
const status = document.querySelector('[data-status]');

button?.addEventListener('click', () => {
  status.textContent = 'تم حفظ جلسة المذاكرة محلياً.';
});
```

اختبر الضغط مرتين، ثم أعد تحميل الصفحة. لو أردت أن تبقى النتيجة، حدّد بوضوح ما الذي تريد حفظه فقط. التخزين المحلي جيد لتجربة شخصية على نفس المتصفح، لكنه ليس بديلاً عن حساب مستخدم أو قاعدة بيانات.

تمرين: زر إكمال درس

أضف زرّاً يغيّر عنوانه إلى «تمت المراجعة». احفظ حالة الدرس في `localStorage`، ثم اكتب رسالة مناسبة لو كان التخزين غير متاح.

4 قائمة التسليم الذاتي

- هل الصفحة مفهومة من العناوين وحدها؟
- هل كل تفاعل يعطي نتيجة ظاهرة؟
- هل جرّبت العرض الضيق ولوحة المفاتيح؟
- هل المثال قصير ويمكنك شرحه؟