

Service Account & RBAC

user used by
Application (Pods)

Roles Assign
users (K8s/service Account)



Roles لا يمكن APP له Roles واكثر لما يسميها APP في Roles
لا user وحقا ان يكون ال service user

kubectl get serviceaccounts

يظهر لك كل ال users في كل ال user default
ال user ذا له ال privileges من ال Admin user

kubectl get roles

kubectl get Clusterroles

kubectl get pods

لو عايز اعرف مين ال user بيك ال Pod

kubectl describe Pod [Name]

Service Account section

Service Account/RBAc

```
# Subject: Create serviceCount myApp sa
```

کرا انا عکس Create لیوز

عني حاجة من الـ ~~نيت~~ ~~مات~~ ~~عشان~~ ~~يخ~~ عنه رولز
١) محتاج اعادة map على كل واحدة من العلاقات
اللي بيتمها
٢) هكرت Custom Role وابططها بيها

~~انا عايز اكون ال Role بنفسي~~
بني قبل ما اعل create

- كل انا عايشه Role و Local و Cluster
 - ال Cluster Role بيكون على مستوى ال Cluster
 و قادر استعملها على ال namespaces
 - ال Local Role بيخاطب ال namespace محلي
 و ال Role بيكون على مستوى ال namespace

Local Role class ~~xx~~

Cluster OR local SCOPE

Action 11 201

↳ Exhausted all resources // real -

Role // Action 6 is ~~7~~

delete ⑤ update ④ watch ③ get ② list ①
create ⑥

del, Podgrzeć wódkę gotą w Resorcie Amali! ✖

Service Account

Command Line Role ~~Cluster~~ #

kubectl create role ViewPods --verb get, list, watch
--resource Pods scope الأسف
Pod سل كذا

Cluster Role على مستوى Cluster #

kubectl create clusterrole ViewPods --verb get, list, watch --resource Pods

سؤال: أي التي تحتاجها في كل الـ namespaces أي التي ينفذها Local Cluster

عشان لو حبيت اعمل فالمستقبل على ابيكس كذا
على namespace كذا

kubectl edit role ViewPods

يفتح الـ /am

وكذا حاجة وانتم كذا

Role الـ Map الـ Map binding

kubectl get rolebindings ~~there are~~

#

Service Account

Kubectl create rolebinding mapRole

--serviceaccount=default:myapp-sa --role ViewPods

Kubectl get ~~role~~ rolebinding

Kubectl describe rolebinding mapRole

Kubectl set serviceaccount deployment/test myapp-sa

Kubectl set serviceaccount deployment/test myapp-sa