Flux d'air du boîtier et placement de la carte graphique

Identifiant : GPU-015 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Principe

Une bonne configuration utilise des ventilateurs d'entrée à l'avant ou en bas et des ventilateurs de sortie à l'arrière et en haut. Une légère pression positive limite les dépôts de poussière. Des filtres propres sont indispensables.

Conseils

- Garder un espace libre devant les ventilateurs de la carte graphique.
- Éviter les câbles en travers du flux d'air.
- Nettoyer les filtres tous les trois à six mois selon l'environnement.
- Une carte à ventilateurs en flux traversant (blow-through) évacue une partie de l'air vers le haut : prévoir un ventilateur de sortie en haut.

Illustration




Figure (IMG-007) : Flux d'air recommandé dans un boîtier : entrées d'air frais en façade, sorties d'air chaud à l'arrière et en haut. Illustration synthétique, non photographique.

Compléments techniques

La circulation de l'air dans un boîtier suit un chemin simple : entrée d'air frais à l'avant ou au bas, passage par les composants chauds, sortie d'air chaud à l'arrière ou en haut. Une carte graphique puissante peut rejeter plusieurs centaines de watts de chaleur dans le boîtier ; sans évacuation suffisante, l'air s'échauffe et fait monter les températures de tous les composants.

- Pression positive : plus d'air entrant que sortant, ce qui limite l'entrée de poussière par les ouvertures.
- Pression négative : plus d'air sortant qu'entrant, ce qui peut aspirer de la poussière par les ouvertures non filtrées.
- Un boîtier à façade maillée fournit un flux d'air plus élevé qu'une façade pleine.

- Les cartes à ventilateurs en flux traversant (blow-through) rejettent de l'air chaud vers le haut de la carte, où doit se trouver un ventilateur de sortie.
- Les câbles ordonnés réduisent les obstacles au flux d'air.
- Les filtres colmatés réduisent fortement le débit.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Boîtier à façade pleine. Un boîtier à façade pleine donne des températures de GPU élevées. Le retrait de la façade ou le remplacement par une façade maillée réduit la température de plusieurs degrés.

Scénario 2 — Ventilateurs d'entrée inversés. Un ventilateur monté à l'envers souffle l'air vers l'extérieur. Le sens du flux est indiqué par des flèches sur le cadre du ventilateur.

Scénario 3 — Poussière accumulée. Après deux ans sans nettoyage, les filtres sont colmatés. Le nettoyage rétablit un flux normal.

Erreurs fréquentes et précautions

- Installer les ventilateurs dans le mauvais sens.
- Obstruer l'arrivée d'air de la carte.
- Négliger les filtres.
- Placer le PC dans un meuble fermé.

Questions fréquentes

Q : Combien de ventilateurs faut-il ?
R : Au minimum un en entrée et un en sortie ; davantage pour les cartes puissantes.

Q : Faut-il ouvrir le boîtier ?
R : Ouvrir le panneau latéral sert de test de diagnostic, pas de solution durable.

Q : À quelle fréquence nettoyer les filtres ?
R : Tous les trois à six mois.

Références croisées

- GPU-010 — Refroidissement par air : dissipateur, caloducs et ventilateurs
- GPU-011 — Températures normales et réduction de fréquence (throttling)
- GPU-014 — Refroidissement liquide AIO et proximité avec la carte graphique
- GPU-039 — Compatibilité mécanique : longueur, épaisseur et dégagements

Contrôle documentaire

Document GPU-015, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-015. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Garder un espace libre devant les ventilateurs de la carte graphique.		
2	Éviter les câbles en travers du flux d'air.		
3	Nettoyer les filtres tous les trois à six mois selon l'environnement.		
4	Une carte à ventilateurs en flux traversant (blow-through) évacue une partie de l'air vers le haut : prévoir un ventilateur de sortie en haut.		
5	Consulter le document lié GPU-010		
6	Consulter le document lié GPU-011		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	