Absence d'affichage au démarrage : arbre de décision

Identifiant : GPU-027 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Vérifications de base

- L'écran est allumé et sur la bonne entrée.
- Le câble est branché sur la carte graphique et non sur la carte mère.
- Tous les câbles d'alimentation de la carte sont insérés ; le voyant éventuel de la carte est vérifié.
- Le ventilateur de la carte démarre ou reste à l'arrêt selon le mode de la carte.
- Le slot PCIe et le verrou sont corrects ; la carte n'est pas affaissée.

Tests

- Tester un autre câble et un autre port.
- Brancher l'écran sur la sortie de la carte mère si le processeur dispose d'un iGPU (retirer la carte graphique).
- Réinitialiser le BIOS (CMOS).
- Tester la carte dans un autre PC ou une autre carte dans ce PC.

Schéma




Figure : Arbre de décision : pas d'affichage

Illustration




Figure (IMG-010) : Schéma de triage général d'un incident de carte graphique : sécurité, image/écran, logiciel, test croisé. Illustration synthétique, non photographique.

Compléments techniques

L'absence d'image est un symptôme commun à de nombreuses causes. La méthode consiste à avancer du plus simple au plus complexe : écran, câble, port, alimentation de la carte, slot, voyants, puis test croisé. Chaque étape doit être consignée dans le ticket afin d'éviter de refaire les mêmes tests.

- Si le PC démarre (ventilateurs, voyants) mais sans image, la carte mère passe probablement le POST.
- Si les ventilateurs de la carte tournent, l'alimentation est probablement correcte, mais ce n'est pas une preuve du bon fonctionnement du GPU.
- Un test avec l'iGPU du processeur confirme que le reste du PC fonctionne.
- Un test avec une autre carte confirme ou infirme la carte d'origine.
- Pour une carte affaissée ou transportée, vérifier d'abord la réinsertion et les câbles.
- Pour les cartes à voyant, consulter GPU-025.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Écran noir après déménagement. La carte est descendue de son slot. Après réinsertion et support, l'image revient.

Scénario 2 — Écran noir, ventilateurs tournent. Un câble DisplayPort est défectueux. Un autre câble règle le problème.

Scénario 3 — Aucune image avec l'iGPU non plus. Le problème vient de la carte mère, de l'écran ou de la mémoire : le GPU n'est pas en cause.

Erreurs fréquentes et précautions

- Brancher l'écran sur la carte mère.
- Réinitialiser le BIOS sans test préalable.
- Changer plusieurs éléments à la fois.
- Ne pas consigner les tests.

Questions fréquentes

Q : Par où commencer ?
R : Par l'écran et le câble.

Q : Comment tester sans carte ?
R : Avec l'iGPU du processeur, si disponible.

Q : Quand ouvrir un ticket ?
R : Après les tests de base et un test croisé.

Références croisées

- GPU-018 — Inspection des doigts dorés (contacts PCIe) de la carte graphique
- GPU-025 — Voyants de diagnostic sur la carte graphique
- GPU-026 — Voyants de diagnostic de la carte mère (VGA, CPU, DRAM, BOOT)
- GPU-043 — Gabarit de ticket de maintenance pour carte graphique

Contrôle documentaire

Document GPU-027, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-027. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	L'écran est allumé et sur la bonne entrée.		
2	Le câble est branché sur la carte graphique et non sur la carte mère.		
3	Tous les câbles d'alimentation de la carte sont insérés ; le voyant éventuel de la carte est vérifié.		
4	Le ventilateur de la carte démarre ou reste à l'arrêt selon le mode de la carte.		
5	Le slot PCIe et le verrou sont corrects ; la carte n'est pas affaissée.		
6	Tester un autre câble et un autre port.		
7	Brancher l'écran sur la sortie de la carte mère si le processeur dispose d'un iGPU (retirer la carte graphique).		
8	Réinitialiser le BIOS (CMOS).		
9	Tester la carte dans un autre PC ou une autre carte dans ce PC.		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	