Fiche famille AMD Radeon RX série 6000

Identifiant : GPU-031 — Famille d'équipements : AMD_Radeon_RX — Accès : techniciens, responsables

Présentation

Série basée sur l'architecture RDNA 2. Les cartes utilisent un ou deux connecteurs 8 broches. Les valeurs ci-dessous sont des références indicatives à valider avec la fiche du modèle.

Tableau de référence

Modèle	VRAM	Puissance de référence
RX 6600 XT	8 Go GDDR6	160 W
RX 6700 XT	12 Go GDDR6	230 W
RX 6800 XT	16 Go GDDR6	300 W
RX 6900 XT	16 Go GDDR6	300 W

Compléments techniques

La série RX 6000 est fondée sur l'architecture RDNA 2 et utilise de la GDDR6 associée à un grand cache intégré (Infinity Cache), ce qui permet des bus mémoire plus étroits. Les modèles utilisent un ou deux connecteurs 8 broches. Elle n'utilise pas le connecteur 12VHPWR.

- Les cartes ont plusieurs années : vérifier les pads, la pâte et l'état des ventilateurs.
- Les pilotes AMD Adrenalin continuent d'être publiés ; en cas de plantage, tester une version précédente.
- Les modèles de référence comportent un radiateur à trois ventilateurs ou à deux ventilateurs selon le modèle.
- L'overclocking et l'undervolting sont gérés par Adrenalin ; un réglage excessif cause des délais d'expiration du pilote (GPU-021).
- Le Resizable BAR (Smart Access Memory chez AMD) s'active dans le BIOS de la carte mère (GPU-038).

Scénarios pratiques

Scénario 1 — RX 6800 XT d'occasion. Les températures sont élevées ; remplacer la pâte et contrôler les pads si la garantie est expirée.

Scénario 2 — RX 6700 XT et plantages. Un undervolting est actif. Retour aux réglages d'origine, stable.

Scénario 3 — RX 6600 XT sans image. Alimentation 8 broches incomplète. Insertion complète : l'image revient.

Erreurs fréquentes et précautions

- Chercher un connecteur 12VHPWR sur ces cartes.
- Ignorer l'âge de la carte.
- Conserver des profils agressifs.

Questions fréquentes

Q : Quelle alimentation ?
R : Un ou deux connecteurs 8 broches selon le modèle.

Q : Quelle mémoire ?
R : GDDR6.

Q : Faut-il activer Smart Access Memory ?
R : C'est optionnel et dépend de la carte mère.

Références croisées

- GPU-004 — Alimentation des cartes graphiques : connecteurs PCIe 6 et 8 broches
- GPU-021 — Pilotes AMD Adrenalin : installation et délais d'expiration
- GPU-038 — Mise à jour du BIOS de la carte, Resizable BAR et réglages UEFI
- GPU-037 — Contrôle d'une carte graphique d'occasion

Contrôle documentaire

Document GPU-031, version 1.0, famille AMD_Radeon_RX. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-031. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Consulter le document lié GPU-004		
2	Consulter le document lié GPU-021		
3	Consulter le document lié GPU-038		
4	Consulter le document lié GPU-037		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	