

cheat sheet

Setup

`git config --global core.autocrlf true`
(autocrlf를 활성화한다.)
`git config --global core.safecrlf false`
(safecrlf를 비활성화한다.)
`git config --global init.defaultbranch main`
(기본 브랜치 이름을 지정한다.)
`git config --global core.editor "code --wait"`
(코드 에디터를 설정한다.)

Start

`git init [directory name]`
(git을 사용하기 위한 디렉토리로 초기화)
`git clone [url]`
`git remote add [원격 저장소 별칭] [url]`
`git add [. or file name]`
`git commit [options] "commit message"`
(커밋을 하는 명령어이다.)

branch

`git branch [options] [브랜치이름]`
(branch를 생성한다)
`git checkout [options]`
(branch에 관한 많은 명령어이다.)
`git merge [브랜치 이름] [options]`
(기준 브랜치에서 병합한다.)
`git rebase [브랜치 이름]`
(베이스 브랜치를 수정한다.)

Staging Area & Working Directory

`git status [options]`
(현재 수정된 파일 상태를 확인한다.)
`git log [options]`
(현재 커밋 로그를 보여준다.)
`git diff [options]`
(파일 상태를 비교한다.)
`git stash [options]`
(임시 저장 보관함을 다루는 명령어이다.)