毕办商城软件设计文档

NIS3366《项目管理与软件设计》课程设计

姓名: 马 悦 钊

学号: 523031910684

日期: 2026-03-15

目录

- 1. 概要设计
  - 1.1 项目概述
  - 1.2 设计目标与原则
  - 1.3 技术选型
- 2. 系统设计
  - 2.1 整体架构设计
  - 2.2 模块划分
  - 2.3 层次结构
  - 2.4 技术选型说明
- 3. 详细设计
  - 3.1 数据模型设计
  - 3.2 服务层设计
  - 3.3 页面设计
  - 3.4 工具组件设计
- 4. 接口设计
  - 4.1 商品服务接口
  - 4.2 购物车服务接口
  - 4.3 分类服务接口
  - 4.4 用户服务接口
- 5. 非功能性需求设计
  - 5.1 性能设计
  - 5.2 安全性设计
  - 5.3 兼容性设计
  - 5.4 可扩展性设计
  - 5.5 用户体验设计
- 6. 总结
- 7. 参考资料

1. 概要设计

1.1 项目概述

毕办商城是一款基于 HarmonyOS Next 平台开发的校园电商应用，采用 ArkTS 语言和 ArkUI 声明式 UI 框架进行开发。本应用面向校园用户群体，提供基础的商品浏览、购物车管理、个人中心等核心电商功能。

作为 NIS3366《项目管理与软件设计》课程设计项目，本应用采用本地模拟数据的方式实现，便于课程演示与功能验证。项目在设计上遵循分层架构原则，将 UI 层、业务层和数据层分离，便于后续功能扩展和真实后端 API 的接入。

1.2 设计目标

本项目的设计目标包括：

1. **功能完整性**：实现电商应用的核心购物流程，包括商品浏览、分类筛选、购物车管理、订单结算（展示层面）等
2. **用户体验优化**：提供流畅的交互体验，包括下拉刷新、上拉加载、列表懒加载、返回顶部等性能优化
3. **架构合理性**：采用清晰的分层架构（页面层、服务层、数据层/模型层），便于后续功能扩展
4. **技术实践**：熟练掌握 HarmonyOS ArkTS 语言和 ArkUI 声明式 UI 框架

1.3 技术选型

本项目采用的技术栈如下：

- **操作系统**：HarmonyOS Next
- **开发语言**：ArkTS
- **UI 框架**：ArkUI
- **开发工具**：DevEco Studio，版本 6.0.2.642
- **目标 SDK**：HarmonyOS 6.0.2 Release SDK，API Version 22 Release

2. 系统设计

2.1 整体架构设计

本应用采用经典的三层架构设计，从上至下依次为：UI 层（页面组件）、服务层（业务逻辑）、数据层（数据模型）。



2.2 模块划分

根据功能需求，本应用划分为以下核心模块：

模块名称	模块职责	对应需求
商品浏览模块	商品列表展示、分类筛选、搜索入口	FR-001、FR-002、FR-013
购物车模块	购物车管理、商品数量控制、选中操作、结算	FR-003、FR-004、FR-005、FR-006、FR-007、FR-008、FR-009
个人中心模块	用户信息展示、功能入口、订单状态	FR-010
导航模块	底部导航、页面切换、购物车角标	FR-012
辅助功能模块	返回顶部、消息通知入口、收藏入口、优惠券入口	FR-011、FR-014、FR-015、FR-016

2.3 层次结构

本应用的代码目录结构如下：

```
entry/src/main/ets/
├── entryability/
├── models/                    # 数据模型层
│   ├── Product.ets            # 商品模型
│   ├── CartItem.ets           # 购物车项模型
│   ├── Category.ets           # 分类模型
│   └── UserInfo.ets           # 用户信息模型
├── pages/                     # UI页面层
│   ├── Index.ets              # 应用入口组件
│   ├── HomePage.ets           # 首页
│   ├── CartPage.ets           # 购物车页面
│   └── ProfilePage.ets        # 个人中心页面
├── services/                  # 业务服务层
│   ├── ProductService.ets     # 商品服务
│   ├── CartService.ets        # 购物车服务
│   ├── CategoryService.ets    # 分类服务
│   └── UserService.ets        # 用户服务
└── utils/                     # 工具组件层
    ├── ProductCard.ets        # 商品卡片组件
    ├── CartItemCard.ets       # 购物车项卡片组件
    ├── BottomNavBar.ets       # 底部导航栏组件
    ├── ProductDataSource.ets  # 商品数据源
    ├── CartDataSource.ets     # 购物车数据源
    └── Dialog.ets             # 对话框工具
```

2.4 技术选型说明

2.4.1 ArkTS 语言特性

本项目充分利用 ArkTS 的以下特性：

- **静态类型检查**：使用 TypeScript 的类型系统，在编译时进行类型检查
- **接口定义**：使用 `interface` 定义数据模型结构
- **单例模式**：服务类使用单例模式确保全局唯一实例
- **装饰器**：使用 `@Component` 装饰器定义 UI 组件

2.4.2 ArkUI 框架特性

本项目充分利用 ArkUI 的以下特性：

- **声明式 UI**：使用 `.method()` 链式调用构建 UI
- **状态管理**：使用 `@State` 装饰器管理组件内部状态
- **属性传递**：使用 `@Prop` 装饰器实现父子组件数据传递
- **LazyForEach**：实现列表数据的懒加载优化
- **Refresh**：实现下拉刷新功能
- **Grid/List**：实现商品列表和购物车列表的网格/列表布局

2.4.3 数据加载优化

- **LazyForEach 懒加载**：商品列表和购物车列表均使用 `LazyForEach` 实现数据懒加载，避免一次性加载所有数据
- **cachedCount 预加载**：设置 `cachedCount(4)` 预加载相邻项，提升滚动体验
- **IDataSource 接口**：实现 `IDataSource` 接口，统一数据管理

3. 详细设计

3.1 数据模型设计

3.1.1 商品模型 Product

```
// 商品数据模型
export interface Product {
  id: number;           // 商品唯一标识
  name: string;         // 商品名称
  price: number;        // 商品价格
  img: string;          // 商品图片资源路径
  category: string;     // 商品所属分类
}
```

3.1.2 分类模型 Category

```
// 分类数据
export interface Category {
  id: string;           // 分类唯一标识
  name: string;         // 分类名称
  isSelected: boolean;  // 是否被选中
}
```

3.1.3 购物车项模型 CartItem

```
import { Product } from './Product';

// 购物车商品项
export interface CartItem {
  product: Product;     // 商品信息
  quantity: number;     // 购买数量
}
```

3.1.4 用户信息模型 UserInfo

```
// 用户信息模型
export interface UserInfo {
  id: string;           // 用户唯一标识
  name: string;         // 用户昵称
  avatar: string;       // 头像资源路径
  memberLevel: string;  // 会员等级
}
```

3.2 服务层设计

3.2.1 商品服务 ProductService

商品服务负责管理商品数据，提供商品列表查询和商品详情查询功能。

方法名	功能描述	参数	返回值
`getInstance()`	获取单例实例	无	`ProductService`
`getProducts(category?: string)`	获取商品列表	`category`：分类筛选（可选）	`Product[]`
`getProductById(productId: number)`	根据 ID 获取商品详情	`productId`：商品 ID	`Product` | `undefined`

3.2.2 购物车服务 CartService

购物车服务负责管理购物车状态，提供购物车的增删改查功能。

方法名	功能描述	参数	返回值
`getInstance()`	获取单例实例	无	`CartService`
`addToCart(productId: number)`	添加商品到购物车	`productId`：商品ID	`void`
`removeFromCart(productId: number)`	从购物车移除商品	`productId`：商品ID	`void`
`updateQuantity(productId: number, quantity: number)`	更新商品数量	`productId`：商品ID, `quantity`：新数量	`void`
`getCartCount()`	获取购物车商品总数量	无	`number`
`getCartTotal()`	获取购物车总价	无	`number`

方法名	功能描述	参数	返回值
`getCartItems()`	获取购物车商品列表	无	`CartItem[]`
`clearCart()`	清空购物车	无	`void`
`onCartChange(callback: () => void)`	注册购物车变化回调	`callback`：回调函数	`void`
`offCartChange(callback: () => void)`	取消注册回调	`callback`：回调函数	`void`

购物车服务时序图如下：



3.2.3 分类服务 CategoryService

分类服务负责管理商品分类数据。

方法名	功能描述	参数	返回值
`getInstance()`	获取单例实例	无	`CategoryService`
`getCategories()`	获取分类列表	无	`Category[]`

其中分类数据包括：电子产品、服装鞋帽、家居用品、美妆护肤、食品生鲜五大类，以及一个"全部"分类。

3.2.4 用户服务 UserService

用户服务负责管理用户信息。

方法名	功能描述	参数	返回值
`getInstance()`	获取单例实例	无	`UserService`
`getUserInfo()`	获取用户信息	无	`UserInfo`

3.3 页面设计

3.3.1 首页 HomePage

首页是应用的入口页面，承担商品浏览和分类筛选的核心功能。

页面结构：

1. **顶部标题栏**：包含应用名称"毕办商城"、搜索图标、消息图标
2. **分类导航**：横向滚动的分类标签，支持点击筛选
3. **商品列表**：双列网格布局的商品展示，支持懒加载
4. **返回顶部按钮**：滚动超过100px时显示的悬浮按钮

核心功能实现：

```
// 商品列表 - 使用 Refresh 组件实现下拉刷新，采用 Grid 布局，使用 LazyForEach 实现懒加载
Refresh({ refreshing: this.isRefreshing, offset: 50, friction: 70 }) {
  Grid(this.scroller) {
    LazyForEach(
      this.dataSource,
      (product: Product) => {
        GridItem() {
          ProductCard({ product: product })
        }
      },
      (product: Product) => product.id.toString(),
    )
  }
  .columnsTemplate("1fr 1fr")
  .columnsGap(12)
  .rowsGap(12)
  .cachedCount(4)
}
```

关键交互：

- 下拉刷新：触发 `onRefresh()` 方法，重新加载数据
- 分类切换：点击分类标签，筛选对应分类商品，滚动到顶部
- 返回顶部：点击悬浮按钮，平滑滚动到列表顶部

3.3.2 购物车页面 CartPage

购物车页面负责展示和管理用户添加的商品。

页面结构：

1. **标题栏**：显示"我的购物车"
2. **全选行**：全选/取消全选、删除选中商品
3. **购物车列表**：商品项卡片列表，支持选中、数量控制、删除
4. **结算栏**：显示总价和"去结算"按钮
5. **空状态**：购物车为空时显示跳转至首页的引导

核心功能实现：

```
// 购物车列表 - 使用 Refresh 组件实现下拉刷新，采用 List 布局，使用 LazyForEach 实现懒加载
Refresh({ refreshing: this.isRefreshing, offset: 50, friction: 70 }) {
  List({ space: 12, scroller: this.scroller }) {
    LazyForEach(
      this.dataSource,
      (item: CartItem) => {
        ListItem() {
          CartItemCard({
            item: item,
            isSelected: this.selectedItems.has(item.product.id),
            onToggleSelect: (productId: number) => this.onToggleSelect(productId),
            onDecreaseQuantity: (cartItem: CartItem) => this.onDecreaseQuantity(cartItem),
            onIncreaseQuantity: (cartItem: CartItem) => this.onIncreaseQuantity(cartItem),
            onRemoveItem: (cartItem: CartItem) => this.onRemoveItem(cartItem),
          })
        }
      },
      (item: CartItem) => `${item.product.id}-${item.quantity}`,
    )
  }
  .scrollBar(BarState.Auto)
  .cachedCount(4)
  .onScrollIndex((firstIndex: number, lastIndex: number) => {
    this.onCartScrollIndex(firstIndex, lastIndex);
  })
  .onTouch((event: TouchEvent) => {
    this.onListTouch(event);
  })
}
.onRefreshing(() => {
this.onRefresh();
})
```

3.3.3 个人中心页面 ProfilePage

个人中心页面展示用户信息和常用功能入口。页面结构如下：

1. **个人信息区**：头像、昵称、会员等级
2. **功能入口区**：我的订单、我的收藏、我的优惠券、设置
3. **订单状态区**：待付款、待发货、待收货、待评价
4. **常用功能区**：客户服务、账号安全、关于我们
5. **退出登录按钮**

3.3.4 入口组件 Index

入口组件负责管理底部导航和页面切换。

核心实现：

```
@Entry
@Component
export struct MainIndex {
  @State currentIndex: number = 0;

  build() {
    Column() {
      // 根据当前索引显示对应页面
      if (this.currentIndex === 0) {
        HomePage();
      } else if (this.currentIndex === 1) {
        CartPage({ onGoShopping: () => { this.currentIndex = 0 } });
      } else {
        ProfilePage();
      }

      // 底部导航栏
      BottomNavBar({
        currentIndex: this.currentIndex,
        onTabChange: (index: number) => { this.currentIndex = index; },
      })
    }
  }
}
```

3.4 工具组件设计

3.4.1 商品卡片 ProductCard

商品卡片组件用于展示单个商品的图片、名称、价格和"加入购物车"按钮。核心功能包括：

- 商品图片展示（自适应高度）
- 商品名称（单行省略）
- 价格显示
- 加入购物车按钮（带点击动效）
- 点击加入购物车时调用 CartService

3.4.2 购物车项卡片 CartItemCard

购物车项卡片组件用于展示购物车中的单个商品。核心功能包括：

- 复选框（选中/未选中状态切换）
- 商品图片
- 商品名称（两行省略）

- 价格显示
- 数量控制（+/-按钮）
- 删除按钮

3.4.3 底部导航栏 BottomNavBar

底部导航栏组件提供三个 tab 切换功能。核心功能包括：

- 三个 tab：首页、购物车、我的
- 购物车角标显示商品数量（超过99显示"99+"）
- tab 点击切换页面

3.4.4 数据源类

- **ProductDataSource**：实现 IDataSource 接口，提供商品数据的懒加载管理
- **CartDataSource**：实现 IDataSource 接口，提供购物车数据的懒加载管理

3.4.5 对话框工具 Dialog

提供通用对话框显示功能，用于提示用户信息。核心方法如下：

- `show(message: string)`：显示提示对话框
- `showNotImplemented()`：显示"功能尚未实现"提示

4. 接口设计

4.1 商品服务接口

4.1.1 获取商品列表

```
getProducts(category?: string): Product[]
```

参数名	类型	必填	描述	返回值类型	说明
`category`	`string`	否	分类筛选条件，默认返回全部商品	`Product[]`	返回商品列表数组

4.1.2 根据ID获取商品详情

```
getProductById(productId: number): Product | undefined
```

参数名	类型	必填	描述	返回值类型	说明
`productId`	`number`	是	商品唯一标识	`Product` | `undefined`	商品详情，若不存在则返回 `undefined`

4.2 购物车服务接口

4.2.1 添加商品到购物车

```
addToCart(productId: number): void
```

参数名	类型	必填	描述
`productId`	`number`	是	要添加的商品唯一标识

4.2.2 从购物车移除商品

```
removeFromCart(productId: number): void
```

参数名	类型	必填	描述
`productId`	`number`	是	要移除的商品唯一标识

4.2.3 更新商品数量

```
updateQuantity(productId: number, quantity: number): void
```

参数名	类型	必填	描述
`productId`	`number`	是	商品唯一标识
`quantity`	`number`	是	新数量，若<=0则移除商品

4.2.4 获取购物车商品数量

```
getCartCount(): number
```

返回值类型	描述
`number`	购物车中所有商品的总数

4.2.5 获取购物车总价

```
getCartTotal(): number
```

返回值类型	描述
`number`	购物车中所有商品的总价

4.2.6 获取购物车商品列表

```
getCartItems(): CartItem[]
```

返回值类型	描述
`CartItem[]`	购物车商品列表

4.2.7 清空购物车

```
clearCart(): void
```

4.2.8 注册购物车变化回调

```
onCartChange(callback: () => void): void
```

参数名	类型	必填	描述
`callback`	`() => void`	是	购物车变化时触发的回调函数

4.3 分类服务接口

4.3.1 获取分类列表

```
getCategories(): Category[]
```

返回值类型	描述
`Category[]`	分类列表数组

4.4 用户服务接口

4.4.1 获取用户信息

```
getUserInfo(): UserInfo
```

返回值类型	描述
`UserInfo`	用户信息对象

5. 非功能性需求设计

5.1 性能设计

根据需求文档中的性能要求，本应用在设计上采取了以下性能优化措施：

性能指标	目标值	设计实现
页面启动时间	≤3 秒	优化组件初始化逻辑，减少不必要的计算
列表滚动帧率	60 fps	使用 LazyForEach 实现懒加载，减少渲染压力，保证滚动流畅
列表加载速度	20 个商品 ≤1 秒	使用 `cachedCount(4)` 预加载相邻项
用户操作响应	≤200ms	UI 状态同步更新，提供即时反馈

具体优化措施：

1. **列表懒加载**：使用 `LazyForEach` 替代 `ForEach`，实现按需渲染，首屏只渲染可见区域内的列表项
2. **数据预加载**：设置 `cachedCount(4)` 预加载屏幕外相邻的列表项，保证滚动流畅
3. **状态同步更新**：购物车操作后立即更新本地状态，保证 UI 响应及时
4. **下拉刷新优化**：使用 Refresh 组件原生支持的下拉刷新动画，提升用户体验

5.2 安全性设计

安全需求	设计实现
本地存储数据加密	当前版本使用内存存储，后续可接入鸿蒙安全存储
敏感信息保护	用户信息等数据采用接口定义，便于后续加密处理
XSS 攻击防护	ArkTS 为编译型语言，天然防御 XSS 攻击

> **说明：** 本项目为课程设计演示项目，采用本地模拟数据，暂不涉及真实用户敏感信息的存储和传输。

5.3 兼容性设计

兼容性需求	设计实现
目标 SDK 版本	HarmonyOS 6.0.2 Release SDK
最低兼容SDK版本	HarmonyOS 5.0
屏幕适配	使用百分比布局和 Flex 布局，适应不同屏幕尺寸
分辨率适配	图片使用 `objectFit: ImageFit.Cover` 自适应

响应式布局设计：

- 宽度使用 100% 和 flex 布局自适应
- 高度使用 layoutWeight 自动分配
- 图片使用 `objectFit: ImageFit.Cover` 保持比例
- 字体大小使用 sp 单位，跟随系统设置

5.4 可扩展性设计

本应用在架构设计上充分考虑了可扩展性：

扩展需求	设计实现
分层架构	UI 层/服务层/数据层分离，便于独立扩展
单例模式	服务层采用单例模式，便于全局调用和状态管理
接口驱动	数据模型采用接口定义，便于数据结构扩展
API 接入	数据层可无缝替换为真实后端 API

后续扩展方向：

- 接入真实后端 API：只需修改服务层获取数据的方式
- 添加新功能：新增服务类和数据模型，不影响现有功能
- 主题切换：支持深色模式，跟随系统设置
- 国际化：字符串资源外部化，便于多语言支持

5.5 用户体验设计

体验需求	设计实现
页面布局美观	统一使用 `#ff4d4f` 主题色，遵循 HarmonyOS 设计规范
交互反馈明确	按钮点击有动效反馈，购物车操作有 Toast 提示
空状态友好	购物车为空时显示空状态提示和"去逛逛"按钮
加载状态提示	下拉刷新有 Refresh 动画，到底有提示 Toast
返回顶部	滚动超过 100px 时显示悬浮按钮，点击平滑滚动到顶部
底部导航	三个 tab 切换，当前 tab 高亮显示，购物车显示数量角标

6. 总结

本软件设计文档详细阐述了毕办商城应用的技术架构、模块划分、详细设计、接口设计以及非功能性需求设计。通过采用 ArkTS 语言和 ArkUI 框架，本应用实现了以下核心功能：

1. **商品浏览**：使用 Grid 布局和 LazyForEach 实现高性能商品列表展示
2. **分类筛选**：支持 6 个商品分类的快速筛选
3. **购物车管理**：完整的购物车增删改查功能，支持选中操作和总价计算
4. **个人中心**：用户信息展示和常用功能入口
5. **底部导航**：三个主要页面的快速切换

在性能方面，通过懒加载、数据预加载、下拉刷新等优化手段，确保应用达到 60fps 的流畅度和快速响应能力。在可扩展性方面，采用分层架构和单例模式，为后续功能扩展和真实 API 接入奠定了良好基础。

7. 参考资料

1. HarmonyOS 官方文档：https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/
2. OpenHarmony Docs：https://gitcode.com/openharmony/docs/tree/OpenHarmony-6.0-Release
3. 项目 GitHub 仓库：https://github.com/youyeyejie/NIS3366_HarmonyOS_MyShoppingApp