

מערכת SEEDR

מטרת המערכת העל של המערכת היא לייצר צמיחה אורגנית, אמיתית ואיכותית בחשבון האינסטגרם של המשתמש על ידי זיהוי ויצירת אינטראקציה עם קהלי יעד רלוונטיים בצורה אוטונומית לחלוטין.

בשונה ממערכות אוטומציה סטנדרטיות, **SEEDR** אינה פועלת בצורה אקראית, אלא מבוססת על מנגנון קבלת החלטות ולוגיקת סינון מתקדמת שמטרתם למקסם את איכות האינטראקציות והאפקטיביות של כל פעולה תוך שמירה בלתי מתפשרת על בטחון החשבון והתחמקות ממנגנוני זיהוי הבוטים של הרשת החברתית.

1. מבנה המערכת

שכבת הבקרה והניהול

המוח המרכזי שמנהל את זרימת העבודה. הוא מחליט מתי לאסוף נתונים (Scouting), מתי לבצע אינטראקציות (Following) ומתי לנקות את החשבון (Unfollowing).

שכבת הזיכרון (Database)

מסד נתונים מקומי שמתפקד כ"יומן". הוא שומר כל מגע עם משתמש, מתעד סטטיסטיקות ומוודא ש-SEEDR לעולם לא יחזור על אותה פעולה פעמיים או יבצע פעולות בזמנים לא הגיוניים.

שכבת הביצוע (Automation Driver)

שימוש בדפדפן "בלתי מזוהה" המדמה דפדפן של משתמש קצה אמיתי, כולל ניהול עוגיות ופרופיל משתמש קבוע.

2. מנגנוני הגנה ואבטחה

המערכת מיישמת אסטרטגיית "הסוואה" רב-שכבתית כדי להיראות אנושית לחלוטין בעיני האלגוריתם:

- **דימוי התנהגות:** כל פעולה כוללת זמני המתנה אקראיים (Human Sleep). אין קצב קבוע; SEEDR מחכה זמנים שונים בין לחיצות, גלילות וביקורים.
- **ניווט חכם:** במקום "להזריק" כתובות URL ישירות, המערכת מבצעת ניווט פנימי דרך תפריטי הצד, מה שמפחית משמעותית את הסיכון לחסימות ו"דפים לבנים".
- **ניהול מוניטין:** ה-DB מונע "הצפה" של פעולות. המערכת מסננת מטרות שכבר נבדקו או כאלו שלא עומדות בפרמטרים לשמירה על נפח פעילות טבעי.

3. לוגיקה עסקית: סינון מטרות ובקרת איכות

SEEDR פועל בשיטה של "איכות על פני כמות" כדי למקסם את אחוזי החזרת העוקב (Follow-back):

- **פילטר RR (Retention Ratio):** ניתוח היחס בין הנעקבים לעוקבים של כל מטרה. התמקדות במשתמשים בעלי יחס חיובי המעיד על סבירות גבוהה לאינטראקציה חוזרת.
- **מנגנון "משבת בטיחות" (Self-Health Check):** בדיקה רציפה של מצב החשבון האישי. אם היחס האישי חורג מהרג מהרג שהוגדר, המערכת עוצרת אוטומטית להגנת אמינות הפרופיל.
- **סינון אקטיבי:** דיוקת נתונים כמו כמות פוסטים ופרטיות החשבון לוודא הפניית משאבים למטרות איכותיות.

4. שיטת ה-SEEDS: "אפקט הוירוס"

זוהי הליבה של שיטת איסוף המטרות במערכת:

- ה-"SEED": אספקת שם משתמש אחד המהווה את נקודת ההתחלה.
- **התפשטות ויראלית:** ניצול מנגנון ה"הצעות" (Suggestions) של אינסטגרם. המערכת שואבת משתמשים דומים ל-SEED המקורי והופכת כל אחד מהם ל-SEED חדש בפני עצמו.

Protocol: User Lifecycle & State Management

סטטוס המשתמש	תיאור הפעולה	משמעות לוגית
DISCOVERED	גילוי ראשוני	זיהוי המשתמש דרך רשת ה-Seeds ושמירתו ב-DB.
SCANNED	ניתוח נתונים	סריקת RR וקביעת התאמה לפילטרים.
FOLLOWED / REQUESTED	אינטראקציה פעילה	ביצוע פעולת עוקב ותחילת ספירת זמן.
COOLDOWN	תקופת הבשלה	המתנה מוגדרת למתן זמן למשתמש להחזיר עוקב.
UNFOLLOWED	ניקוי יחס	הסרת העוקב לשמירה על מוניטין החשבון.
BLACKLISTED	חסימה לצמיתות	מניעת כל מגע עתידי בשל אי-התאמה או בקשה.

הסבר על מערכת SEED: בדיוק כמו שוירוס מתפשט מאדם אחד לכל מעגל הקשרים שלו, **SEEDR** מדלג בין מעגלים חברתיים רלוונטיים. זה מאפשר הגעה לאלפי משתמשים בעלי תחומי עניין דומים מתוך נקודת מוצא אחת בלבד.

5. דגש OPSEC (אבטחת מבצעים): המערכת תוכננה ועובדת ללא הסתמכות על API של כלי גבוה ולמנוע שליחת נתונים רגישים OPSEC חיצוניים. החלטה זו התקבלה כדי לשמור על AI לשרתים חיצוניים, ולהבטיח שהקוד והלוגיקה נשארים מקומיים ומאובטחים לחלוטין.