



MINGGU 03 DARI 16

UI/UX + HTML

Checkpoint: week-03

1. Tujuan

Minggu 03 menghasilkan kerangka seluruh antarmuka QueueApp dalam bentuk HTML semantik: empat halaman yang saling tertaut, lengkap dengan form dan tabel. Belum ada CSS dan belum ada JavaScript, sehingga halaman tampil dengan gaya bawaan peramban.

Struktur disusun lebih dahulu karena pemilihan elemen menentukan perilaku yang sudah disediakan peramban tanpa kode tambahan. Elemen `<label>` yang terhubung ke input memindahkan fokus ketika teksnya diklik, `<button type="submit">` dapat ditekan dengan tombol Enter, dan `<th scope="col">` memberi tahu pembaca layar judul kolom sebuah sel. Perilaku tersebut hilang apabila seluruh halaman disusun dari `<div>`.

2. Prasyarat

Minggu 02 telah selesai, dokumen kebutuhan dan arsitektur tersedia, dan kontainer `web` masih melayani berkas dari folder `web/`:

Terminal

```
docker compose up -d
curl -I http://localhost:5173
# -> HTTP/1.1 200 OK
```

3. Menyiapkan cabang kerja

Minggu ini dimulai dari `main` yang bersih dan mutakhir. Cabang minggu lalu sudah di-merge, jadi titik tolaknya diambil ulang dari server:

Terminal

```
git switch main
git pull

# harus kosong – bila masih ada berkas berubah, selesaikan dulu
git status --short
```

Setelah bersih, cabang minggu ini dibuat:

Terminal

```
git switch -c week/03-ui-html
```

Bekerja langsung di `main` membuat pekerjaan minggu ini bercampur dengan minggu sebelumnya, dan checkpoint minggu lalu tidak lagi dapat dipisahkan darinya.

Bentuk pesan commit

Setiap langkah pengerjaan ditutup satu commit. Pesannya memakai **Conventional Commits**: awalan yang menyatakan jenis perubahan, tanda titik dua, lalu kalimat pendek berhuruf kecil. Awalan yang dipakai sepanjang kuliah ini ada delapan.

Awalan pesan commit

feat	fitur baru
fix	perbaikan cacat
docs	dokumentasi
refactor	penataan ulang tanpa mengubah perilaku
test	berkas uji
perf	perbaikan kecepatan
security	perbaikan keamanan
chore	pekerjaan penunjang, misalnya konfigurasi

Pesan seperti `update`, `final`, `final2`, atau `coba` tidak menerangkan apa pun ketika riwayatnya dibaca ulang beberapa bulan kemudian.

4. Peta perubahan

Halaman placeholder Minggu 01 diganti isinya, dan tiga halaman baru ditambahkan:

Berkas	Aksi	Kegunaan
web/index.html	UBAH	halaman Antrean Saat Ini (FR-01)
web/take-queue.html	TAMBAH	halaman Ambil Nomor (FR-02)
web/admin-login.html	TAMBAH	halaman Masuk sebagai Petugas (FR-04)
web/admin-dashboard.html	TAMBAH	Dashboard Petugas (FR-05, FR-06, FR-07)
docs/ui-flow.md	TAMBAH	peta layar dan wireframe
README.md , MILESTONE.md	UBAH	catatan kemajuan mingguan

Tidak terdapat berkas `.css` maupun `.js` pada daftar tersebut. Pewarnaan dan tata letak termasuk lingkup Minggu 04, sedangkan perilaku tombol termasuk lingkup Minggu 05.

5. Langkah kerja

Urutan commit pada checkpoint menunjukkan urutan pengerjaannya:

Terminal

```
git log --oneline --reverse week-02..week-03

bf1f566 feat: add queue home structure
7ed037a feat: add queue form
b65bdcc feat: add admin login structure
31d15e7 feat: add admin dashboard structure
e6fbba3 docs: document UI flow
2839681 docs: update weekly progress for week 03
```

Langkah 1 — Penetapan peta layar

Sebelum satu baris HTML ditulis, keempat layar didaftar beserta penggunaannya dan kebutuhan fungsional yang dipenuhinya. Daftar ini disimpan pada `docs/ui-flow.md`:

TAMBAH docs/ui-flow.md – peta layar

baris 35-43

```
| Layar | Berkas | Untuk | Requirement |
|---|---|---|---|
| Antrean Saat Ini | `index.html` | Pengunjung | FR-01 |
| Ambil Nomor | `take-queue.html` | Pengunjung | FR-02 |
| Masuk sebagai Petugas | `admin-login.html` | Petugas | FR-04 |
| Dashboard Petugas | `admin-dashboard.html` | Petugas | FR-05, FR-06, FR-07 |
```

Navigasi utama muncul di setiap halaman. Halaman yang sedang dibuka ditandai ``aria-current="page"``, sehingga pembaca layar menyebutkan posisi pengguna saat ini.

Wireframe digambar sebagai kotak, tanpa warna dan tanpa jarak, agar perhatian tertuju pada susunan dan urutan isi. Kolom yang paling dicari pengunjung, yaitu nomor yang sedang dipanggil, diletakkan paling atas:

TAMBAH

docs/ui-flow.md – wireframe Antrean Saat Ini

baris 52-83

```
### 2.1 Antrean Saat Ini - `index.html`
```

```
```text
```

```
QueueApp
```

```
[Antrean Saat Ini] [Ambil Nomor] [Petugas]
```

```
Antrean Saat Ini
```

```
Sedang Dipanggil
```

```
A003
```

```
dipanggil 09.15
```

```
Menunggu
```

```
2 antrean: A004 A005
```

```
Nomor Antrean Anda
```

```
belum mengambil nomor
```

```
→ Ambil nomor antrean
```

```
Keterangan Status
```

```
WAITING menunggu dipanggil
```

```
CALLED sedang dipanggil
```

```
COMPLETED selesai dilayani
```

```
footer
```

```
```
```

Yang paling dicari pengunjung adalah nomor yang sedang dipanggil, karena itu bagian tersebut diletakkan paling atas.

Langkah ini belum menghasilkan commit. Peta layar dipakai sebagai acuan menulis keempat halaman, dan berkasnya disimpan bersama commit dokumentasi pada Langkah 6.

Langkah 2 — Halaman Antrean Saat Ini

Isi `web/index.html` dari Minggu 01 diganti seluruhnya. Bagian kepala dokumen menetapkan bahasa halaman melalui `lang="id"`, yang dipakai pembaca layar untuk memilih pelafalan:

Tautan *Lewati ke konten utama* ditempatkan sebagai elemen pertama sehingga pengguna papan ketik tidak perlu menyusuri seluruh navigasi pada setiap halaman.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Antrean Saat Ini – QueueApp</title>
  <meta name="description" content="Melihat nomor antrean yang sedang dipanggil dan jumlah antrean yang masih menunggu.">
</head>
<body>
  <a href="#konten-utama">Lewati ke konten utama</a>

  <header>
    <p><strong>QueueApp</strong></p>
    <nav aria-label="Navigasi utama">
      <ul>
        <li><a href="index.html" aria-current="page">Antrean Saat Ini</a></li>
        <li><a href="take-queue.html">Ambil Nomor</a></li>
        <li><a href="admin-login.html">Masuk sebagai Petugas</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
```

Bagian isi disusun sebagai beberapa `<section>`. Setiap section dikaitkan dengan judulnya melalui `aria-labelledby`, sehingga pembaca layar dapat menyebutkan section mana yang sedang dibaca:

```

<main id="konten-utama">
  <h1>Antrean Saat Ini</h1>

  <section aria-labelledby="judul-dipanggil">
    <h2 id="judul-dipanggil">Sedang Dipanggil</h2>
    <p><strong>A003</strong></p>
    <p>Dipanggil pada pukul <time datetime="09:15">09.15</time>.</p>
  </section>

  <section aria-labelledby="judul-menunggu">
    <h2 id="judul-menunggu">Menunggu</h2>
    <p><strong>2</strong> antrean masih menunggu.</p>
    <ul>
      <li>A004</li>
      <li>A005</li>
    </ul>
  </section>

  <section aria-labelledby="judul-nomor-saya">
    <h2 id="judul-nomor-saya">Nomor Antrean Anda</h2>
    <p>Anda belum mengambil nomor antrean.</p>
    <p><a href="take-queue.html">Ambil nomor antrean</a></p>
  </section>

```

Keterangan status ditulis sebagai daftar definisi, bukan sebagai tabel dua kolom. Pasangan istilah dan penjelasannya memang bentuk yang diwadahi `<dl>` :

```

<section aria-labelledby="judul-keterangan">
  <h2 id="judul-keterangan">Keterangan Status</h2>
  <dl>
    <dt>WAITING</dt>
    <dd>Menunggu dipanggil.</dd>

    <dt>CALLED</dt>
    <dd>Sedang dipanggil. Silakan menuju loket.</dd>

    <dt>COMPLETED</dt>
    <dd>Sudah selesai dilayani.</dd>
  </dl>
</section>

```

Footer menyebutkan batas minggu berjalan secara terbuka. Angka pada halaman masih tetap dan belum berasal dari data sungguhan.

```
</main>

<footer>
  <p>QueueApp – reference implementation mata kuliah Web and Mobile Technology (BD323).</p>
  <p>
    Minggu 03: struktur halaman dengan HTML. Angka pada halaman ini masih tetap
    dan belum berasal dari data sungguhan.
  </p>
</footer>
</body>
</html>
```

Angka `A003`, `A004`, dan `A005` ditulis langsung di dalam HTML. Nilai tersebut baru berasal dari data ketika basis data dan API tersedia pada Minggu 10 dan Minggu 11.

Terminal – simpan langkah ini

```
git add web/index.html
git commit -m "feat: add queue home structure"
```

Langkah 3 — Halaman Ambil Nomor

Kepala dokumen, tautan lompat, header, dan footer ketiga halaman berikutnya mengikuti kerangka `web/index.html` di atas. Untuk kedua halaman pengunjung, yang berbeda hanya judul dokumen dan letak `aria-current="page"`. Halaman Dashboard memakai daftar tautan yang berbeda — diuraikan pada Langkah 5.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ambil Nomor Antrean – QueueApp</title>
  <meta name="description" content="Mengambil nomor antrean baru.">
</head>
```

Form pengambilan nomor tidak memiliki satu pun input. Nomor antrean ditentukan server, bukan oleh halaman, sehingga pengunjung hanya perlu menegaskan permintaannya. Komentar di dalam berkas mencatat alasan tersebut beserta minggu pelaksanaannya:

`<fieldset>` dan `<legend>` mengelompokkan kendali form beserta judulnya. Pembaca layar menyebutkan isi `<legend>` ketika fokus masuk ke dalam kelompok tersebut.

```
<section aria-labelledby="judul-form">
  <h2 id="judul-form">Ambil Nomor</h2>

  <!--
    Nomor antrean ditentukan oleh server, bukan oleh halaman ini.
    Lihat docs/architecture.md 6.1 – bila client yang menentukan, dua
    pengunjung yang menekan tombol bersamaan bisa mendapat nomor sama.

    Minggu 05 : tombol ini ditangani JavaScript, nomor disimpan di localStorage
    Minggu 11 : form ini mengirim POST /api/queues
  -->
  <form action="#konfirmasi" method="post">
    <fieldset>
      <legend>Konfirmasi pengambilan antrean</legend>
      <p>
        Nomor antrean akan dibuatkan untuk Anda. Anda tidak perlu mengisi data apa pun.
      </p>
      <button type="submit">Ambil Nomor Antrean</button>
    </fieldset>
  </form>
</section>
```

```
<section id="konfirmasi" aria-labelledby="judul-konfirmasi">
  <h2 id="judul-konfirmasi">Nomor Antrean Anda</h2>
  <p>Belum ada nomor yang diambil dari perangkat ini.</p>
  <p><a href="index.html">Lihat antrean saat ini</a></p>
</section>

<section aria-labelledby="judul-langkah">
  <h2 id="judul-langkah">Selanjutnya</h2>
  <ol>
    <li>Simpan atau catat nomor antrean Anda.</li>
    <li>Perhatikan halaman <a href="index.html">Antrean Saat Ini</a>.</li>
    <li>Menuju loket ketika nomor Anda dipanggil.</li>
  </ol>
</section>
```

Atribut `action="#konfirmasi"` mengarah ke section berikutnya pada halaman yang sama. Selama belum ada JavaScript, penekanan tombol memuat ulang halaman dan berhenti pada section tersebut. Perilaku itu memang belum lengkap, dan penanganannya ditambahkan pada Minggu 05.

Terminal – simpan langkah ini

```
git add web/take-queue.html
git commit -m "feat: add queue form"
```

Langkah 4 — Halaman Masuk sebagai Petugas

Halaman ini memuat satu-satunya form yang menerima ketikan pengguna pada minggu ini. Setiap input memiliki `<label>` dengan `for` yang cocok dengan `id` input:

TAMBAH

web/admin-login.html – kepala dokumen sampai pengantar

baris 1-32

Navigasinya sama dengan kedua halaman pengunjung; yang berpindah hanya penanda `aria-current`.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Masuk sebagai Petugas – QueueApp</title>
  <meta name="description" content="Halaman masuk untuk petugas QueueApp.">
</head>
<body>
  <a href="#konten-utama">Lewati ke konten utama</a>

  <header>
    <p><strong>QueueApp</strong></p>
    <nav aria-label="Navigasi utama">
      <ul>
        <li><a href="index.html">Antrean Saat Ini</a></li>
        <li><a href="take-queue.html">Ambil Nomor</a></li>
        <li><a href="admin-login.html" aria-current="page">Masuk sebagai Petugas</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main id="konten-utama">
    <h1>Masuk sebagai Petugas</h1>

    <p>Halaman ini hanya untuk petugas. Pengunjung tidak perlu masuk.</p>

    <!--
      Minggu 13 : form ini mengirim POST /api/auth/Login, password diverifikasi
                  terhadap hash, lalu token diterbitkan.
      Sampai saat itu, form belum melakukan apa pun.
    -->
```

`type="password"` menyembunyikan ketikan, `autocomplete="current-password"` memberi tahu pengelola kata sandi peran kolom tersebut, dan `required` membuat peramban menolak pengiriman form yang kosong tanpa satu baris JavaScript pun.

```
<form action="admin-dashboard.html" method="post">
  <fieldset>
    <legend>Kredensial petugas</legend>

    <p>
      <label for="email">Email</label>
      <input
        type="email"
        id="email"
        name="email"
        autocomplete="username"
        required
        aria-describedby="bantuan-email">
      <span id="bantuan-email">Contoh: petugas@queueapp.test</span>
    </p>

    <p>
      <label for="password">Password</label>
      <input
        type="password"
        id="password"
        name="password"
        autocomplete="current-password"
        required>
    </p>

    <p>
      <button type="submit">Masuk</button>
    </p>
  </fieldset>
</form>
```

Wadah pesan kesalahan disiapkan sejak sekarang meskipun masih kosong. Atribut `role="alert"` membuat pembaca layar mengumumkan isinya begitu terisi, tanpa memindahkan fokus pengguna:

```
<!--  
  Wadah pesan kesalahan. Dikosongkan sampai ada kesalahan sungguhan.  
  role="alert" membuat pembaca layar mengumumkan isinya begitu terisi,  
  tanpa memindahkan fokus pengguna.  
-->  
<section aria-labelledby="judul-kesalahan">  
  <h2 id="judul-kesalahan">Pesan Kesalahan</h2>  
  <p role="alert"></p>  
  <p>  
    Bila kredensial salah, sistem tidak memberi tahu bagian mana yang keliru.  
    Menyebutkan "email tidak terdaftar" akan memberitahu penyerang bahwa email  
    lainnya terdaftar.  
  </p>  
</section>  
</main>  
  
<footer>  
  <p>QueueApp – reference implementation mata kuliah Web and Mobile Technology (BD323).</p>  
  <p>  
    Minggu 03: form ini belum memeriksa apa pun dan langsung menuju halaman  
    dashboard. Autentikasi sungguhan ditambahkan pada Minggu 13.  
  </p>  
</footer>  
</body>  
</html>
```

Pesan kesalahan sengaja tidak menyebutkan bagian mana yang keliru. Pemberitahuan “email tidak terdaftar” memberi keterangan kepada penyerang bahwa email lain yang dicoba ternyata terdaftar. Ketentuan ini ditetapkan sekarang dan dilaksanakan pada Minggu 13.

Terminal – simpan langkah ini

```
git add web/admin-login.html  
git commit -m "feat: add admin login structure"
```

Langkah 5 — Dashboard Petugas

Ringkasan harian ditulis sebagai daftar definisi, dan aksi memanggil antrian berikutnya ditulis sebagai form tersendiri:

Navigasi halaman petugas berbeda dari ketiga halaman lain: butir *Masuk sebagai Petugas* digantikan *Dashboard Petugas*, dan ditambah satu tautan *Keluar*. Selama belum ada session — yang baru dibangun pada Minggu 13 — tautan itu hanya kembali ke halaman masuk:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Dashboard Petugas – QueueApp</title>
  <meta name="description" content="Daftar antrean dan pengelolaannya untuk petugas.">
</head>
<body>
  <a href="#konten-utama">Lewati ke konten utama</a>

  <header>
    <p><strong>QueueApp</strong></p>
    <nav aria-label="Navigasi utama">
      <ul>
        <li><a href="index.html">Antrean Saat Ini</a></li>
        <li><a href="take-queue.html">Ambil Nomor</a></li>
        <li><a href="admin-dashboard.html" aria-current="page">Dashboard Petugas</a></li>
        <li><a href="admin-login.html">Keluar</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main id="konten-utama">
    <h1>Dashboard Petugas</h1>
```

Petugas tidak memilih nomor yang dipanggil. Yang dipanggil selalu antrean berstatus WAITING paling lama, sesuai FR-06.

```
<section aria-labelledby="judul-ringkasan">
  <h2 id="judul-ringkasan">Ringkasan Hari Ini</h2>
  <dl>
    <dt>Sedang dipanggil</dt>
    <dd>A003</dd>

    <dt>Menunggu</dt>
    <dd>2</dd>

    <dt>Selesai</dt>
    <dd>2</dd>
  </dl>
</section>

<section aria-labelledby="judul-aksi">
  <h2 id="judul-aksi">Aksi</h2>
  <!--
    Aturannya tetap: yang dipanggil selalu antrean WAITING tertua.
    Petugas tidak memilih sendiri. Lihat FR-06 dan docs/architecture.md 6.2.

    Minggu 11 : tombol ini mengirim POST /api/queues/next
  -->
  <form action="#daftar-antrean" method="post">
    <button type="submit">Panggil Antrean Berikutnya</button>
  </form>
  <p>Antrean berikutnya yang akan dipanggil: <strong>A004</strong>.</p>
</section>
```

Daftar antrean berupa tabel data, sehingga ditulis dengan `<table>`. Elemen `<caption>` menerangkan isi tabel, dan `scope` pada setiap sel judul menyatakan arah judul tersebut berlaku:

```
<section id="daftar-antrean" aria-labelledby="judul-daftar">
  <h2 id="judul-daftar">Daftar Antrean</h2>

  <table>
    <caption>Antrean hari ini, diurutkan dari yang paling awal dibuat.</caption>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">Nomor</th>
        <th scope="col">Status</th>
        <th scope="col">Dibuat</th>
        <th scope="col">Dipanggil</th>
        <th scope="col">Selesai</th>
        <th scope="col">Aksi</th>
      </tr>
    </thead>
```

Nomor antrean ditulis sebagai `<th scope="row">` karena nomor tersebut adalah judul barisnya, bukan salah satu nilai di dalamnya. Waktu ditulis dengan `<time datetime="...">` agar tetap terbaca mesin meskipun tampilannya memakai format lokal.

```
<tr>
  <th scope="row">A001</th>
  <td>COMPLETED</td>
  <td><time datetime="2026-09-03T08:30">08.30</time></td>
  <td><time datetime="2026-09-03T08:32">08.32</time></td>
  <td><time datetime="2026-09-03T08:41">08.41</time></td>
  <td>–</td>
</tr>
<tr>
  <th scope="row">A002</th>
  <td>COMPLETED</td>
  <td><time datetime="2026-09-03T08:47">08.47</time></td>
  <td><time datetime="2026-09-03T08:55">08.55</time></td>
  <td><time datetime="2026-09-03T09:06">09.06</time></td>
  <td>–</td>
</tr>
<tr>
  <th scope="row">A003</th>
  <td>CALLED</td>
  <td><time datetime="2026-09-03T09:02">09.02</time></td>
  <td><time datetime="2026-09-03T09:15">09.15</time></td>
  <td>–</td>
  <td>
    <!-- Minggu 11: POST /api/queues/3/complete -->
    <form action="#daftar-antrean" method="post">
      <button type="submit">Selesaikan A003</button>
    </form>
  </td>
</tr>
```

```
<tr>
  <th scope="row">A004</th>
  <td>WAITING</td>
  <td><time datetime="2026-09-03T09:10">09.10</time></td>
  <td>–</td>
  <td>–</td>
  <td>–</td>
</tr>
<tr>
  <th scope="row">A005</th>
  <td>WAITING</td>
  <td><time datetime="2026-09-03T09:18">09.18</time></td>
  <td>–</td>
  <td>–</td>
  <td>–</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</section>
</main>

<footer>
  <p>QueueApp – reference implementation mata kuliah Web and Mobile Technology (BD323).</p>
  <p>
    Minggu 03: isi tabel masih tetap dan tombolnya belum melakukan apa pun.
    Data sungguhan masuk pada Minggu 10 dan Minggu 11.
  </p>
</footer>
</body>
</html>
```

Kelima baris memuat ketiga status yang mungkin: dua COMPLETED, satu CALLED, dan dua WAITING. Data contoh yang hanya memuat satu status menyembunyikan persoalan tampilan yang baru muncul pada Minggu 04.

Terminal – simpan langkah ini

```
git add web/admin-dashboard.html
git commit -m "feat: add admin dashboard structure"
```

Langkah 6 — Pencatatan alur antarmuka

`docs/ui-flow.md` dilengkapi dengan wireframe keempat layar dan alur perpindahannya. Dokumen tersebut menjadi rujukan ketika tata letak diperiksa ulang pada Minggu 04. Kerangkanya enam bagian, dengan satu wireframe per layar:

Kerangka docs/ui-flow.md

Wireframe layar pertama sudah dicontohkan pada Langkah 1; ketiga sisanya mengikuti bentuk yang sama.

```
## 1. Peta Layar          tabel: layar, berkas, pengguna, requirement
## 2. Wireframe           empat sub-bagian, satu per layar
    2.1 Antrean Saat Ini – index.html
    2.2 Ambil Nomor – take-queue.html
    2.3 Masuk sebagai Petugas – admin-login.html
    2.4 Dashboard Petugas – admin-dashboard.html
## 3. Alur Antar Layar    alur pengunjung dan alur petugas
## 4. Struktur HTML yang Dipakai elemen yang dipilih beserta alasannya
## 5. Aksesibilitas       yang diterapkan, yang belum, dan cara memeriksanya
## 6. Yang Sengaja Belum Ada batas minggu ini
```

Terminal – simpan langkah ini

```
git add docs/ui-flow.md
git commit -m "docs: document UI flow"
```

6. Hasil yang diharapkan

Hasil dibandingkan setelah layanan aktif. Status kontainer diperiksa dulu, lalu alamat di bawah dibuka di peramban atau diuji dengan `curl`.

Terminal – memastikan layanan aktif

Layanan `web` (nginx) harus `Up`. Keempat berkas dilayani dari folder `web/`.

```
docker compose up -d
docker compose ps

# NAME                STATUS
# queueapp-mysql      Up ... (healthy)
# queueapp-server     Up ...
# queueapp-web        Up ...
```

Alamat yang dipakai untuk melihat hasil minggu ini:

- `http://localhost:5173/index.html` — Antrean Saat Ini
- `http://localhost:5173/take-queue.html` — Ambil Nomor Antrean
- `http://localhost:5173/admin-login.html` — Masuk sebagai Petugas
- `http://localhost:5173/admin-dashboard.html` — Dashboard Petugas

Keempat halaman dapat dibuka dan saling tertaut. Seluruhnya tampil tanpa warna, tanpa jarak yang diatur, dan dengan lebar teks mengikuti lebar jendela.

[Lewati ke konten utama](#)

QueueApp

- [Antrean Saat Ini](#)
- [Ambil Nomor](#)
- [Masuk sebagai Petugas](#)

Antrean Saat Ini

Sedang Dipanggil

A003

Dipanggil pada pukul 09.15.

Menunggu

2 antrean masih menunggu.

- A004
- A005

Nomor Antrean Anda

Anda belum mengambil nomor antrean.

[Ambil nomor antrean](#)

Keterangan Status

WAITING

Menunggu dipanggil.

CALLED

Sedang dipanggil. Silakan menuju loket.

COMPLETED

Sudah selesai dilayani.

QueueApp — reference implementation mata kuliah Web and Mobile Technology (BD323).

Minggu 03: struktur halaman dengan HTML. Angka pada halaman ini masih tetap dan belum berasal dari data sungguhan.

`index.html` — nomor yang sedang dipanggil berada paling atas.

[Lewati ke konten utama](#)

QueueApp

- [Antrean Saat Ini](#)
- [Ambil Nomor](#)
- [Masuk sebagai Petugas](#)

Ambil Nomor Antrean

Antrean saat ini sudah sampai A003, dengan 2 antrean menunggu di depan Anda.

Ambil Nomor

Konfirmasi pengambilan antrean

Nomor antrean akan dibuatkan untuk Anda. Anda tidak perlu mengisi data apa pun.

[Ambil Nomor Antrean](#)

Nomor Antrean Anda

Belum ada nomor yang diambil dari perangkat ini.

[Lihat antrean saat ini](#)

Selanjutnya

1. Simpan atau catat nomor antrean Anda.
2. Perhatikan halaman [Antrean Saat Ini](#).
3. Menuju loket ketika nomor Anda dipanggil.

QueueApp — reference implementation mata kuliah Web and Mobile Technology (BD323).

Minggu 03: tombol pada halaman ini belum melakukan apa pun. Penanganannya ditambahkan pada Minggu 05.

`take-queue.html` — form tanpa input, hanya satu tombol.

[Lewati ke konten utama](#)

QueueApp

- [Antrean Saat Ini](#)
- [Ambil Nomor](#)
- [Masuk sebagai Petugas](#)

Masuk sebagai Petugas

Halaman ini hanya untuk petugas. Pengunjung tidak perlu masuk.

Kredensial petugas

Email Contoh: petugas@queueapp.test

Password

Masuk

Pesan Kesalahan

Bila kredensial salah, sistem tidak memberi tahu bagian mana yang keliru. Menyebutkan "email tidak terdaftar" akan memberitahu penyerang bahwa email lainnya terdaftar.

QueueApp — reference implementation mata kuliah Web and Mobile Technology (BD323).

Minggu 03: form ini belum memeriksa apa pun dan langsung menuju halaman dashboard. Autentikasi sungguhan ditambahkan pada Minggu 13.

admin-login.html — setiap kolom isian memiliki label.

[Lewati ke konten utama](#)

QueueApp

- [Antrean Saat Ini](#)
- [Ambil Nomor](#)
- [Dashboard Petugas](#)
- [Keluar](#)

Dashboard Petugas

Ringkasan Hari Ini

Sedang dipanggil

A003

Menunggu

2

Selesai

2

Aksi

Panggil Antrean Berikutnya

Antrean berikutnya yang akan dipanggil: **A004**.

Daftar Antrean

Antrean hari ini, diurutkan dari yang paling awal dibuat.

Nomor	Status	Dibuat	Dipanggil	Selesai	Aksi
A001	COMPLETED	08.30	08.32	08.41	—
A002	COMPLETED	08.47	08.55	09.06	—
A003	CALLED	09.02	09.15	—	Selesaikan A003
A004	WAITING	09.10	—	—	—
A005	WAITING	09.18	—	—	—

QueueApp — reference implementation mata kuliah Web and Mobile Technology (BD323).

Minggu 03: isi tabel masih tetap dan tombolnya belum melakukan apa pun. Data sungguhan masuk pada Minggu 10 dan Minggu 11.

admin-dashboard.html — tabel dengan lima baris contoh.

7. Verifikasi

Pemeriksaan pertama dilakukan dari terminal, memastikan keempat berkas dilayani:

Terminal

```
for h in index take-queue admin-login admin-dashboard; do
    printf "%-18s " "$h"
    curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:5173/$h.html
done

# keempatnya harus menghasilkan 200
```

Pemeriksaan berikutnya dilakukan di peramban, dan tidak dapat digantikan perintah:

- Setiap tautan navigasi membuka halaman yang dimaksud, dan halaman yang sedang dibuka ditandai `aria-current="page"`.
- Teks label *Email* diklik, lalu kursor berpindah ke kolom isian. Bila tidak berpindah, nilai `for` dan `id` tidak cocok.
- Tombol Tab ditekan berulang dari awal halaman; urutan fokus mengikuti urutan bacaan, dan perhentian pertama adalah tautan *Lewati ke konten utama*.
- Form Masuk dikirim dalam keadaan kosong; peramban menolak dan menyorot kolom yang wajib diisi.
- Setiap halaman memiliki tepat satu `<h1>`, dan tidak ada tingkat judul yang dilompati.
- Tautan navigasi dihitung: tiga pada ketiga halaman pengunjung, empat pada Dashboard Petugas. Pada tiap halaman tepat satu di antaranya bertanda `aria-current="page"`.

8. Penanganan masalah

Gejala	Sebab	Perbaikan
Halaman baru menghasilkan 404	berkas tersimpan di luar folder <code>web/</code>	pindahkan berkas ke <code>web/</code> , lalu muat ulang
Halaman tampil polos tanpa warna	belum ada CSS	keadaan ini benar untuk Minggu 03; pewarnaan dikerjakan pada Minggu 04
Tombol form memuat ulang halaman	belum ada JavaScript yang menanganinya	keadaan ini benar untuk Minggu 03; penanganan ditambahkan pada Minggu 05
Klik pada teks label tidak memindahkan kursor	<code>for</code> tidak cocok dengan <code>id</code>	samakan keduanya, termasuk huruf besar dan kecilnya
Pembaca layar menyebut tabel tanpa judul kolom	<code>scope</code> belum dipasang	tambahkan <code>scope="col"</code> pada <code><thead></code> dan <code>scope="row"</code> pada kolom nomor

9. Perbandingan dengan checkpoint

Perbandingannya adalah tag pada remote `referensi` yang didaftarkan pada Minggu 01. Tag milik sendiri untuk minggu ini baru dibuat pada bagian 10, sehingga menyebut namanya di sini akan ditolak Git dengan `unknown revision`.

Terminal

```
git diff referensi/week-03 -- web/  
git diff referensi/week-03 -- docs/ui-flow.md
```

Perbedaan pada teks isi halaman masih dapat diterima. Yang harus sama adalah pilihan elemennya: `<label>` pada setiap input, `scope` pada setiap sel judul tabel, satu `<h1>` pada setiap halaman, dan tidak adanya CSS maupun JavaScript.

10. Menutup minggu

Urutannya tetap untuk keenam belas minggu: dorong cabangnya, buka Pull Request, merge ke `main`, baru beri tag. Tag dibuat **sesudah** merge karena yang ditandai adalah keadaan `main`, bukan keadaan cabang.

Catat kemajuan minggu ini

Bagian Weekly Progress pada `README.md` dan penanda pada `MILESTONE.md` diperbarui. Berkas dokumentasi lain yang ikut diselesaikan minggu ini disimpan bersama commit yang sama, sesuai isinya pada checkpoint:

Terminal – simpan langkah ini

```
git add MILESTONE.md README.md  
git commit -m "docs: update weekly progress for week 03"
```

Dorong cabangnya

Terminal

```
git push -u origin week/03-ui-html
```

Buka Pull Request

Dibuka dari cabang ini menuju `main`, dengan judul:

Judul Pull Request

Week 03 – Build QueueApp UI Structure with HTML

Isinya enam bagian, masing-masing satu atau dua kalimat. Contoh untuk minggu ini:

Isi Pull Request

What

Empat halaman HTML: Antrean Saat Ini, Ambil Nomor, Masuk, dan Dashboard Petugas.

Why

Struktur halaman perlu ditetapkan sebelum tampilan dan perilakunya.

How

HTML semantik tanpa CSS dan tanpa JavaScript; tiap input berlabel, tiap tabel ber-scope.

Testing

Keempat halaman dibuka, urutan fokus ditelusuri dengan Tab, klik label memindahkan kursor.

Screenshot / Evidence

Empat tangkapan layar tanpa CSS.

Learning Point

Pemilihan elemen menentukan perilaku yang sudah disediakan peramban.

Merge, lalu beri tag

Terminal – menutup minggu

```
# sesudah Pull Request di-merge Lewat GitHub
git switch main
git pull

git tag week-03
git push origin week-03

# cabangnya sudah selesai; tag yang menjadi checkpoint permanen
git branch -d week/03-ui-html
```

Keadaan akhir minggu ini dapat dibuka kembali kapan saja, tanpa mengganggu pekerjaan yang sedang berjalan:

Terminal

```
git switch --detach week-03

# kembali ke pekerjaan terkini
git switch main
```

Tag tidak dipindahkan setelah dibuat. Bila ada yang perlu diperbaiki pada minggu yang sudah ditandai, perbaikannya menjadi commit baru pada minggu berjalan, bukan penulisan ulang tag lama. Tag yang berpindah membuat checkpoint lama berubah isinya, dan checkpoint yang isinya berubah tidak lagi menjadi catatan tentang apa pun.