

第二周

Wu You

2018 年 6 月 28 日

摘要

# 目录

1	安全状态画像功能简介	1
2	网络安全画像简介	1
3	国内外研究现状	1
3.1	决策树的构建过程	1
3.1.1	信息增益	1
3.1.2	决策树修剪	2
3.1.3	一些特殊属性的处理	3
4	贝叶斯方法	3
4.1	贝叶斯法则	4
4.2	贝叶斯理论的应用	4

# 1. 安全状态画像功能简介

安全状态画像是基于子平台结合现有数据，并通过综合分析最终形成的具有一定行为特点和标签的画像集合，主要包括资产画像、威胁画像、脆弱性画像和安全事件画像，帮助用户全面了解平台现有资产安全状态、风险状态，并提供了直观清晰的信息展示方式。

# 2. 网络安全画像简介

画像技术大多应用于用户分析，可服务于商品推荐、用户行为预测、营销策略的制定等场景，而对于网络安全的状态，我们也可以使用画像技术来进行描述，以便于更好地呈现网络态势，有助于形成更好的防御策略，并实现威胁预警。网络安全画像，实际上就是利用数据对网络的各方面，包括漏洞、弱点、防御能力等，进行定性或定量评估，并将评估结果用直观的、易于理解的方式对用户进行呈现。在安全画像的构建过程中，主要使用数据挖掘技术以及数据融合技术

1.

# 3. 国内外研究现状

## 3.1. 决策树的构建过程

决策树算法通过结合训练样例的目标值，对训练样例的各个属性依次分类，每个属性为一个节点，若节点中含有目标属性值不同的样例，则进一步进行划分，最终形成一个树形结构，该树可为二叉树或多叉树。构建树的首个问题是选择最佳的初始分类属性，也就是根节点最佳属性的选择。

### 3.1.1. 信息增益

对于概念学习，信息熵的定义如下：

$$Entropy(S) = -p_{\oplus} \cdot \log_2 p_{\oplus} - p_{\ominus} \cdot \log_2 p_{\ominus}$$

其中  $p_{\oplus}$  和  $p_{\ominus}$  分别为被该属性分为正例和反例的样本所占比例。进一步地，对于目标属性有  $c$  个取值的概念，信息熵为：

$$Entropy(S) = \sum_{i=1}^c -p_i \cdot \log_2 p_i$$

对任意属性，其信息熵最大值为  $\log_2 c$  最小值为 0。信息熵描述了样本的均一性。有了信息熵，之后可以对信息增益进行定义，对样本集合  $S$ ，某一属性  $A$  的信息增益定义如下：

$$Gain(S, A) = Entropy(S) - \sum_{v \in Values(A)} \frac{|S_v|}{|S|} Entropy(S_v)$$

该属性刻画了属性  $A$  对样本  $S$  的分类效果，信息增益越大，表明样例信息熵降低越多，也就意味着分类后的样本更加一致，在进行最佳分类属性的选择时，以信息增益取最大值为标准。

### 3.1.2. 决策树修剪

在对样本的学习过程中，由于噪声或特殊样例的存在，通常会造成过拟合的情况发生，即该树在训练样本集合上表现良好，但在对新的实例进行分类时准确率欠佳（泛化精度低），为提高泛化精度，需要额外的处理，主要有两种方式提高泛化精度：

- 提前停止树的生长
- 对树进行后修剪

对于以上两种方法，有一个共同的问题：确定其遵循的准则，也就是何时停止或对树修剪到何种程度，对此问题有以下几种解决方案：

- 用新的样例来评估效果
- 对增长或修剪操作的效果进行估计
- 用编码来衡量

其中，第一种方法最为常用，我们可以将训练样例分为训练集和验证集，比例为 1:1 或 2:1，但验证集要足够大。（ $k$ -折交叉验证与此类似，此处应为 2-折交叉验证）下面是两种树的修剪方法：

1. 错误率降低修剪
2. 规则后修剪

错误率降低修剪是将以某一节点为根的树全部移除，并将属于该子树的最常见目标属性值赋予该节点，但仅在可以降低错误率时进行此操作。规则后修剪方法首先令树生长到尽可能拟合训练数据，之后将树转化为等价的规则集合，为根节点到每个叶节点的路径创建规则（ $\wedge$ ），之后对这些规则进行泛化以提高其精度，这一方法使得修剪更为灵活，并且对人来说，规则更加容易理解。

### 3.1.3. 一些特殊属性的处理

#### 连续值属性

决策树在处理离散值时，可以将其取值范围划分为多个区间，从而像对待离散值属性一样处理该属性。

#### 有大量取值的属性

例如日期这类属性，拥有大量的不同属性值，假设在某一节点以日期为 1 号对样例进行划分，会使得样例被划分为一大一小两部分，此时该属性的信息增益将大于其他属性，但实际上该属性分类效果很差，此时需要用其他标准来代替信息增益，信息增益比率是一个可用的标准。首先定义分裂信息 (Splitinformation)：

$$splitinformation(S, A) = \sum_{i=1}^c \frac{|S_i|}{S} \cdot \log \frac{|S_i|}{S}$$

信息增益比率的定义如下：

$$Gainratio(S, A) = \frac{GainS, A}{splitinformation(S, A)}$$

实际上，分裂信息就是 S 关于 A 的熵，当 A 的取值数量较多时，其分裂信息也较大，信息增益比率的值会相应减小，这相当于对取值较多的属性进行了惩罚。

#### 处理缺少的属性

对于缺少某属性的样例，可赋予其最常见值，或按照已观察到的该属性取值比例对这些样例进行赋值。

#### 处理不同代价的属性

## 4. 贝叶斯方法

贝叶斯方法利用先验知识和观察数据一同决定假设的最终概率，可以对假设做不确定性的预测，该方法也可用于衡量其他算法的最优决策。

## 4.1. 贝叶斯法则

对某一假设  $h$  和训练样例  $D$ ，有如下的贝叶斯公式：

$$P(h|D) = \frac{P(D|h) \cdot P(h)}{P(D)}$$

其中， $P(h)$  是  $h$  的先验概率，基于现有知识得到， $P(D|h)$  是在我们认为  $h$  成立的情况下，观察到  $D$  的概率，而  $P(D)$  是  $D$  的先验概率，等式左边的  $P(h|D)$  为假设  $h$  的后验概率，即观察到  $D$  时， $h$  成立的概率。极大后验概率假设（MAP）定义为使后验概率最大的假设：

$$\begin{aligned} h_{MAP} &= \underset{h \in H}{\operatorname{argmax}} P(h|D) \\ &= \underset{h \in H}{\operatorname{argmax}} P(D|h)P(h) \end{aligned}$$

有时候我们会给每个假设赋予相同的先验概率，这时，我们只需要根据  $P(D|h)$  来决定最大的假设， $P(D|h)$  常称为  $h$  成立时样本  $D$  的似然度，使该概率最大的假设称为极大似然假设（ML）：

$$h_{ML} = \underset{h \in H}{\operatorname{argmax}} P(D|h)$$

## 4.2. 贝叶斯理论的应用

对于具有一组属性  $a_1, a_2, \dots, a_n$  的实例来说，其极大后验假设为：

$$h_{MAP} = \underset{v_j \in V}{\operatorname{argmax}} P(v_j|a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)P(v_j)$$

朴素贝叶斯分类器基于以下假设：各个属性值的取值是互相独立的。因此，其极大后验假设可以进一步表示为：

$$\begin{aligned} h_{MAP} &= v_{NB} \\ &= \underset{v_j \in V}{\operatorname{argmax}} P(v_j|a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)P(v_j) \\ &= \underset{v_j \in V}{\operatorname{argmax}} \prod_{i=1}^n P(a_i|v_j)P(v_j) \end{aligned}$$

并且

$$P(a_i|v_j) = \frac{n_c + mp}{n + m}$$

## 参考文献