



深圳飞特模型有限公司

SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO.,LTD.

产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION

客 户 (CUSTOMER) :
型 号 (MODEL) : HL-2915-C002
名 称 (PRODUCT NAME): 12V 9kgTTL塑胶壳铁芯电机金属齿360度磁编码双轴TTL串口舵机/AMP端子/
带力控控制
版 本 (EDITION) : A/0

在您下单采购本产品之前, 请阅读本规格书并在下列确认栏内签字回传。

Sign back before you place an order to purchase this product,
please read this specification and in the following admit column.

飞特确认/ FEETECH APPROVED

编写 EDIT	审核 CHECKED	确认 APPROVED
丘俊威	颜永杰	

客户确认/CUSTOMER APPROVED

审阅 REVIEW	审核 CHECKED	确认 APPROVED

地址: 广东省深圳市龙岗区横岗镇六约埔厦路60号2楼
ADD: Floor 2, No 60, PuXia Road, LiuYueHengGang Town, Long Gang District,
ShenZhen, 518173, China
电话/Tel/WeChat: 网址/Website: www.feetech.cn

		深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.		版本EDITION: A/0
型号/MODEL: HL-2915-C002		产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION		日期/Date: 2026-2-27
页 码 Page: 2/8				
本规格书包含以下内容 CONTENT OF PRODUCT				
内容 Content		页 码 Page		备 注 Remark
1. 使用环境条件		页 码 Page: 3/8		
2. 测试环境		页 码 Page: 3/8		
3. 安全特性与认证		页 码 Page: 3/8		
4. 外观检查		页 码 Page: 3/8		
5. 电气特性		页 码 Page: 3/8		
6. 机械特性		页 码 Page: 4/8		
7-1. 控制特性		页 码 Page: 4/8		
7-2. 控制特性		页 码 Page: 5/8		
8. 可靠性测试		页 码 Page: 6/8		
9. 外观尺寸		页 码 Page: 6/8		
10. 配件		页 码 Page: 7/8		
11 运动特性图		页 码 Page: 7/8		
12. 接口定义		页 码 Page: 8/8		
13. 包装出货简图		页 码 Page: 8/8		
Revise Record变更记录表				
序号 No.	变更内容Content Of Change	版本Edition	变更日期Date	备注Remark
1	初次发行	A/0	20260227	

		深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO. , LTD.		版本EDITION: A/0	
型号/MODEL: HL-2915-C002		产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION		日期/Date: 2026-2-27	
页 码 Page: 3/8					
1. 使用环境条件 Apply Environmental Condition:					
No.	项目 (Item)			规格 (Specification)	
1-1	保存温度Storage Temperature Range			-30℃～80℃	
1-2	运行温度Operating Temperature Range			-10℃～60℃	
2. 测试环境 Standard Test Environment:					
No.	项目 (Item)			规格 (Specification)	
2-1	温度 Temperature Range			25℃ ±5℃	
2-2	湿度 Humidity Range			65%±10%	
3. 安全特性与认证 Secure Performance and Certificate					
No.	项目/Item	认证Certificate	备注 (remarks)		
3-1	ASTM F963	No	美国玩具检测标准		
3-2	EN71	No	欧盟市场玩具类产品的规范标准		
3-3	FCC	No	对电子、电器中的电磁干扰，管理和控制无线电频率范围，保护电信网络、电器产品的正常工作。		
3-4	EMC	Yes	对任何的物质而言，不给其无法容许的电磁干扰波，且在电磁环境中还需能具有满足其功能的机器，装置或系统的		
3-5	ROHS	Yes	电子，电器设备中对人体有害物质的含量。		
3-6	REACH	NO	欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》		
4. 外观检查 Appearance Inspection:					
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)		
4-1	外观尺寸OutlineDrawing		尺寸见附件(第12项) See the appendix		
4-2	外观Appearance		无损坏，不允许影响功能 No damage and mustn’ t affect functions.		
5. 电气特性 Electrical Specification					
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)	备注 (remarks)	
5-1	工作电压范围 Working voltage range		9V-14V		
5-2	典型工作电压 Operating Voltage		12V		
5-3	空载速度 No Load Speed±10%		0.13sec/60° (77RPM)		
5-4	空载电流±10% Running Current (no load)		140mA		
5-5	堵转扭力 Stall Torque (at locked)		8.9kg. cm		
			123.81oz. in		
5-6	堵转电流±10%Stall Current (at locked)		0.6A		
5-7	静态电流±10% Idle Current (at stopped)		42mA		
5-8	额定负载 Rated Torgue (1/5~1/3堵转扭力)		2.9kg. cm	1/3堵转扭力	
5-9	额定电流 Rated Current		200mA		
5-10	Kt常数		14.83kg. cm/A		

	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	版本EDITION: A/0
型号/MODEL: HL-2915-C002	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION	日期/Date: 2026-2-27

页 码 Page: 4/8

6 机械规格 Mechanical Specification:

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)		备注 (remarks)
6-1	外观尺寸 Size	34X20X23mm		见图纸See drawings
6-2	机构极限角度 Limit Angle	No limit		
6-3	外壳材质 Case material	PA+Fiber		
6-4	齿轮材质 Gear material	Metal Gear		
6-5	轴承类型 Bearing type	滚珠轴承 Ball bearings		
6-6	角度传感器 Angle Sansor	类型Type	12Bits Magnetic Coding	
6-7	连接器和电缆 Connector and Cable	类型 Type	AMP-3	
		Material材质	PP	
		线长度 Length	15CM/25CM	
		引脚定义 Pin Definition	1 GND	
			2 Vcc	
			3 Signal/TT L	
6-8	重量The Weight	22.5±2g		
6-9	出力轴 Horn Type	25T/OD4.95mm		
6-10	减速比Gear Ratio	1/320		
6-11	齿轮虚位Back Lash	≤1°		
6-12	出力轴螺丝 The rocker screw	M2.5X3.5		
6-13	马达 Motor	Core Motor		

7-1 控制特性Control Specification:

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
7-1	控制信号 Command Signal	Digital Packet	
7-2	协议类型 Protocol Type	Half Duplex Asynchronous Serial Communication	8bit, 1stop, No Parity
7-3	ID范围 ID range	0-253	Customizable (出厂默认ID1)
7-4	通讯波特率 Communication Baud Rate	38400bps ~ 1 Mbps	Customizable (出厂默认1Mbps)
7-5	控制算法 Control Algorithm	PID	Customizable (支持修改)
7-6	中位 Neutral Position	2048	
7-7	旋转角度 Running degree	360° (when 0~4095)	
7-8	电子分辨率 Resolution [deg/pulse]	0.088° (360° /4096)	
7-9	旋转方向 Rotating Direction	Clockwise(0→4095)	Customizable
7-10	反馈 Feedback	Load (负载), Position (位置), Speed (工作速度), Input Voltage (输入电压), Current (工作电流), Temperature (工作温度)	


	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	版本EDITION: A/0
---	---	-------------------

型号/MODEL: HL-2915-C002		产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION		日期/Date: 2026-2-27	
页 码 Page: 5/8					
7-2. 控制特性Control Specification:					
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)		备注 (remarks)
7-11	电子保护 Electronic Protection		过载 Over Load		堵转大于堵转的80%并持续2S后进入保护, 重新发位置指令, 会清除过载保护标志, 可自定义设定堵转的百分比和持续时间
			过压 Over Voltage		大于14V或者小于4V进入保护, 电压恢复正常范围后, 自动解除保护, 可自定义设定电压值范围
			过热 Over Hot		大于80℃关闭扭矩输出
7-12	运行模式 Operating Modes		模式0: 角度伺服模式		默认此模式, 0-360度绝对位置可控
			模式1: 电机恒速模式		电机恒速模式, 随负载增加, 速度维持不减速。
			模式2: 电机恒流模式		电机恒流模式, 随负载增加, 电流维持不减
7-13	多圈模式 Multi-Loop Mode		最高精度下可以正负7圈绝对位置控制, 但掉电圈数不保存		扩大分辨率, 圈数可翻倍
7-14	恒力输出 Constant force output		设定输出扭矩值, 舵机可保持该扭矩		44号地址输入相对应的目标扭矩值, 舵机可保持该扭矩

	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	版本EDITION: A/0	
型号/MODEL: HL-2915-C002	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION	日期/Date: 2026-2-27	
页 码 Page: 6/8			
8 可靠性测试 Reliability Testing			
No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)

8-1	负载寿命测试Life test	>100000次	正转60度0.25S，停0.5S，反转60度0.25S，停0.5S为一次，持续循环工作，负载2.9KG.COM/27RPM，测试工作电压12V
8-2	马达噪音The motor noises	45±5dB	环境噪音40~45 dB 距离噪音仪30cm处测试
8-3	舵机噪音Steering gear noises	60±5dB	环境噪音40~45 dB 距离噪音仪30cm处测试/测试电压12V-1/3空载转速
8-4	防水性能Waterproof performance	No	

9 外观尺寸 Outside Dimension(单位Unit: mm)



1. 未标尺寸公差尺寸控制±0.2MM.



深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:
A/0


型号/MODEL:
HL-2915-C002

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION

日期/Date:
2026-2-27


页 码 Page: 7/8

10 配件 Accessories



1. 材料: 杜邦70G43L黑色表面幼纹。
2. 未标尺寸公差尺寸控制 $\pm 0.05\text{MM}$.

11. 12V运动特性图 Performance




	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	版本EDITION: A/0
型号/MODEL: HL-2915-C002	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION	日期/Date: 2026-2-27
页 码 Page: 8/8		

12 接口定义 Interface Definition

控制信号参数 (Control signal parameter)

最大位置更新率 Max Position Update Rate	1ms	
信号电平电压 Signal high Voltage	2V-5V	
信号低电平电压 Signal Low Voltage	0.0V-0.45V	



13 包装出货简图 The Packaging Detail/产品清单



技术支持: ()
电话/微信: