§ 07043

矽酸鋁

Aluminium silicate

1. 別　　名：白陶土或高嶺土。
2. 定　　義：天然的矽酸鋁水合物，利用淘析及乾燥去除不純物。
3. 外　　觀：軟性、白色不含砂礫之粉末，無臭。
4. 鑑別試驗：(1) 矽酸試驗：將本品 500 mg 與 200 mg 無水碳酸鈉以及 2 g 無水碳酸鉀混合，置入白金或鎳製成之坩鍋內加熱至完全融化。冷卻後，加入 5 mL 的水，靜置 3 分鐘，溫和的加熱坩鍋底部，當坩鍋內之物品溶化後，以約 50 mL 水將其轉至燒杯中，逐步地加入鹽酸，直到沒有冒泡產生，再加入 10 mL 以上的鹽酸，將此混合物置入蒸氣浴使其蒸發至乾，冷卻後加入 20 mL 水，再煮沸，並以無灰分之濾紙過濾，不溶之矽酸殘留物則會留在濾紙上（濾液留供測試鋁之用）。將膠狀殘留物轉至白金碟子中，小心加入 5 mL 氫氟酸（警告：有毒的，具侵蝕性，不要接觸到皮膚，在抽氣櫃中進行），將沉澱物溶解（如果沉澱物不溶解的話，重覆以氫氟酸蒸發的步驟）。加熱此溶液，並取一根玻璃攪拌棒，使其前端有一滴水，將此攪拌棒置入液體上端的蒸氣中，該水滴會變成混濁。

   (2) 鋁試驗：將 (1) 得到的濾液加入氨試液，白色膠狀沉澱物會產生，該沉澱物不溶於大量的氨水，但溶解於氫氧化鈉試液中。
5. 溶 解 度：不溶於水、乙醇、無機酸。
6. 可 塑 性：本品 8 g 加水 5 mL 混合均勻，此混合物具可塑性。
7. 水可溶物：0.3 %以下。
8. 酸可溶物：2 %以下。
9. 石　　棉：無。

10. 鉛 ：5 mg/kg 以下。

11. 分 類 ：食品添加物第（七）類。

12. 用 途 ：品質改良用、釀造用及食品製造用劑。