§ 09022

銅葉綠素鈉

Sodium Copper Chlorophyllin

1. 外　　觀　：藍黑色粉末，無臭或略具特異臭。
2. 液　　性　：本品水溶液（1→100）之 pH 值應為 9.5～10.7。
3. 比吸光度　：本品於 105 ℃乾燥 1 小時後，精確稱取約 0.1 g 溶於水使成 1000 mL，取其 10 mL 加磷酸緩衝液（pH 7.5）使成 100 mL，於波長 405 nm 測定吸光度時，其 $E_{1\,cm}^{1\,\%}$應為 508～568。
4. 砷　　：4 ppm 以下（以 As_2O_3 計）。
5. 鹽基性煤焦色素　：本品水溶液（1→200）5 mL，加氫氧化鈉液（1→50）1 mL 及乙醚 50 mL，振盪混合除去水層後，乙醚層以氫氧化鈉液（1→50）15 mL 洗滌 2 次後，加醋酸液（1→10）5 mL 振盪混合時其水層應無色。
6. 酸性煤焦色素　：本品水溶液（1→300）約 0.01 mL 以濾紙層析法第二法檢驗，用 No. 1 濾紙，展開液用正丁醇，冰醋酸及水之混合液（4：1：2），展開至距中心點 5 cm，取出濾紙風乾後，於自然光下觀察時，除單一圓形色帶外，不得有其他斑點。
7. 無機鐵鹽及銅鹽　：「酸性煤焦色素」項下試驗所得展開風乾後之濾紙，以亞鐵氰化鉀溶液（1→1,000）及二乙基二硫胺基甲酸鈉溶液〔Sodium diethyldithiocarbamate solution〕（1→1,000）噴霧時，不得生成藍或淡褐色斑點。
8. 乾燥減重　：5 %以下（105 ℃，2 小時）。
9. 熾灼殘渣　：37 %以下（105 ℃乾燥 1 小時後測定）。
10. 分　　類　：食品添加物第（九）類。
11. 用　　途　：著色劑。