



FORMATION PROMETHEUS & GRAFANA

Guide stagiaire — Jour 2

Comprendre : PromQL et Grafana

Sommaire

Comprendre : PromQL et Grafana	2
Le programme du jour	2
Rappels — PromQL	2
Exercices série A — Sélection et agrégation	3
Exercices série B — Taux, quantiles, jointures	4
TP 3 — Recording rules et tests unitaires	6
Rappels — Grafana	7
TP 4 — Un tableau de bord paramétrable pour un serveur Linux	9
TP 5 — Le tableau de bord de la boutique, puis dashboards as code	11
Rappels — droits	14
Exercice 2.30 — Un lecteur	14
Exercice 2.31 — Une team éditrice sur son dossier	14
Exercice 2.32 — Une organisation	15
Exercice 2.33 — Service account et API (bonus)	15
Avant de partir	15
Quiz de fin de journée	15

Comprendre : PromQL et Grafana

Le programme du jour

Heure	Séquence
9h00	Rappel du jour 1, état des lieux
9h15	PromQL, les fondations
9h55	Exercices série A (2.1 à 2.10)
10h50	PromQL avancé
11h30	Exercices série B (2.11 à 2.22)
12h10	TP 3 — Recording rules et tests
14h00	Grafana
14h35	TP 4 — Dashboard Serveur Linux
15h50	TP 5 — Dashboard Boutique, dashboards as code
16h50	Provisioning, utilisateurs, droits — exercices 2.30 à 2.33
17h20	Récap, quiz

Avant de commencer : `./lab.sh status`, et dans Prometheus **Status** → **Target health**, les sept jobs d'hier doivent être UP.

Rappels — PromQL

Types de résultats. Instant vector (`up`), range vector (`up[5m]` , ne se dessine pas), scalar (`42` , `time()`).

Sélecteurs. `=` , `!=` , `=~` (regex ancrée), `!~` . Le nom de la métrique est le label `__name__` .

Décalage. `x offset 1h` , `x @ <timestamp>` .

Opérateurs. `+` `-` `*` `/` `%` `^` , `==` `!=` `>` `<` `>=` `<=` (filtrent ; `bool` pour 0/1), `and` `or` `unless` . Entre deux vecteurs, appariement sur les labels identiques.

Agrégations. `sum` `min` `max` `avg` `count` `topk` `bottomk` `quantile` `count_values` `stddev` , avec `by` (labels) (garder) ou `without` (labels) (jeter).

Counters. `rate(x[5m])` (par seconde, lissé), `irate` (instantané, graphiques seulement), `increase(x[1h])` (augmentation sur la fenêtre). Fenêtre $\geq 4 \times \text{scrape_interval}$. Dans Grafana : `[$__rate_interval]` .

Histogrammes. `histogram_quantile(0.95, sum by (le) (rate(x_bucket[5m])))` . Moyenne : `rate(x_sum[5m]) / rate(x_count[5m])` .

Gauges dans le temps. `max_over_time`, `avg_over_time`, `min_over_time`, `changes`, `deriv`, `predict_linear(x[6h], 86400)`.

Sous-requêtes. `max_over_time(rate(x[1m])[1h:1m])`.

Jointures. `a * on (instance) group_left(version) b`. `label_replace(x, "dst", "$1", "src", "(.*) :5000")`. `absent(x)` renvoie 1 si `x` n'existe pas.

Recording rules. `niveau:metrique:operations`, ex. `job:http_requests:rate5m`.

Exercices série A — Sélection et agrégation

Travaillez dans l'interface Prometheus (onglet Query, Table puis Graph). Notez vos requêtes.

2.1 — Toutes les cibles et leur état. Puis uniquement celles du job `shop-api`.

2.2 — Les requêtes HTTP en erreur (4xx ou 5xx) sur la boutique, en excluant la route `/metrics`.

2.3 — Les cinq dernières minutes de `http_requests_total` pour `shop-api-1` sur `/api/checkout` (range vector). Combien de points par série ? Pourquoi le graphique refuse-t-il de l'afficher ?

2.4 — Pourcentage de mémoire disponible sur le serveur (`node_memory_MemAvailable_bytes`, `node_memory_MemTotal_bytes`).

2.5 — Combien d'articles y avait-il dans les paniers il y a 10 minutes ? Et l'écart avec maintenant ?

2.6 — Nombre total de requêtes reçues par instance, tous codes et routes confondus. Est-ce un débit ?

2.7 — Même chose en gardant tout sauf `method` , `status` , `route` . Quelle différence avec 2.6 ?

2.8 — Les trois produits les plus en stock, et le moins en stock. Attention : il y a deux instances.

2.9 — Les produits dont le stock est sous 60 unités. Puis la même chose en 0/1 pour tous les produits.

2.10 — Combien de routes distinctes la boutique a-t-elle servies ? (Deux agrégations imbriquées.)

Pour les rapides : combien de codes HTTP distincts par route ?

Exercices série B — Taux, quantiles, jointures

2.11 — Débit de requêtes par seconde, par route, sur la boutique.

2.12 — Combien de commandes dans la dernière heure ? Par moyen de paiement ? Que remarquez-vous sur les valeurs ?

2.13 — Chiffre d'affaires par heure (euros/h) à partir de `shop_revenue_euros_total` .

2.14 — Taux d'erreur 5xx global, en pourcentage. Lancez `./lab.sh chaos errors on`, attendez deux minutes, observez, puis `./lab.sh chaos errors off`.

2.15 — Latence p50, p95 et p99 sur toutes les routes. Puis uniquement sur `/api/checkout`.

2.16 — Latence moyenne. Comparez-la au p95. Pourquoi l'écart ?

2.17 — CPU utilisé en % par instance à partir de `node_cpu_seconds_total`. Puis la répartition par mode (`user`, `system`, `iowait`...) sans `idle`.

2.18 — Débit réseau entrant en bits/s, hors interfaces `lo`, `veth*`, `br*`, `docker*`.

2.19 — Le pic du nombre d'articles dans les paniers sur la dernière heure, puis le pic de débit de requêtes sur la dernière heure (sous-requête).

2.20 — Ajoutez le label `version` (de `shop_app_info`) aux séries de débit par instance.

2.21 — Prometheus scrape-t-il un job `paiement` ? Écrivez la requête qui renverrait 1 s'il n'existe pas.

2.22 — À ce rythme, combien vaudra `shop_revenue_euros_total` dans une heure ? Et dans combien de temps le disque / sera-t-il plein ? (`predict_linear`)

Vérifiez que le chaos est bien à `off` : `./lab.sh chaos status`.

TP 3 — Recording rules et tests unitaires

Situation. Les panneaux « débit », « taux d'erreur », « p95 » et « CA par heure » vont être affichés sur un écran mural 24 h/24. On ne veut pas que Prometheus recalcule les histogrammes en permanence.

Partie 1 — Écrire les règles

Dans `prometheus/rules/recording.yml`, groupe `shop_api_recording`, créez :

1. `instance_route:http_requests:rate5m` — débit par instance et route.
2. `job:http_requests:rate5m` — débit total du job.
3. `instance:http_errors:ratio_rate5m` — ratio d'erreurs 5xx par instance (entre 0 et 1).
4. `route:http_request_duration_seconds:p95_5m` — p95 par route.
5. `job:shop_revenue_euros:rate1h` — CA en euros par heure.

Puis dans un groupe `node_recording` (intervalle 30 s) :

6. `instance:node_cpu_utilisation:ratio_rate5m` — CPU utilisé (0 à 1).
7. `instance:node_memory_utilisation:ratio` — mémoire utilisée (0 à 1).

Validez (`./lab.sh check`), rechargez, vérifiez dans **Status → Rules**, interrogez `job:http_requests:rate5m`.

Astuce : on stocke des ratios 0-1, pas des pourcentages. Grafana convertira.

Partie 2 — Tester les règles

Ouvrez `prometheus/tests/alerts_test.yml` : il teste l'alerte `TargetDown` avec des séries simulées.

Lancez `./lab.sh test`. Puis créez `prometheus/tests/recording_test.yml` pour tester

`job:http_requests:rate5m` : avec une série `http_requests_total{job="shop-api", instance="a", ...}` qui vaut `0+10x40` (0, 10, 20... toutes les 15 s), que doit valoir la règle à `eval_time: 5m` ?

Structure attendue :

```
rule_files:
  - ../rules/recording.yml
evaluation_interval: 15s
tests:
  - interval: 15s
    input_series:
      - series: '...'
        values: "0+10x40"
    promql_expr_test:
      - expr: job:http_requests:rate5m
        eval_time: 5m
        exp_samples:
          - labels: '...'
            value: ...
```

Valeur attendue et pourquoi :


Partie 3 — Mesurer le gain (bonus)

Dans Grafana, Explore, comparez avec le *Query inspector* (onglet *Stats*) le temps d'exécution de la requête p95 brute et de la recording rule.


Rappels — Grafana

Concepts. Data source → Panel (une requête + une visualisation + des options) → Dashboard (panels, variables, annotations, liens) → Folder (rangement et droits).

Grafana 13. Barre latérale d'édition (*Add* : Panel, Add row, Add tab, Variable, Annotation query, Link), disposition *Custom grid* ou *Auto grid*, éditeur de panel avec *Queries / Transformations* en bas, *Suggestions / All visualizations* puis les options à droite.



Nouveau dashboard : la barre latérale Add



L'éditeur de panel

Choisir la visualisation. Évolution → Time series. Valeur actuelle → Stat. Niveau borné → Gauge.

Comparer quelques valeurs → Bar gauge. Liste → Table. Répartition → Pie chart. État dans le temps → State timeline. Distribution → Heatmap.

Lisibilité. Unités (Standard options → Unit), seuils (Thresholds), value mappings, légende `{{label}}`, ordre de lecture, 10-12 panels maximum.

Variables. `label_values(metric, label)` ; multi-valeur + All → `=~"$var"` dans les requêtes. Intégrées : `$_rate_interval`, `$_range`, `$_interval`.

Transformations. Merge, Organize fields, Sort by, Reduce, Filter, Add field from calculation.

TP 4 — Un tableau de bord paramétrable pour un serveur Linux

Situation. L'équipe d'exploitation veut un écran par serveur : d'un coup d'œil, savoir s'il va bien ; en dessous, le détail CPU, mémoire, disque, réseau. Le même dashboard doit servir pour tous les serveurs : une liste déroulante pour choisir.

Le résultat attendu est projeté par le formateur. Toutes les requêtes doivent être filtrées par `instance=~"$instance"` et utiliser `[$_rate_interval]`.



Le résultat attendu

Étape 0 — Dashboard et variable

1. Dashboards → New → New dashboard. Disposition *Custom grid*.

- Barre latérale *Add* → *Variable* → type *Query*. Nom `instance`, label `Serveur`, requête `label_values(node_uname_info, instance)`. *Multi-value* et *Include All value* (valeur personnalisée pour All : `.*`).
- Sauvegardez : `TP 4 - Serveur Linux`, dossier *Formation*.

Étape 1 — Row « Vue d'ensemble »

#	Panel	Visualisation	Indications
1	Uptime	Stat	<code>time() - node_boot_time_seconds</code> , unité <i>duration (dtdurations)</i> , type Instant
2	CPU utilisé	Gauge	formule CPU du jour 1, unité <i>Percent (0-100)</i> , min 0, max 100, seuils 70 / 90
3	Mémoire utilisée	Gauge	<code>1 - MemAvailable / MemTotal</code> , mêmes seuils
4	Charge 1 / 5 / 15 min	Stat	trois requêtes (<code>node_load1</code> , <code>node_load5</code> , <code>node_load15</code>), légendes personnalisées, orientation horizontale, 2 décimales
5	Cœurs CPU	Stat	<code>count(...)</code> sur <code>mode="idle"</code>

Vos requêtes :

Étape 2 — Row « CPU et mémoire »

#	Panel	Visualisation	Indications
6	CPU par mode	Time series	<code>rate</code> par <code>mode</code> hors <code>idle</code> , divisé par le nombre de cœurs ; empilé (<i>Stack series : Normal</i>), <i>Fill opacity</i> 40, unité <i>Percent (0.0-1.0)</i> , légende <code>{{mode}}</code> en mode Table à droite avec Mean et Max
7	Mémoire	Time series	trois requêtes : Total, Utilisée (Total – Disponible), Cache + buffers (<code>node_memory_Cached_bytes + node_memory_Buffers_bytes</code>) ; unité <i>bytes (IEC)</i> ; un <i>field override</i> pour colorer « Utilisée » en orange avec remplissage

Astuce pour le panel 6 : diviser un vecteur qui a un label `mode` par un `count(...)` sans label ne s'apparie pas. Regardez la fonction `scalar()`.

Vos requêtes :

Étape 3 — Row « Disque et réseau »

#	Panel	Visualisation	Indications
8	Espace disque utilisé	Bar gauge	horizontal, mode <i>Gradient</i> , une barre par <code>mountpoint</code> , unité Percent, seuils 75 / 90, exclure <code>fstype=~"tmpfs overlay squashfs"</code> , type Instant
9	Systèmes de fichiers	Table	deux requêtes Instant en <i>Format : Table</i> (<code>node_filesystem_size_bytes</code> , <code>node_filesystem_avail_bytes</code>) ; transformations <i>Merge</i> → <i>Organize fields</i> (masquer Time, <code>__name__</code> , job, instance, device ; renommer <code>Value #A</code> → Taille, <code>Value #B</code> → Disponible, mountpoint → Montage) → <i>Sort by</i> Disponible ; unité bytes
10	Trafic réseau	Time series	réception en positif, émission en négatif ($\times -1$), unité <i>bits/sec</i> , légende <code>rx {{device}}</code> / <code>tx {{device}}</code> , exclure <code>lo</code> , <code>veth*</code> , <code>br*</code> , <code>docker*</code>

Vos requêtes :

Étape 4 — Row « Disponibilité »


#	Panel	Visualisation	Indications
11	Cibles Prometheus	State timeline	<code>up</code> , légende <code>{{job}}</code> / <code>{{instance}}</code> , value mappings <code>1</code> → UP vert, <code>0</code> → DOWN rouge, <i>Merge equal consecutive values</i>
12	État des cibles	Stat	deux requêtes : <code>sum(up)</code> (UP) et le nombre de cibles down (DOWN) ; <i>Color mode : Background</i> , override vert / rouge. Que faire pour que DOWN affiche 0 et pas « No data » quand tout va bien ?

13. Sauvegardez. Testez la variable (une instance, puis All), changez la plage de temps, retrouvez un chaos CPU (ou relancez-en un).

Pour les rapides : un panel « Processus » (`node_processes_state`, *pie chart*), ou passez le dashboard en Auto grid pour comparer.

TP 5 — Le tableau de bord de la boutique, puis dashboards as code

Situation. Le directeur commercial veut le chiffre d'affaires, les commandes, les paniers, les stocks. L'équipe technique veut, sur le même écran, débit, erreurs et latence, filtrables par instance et par route. Et tout le monde veut voir sur les graphiques « quand est-ce qu'on a cassé quelque chose ».



Le résultat attendu

Étape 0 — Variables chaînées

Nouveau dashboard TP 5 - Boutique en ligne, dossier Formation. Deux variables Query, multi-valeur avec All :

- `instance` : `label_values(http_requests_total{job="shop-api"}, instance)`
- `route` : `label_values(http_requests_total{job="shop-api", instance=~"$instance"}, route)`

Étape 1 — Row « Métier »

#	Panel	Visualisation	Indications
1	Chiffre d'affaires / heure	Stat	<code>rate(shop_revenue_euros_total) * 3600</code> , unité <i>Currency</i> → <i>Euro</i> , 0 décimale, sparkline (<i>Graph mode</i> : <i>Area</i>), couleur verte
2	Commandes (dernière heure)	Stat	<code>increase(...[1h])</code> sommé, Instant
3	Articles dans les paniers	Stat	<code>sum(shop_cart_items{...})</code> , sparkline
4	Commandes par moyen de paiement	Pie chart	<code>donut, increase(shop_orders_total[\$__range])</code> par <code>payment_method</code> , légende à droite avec pourcentages
5	Stock par produit	Bar gauge	mode <i>LCD</i> , une barre par produit (moyenne des deux instances), seuils rouge < 20, orange < 40, vert au-dessus, max 120

Vos requêtes :

Question : pourquoi un Stat sur `rate` et pas sur la valeur brute du compteur ?

Étape 2 — Row « Santé du service (RED) »

Tous filtrés par `$instance` et `$route` (sauf le taux d'erreur, par instance seulement).

#	Panel	Visualisation	Indications
6	Débit par route	Time series	empilé, unité <i>requests/sec</i> , légende table à droite (Mean, Max)
7	Taux d'erreur (5xx)	Time series	unité <i>Percent (0.0-1.0)</i> , seuil rouge à 0.05 en <i>Show thresholds : As lines and filled regions</i> , couleur rouge, sans légende
8	Latence p50 / p95 / p99	Time series	trois requêtes, unité seconds, seuil pointillé à 1 s
9	Distribution des latences	Heatmap	<code>sum by (le) (rate(..._bucket[\$__rate_interval]))</code> en <i>Format : Heatmap</i> , <i>Calculate from data : No</i> , axe Y en secondes, palette Oranges

Lancez `./lab.sh chaos latency on` pendant quelques minutes pour voir la heatmap réagir, puis `off`.

Vos requêtes :

Étape 3 — Row « Détail »

#	Panel	Visualisation	Indications
10	Top routes	Table	deux requêtes Instant / Table : débit par route et p95 par route ; <i>Merge</i> → <i>Organize fields</i> (renommer <code>Value #A</code> → req/s, <code>Value #B</code> → p95, masquer Time) → <i>Sort by</i> req/s décroissant ; overrides : unité reqps sur req/s ; unité s, 3 décimales et <i>Cell type : Colored background</i> avec seuils 0.5 / 1 sur p95
11	Requêtes par code HTTP	Bar chart	<code>sum by (status) (increase(http_requests_total{...}[\$__range]))</code> en Instant, transformation <i>Reduce</i> (mode <i>Series to rows</i> , calcul Last)
12	Version déployée	Stat	<i>Text mode : Name</i> , requête <code>shop_app_info{...}</code> , légende <code>{{instance_name}} v{{version}}</code>

Étape 4 — Annotations et liens

13. *Add* → *Annotation query* : nom `Chaos`, source Prometheus, requête

`changes(shop_chaos_mode{instance=~"$instance"}[1m]) > 0`, titre `Chaos {{mode}}`, couleur rouge.

14. *Add* → *Link* : un lien vers le dashboard *TP 4 - Serveur Linux* (type *Dashboard*, *Keep time range*), et un lien externe vers Prometheus.

15. `./lab.sh chaos errors on` puis `off` deux minutes plus tard : les traits rouges apparaissent.

Étape 5 — Dashboards as code

16. Bouton *Export* → *Export as code* → *Advanced options* : *Model* : *Classic*, *Format* : *JSON*. *Copy to clipboard*.
17. Enregistrez dans `grafana/dashboards/tp5-boutique.json`. Attendez 10 s, rechargez la liste des dashboards : un second « TP 5 » avec un cadenas est apparu. Supprimez ou renommez la version manuelle.
18. Modifiez un titre de panel dans le JSON. Que se passe-t-il ? Et si vous modifiez le dashboard provisionné dans l'interface et sauvegardez ?

Observations :

Regardez `grafana/provisioning/dashboards/dashboards.yml` : `allowUiUpdates`, `disableDeletion`, `updateIntervalSeconds`.

Rappels — droits

Organisation (cloisonnement total) → Utilisateurs (rôle Admin / Editor / Viewer / None par organisation) → Teams → Permissions par dossier ou dashboard (View / Edit / Admin) → Service accounts (comptes techniques avec token). Bonne pratique : un dossier par équipe, une team par équipe, la team Editor sur son dossier.

Exercice 2.30 — Un lecteur

Créez l'utilisatrice `lecture` (Administration → Users and access → Users → New user), rôle *Viewer*. En navigation privée, connectez-vous avec ce compte. Que peut-elle faire ? Essayez de modifier le TP 5.

Exercice 2.31 — Une team éditrice sur son dossier

1. Créez un dossier *Boutique* et déplacez-y le dashboard TP 5.
2. Créez la team *equipe-boutique* (Administration → Users and access → Teams → New team), ajoutez `lecture`.
3. Sur le dossier Boutique : *Folder actions* → *Manage permissions* → *Add a permission* → *Team equipe-boutique* → *Edit*.
4. En navigation privée : `lecture` peut-elle éditer le TP 5 ? Le TP 4 ?

Question : comment faire pour qu'elle voie le dossier Boutique mais pas le dossier Formation ?

Exercice 2.32 — Une organisation

Administration → General → Organizations → New org `client-B`. Basculez dedans. Que voyez-vous ? Revenez dans *Main Org*..

Exercice 2.33 — Service account et API (bonus)

Créez un service account `ci` (rôle Editor), générez un token, puis depuis un terminal :

```
curl -s -H "Authorization: Bearer <token>" http://localhost:3000/api/search?type=dash-db
```

Bonus : posez une annotation « Déploiement v1.4.3 » via `POST /api/annotations` (corps JSON avec `tags` et `text`).

Avant de partir

`recording.yml` rempli, dashboards TP 4 et TP 5 sauvegardés dans le dossier Formation, `tp5-boutique.json` dans `grafana/dashboards/`. Demain : on casse tout et on se fait prévenir.

Quiz de fin de journée

1. Que renvoie `rate()` et sur quel type de métrique ?
2. Pourquoi `sum by (le)` dans `histogram_quantile` ?
3. `$_rate_interval`, ça sert à quoi ?
4. Multi-valeur + All : `=` ou `=~` ?
5. Comment afficher « UP » au lieu de 1 ?
6. Comment fusionner deux requêtes dans une table ?
7. Où met-on un dashboard pour qu'il survive à une réinstallation ?
8. Un Viewer peut-il éditer un dashboard ?
9. Trois choses qu'apporte Grafana Enterprise.