

My Project

Généré par Doxygen 1.16.1

1 Index des classes	1
1.1 Liste des classes	1
2 Index des fichiers	3
2.1 Liste des fichiers	3
3 Documentation des classes	5
3.1 Référence de la structure dico	5
3.1.1 Description détaillée	5
3.2 Référence de la structure emplacement_t	5
3.2.1 Description détaillée	6
3.3 Référence de la structure mot_data_t	6
3.3.1 Description détaillée	6
3.4 Référence de la structure mot_t	7
3.4.1 Description détaillée	7
4 Documentation des fichiers	9
4.1 Référence du fichier include/dico.h	9
4.1.1 Description détaillée	10
4.1.2 Documentation des fonctions	10
4.1.2.1 deserializeDico()	10
4.1.2.2 displayDico()	10
4.1.2.3 displayNodes()	11
4.1.2.4 insertDico()	11
4.2 dico.h	11
4.3 Référence du fichier lib_word/include/word.h	12
4.3.1 Description détaillée	13
4.3.2 Documentation des fonctions	13
4.3.2.1 compareWord()	13
4.3.2.2 displayWord()	13
4.3.2.3 incWord()	14
4.4 word.h	14
Index	15

Chapitre 1

Index des classes

1.1 Liste des classes

Liste des classes, structures, unions et interfaces avec une brève description :

dico	Un mot et ses voisins	5
emplacement_t	Structure de case chainee dans un tableau a deux dimentions	5
mot_data_t	Structure de liste de mots	6
mot_t	Un mot avec son contenu et son hash	7

Chapitre 2

Index des fichiers

2.1 Liste des fichiers

Liste de tous les fichiers documentés avec une brève description :

include/ dico.h	
Fonctions d'utilisation des dictionnaires	9
lib_word/include/ word.h	
Fonctions de manipulation des mots	12

Chapitre 3

Documentation des classes

3.1 Référence de la structure dico

Un mot et ses voisins.

```
#include <dico.h>
```

Attributs publics

- `mot_t * mot`
- `dico * fg`
- `dico * fd`

3.1.1 Description détaillée

Un mot et ses voisins.

Paramètres

<i>mot</i>	Le mot contenu
<i>fg</i>	Le mot de gauche
<i>fd</i>	Le mot de droite

La documentation de cette structure a été générée à partir du fichier suivant :

- `include/dico.h`

3.2 Référence de la structure emplacement_t

Structure de case chainee dans un tableau a deux dimentions.

```
#include <word.h>
```

Attributs publics

- unsigned int **line**
- unsigned int **colonne**
- [emplacement_t](#) * **next**

3.2.1 Description détaillée

Structure de case chainee dans un tableau a deux dimentions.

Paramètres

<i>line</i>	la ligne dans le tableau
<i>colonne</i>	la colonne dans le tableau
<i>next</i>	la case suivante (colonne + 1 ou line+1 et colonne <- 0)

La documentation de cette structure a été générée à partir du fichier suivant :

- lib_word/include/[word.h](#)

3.3 Référence de la structure mot_data_t

Structure de liste de mots.

```
#include <word.h>
```

Attributs publics

- char **lemot** [maxSizeWord]
- [emplacement_t](#) * **tete_liste**
- [emplacement_t](#) * **queue_liste**

3.3.1 Description détaillée

Structure de liste de mots.

Paramètres

<i>tete_liste</i>	Premier mot de la liste
<i>queue_liste</i>	Dernier mot de la liste

La documentation de cette structure a été générée à partir du fichier suivant :

- lib_word/include/[word.h](#)

3.4 Référence de la structure mot_t

Un mot avec son contenu et son hash.

```
#include <dico.h>
```

Attributs publics

- int **lehash**
- [mot_data_t](#) **data**

3.4.1 Description détaillée

Un mot avec son contenu et son hash.

Paramètres

<i>lehash</i>	le hash du mot
<i>data</i>	le contenu du mot (emplacement et contenu)

La documentation de cette structure a été générée à partir du fichier suivant :

- include/[dico.h](#)

Chapitre 4

Documentation des fichiers

4.1 Référence du fichier include/dico.h

Fonctions d'utilisation des dictionnaires.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include "word.h"
```

Classes

— struct [mot_t](#)

Un mot avec son contenu et son hash.

— struct [dico](#)

Un mot et ses voisins.

Macros

— #define **MaxSizeArray** 16381

— #define **DICORES** "dictionnaires.txt"

Définitions de type

— typedef struct dico **dico**

— typedef struct mot_t **mot_t**

Fonctions

— void `insertDico` (`dico` **dictionary, `mot_t` *linkWord)

Ajoute un mot a sa place dans un dictionnaire.

— void `addToDico` (`dico` **dictionary, char *word, unsigned int *line, unsigned int *colonne)

— void `displayDico` (`dico` *dictionary, char *texte)

Affiche le dictionnaire d'un tableau de caractère dans DICORES.

— void `displayNodes` (`dico` *d, FILE *f)

affiche une partie d'un dictionnaire dans un fichier spécifique

— void `serializeDico` (`dico` *dictionary, `mot_data_t` **table)

— void `deserializeDico` (`dico` **dic, `mot_data_t` *elt)

passse d'un dictionnaire serialise a un dictionnaire

4.1.1 Description détaillée

Fonctions d'utilisation des dictionnaires.

4.1.2 Documentation des fonctions

4.1.2.1 deserializeDico()

```
void deserializeDico (
    dico ** dic,
    mot_data_t * elt)
```

passse d'un dictionnaire serialise a un dictionnaire

Paramètres

<i>dic</i>	le dictionnaire qui va recevoir le contenu
<i>elt</i>	le dictionnaire serialise

4.1.2.2 displayDico()

```
void displayDico (
    dico * dictionary,
    char * texte)
```

Affiche le dictionnaire d'un tableau de caractère dans DICORES.

Paramètres

<i>dictionary</i>	le dictionnaire a afficher
<i>texte</i>	le texte qui a donne le dictionnaire

4.1.2.3 displayNodes()

```
void displayNodes (
    dico * d,
    FILE * f)
```

affiche une partie d'un dictionnaire dans un fichier spécifique

Paramètres

<i>d</i>	le dictionnaire
<i>f</i>	le fichier où l'afficher

4.1.2.4 insertDico()

```
void insertDico (
    dico ** dictionary,
    mot_t * linkWord)
```

Ajoute un mot a sa place dans un dictionnaire.

Paramètres

<i>dictionary</i>	le dictionnaire
<i>linkWord</i>	le mot a ajouter

Renvoie

null

4.2 dico.h

[Aller à la documentation de ce fichier.](#)

```
00001 #ifndef DICO_H
00002 #define DICO_H
00003
00004 #include <stdio.h>
00005 #include <stdlib.h>
00006 #include <string.h>
00007 #include <math.h>
00008 #include "word.h"
00009 #ifdef FICJSON
00010 #include "json.h"
00011 #endif
00016 #define MaxSizeArray 16381
00017 #define DICORES "dictionnaires.txt"
00018 typedef struct dico dico;
```

```

00019 typedef struct mot_t mot_t;
00025 struct mot_t {
00026     int lehash;
00027     mot_data_t data;
00028 };
00035 struct dico {
00036     mot_t* mot;
00037     dico *fg, *fd;
00038 };
00039
00040
00041
00049 void insertDico(dico** dictionary, mot_t* linkWord);
00058 void addToDico(dico** dictionary, char* word, unsigned int* line, unsigned int* colonne);
00065 void displayDico(dico* dictionary, char *texte);
00072 void displayNodes(dico *d, FILE* f);
00079 void serializeDico(dico * dictionary, mot_data_t **table);
00086 void deserializeDico(dico** dic, mot_data_t *elt);
00087
00088
00089
00090 #ifdef FICJSON
00091 struct json_object *createJSON(mot_data_t **d);
00092 mot_data_t **extractJSON(struct json_object *o);
00093 #endif
00094
00095
00096 #endif

```

4.3 Référence du fichier lib_word/include/word.h

Fonctions de manipulation des mots.

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

```

Classes

— struct [emplacement_t](#)

Structure de case chainee dans un tableau a deux dimentions.

— struct [mot_data_t](#)

Structure de liste de mots.

Macros

— #define **SEP** " ,.-"

— #define **maxSizeWord** 25

Définitions de type

— typedef struct emplacement_t **emplacement_t**

— typedef struct mot_data_t **mot_data_t**

Fonctions

— char * **next_word** (FILE *f, unsigned int *nblin, unsigned int *nbcol)

— int **compareWord** (mot_data_t *w1, mot_data_t *w2)

Compare deux mots entre eux et retourne un entier entre comparaison.

— void **incWord** (emplacement_t *location, unsigned int line, unsigned int colonne)

Ajoute un case d'emplacement en queue.

— void **displayWord** (mot_data_t *word, FILE *filedes)

Affiche un mot dans un fichier ainsi que l'emplacement de chacun de ses caracteres.

4.3.1 Description détaillée

Fonctions de manipulation des mots.

4.3.2 Documentation des fonctions

4.3.2.1 compareWord()

```
int compareWord (
    mot_data_t * w1,
    mot_data_t * w2)
```

Compare deux mots entre eux et retourne un entier entre comparaison.

Paramètres

w1	le premier mot a comparer
w2	le second mot a comparer

Renvoie

1 si w1 est nul ou plus grand que w2 et egal a w2, -1 si w2 est nul ou plus grand que w1 et egal à w1, sinon la difference entre les deux mots.

4.3.2.2 displayWord()

```
void displayWord (
    mot_data_t * word,
    FILE * filedess)
```

Affiche un mot dans un fichier ainsi que l'emplacement de chacun de ses caracteres.

Paramètres

<i>word</i>	le mot a afficher
<i>filedes</i>	le fichier ou l'ecrire

4.3.2.3 incWord()

```
void incWord (
    emplacement_t * location,
    unsigned int line,
    unsigned int colonne)
```

Ajoute un case d'emplacement en queue.

Paramètres

<i>location</i>	la case de depart
<i>line</i>	la ligne pour la nouvelle case
<i>colonne</i>	la colonne pour la nouvelle case

4.4 word.h

[Aller à la documentation de ce fichier.](#)

```
00001 #ifndef WORD_H
00002 #define WORD_H
00003 #include <stdio.h>
00004 #include <stdlib.h>
00005 #include <string.h>
00006
00011
00012 #define SEP " ,.-"
00013
00014 #define maxSizeWord 25
00015
00016 typedef struct emplacement_t emplacement_t;
00023 struct emplacement_t {
00024     unsigned int line;
00025     unsigned int colonne;
00026     emplacement_t* next;
00027 };
00028
00029 typedef struct mot_data_t mot_data_t;
00035 struct mot_data_t {
00036     char lemot[maxSizeWord];
00037     emplacement_t* tete_liste;
00038     emplacement_t* queue_liste;
00039 };
00040
00049 char *next_word(FILE *f, unsigned int *nblin, unsigned int *nbcol);
00057 int compareWord(mot_data_t* w1, mot_data_t* w2);
00065 void incWord(emplacement_t* location, unsigned int line, unsigned int colonne);
00072 void displayWord(mot_data_t* word, FILE *filedes);
00073
00074
00075 #endif
```

Index

compareWord
word.h, [13](#)

deserializeDico
dico.h, [10](#)

dico, [5](#)

dico.h
deserializeDico, [10](#)
displayDico, [10](#)
displayNodes, [11](#)
insertDico, [11](#)

displayDico
dico.h, [10](#)

displayNodes
dico.h, [11](#)

displayWord
word.h, [13](#)

emplacement_t, [5](#)

include/dico.h, [9](#), [11](#)

incWord
word.h, [14](#)

insertDico
dico.h, [11](#)

lib_word/include/word.h, [12](#), [14](#)

mot_data_t, [6](#)

mot_t, [7](#)

word.h
compareWord, [13](#)
displayWord, [13](#)
incWord, [14](#)