

第五章 语法制导翻译



学习重点

- 语法制导定义概念
- 利用语法制导定义构造语法树
- S-属性定义、L-属性定义
- 自顶向下计算属性
- 自底向上计算属性
- *○ 递归方法计算属性
- *○ 内存分配



概述

输入串 → 语法树 → 依赖图 → 语义规则
执行顺序

- 语法制导定义
- 翻译模式
- “编程语言的翻译根据语法进行”
- “属性”， **attribute**
- 每个语法符号与若干属性相关联
- 翻译——指定属性的相互依赖关系
- 语义规则， **semantic rule**
- 语言规则的执行反映属性的相互关系



5.1 语法制导定义

○ 扩充CFG

- 语法符号 \leftrightarrow 属性——语法树节点，记录域
- 产生式 \leftrightarrow 语义规则——语法树节点，用于计算属性

○ 属性类型

- 综合, **synthesized**, 根据孩子节点属性计算
- 继承, **inherited**, 由父、兄弟节点属性计算

○ 依赖图, **dependency graph**

○ 注释语法树: 节点属性值计算完毕 **annotated parse tree, annotating, decorating**



5.1.1 语法制导定义的形式

- 每个产生式 $A \rightarrow \alpha$ 与一组语义规则相关联，每个语义规则具有如下形式：
 - $b = f(c_1, c_2, \dots, c_k)$ ，两种可能情况
 - b 为 A 的综合属性， c_1, c_2, \dots, c_k 为 A 、 α 中语法符号的属性
 - b 为 α 中某个符号的继承属性， c_1, c_2, \dots, c_k 为 A 、 α 中语法符号的属性
 - b 依赖 c_1, c_2, \dots, c_k
- **属性文法**：扩充了语法制导定义，无副作用

例5.1

产生式	语义规则
$L \rightarrow E \mathbf{n}$	$print(E.val)$
$E \rightarrow E_1 + T$	$E.val = E_1.val + T.val$
$E \rightarrow T$	$E.val = T.val$
$T \rightarrow T_1 * F$	$T.val = T_1.val * F.val$
$T \rightarrow F$	$T.val = F.val$
$F \rightarrow (E)$	$F.val = E.val$
$F \rightarrow \mathbf{digit}$	$F.val = \mathbf{digit}.lexval$


- $digit.lexval$: 终结符只有综合属性，由词法分析器提供
- 开始符号通常没有继承属性



5.1.2 综合属性

- 只有综合属性：S-属性定义
- 语法树自底向上计算属性


例5





5.1.3 继承属性

- 表达程序语言结构在上下文中的相互依赖关系更加自然、方便




例5.3 变量定义

real id₁, id₂, id₃;

产生式	语义规则
$D \rightarrow T L$	$L.in = T.type$
$T \rightarrow \text{int}$	$T.type = integer$
$T \rightarrow \text{real}$	$T.type = real$
$L \rightarrow L_1 , \text{id}$	$L_1.in = L.in$ $addtype(\text{id}.entry, L.in)$
$L \rightarrow \text{id}$	$addtype(\text{id}.entry, L.in)$

例5.3（续）

○ 自顶向下计算





5.1.4 依赖图

- 属性b依赖属性c，则b应在c之后计算
- 有向图表示这种依赖关系——依赖图
- 构造方法：

for 语法树中每个节点n **do**

for n的每个语法符号的属性a **do**

 在依赖图中为a构造一个节点

for 语法树中每个节点n **do**

for n使用的产生式的每个语义规则 $b = f(c_1, c_2, \dots, c_k)$ **do**


for $i = 1$ to k **do**

 构造从 c_i 到b的一条边




例5.4

○ $E \rightarrow E_1 + E_2, E.val = E_1.val + E_2.val$



例5.5





5.1.5 计算顺序

- 拓扑排序，计算顺序满足依赖关系
 m_1, m_2, \dots, m_k ，存在边 $m_i \rightarrow m_j \iff i < j$
- 计算 $b = (c_1, c_2, \dots, c_k)$ 时，属性值 c_1, c_2, \dots, c_k 已经计算出来
- 文法 \rightarrow 语法树 \rightarrow 依赖图 \rightarrow 拓扑排序 \rightarrow 语义规则计算顺序 \rightarrow 输入串翻译



例5.6

- 例5.5依赖图的边：小数字→大数字
- 按编号排列→满足要求的拓扑排序

$a_4 = \text{real};$

$a_5 = \text{real};$

$\text{addtype}(\text{id}_3.\text{entry}, a_5);$

$a_7 = a_5;$

$\text{addtype}(\text{id}_2.\text{entry}, a_7);$

$a_9 = a_7;$

$\text{addtype}(\text{id}_1.\text{entry}, a_9);$



5.2 构造语法树



- 作为中间表示形式——分离分析与翻译
- 在进行语法分析的同时进行翻译存在缺陷：
 - 适合分析的文法可能未反映自然的语言结构
 - 分析顺序可能与翻译顺序不一致
- 利用语法制导翻译方法来构造语法树



5.2.1 语法树

- （抽象）语法树，压缩形式
 - 关键字和运算符均在内部节点
 - 链式结构会被压缩

语法树压缩例





5.2.2 表达式语法树的构造

- 与表达式翻译为后缀形式类似
- 数据结构：语法树每个节点用一个记录表示

□ 运算符节点记录格式：

```
{  
    运算符  
    指向运算对象节点1的指针  
    执行运算对象节点2的指针  
    ...  
}
```



辅助函数


mknode(op, left, right): 为运算符`op`创建语法树中节点，标记（运算符）为`op`，运算对象节点指针`left`和`right`

mkleaf(id, entry): 为标识符创建语法树节点，标记为`id`，另一个域为符号表项指针`entry`

mkleaf(num, val): 为运算数创建节点，标记为`num`，另一个域为数值

例5.7 a-4+c的语法树

- (1) $p_1 = \text{mkleaf}(\text{id}, \text{entry_a});$ (4) $p_4 = \text{mkleaf}(\text{id}, \text{entry_c});$
(2) $p_2 = \text{mkleaf}(\text{num}, 4);$ (5) $p_5 = \text{mknode}('+', p_3, p_4);$
(3) $p_3 = \text{mknode}('-', p_1, p_2);$




5.2.3 构造语法树的语法制导定义

例5.8

产生式	语义规则
$E \rightarrow E_1 + T$	$E.nptr = mknnode(+, E_1.nptr, T.nptr)$
$E \rightarrow E_1 - T$	$E.nptr = mknnode(-, E_1.nptr, T.nptr)$
$E \rightarrow T$	$E.nptr = T.nptr$
$T \rightarrow (E)$	$T.nptr = E.nptr$
$T \rightarrow id$	$T.nptr = mkleaf(id, id.lexval)$
$T \rightarrow num$	$T.nptr = mkleaf(num, num.val)$

例5.8（续）





5.2.4 用有向无环图表示表达式

- 公共子表达式用公共节点表示
- 可能出现一个节点有多个“父节点”的情况
- 构造方法
 - 类似语法树构造
 - 构造节点前检查是否已构造相同节点




图5.9

○ $a + a * (b - c) + (b - c) * d$


- (1) $p_1 = \text{mkleaf}(\text{id}, a);$
- (2) $p_2 = \text{mkleaf}(\text{id}, a)(=p_1);$
- (3) $p_3 = \text{mkleaf}(\text{id}, b);$
- (4) $p_4 = \text{mkleaf}(\text{id}, c);$
- (5) $p_5 = \text{mknode}('-', p_3, p_4);$
- (6) $p_6 = \text{mknode}('*', p_2, p_5);$
- (6) $p_7 = \text{mknode}('+', p_1, p_6);$
- (8) $p_8 = \text{mkleaf}(\text{id}, b)(=p_3);$
- (9) $p_9 = \text{mkleaf}(\text{id}, c)(=p_4);$
- (10) $p_{10} = \text{mknode}('-', p_8, p_9)(=p_5);$
- (11) $p_{11} = \text{mkleaf}(\text{id}, d);$
- (12) $p_{12} = \text{mknode}('*', p_{10}, p_{11});$
- (13) $p_{13} = \text{mknode}('+', p_7, p_{12});$

例5.9（续）



DAG的实现

○ $i = i + 10$



id	指向i的符号表项	
num	10	
+	1	2
=	1	3
.....		



算法5.1 构造DAG节点

输入：标记（操作符） op ，节点 l ，节点 r

输出：具有 $\langle op, l, r \rangle$ 形式的节点

方法：


在创建节点前，搜索节点数组

寻找标记为 op ，左孩子 l ，右孩子 r 的节点 m

若找到，直接返回 m

否则，创建新节点，标记为 op ，左孩子为 l ，右孩子为 r ，
将该节点返回

○ 搜索方法：hash技术…



TinyC中的语法树

```
typedef enum {StmtK,ExpK} NodeKind;  
typedef enum {IfK,RepeatK,AssignK,ReadK,WriteK} StmtKind;  
typedef enum {OpK,ConstK,IdK} ExpKind;
```

```
typedef enum {Void,Integer,Boolean} ExpType;
```

```
#define MAXCHILDREN 3
```

```
typedef struct treeNode
```

```
{
```

```
    struct treeNode * child[MAXCHILDREN];
```

```
    struct treeNode * sibling;
```

```
    int lineno;
```

```
    NodeKind nodekind;
```

```
    union { StmtKind stmt; ExpKind exp;} kind;
```

```
    union { TokenType op;
```

```
        int val;
```

```
        char * name; } attr;
```

```
    ExpType type; /* for type checking of exps */
```

```
} TreeNode;
```



TinyC中的语法树——辅助函数

```
TreeNode * newStmtNode(StmtKind kind)
{
    TreeNode * t = (TreeNode *) malloc(sizeof(TreeNode));
    int i;
    if (t==NULL)
        fprintf(listing,"Out of memory error at line %d\n",lineno);
    else {
        for (i=0;i<MAXCHILDREN;i++) t->child[i] = NULL;
        t->sibling = NULL;
        t->nodekind = StmtK;
        t->kind.stmt = kind;
        t->lineno = lineno;
    }
    return t;
}
```



TinyC中的语法树——辅助函数

```
TreeNode * newExpNode(ExpKind kind)
{
    TreeNode * t = (TreeNode *) malloc(sizeof(TreeNode));
    int i;
    if (t==NULL)
        fprintf(listing,"Out of memory error at line %d\n",lineno);
    else {
        for (i=0;i<MAXCHILDREN;i++) t->child[i] = NULL;
        t->sibling = NULL;
        t->nodekind = ExpK;
        t->kind.exp = kind;
        t->lineno = lineno;
        t->type = Void;
    }
    return t;
}
```




TinyC中的语法树——表达式

```
TreeNode * simple_exp(void)
{
    TreeNode * t = term();
    while ((token==PLUS) || (token==MINUS))
    {
        TreeNode * p = newExpNode(OpK);
        if (p!=NULL) {
            p->child[0] = t;
            p->attr.op = token;
            t = p;
            match(token);
            t->child[1] = term();
        }
    }
    return t;
}
```



TinyC中的语法树——IF

```
TreeNode * if_stmt(void)
{
    TreeNode * t = newStmtNode(IfK);
    match(IF);
    if (t!=NULL) t->child[0] = exp();
    match(THEN);
    if (t!=NULL) t->child[1] = stmt_sequence();
    if (token==ELSE) {
        match(ELSE);
        if (t!=NULL) t->child[2] = stmt_sequence();
    }
    match(END);
    return t;
}
```



TinyC中的语法树——Yacc

```
...
#define YYSTYPE TreeNode *
...
simple_exp : simple_exp PLUS term
    { $$ = newExpNode(OpK);
      $$->child[0] = $1;
      $$->child[1] = $3;
      $$->attr.op = PLUS;
    }
| simple_exp MINUS term
    { $$ = newExpNode(OpK);
      $$->child[0] = $1;
      $$->child[1] = $3;
      $$->attr.op = MINUS;
    }
| term { $$ = $1; }
;
```



TinyC中的语法树——Yacc

```
if_stmt    : IF exp THEN stmt_seq END
            { $$ = newStmtNode(IfK);
              $$->child[0] = $2;
              $$->child[1] = $4;
            }
            | IF exp THEN stmt_seq ELSE stmt_seq END
            { $$ = newStmtNode(IfK);
              $$->child[0] = $2;
              $$->child[1] = $4;
              $$->child[2] = $6;
            }
```



5.3 自底向上计算S-属性定义

- 与LR(1)分析器结合

- 在栈中保存语法符号的属性值
- 归约时，利用栈中语法符号（产生式右部）属性值计算新的（左部符号的）综合属性值

自底向上计算S-属性定义示例

state	val
...	...
X	X.x
Y	Y.y
top → Z	Z.z
...	...

$A \rightarrow XYZ \rightarrow$
 $A.a = f(X.x, Y.y, Z.z) \rightarrow$
 $\text{val}[\text{ntop}] = f(\text{val}[\text{top}-2],$
 $\text{val}[\text{top}-1], \text{val}[\text{top}])$

state	val
...	...
A	A.a
top →



例5.10

产生式	代码片断
$L \rightarrow E \mathbf{n}$	<i>print(val[top])</i>
$E \rightarrow E_1 \mathbf{+} T$	<i>val[ntop]=val[top-2]+val[top]</i>
$E \rightarrow T$	
$T \rightarrow T_1 \mathbf{*} F$	<i>val[ntop]=val[top-2]*val[top]</i>
$T \rightarrow F$	
$F \rightarrow \mathbf{(} E \mathbf{)}$	<i>val[ntop]=val[top-1]</i>
$F \rightarrow \mathbf{digit}$	

例5.10（续）

输入	状态	val	归约用产生式
3*5+4n	-	-	
*5+4n	3	3	
*5+4n	F	3	F-->digit
*5+4n	T	3	T-->F
5+4n	T *	3 _	
+4n	T * 5	3 _ 5	
+4n	T * F	3 _ 5	F-->digit
+4n	T	15	T-->T * F
+4n	E	15	E-->T
4n	E +	15 _	
n	E + 4	15 _ 4	
n	E + F	15 _ 4	F-->digit
n	E + T	15 _ 4	T-->F
n	E	19	E-->E + T
	E n	19 _	
	L	19	L-->E n



5.4 L-属性定义

- 语法分析同时进行翻译，深度优先顺序

```
procedure dfsvisit(n:node)
{   for n的每个孩子，由左至右 do
    {
        计算m的继承属性; (利用n的继承属性和m的左兄弟的属性)
        dfsvisit(m);
    }
    计算n的综合属性;
}
```

- L-属性定义

- 可由深度优先计算
- 包括所有基于LL(1)文法的语法制导定义



5.4.1 L-属性定义

- 一个语法制导定义，若满足如下条件，则称之为L-属性定义：
 - 对产生式 $A \rightarrow X_1 \dots X_n$ ， $X_j (1 \leq j \leq n)$ 的每个继承属性应仅仅依赖于
 1. X_j 左边符号 X_1, X_2, \dots, X_{j-1} 的属性（继承属性和综合属性）
 2. A 的继承属性
- 所有S-属性定义都是L-属性定义



例5.11

产生式	语义规则
$A \rightarrow LM$	$L.i = f_1(A.i)$ $M.i = f_2(L.s)$ $A.s = f_3(M.s)$
$A \rightarrow QR$	$R.i = f_4(A.i)$ $Q.i = f_5(R.s)$ $A.s = f_6(Q.s)$

不是L-属性定义



5.4.2 翻译模式


- 语义动作嵌入产生式


- 指明计算顺序

- 例5.12

$$E \rightarrow T R$$
$$R \rightarrow \mathbf{addop} T \{ \textit{print}(\mathbf{addop.lexeme}) \} R_1 \mid \varepsilon$$
$$T \rightarrow \mathbf{num} \{ \textit{print}(\mathbf{num.val}) \}$$

例5.12（续）





设计翻译模式

- 以语法制导定义为基础
- 注意L-属性定义所带来的限制，确保不会违反属性计算的依赖关系
- 最简单情况：只有综合属性
- 既有综合属性，又有继承属性
 1. 右部符号的继承属性必须在符号之前的语义动作中进行计算
 2. 动作不能引用它右边符号的综合属性
 3. 左部NT 的综合属性，必须在其依赖的所有属性计算完毕后，才能计算。一般置于右部的末尾



例

$S \rightarrow A_1 A_2 \{ A_1.in = 1; A_2.in = 2; \}$

$A \rightarrow a \{ print(A.in); \}$

- 产生式1不满足第一条要求， A_1 ， A_2 的继承属性在符号之后进行计算。
当利用产生式2进行归约时， A 的继承属性还未得到，失败
- L-属性定义总能构造出符合3条要求的翻译模式



例5.13

- 数学格式化语言EQN
- **text**——“文本框”，**sub**——下标
- $E \text{ sub } 1 .val \rightarrow E_1.val$



例5.13 语法制导定义

产生式	语义规则
$S \rightarrow B$	$B.ps = 10; \quad S.ht = B.ht$
$B \rightarrow B_1 B_2$	$B_1.ps = B.ps; \quad B_2.ps = B.ps;$ $B.ht = \max(B_1.ht, B_2.ht);$
$B \rightarrow B_1 \text{ sub } B_2$	$B_1.ps = B.ps;$ $B_2.ps = \text{shrink}(B.ps);$ $B.ht = \text{disp}(B_1.ht, B_2.ht);$
$B \rightarrow \text{text}$	$B.ht = \text{text.h} \times B.ps$



例5.13 翻译模式

S →	{ B.ps = 10; }
B	{ S.ht = B.ht; }
B →	{ B ₁ .ps = B.ps; }
B ₁	{ B ₂ .ps = B.ps; }
B ₂	{ B.ht = max(B ₁ .ht, B ₂ .ht); }
B →	{ B ₁ .ps = B.ps; }
B ₁	
sub	{ B ₂ .ps = shrink(B.ps); }
B ₂	{ B.ht = disp(B ₁ .ht, B ₂ .ht); }
B → text	{ B.ht = text .h × B.ps; }



5.5 自顶向下计算L-属性定义

- 在预测分析法过程中计算L-属性定义
- 预测分析法
 - ▣ 文法无左递归，提取了左公因子
 - ▣ 每个NT 构造一个函数，分析其所有产生式

5.5.1 消除左递归（例5.14）

$E \rightarrow E_1 + T$	$\{E.val = E_1.val + T.val\}$
$E \rightarrow E_1 - T$	$\{E.val = E_1.val - T.val\}$
$E \rightarrow T$	$\{E.val = T.val\}$
$T \rightarrow (E)$	$\{T.val = E.val\}$
$T \rightarrow \text{num}$	$\{T.val = \text{num.val}\}$

○ 消除左递归

$E \rightarrow T R$	$\{E.val = ?\}$
$R \rightarrow + T R$	$\{?\}$
$R \rightarrow - T R$	$\{?\}$
$R \rightarrow \varepsilon$	$\{?\}$
$T \rightarrow (E)$	$\{T.val = E.val\}$
$T \rightarrow \text{num}$	$\{T.val = \text{num.val}\}$



例5.14（续）

○ 继承属性—— $R.i$ ，综合属性—— $R.s$
将 T 的值向下传递，计算结果向上传递

$E \rightarrow T$ $\{R.i = T.val\}$ R $\{E.val = R.s\}$

$R \rightarrow + T$ $\{R_1.i = R.i + T.val\}$ R_1 $\{R.s = R_1.s\}$

$R \rightarrow - T$ $\{R_1.i = R.i - T.val\}$ R_1 $\{R.s = R_1.s\}$

$R \rightarrow \varepsilon$ $\{R.s = R.i\}$

$T \rightarrow (E)$ $\{T.val = E.val\}$

$T \rightarrow \text{num}$ $\{T.val = \text{num.val}\}$

$E \rightarrow E_1 + T$ $\{E.val = E_1.val + T.val\}$


$E \rightarrow E_1 - T$ $\{E.val = E_1.val - T.val\}$

$E \rightarrow T$ $\{E.val = T.val\}$

$T \rightarrow (E)$ $\{T.val = E.val\}$

$T \rightarrow \text{num}$ $\{T.val = \text{num.val}\}$

例5.14（续）





消除左递归一般性方法

$$A \rightarrow A_1 Y \{A.a = g(A_1.a, Y.y) \}$$

$$A \rightarrow X \{A.a = f(X.x) \}$$



○ 消除左递归 →

$$A \rightarrow X \{R.i = f(X.x) \} \quad R \{A.a = R.s \}$$

$$R \rightarrow Y \{R_1.i = g(R.i, Y.y) \} R_1 \{R.s = R_1.s \}$$

$$R \rightarrow \varepsilon \{R.s = R.i \}$$

左递归/非左递归比较





例5.15 创建语法树


$E \rightarrow E_1 + T$	$\{E.nptr = \text{mknode}("+", E_1.nptr, T.nptr)\}$
$E \rightarrow E_1 - T$	$\{E.nptr = \text{mknode}("-", E_1.nptr, T.nptr)\}$
$E \rightarrow T$	$\{E.nptr = T.nptr\}$
$T \rightarrow (E)$	$\{T.nptr = E.nptr\}$
$T \rightarrow \text{id}$	$\{T.nptr = \text{mkleaf}(\text{id}, \text{id.entry})\}$
$T \rightarrow \text{num}$	$\{T.nptr = \text{mkleaf}(\text{num}, \text{num.entry})\}$



例5.15 消除左递归后

$$\begin{aligned} E &\rightarrow T \{ R.i = T.nptr \} & R &\{ E.nptr = R.s \} \\ R &\rightarrow + T \{ R_1.i = \text{mknode}("+", R.i, T.nptr) \} & R_1 &\{ R.s = R_1.s \} \\ R &\rightarrow - T \{ R_1.i = \text{mknode}("-", R.i, T.nptr) \} & R_1 &\{ R.s = R_1.s \} \\ R &\rightarrow \varepsilon \{ R.s = R.i \} \\ T &\rightarrow (E) \{ T.nptr = E.nptr \} \\ T &\rightarrow \text{id} \{ T.nptr = \text{mkleaf}(\text{id}, \text{id.entry}) \} \\ T &\rightarrow \text{num} \{ T.nptr = \text{mkleaf}(\text{num}, \text{num.entry}) \} \end{aligned}$$

例5.15 创建语法树（续）





5.5.2 构造预测翻译器

算法5.2

输入：语法制导翻译模式，文法适用于预测分析

输出：语法制导翻译器的代码

方法

1. 对每个NT A构造一个函数，计算综合属性
每个继承属性做为一个形式参数
假定每个NT只有一个综合属性
产生式中语法符号的属性——函数局部变量
2. 参照2.4节，A的代码根据当前输入符号确定使用哪个产生式



算法5.2 构造预测翻译器（续）

3. 每个产生式对应代码构造如下：由左至右依次考虑产生式右部的T、NT和语义动作

i. 终结符X的综合属性x

- 保存到对应的局部变量
- 调用match匹配X
- 输入指针前移



算法5.2 构造预测翻译器（续）

ii. NT B

- 在其后生成一条赋值语句 $c = B(b_1, b_2, \dots, b_k)$
- b_1, b_2, \dots, b_k —— B 的继承属性对应变量的引用
- c —— B 的综合属性对应变量的引用

iii. 语义动作

- 代码片段复制到翻译器相应位置
- 对属性的引用 → 对相应变量的引用



例5.16

$E \rightarrow T \quad \{ R.i = T.nptr \}$

$R \quad \{ E.nptr = R.s \}$

$R \rightarrow \text{addop}$

$T \quad \{ R_1.i = \text{mknode}(\text{addop.lex}, R.i, T.nptr) \}$

$R_1 \quad \{ R.s = R_1.s \}$

$R \rightarrow \varepsilon \quad \{ R.s = R.i \}$

$T \rightarrow (E) \quad \{ T.nptr = E.nptr \}$

$T \rightarrow \text{id} \quad \{ T.nptr = \text{mkleaf}(\text{id}, \text{id.entry}) \}$

$T \rightarrow \text{num} \quad \{ T.nptr = \text{mkleaf}(\text{num}, \text{num.entry}) \}$



例5.16（续）


```
node main()  
{  
    return E();  
}
```


例5.16（续）

```
node TD_E()  
{  
    tnptr = T();  
    ri = tnptr;  
    rs = R(ri);  
    enptr = rs;  
    return enptr;  
}
```

$E \rightarrow T \{ R.i = T.nptr \}$
 $R \{ E.nptr = R.s \}$

```
node TD_E()  
{  
    nptr = T();  
    return R(nptr);  
}
```





例5.16（续）

```
node T()  
{if lookahead = '(' then  
  { match( '(' );  
    nptr=E(); match( ')' ); }  
else if lookahead = 'id'  
  then { match( 'id' );  
        label = lexval;  
        nptr=mkleaf(label);}  
else if lookahead = 'num'  
  then { match( 'num' );  
        label = lexval;  
        nptr=mkleaf(label);}  
else error; return nptr}
```

例5.16（续）

$R \rightarrow \text{addop}$

$T \{ R_1.i = \text{mknode}(\text{addop.lex}, R.i, T.nptr) \}$

$R_1 \{ R.s = R_1.s \}$

```
node R(i:node)
{if lookahead= 'addop'
  then
    { match( 'addop' );
      addoplex=lexval;
      nptr = T();
      i = mknode(addoplex,i,nptr);
      s = R(i); }
    else { s=i }
  return s
}
```



5.6 自底向上计算L-属性定义

- 自顶向下方法缺点：文法必须适用于预测分析法
- 自底向上方法
 - 适用基于LL(1)文法的L-属性定义
 - 适用很多基于LR(1)的L-属性定义
 - 基本思想：用额外的栈保存属性，归约时更新栈中属性值



5.6.1 消除翻译模式的嵌入动作

- 第一个障碍

- 自底向上分析方法，通过移进在在栈顶形成句柄，然后归约
- 在移进过程中根本不知道将来会形成哪个产生式，嵌入动作无法执行

- 解决方法：加入“标记”（**marker**）

NT——消除嵌入语义动作



加标记NT例

$E \rightarrow T R$

$R \rightarrow + T \{ \text{print}(' + ') \} R \mid - T \{ \text{print}(' - ') \} R \mid \varepsilon$

$T \rightarrow \text{num} \{ \text{print}(\text{num.val}) \}$

○ 改写为

$E \rightarrow T R$

$R \rightarrow + T M R \mid - T N R \mid \varepsilon$

$T \rightarrow \text{num} \{ \text{print}(\text{num.val}) \}$

$M \rightarrow \varepsilon \{ \text{print}(' + ') \}$

$N \rightarrow \varepsilon \{ \text{print}(' - ') \}$

○ 属性值的计算只会在归约时进行



5.6.2 分析栈中的继承属性

○ 第二个障碍

- 用 $C \rightarrow XYZ$ 归约，此时若需要C的继承属性，从哪里获得？
- C的继承属性依赖于其父亲和左兄弟 → 寻找C在右部的那些产生式！
- 左边兄弟节点在已在栈中！父节点呢？



栈中的继承属性

○ 考虑 $A \rightarrow XY$

- 假定 X 具有综合属性 $X.s$
- 由5.3节方法, $X.s$ 与 X 一起保存在栈中
- 当进行子树 Y 的分析前, $X.s$ 必在栈中
- 若 Y 的继承属性 $Y.i = X.s$, 则可直接使用 $X.s$
- “拷贝规则”

例5.17

产生式	语义动作
$D \rightarrow T L$	$L.in = T.type$
$T \rightarrow \text{int}$	$T.type = integer$
$T \rightarrow \text{real}$	$T.type = real$
$L \rightarrow$ L_1, id	$L_1.in = L.in$ $addtype(\text{id}.entry, L.in)$
$L \rightarrow \text{id}$	$addtype(\text{id}.entry, L.in)$

例5.17（续）

STACK	Input	Action
\$	real a,b,c\$	
\$[real , 'real']	a,b,c\$	$T \rightarrow \text{real}$, 修改 <i>type</i>
\$[T, 'real']	a,b,c\$	
\$[T, 'real'] [id , 'a']	b,c\$	$L \rightarrow \text{id}$, 需要L.in
\$[T, 'real'] [L, ...]	,b,c\$	
\$[T, 'real'] [L, ...],	b,c\$	
\$[T, 'real'] [L, ...], [id , 'b']	,c\$	$L \rightarrow L, \text{id}$, 需要L.in
\$[T, 'real'] [L, ...],	c\$	
\$[T, 'real'] [L, ...], [id , 'c']	\$	$L \rightarrow L, \text{id}$, 需要L.in



例5.17（续）

- 对关于L的产生式归约时，需用L的继承属性in进行计算，而 $L.in = T.type$
- 此时，产生式右部位于栈顶，而T恰位于它们下面（左面）
- 因此，在归约时， $T.type$ 的位置可知，可避免属性的简单复制

例5.17（续）

产生式	代码片断
$D \rightarrow T L$	
$T \rightarrow \text{int}$	$\text{val}[ntop] = \text{integer}$
$T \rightarrow \text{real}$	$\text{val}[ntop] = \text{real}$
$L \rightarrow L_1, \text{id}$	$\text{addtype}(\text{id.entry}, \text{val}[top-3])$
$L \rightarrow \text{id}$	$\text{addtype}(\text{id.entry}, \text{val}[top-1])$

$T.type \rightarrow L.in$



5.6.3 模拟继承属性的计算

○ 例5.18：不能预测属性值栈中位置的文法

$S \rightarrow aAC$ $C.i = A.s$

$S \rightarrow bABC$ $C.i = A.s$

$C \rightarrow c$ $C.s = g(C.i)$

○ C通过拷贝规则继承了A的综合属性

○ B是否在栈中？——不知道！

○ $A.s(C.i)$ 在top-1？ top-2？

○ 如何解决？——利用marker改写文法



例5.18（续）

$S \rightarrow aAC$

$C.i = A.s$

$S \rightarrow bABMC$

$M.i = A.s; C.i = M.s;$

$C \rightarrow c$

$C.s = g(C.i)$

$M \rightarrow \varepsilon$

$M.s = M.i$

○ 也可用于非拷贝规则（更复杂的引用）

$S \rightarrow aAC$

$C.i = f(A.s)$

改写为

$S \rightarrow aANC$

$N.i = A.s; C.i = N.s$

$N \rightarrow \varepsilon$

$N.s = f(N.i)$

例5.19

产生式	语义规则
$S \rightarrow LB$	$B.ps = L.s$ $S.ht = B.ht$
$L \rightarrow \varepsilon$	$L.s = 10$
$B \rightarrow B_1MB_2$	$B_1.ps = B.ps$ $M.i = B.ps$ $B_2.ps = M.s$ $B.ht = \max(B_1.ht, B_2.ht);$
$B \rightarrow B_1 \text{sub} N B_2$	$B_1.ps = B.ps;$ $N.i = B.ps;$ $B_2.ps = N.s;$ $B.ht = \text{disp}(B_1.ht, B_2.ht);$
$B \rightarrow \text{text}$	$B.ht = \text{text.h} \times B.ps$
$M \rightarrow \varepsilon$	$M.s = M.i$
$N \rightarrow \varepsilon$	$N.s = \text{shrink}(N.i)$

s、ht等综合属性保存在栈中
继承属性不保存

例5.19（续）

产生式	代码片断
$S \rightarrow LB$	<code>val[ntop] = val[top];</code>
$L \rightarrow \varepsilon$	<code>val[ntop] = 10</code>
$B \rightarrow B_1MB_2$	<code>val[ntop] = max(val[top-2], val[top])</code>
$B \rightarrow B_1 \text{sub} N B_2$	<code>val[ntop] = disp(val[top-3], val[top])</code>
$B \rightarrow \text{text}$	<code>val[ntop] = val[top]*val[top-1]</code>
$M \rightarrow \varepsilon$	<code>val[ntop] = val[top-1]</code>
$N \rightarrow \varepsilon$	<code>val[ntop] = shrink(val[top-2])</code>

$M.s = M.i(B.ps, L.s)$
为什么从top-1获得?

$B.ht = \text{text}.h * B.ps$
 $B.ps$ 为什么总可以从top-1获得?



算法5.3：自底向上翻译

输入：LL(1)文法及L-属性定义

输出：一个分析器，可在分析栈中计算属性值

方法：

1. 假定每个NT A 有一个继承属性 $A.i$ ，每个语法符号 X 有一个综合属性 $X.s$
2. 若 X 为 T ， $X.s$ 为词法值，保存在属性栈 val 中
3. 对每个产生式 $A \rightarrow X_1 \dots X_n$ ，引入 n 个标记NT $M_1, \dots, M_n \rightarrow$ 产生式变为 $A \rightarrow M_1 X_1 \dots M_n X_n$
4. 综合属性 $X_j.s$ 保存在 val 栈，与 X_j 相关联
5. 继承属性 $X_j.i$ (M_j 的综合属性 s) 也保存在 val 中，但与 M_j 相关联

分析 X_j
之前，
 $X_j.i$ 已经
在栈中



算法5.3: (续)

A之前的标
记NT M
(A在右部
产生式),
M.s(A.i)已
在栈中

6. 分析过程中, A.i在栈中始终紧挨在 M_1 之下。

7. 考虑分析过程中的两种情况:

一、归约为 M_j

- 可知它所属产生式 \rightarrow 可知计算 $X_j.i(M_j.s)$ 所需属性值位置
- $A.i - \text{val}[\text{top}-2j+2]$, $X_1.i(M_1.s) - \text{val}[\text{top}-2j+3]$,
 $X_1.s - \text{val}[\text{top}-2j+4]$, ...

二、归约为其他NT

- 仅需计算 $A.s \leftarrow A.i$ 和 X_j 的属性的位置是可知

注意两点:

1. 若 X_j 无继承属性, 则不需要 M_j
2. 若 $X_1.i$ 存在, 但 $X_1.i = A.i$, 则不需要 M_1



5.6.4 用综合属性代替继承属性

○ 改写语法，如Pascal变量定义 $m,n:integer;$

$D \rightarrow L : T$

$T \rightarrow \text{integer} \mid \text{char}$

$L \rightarrow L, \text{id} \mid \text{id}$

○ 变量由L产生，但类型不在L的子树中——需用继承属性。改写为

$D \rightarrow \text{id } L$

$L \rightarrow , \text{id } L \mid : T$

$T \rightarrow \text{integer} \mid \text{char}$

○ 类型即可用L的一个综合属性表示



5.6.5 一个难实现的语法制导定义

- 自底向上翻译适用于LL(1)文法
- 可扩展到某些LR(1)文法，但不是全部

产生式	代码片断
$S \rightarrow L$ $L \rightarrow L_1 1$ $L \rightarrow \varepsilon$	$L.count = 0$ $L_1.count = L.count + 1$ $print(L.count)$

- $L \rightarrow \varepsilon$ 中的L继承了由S产生的1的个数，但 $L \rightarrow \varepsilon$ 第一个归约，无法得知count值。



在Yacc中计算属性

- $A \rightarrow X \ Y \ \{ A.a = f(X.x, Y.y); \}$
 $\$\$ \ \$1 \ \$2 \ \{ \$\$ = f(\$1, \$2); \}$
 栈: $..., [X, \$1], [Y, \$2] \rightarrow ..., [A, \$\$]$
- YYSTYPE: 属性类型
- 继承属性如何获得?
- $..., \$-2, \$-1, \$0$ ——
 栈中XYZ之下符号 (A的兄弟) 的属性!
- 小心使用

在Yacc中计算属性（续）

产生式	语义动作
$D \rightarrow T L$	$L.in = T.type$
$T \rightarrow \text{int}$	$T.type = integer$
$T \rightarrow \text{real}$	$T.type = real$
$L \rightarrow$ L_1, id	$L_1.in = L.in$ $addtype(id.entry, L.in)$
$L \rightarrow id$	$addtype(id.entry, L.in)$

$T : int \{ \$\$ = \$1; \}$

$L : id \{ addtype(\$1, \$0); \}$

$T.type$



$T : int \{ curr_type = \$1; \}$

$L : id \{ addtype(\$1, curr_type); \}$

推荐方法





5.7 递归方法计算属性

- 遍历语法分析树时计算属性，适用那些不能在语法分析同时计算属性的情况
- $NT \leftrightarrow$ 函数
- 依次访问NT 对应节点的孩子节点



5.7.1 由左至右的访问顺序

- 每个NT 对应相似的递归函数
- 在对应节点，由产生式确定其孩子节点
- 对应节点、继承属性——参数
- 综合属性——返回值

例5.20

产生式	语义规则
$S \rightarrow B$	$B.ps = 10$ $S.ht = B.ht$
$B \rightarrow B_1 B_2$	$B_1.ps = B.ps$ $B_2.ps = B.ps$ $B.ht = \max(B_1.ht, B_2.ht)$
$B \rightarrow B_1 \text{ sub } B_2$	$B_1.ps = B.ps$ $B_2.ps = \text{shrink}(B.ps)$ $B.ht = \text{disp}(B_1.ht, B_2.ht)$
$B \rightarrow \text{text}$	$B.ht = \text{text.h} \times B.ps$



例5.20 B对应函数

B(n, ps)

{

var ps1, ps2, ht1, ht2;

switch (节点n所用产生式)

 {

case “ $B \rightarrow B_1B_2$ ”:

 ps1 = ps;

 ht1 = B(child(n, 1), ps1);

 ps2 = ps;

 ht2 = B(child(n, 2), ps2);

return max(ht1, ht2);



例5.20 B对应函数


```
case "B1 sub B2":
    ps1 = ps;
    ht1 = B(child(n, 1), ps1);
    ps2 = shrink(ps);
    ht2 = B(child(n, 3), ps2);
    return disp(ht1, ht2);
case "B → text":
    return ps*text.h;
default:
    error();
    }
}
```

5.7.2 其他访问顺序（例5.21）

产生式	语义规则
$A \rightarrow LM$	$L.i = l(A.i)$ $M.i = m(L.s)$ $A.s = f(M.s)$
$A \rightarrow QR$	$R.i = r(A.i)$ $Q.i = q(R.s)$ $A.s = f(Q.s)$

- 第一个产生式需要由左至右顺序访问
- 第二个需要由右至左

例5.21 (续)





例5.21（续）

$A(n, ai)$

{

switch (节点 n 所用产生式)

{

case “ $A \rightarrow LM$ ”:

$li = l(ai);$

$ls = L(child(n, 1), li);$

$mi = m(ls);$

$ms = M(child(n, 2), mi);$

return $f(ms);$



例5.21（续）

```
case "A → QR":  
    ri = r(ai);  
    rs = R(child(n, 2), ri);  
    qi = q(rs);  
    qs = Q(child(n, 1), qi);  
    return f(qs);  
default:  
    error();  
}  
}
```



5.8 编译时内存空间分配


- 依赖图→属性计算顺序→内存分配
- 深度优先顺序→属性生存期（它第一次被计算——依赖它的其他属性都计算完毕）
- 只在属性生存期内为其分配内存

例5.22

产生式	代码片断
$D \rightarrow T L$	$L.in = T.type$
$T \rightarrow \text{int}$	$T.type = integer$
$T \rightarrow \text{real}$	$T.type = real$
$L \rightarrow L_1, I$	$L_1.in = L.in$
	$I.in = L.in$
$L \rightarrow I$	$I.in = L.in$
$I \rightarrow I_1 [\text{num}]$	$I_1.in = array(\text{num.val}, I.in)$
$I \rightarrow \text{id}$	$addtype(\text{id.entry}, I.in)$

int x[3], y[5];

例5.22 (续)







5.8.1 在编译时分配空间

- 内存分配算法
- 寄存器池: r_1, r_2, \dots

```
for  $m_1, m_2, \dots, m_N$  中每个节点  $m$  {  
    for 计算  $m$  时生存期结束的每个节点  $n$   
        标记  $n$  的寄存器;  
    if (寄存器  $r$  被标记) {  
        去除  $r$  的标记;  
        将  $r$  分配给  $m$ , 计算  $m$ ;  
        将标记的寄存器放回寄存器池;  
    } else 从寄存器池为  $m$  分配一个寄存器, 计算  $m$ ;  
    if ( $m$  的生存期已经结束)  
        将  $m$  的寄存器放回寄存器池;  
}
```



算法应用实例






5.8.2 避免属性拷贝

- $b=c$: b 的值在 c 的寄存器中, 不再分配
- 在节点 m
 - 首先检查是否是拷贝规则
 - 若是, m 值已经在某个寄存器中, m 加入该寄存器的等价类
 - 只有当寄存器等价类中所有属性的生存期均结束, 才可释放该寄存器

例5.24: 例5.23采用新方法



$r_1 = \text{integer};$

$r_2 = 5;$

$r_2 = \text{array}(r_2, r_1);$

$\text{addtype}(y, r_2);$

$r_2 = 3;$

$r_2 = \text{array}(r_2, r_1);$

$\text{addtype}(x, r_2);$



5.9 在构造编译器时分配内存


- 多栈避免属性拷贝

- 5.9.1 预测生存期


- 对特定遍历顺序，可预测属性生存期
- $A \rightarrow BC$ ，深度优先遍历：子树B—子树C—A，返回A后，B、C的生存期即可结束
- c的生存期包含在b内，则栈中c在b之上
- A的继承属性入栈——计算B的继承属性并入栈——访问子树B，返回B的综合属性，入栈——对C同样进行上两个步骤——
 $I(A), I(B), S(B), I(C), S(C)$ ——计算A的综合属性，B、C生命期结束—— $I(A), S(A)$

例5.25

$$B \rightarrow B_1 B_2$$



例5.26 多栈避免拷贝





例5.26（续）

$S \rightarrow$	$\{ \text{push}(10, \text{ps}); \}$
B	
$B \rightarrow B_1$	
B_2	$\{ \text{h2} = \text{top}(\text{ht}); \text{pop}(\text{ht});$ $\text{h1} = \text{top}(\text{ht}); \text{pop}(\text{ht});$ $\text{push}(\text{max}(\text{h1}, \text{h2}), \text{ht}); \}$
$B \rightarrow B_1$	
sub	$\{ \text{push}(\text{shrink}(\text{top}(\text{ps})), \text{ps}); \}$
B_2	$\{ \text{h2} = \text{top}(\text{ht}); \text{pop}(\text{ht});$ $\text{h1} = \text{top}(\text{ht}); \text{pop}(\text{ht});$ $\text{push}(\text{max}(\text{h1}, \text{h2}), \text{ht}); \}$
$B \rightarrow \text{text}$	$\{ \text{push}(\text{text.h} * \text{top}(\text{ps}), \text{ht}); \}$



例5.27 中间代码生成

- **E and F**, 短路求值
- **E.true(false)**: E为真（假）时跳转目标

产生式	语义规则
$E \rightarrow E_1 \textbf{ and } E_2$	$E_1.true = newlabel$ $E_1.false = E.false$ $E_2.true = E.true$ $E_2.false = E.false$ $E.code = E_1.code \parallel$ $\quad gen('label' E_1.true) \parallel E_2.code$
$E \rightarrow \textbf{id}$	$E.code = gen('if' id.place$ $\quad 'goto' E.true) \parallel gen('goto' E.false)$



例5.27（续）翻译模式

产生式	语义动作
$E \rightarrow$	$\{ E_1.true = newlabel;$ $E_1.false = E.false; \}$
E_1 and	$\{ emit('label' E_1.true);$ $E_2.true = E.true;$ $E_2.false = E.false; \}$
$E \xrightarrow{E_2} id$	$\{ emit('if' id.place 'goto' E.true);$ $emit('goto' E.false); \}$



例5.27（续）栈实现

产生式	语义动作
$E \rightarrow E_1$ and $E \rightarrow E_2$ id	$\{ \text{push}(\text{newlabel}, \text{true}); \}$ $\{ \text{emit}(\text{'label'} \text{ top}(\text{true}));$ $\text{pop}(\text{true}); \}$ $\{ \text{emit}(\text{'if' id.place 'goto' top}(\text{true}));$ $\text{emit}(\text{'goto' top}(\text{false})); \}$




5.9.2 非重叠生存期（例5.28）

○ 每个push紧接一个pop→只需一个寄存器

产生式	语义规则
$E \rightarrow T R$	$R.i = T.nptr$ $E.nptr = R.s$
$R \rightarrow \text{addop } T R_1$	$R_1.i = mknnode(\text{addop.lexeme}, R.i, T.nptr)$ $R.s = R_1.s$
$R \rightarrow \varepsilon$	$R.s = R.i$
$T \rightarrow \text{num}$	$T.nptr = mkleaf(\text{num}, \text{num.val})$

例5.28（续）

- 考虑扩展下面的依赖图
 - $R \rightarrow \varepsilon$, $R.i \rightarrow R.s$ 拷贝, 可用一个寄存器
 - $R \rightarrow \text{addop } T R_1$, 计算 $R_1.i$ 时 $R.i$ 生存期结束, 可用同一寄存器, 由归纳假设, 子树 R 如何扩展, R_1 总可与最初的 R 共用同一寄存器
 - 而 $R.s$ 为 $R_1.s$ 的拷贝, 可共用一个寄存器





例5.28（续）

$E \rightarrow T \{ r = T.nptr \}$

$R \{ E.nptr = r \}$

$R \rightarrow \text{addop}$

$T \{ r = \text{mknode}(\text{addop.lex}, r, T.nptr) \}$

R_1

$R \rightarrow \varepsilon$

$T \rightarrow \text{num} \quad \{ T.nptr = \text{mkleaf}(\text{num}, \text{num.entry}) \}$



例5.28（续）

```
struct syntax_tree_node *r;
E()
{
    r = T(); R(); return r;
}
R()
{
    char addoplexeme;
    if (lookahead = addop) {
        addoplexeme = lexval; match(addop);
        r = mknode(addoplexeme, r, T());
        R();
    }
}
```



5.10 语法制导定义分析

- 5.7节：多个递归函数协同计算属性
- 一次深度优先无法进行完整翻译——
每个综合属性由一个单独函数计算
- 例5.29
 - 一个“重载”标识符可以有一组可能的类型
 - 表达式有一组可能类型
 - 通过上下文确定每个子表达式的类型
 - 自底向上计算可能类型集合，自顶向下确定一个最终类型


例5.29（续）

产生式	语义规则
$S \rightarrow E$	$E.i = g(E.s)$ $S.r = E.t$
$E \rightarrow E_1 E_2$	$E.s = fs(E_1.s, E_2.s)$ $E_1.i = fi1(E.i)$ $E_2.i = fi2(E.i)$ $E.t = ft(E_1.t, E_2.t)$
$E \rightarrow \mathbf{id}$	$E.s = \mathbf{id}.s$ $E.t = h(E.i)$

○ s——可能类型集合

t——根据上下文确定的最终类型

例5.29（续）






5.10.1 递归计算属性

- 语法树的依赖图——小依赖图（对应产生式的语义规则）组成
- 产生式 p 的依赖图 D_p 仅依赖 p 的语义规则
- “局部依赖关系”
- 多趟扫描
- 递归函数（计算综合属性）取继承属性作为参数
- $A.a$ 依赖 $A.b$ —— $A.b$ 作为 $A.a$ 函数的参数

例5.30





例5.30（续）

```
Es(n)
{
    switch (节点n使用的产生式) {
        case 'E → E1 E2':
            s1 = Es(child(n, 1));
            s2 = Es(child(n, 2));
            return fs(s1, s2);
        case 'E → id':
            return id.s;
        default:
            error();
    }
}
```



例5.30（续）

```
Et(n, i)
{
    switch (节点n使用的产生式) {
        case 'E → E1 E2':
            i1 = fil(i); t1 = Et(child(n, 1), i1);
            i2 = fi2(i); t2 = Es(child(n, 2), i2);
            return ft(t1, t2);
        case 'E → id':
            return h(i);
        default:
            error();
    }
}
```




例5.30（续）

$Sr(n)$

{

$s = Es(child(n, 1));$

$i = g(s);$

$t = Et(child(n, 1), i);$

}



5.10.2 强无环语法制导定义

- 上述方法可用于强无环语法制导定义
(**strongly noncircular**)
 - 不同节点相同NT 属性的计算可按照相同
(局部) 顺序
 - 根据此顺序确定选择哪些继承属性作为综合
属性计算函数的参数



定义


- 节点 n , 对应的NT A
 - 依赖图中路径, n 的一个属性 \rightarrow 其他节点属性 $\rightarrow n$ 的另一个属性
 - 路径位于 A 之下? 继承属性 \rightarrow 综合属性
- 令产生式 p 右部NT 为 A_1, A_2, \dots, A_n
 RA_j 为 A_j 的属性的局部顺序
- $D_p[RA_1, RA_2, \dots, RA_n]$: 按如下顺序扩展 D_p 得到的图
 - 若顺序 RA_j 中 $A_j.b$ 位于 $A_j.c$ 之前, 添加 $A_j.b$ 到 $A_j.c$ 的一条边



定义（续）

- 一个语法制导定义如果满足如下条件，
则称之为“强无环的”
 - 每个NT A ，存在其属性的局部顺序 RA
使得：对每个形如 $A \rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n$ 的产生式 p ，满足
 1. $D_p[RA_1, RA_2, \dots, RA_n]$ 为无环图
 2. 若 $D_p[RA_1, RA_2, \dots, RA_n]$ 存在 $A.b$ 到 $A.c$ 的边，
则顺序 RA 中 $A.b$ 在 $A.c$ 之前

例5.31



- $E \rightarrow E_1 E_2$
- 设定 $RE: s \rightarrow i \rightarrow t$, RE_1 、 RE_2 与 RE 相同
- $D_p[RE_1, RE_2]$ 如上图所示
- 唯一路径 $i \rightarrow t$, 与 RE 不矛盾

5.10.3 检测回路（例5.32）


产生式	语义规则
$S \rightarrow A$	$A.i = c$
$A \rightarrow 1$	$A.s = f(A.i)$
$A \rightarrow 2$	$A.s = d$

- 路径与产生式有关： $A \rightarrow 1$ ， s 依赖 i ，否则不依赖
- 为获得完整依赖关系，需保存所有可能局部顺序集合



回路检测算法

- 局部顺序 \rightarrow 有向无环图, 检测DAG
 - 产生式 $p: A \rightarrow X_1X_2...X_n$, 依赖图 D_p
 - D_j 为 X_j 的DAG
 - 将 D_j 中边 $b \rightarrow a$ 暂时加入依赖图 D_p
 - 若结果依赖图存在回路, 则语法制导定义是有回路的
 - 否则, 图中路径形成产生式左部NT 属性的新的DAG, 将它加入 $\mathcal{F}(A)$



算法描述

for 每个语法符号 X

$\mathcal{F}(X)$ 仅包含一个图：节点为 X 的属性，无任何边

repeat

change = **false**

for 产生式 $p: A \rightarrow X_1X_2\dots X_n$ {

for dag $G_1 \in \mathcal{F}(X_1), \dots, G_k \in \mathcal{F}(X_k)$ {

$D = D_p$;

for G_j 中边 $b \rightarrow c$

 在 D 中添加 $b \rightarrow c$ 的边;

if D 包含回路

 失败，语法制导定义包含回路



算法描述（续）

```
else {  
    G=包含A的属性，无边的图;  
    for A的每对属性b、c  
        if D中包含边 $b \rightarrow c$   
            添加边 $b \rightarrow c$ 到G;  
    if G不在 $\mathcal{F}(A)$ 中 {  
        将G加入 $\mathcal{F}(A)$ ;  
        change = true;  
    }  
}  
}  
}  
} until change = false;
```



分析

- 运行时间与 $\mathcal{F}(A)$ 大小成指数关系
- 改进
 - dag集 $\mathcal{F}(A) \rightarrow$ 单一dag $F(X)$ —— $\mathcal{F}(A)$ 图的并集
 - 最坏情况估计
 - 充分但不必要： $F(X)$ 无环 \rightarrow 语法制导定义无环； $F(X)$ 有回路 \nrightarrow 语法制导定义有回路