

[0703]usebean게시판



MVC 2 패턴을 이용 + usebean을 이용해서 게시판을 만들자

- com.mvc.controller.MVCServlet.java

```
package com.mvc.controller;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.List;

import javax.servlet.RequestDispatcher;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import com.mvc.model.biz.MVCBiz;
import com.mvc.model.biz.MVCBizImpl;
import com.mvc.model.dao.MVCDao;
import com.mvc.model.dao.MVCDaoImpl;
import com.mvc.model.dto.MVCDto;

@WebServlet("/MVCServlet")
public class MVCServlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public MVCServlet() {
        // web.xml에서 controller.do를 통해 MVCServlet이 요청을 처리하도록 하자
    }

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        doPost(request, response);
    }

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        request.setCharacterEncoding("utf-8");
        response.setContentType("text/html; charset=utf-8");

        String command = request.getParameter("command");
        System.out.println("[ "+command+" ]");
        PrintWriter out = response.getWriter();

        MVCBiz biz = new MVCBizImpl();
        if(command.equals("list")){
            List<MVCDto> list = biz.selectList();
            request.setAttribute("list", list);
            dispatch("boardlist.jsp", request, response);
        }if(command.equals("detail")) {
            int seq = Integer.parseInt(request.getParameter("seq"));
            MVCDto dto = biz.selectOne(seq);
            request.setAttribute("dto", dto);
            dispatch("boarddetail.jsp", request, response);

        }if(command.equals("insert")) {
            response.sendRedirect("insertform.jsp");
        }if(command.equals("insertres")) {
            MVCDto dto = new MVCDto(0, request.getParameter("writer"), request.getParameter("title"), request.getParameter("content"));
            int res = biz.insert(dto);
            // response.sendRedirect("controller.do?command=list");
            if(res > 0) {
                jsResponse("작성되었습니다.", "controller.do?command=list", response);
            }else {
                jsResponse("작성실패", "controller.do?command=insert", response);
            }
        }if(command.equals("update")) {
            int seq = Integer.parseInt(request.getParameter("seq"));
            MVCDto dto = biz.selectOne(seq);
            request.setAttribute("dto", dto);
            dispatch("updateform.jsp", request, response);
        }if(command.equals("updateres")) {
            int seq = Integer.parseInt(request.getParameter("seq"));
            MVCDto dto = new MVCDto(seq, request.getParameter("writer"), request.getParameter("title"), request.getParameter("content"));
```

```

        int res = biz.update(dto);
        if(res > 0) {
            jsResponse("수정되었습니다.", "controller.do?command=list", response);
        }else {
            jsResponse("수정 실패", "controller.do?command=list", response);
        }
    }
    if(command.equals("delete")) {
        int seq = Integer.parseInt(request.getParameter("seq"));
        int res = biz.delete(seq);
        if(res > 0) {
            jsResponse("삭제되었습니다.", "controller.do?command=list", response);
        }else {
            jsResponse("삭제 실패", "controller.do?command=list", response);
        }
    }
}

out.print("<h1 style='color:red;'>아 잘못왔다.</h1>");
}

public void dispatch(String url, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    RequestDispatcher dispatch = request.getRequestDispatcher(url);
    dispatch.forward(request, response);
}

public void jsResponse(String msg, String url, HttpServletResponse response) throws IOException {
    String s = "<script type='text/javascript'>"+
        "alert('" + msg + "');"+
        "location.href='" + url + "';"+
        "</script>";

    response.getWriter().append(s);
}
}
}

```

- index.jsp

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<a href="controller.do?command=list">글목록</a>
</body>
</html>

```

← → ↺ ⓘ localhost:8787/Jsp08_MVC02/

[글목록](#)

- boardlist.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");
    response.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
%>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<h1>글 목록</h1>
<table border="1" style="border-collapse: collapse">
<colgroup>
<col width="30">
<col width="50">
<col width="100">
<col width="300">
<col width="100">

```

```

</colgroup>
<tr>
  <th><input type="checkbox" name="chkAll"/></th>
  <th>번호</th>
  <th>작성자</th>
  <th>제목</th>
  <th>작성일</th>
</tr>
<c:choose>
  <c:when test="${empty list }">
    <tr>
      <td colspan="4" style="text-align:center">작성된 글이 존재하지 않습니다</td>
    </tr>
  </c:when>
  <c:otherwise>
    <c:forEach items="${list }" var="dto">
      <tr>
        <td><input type="checkbox" name="chk" style="text-align:center"/></td>
        <td>${dto.seq }</td>
        <td>${dto.writer }</td>
        <td><a href="controller.do?command=detail&seq=${dto.seq }">${dto.title }</a></td>
        <td>${dto.regdate }</td>
      </tr>
    </c:forEach>
  </c:otherwise>
</c:choose>
<tr>
  <td colspan="5" align="right">
    <input type="button" value="글쓰기" onclick="location.href='controller.do?command=insert'">
  </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

localhost:8787/Jsp08_MVC02/controller.do?command=list

글 목록

<input type="checkbox"/>	번호	작성자	제목	작성일
<input type="checkbox"/>	1	관리자	테스트 글 입니다.	2020-07-03
<input type="checkbox"/>	3	강여림	테스트01_2	2020-07-03
<input type="checkbox"/>	6	강려림	테스트04	2020-07-03
<input type="checkbox"/>	8	테스흐	테스트100	2020-07-05
				<input type="button" value="글쓰기"/>

• boarddetail.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");
    response.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
  <!-- jsp:useBean 사용하기 (el 금지) -->
  <jsp:useBean id="dto" class="com.mvc.model.dto.MVCDto" scope="request"></jsp:useBean>
  <form action="controller.do" method="post">
    <input type="hidden" name="command" value="update">
    <input type="hidden" name="seq" value="<jsp:getProperty property='seq' name='dto'"/>">
    <table border="1" style="border-collapse:collapse">
      <tr>
        <th>작성자</th>
        <td><jsp:getProperty property="writer" name="dto"/></td>

```

```

</tr>
<tr>
<th>제목</th>
<td>
<jsp:getProperty property="title" name="dto"/>
</td>
</tr>
<tr>
<th>글내용</th>
<td>
<textarea rows="10" cols="60" name="content" style="resize:none"><jsp:getProperty property="content" name="dto"/></text
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" align="right">
<input type="button" value="목록" onclick="location.href='controller.do?command=list'"/>
<input type="submit" value="수정"/>
<input type="button" value="삭제" onclick="location.href='controller.do?command=delete&seq='+<jsp:getProperty property='
</td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
*

```

← → ↻ ⓘ localhost:8787/Jsp08_MVC02/controller.do?command=detail&seq=1

작성자	관리자
제목	테스트 글 입니다.
글내용	TEST1234
<input type="button" value="목록"/> <input type="button" value="수정"/> <input type="button" value="삭제"/>	

- boardupdateform.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");
    response.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<jsp:useBean id="dto" class="com.mvc.model.dto.MVCDto" scope="request"></jsp:useBean>
<form action="controller.do" method="post">
<input type="hidden" name="command" value="updateres">
<input type="hidden" name="seq" value="<jsp:getProperty property='seq' name='dto'"/>">
<table border="1" style="border-collapse:collapse">
<tr>
<th>작성자</th>
<td><input type="text" name="writer" readonly="readonly" value="<jsp:getProperty property='writer' name='dto'"/>"></td>
</tr>
<tr>
<th>글제목</th>
<td><input type="text" name="title" value="<jsp:getProperty property='title' name='dto'"/>"></td>
</tr>
<tr>
<th>글내용</th>
<td><textarea rows="10" cols="60" name="content" style="resize:none"><jsp:getProperty property="content" name="dto"/></
</td>
</tr>
</table>

```

```

        <td colspan="2" align="right">
            <input type="submit" value="수정">
            <input type="button" value="목록" onclick="location.href='controller.do?command=list'">
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

← → ↻ ⓘ localhost:8787/Jsp08_MVC02/controller.do

작성자	<input type="text" value="관리자"/>
글제목	<input type="text" value="테스트 글 입니다."/>
글내용	TEST1234
	<div></div>
<input type="button" value="수정"/> <input type="button" value="목록"/>	

← → × ⓘ localhost:8787/Jsp08_MVC02/controller.do

localhost:8787 내용:

수정되었습니다.

- insertform.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");
    response.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
    <form action="controller.do" method="post">
        <input type="hidden" name="command" value="insertres">
        <table border="1" style="border-collapse:collapse">
            <tr>
                <th>작성자</th>
                <td><input type="text" name="writer"></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>글제목</th>
                <td><input type="text" name="title"></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>글내용</th>
                <td><textarea rows="10" cols="60" name="content" style="resize:none"></textarea></td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2" align="right">
                    <input type="submit" value="작성">
                </td>
            </tr>
        </table>
    </form>

```

```

<input type="button" value="목록" onclick="location.href='controller.do?command=list'">
</td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

← → ↻ ⓘ localhost:8787/Jsp08_MVC02/insertform.jsp

작성자	작성자01
글제목	안녕하세요
글내용	안녕하십니까 !

← → ✕ ⓘ localhost:8787/Jsp08_MVC02/controller.do

localhost:8787 내용:

작성되었습니다.

← → ↻ ⓘ localhost:8787/Jsp08_MVC02/controller.do?command=detail&seq=9

작성자	작성자01
제목	안녕하세요
글내용	안녕하십니까 !

← → ✕ ⓘ localhost:8787/Jsp08_MVC02/controller.do?command=delete&seq=9

localhost:8787 내용:

삭제되었습니다.

글 목록

<input type="checkbox"/>	번 호	작성자	제 목	작성일
<input type="checkbox"/>	1	관리자	테스트 글 입니다.	2020-07-03
<input type="checkbox"/>	6	강려림	테스트04	2020-07-03
<input type="checkbox"/>	8	테스츠희	테스트100	2020-07-05
				<input type="button" value="글쓰기"/>