

AI #1 HPO 과제

목차

1. 실습 내용
2. 개요
3. 결과
4. 3 case 결과 비교 및 해석

▼ 1. 실습 내용

[HPO Method]

1. Grid Search
2. Random Search
3. Bayesian Search
4. Bayesian Search(TPE:Tree-structured Parzen Estimator) using Optuna

[Data]

Bank Marketing Data set

<https://archive.ics.uci.edu/dataset/222/bank+marketing>

[Note]

HPO Example로 오류방지를 위한 최소한의 전처리만 수행

[Task]

위 예시 사례를 활용하고 적용모델을 달리하여 하이퍼 파라메타 최적화(HPO)를 수행해보세요

- HPO Method 중 2개의 Method를 선정하여 비교분석 해보세요.
- 적용 모델을 다르게.. (XGBoost 제외)

▼ 2. 개요

- 목적
 - UCI Bank Marketing 데이터를 로드하고 전처리 후 LightGBM 모델을 구축 및 평가
 - 교차검증(`StratifiedKFold` , `KFold`)과 하이퍼파라미터 탐색 기법(`RandomizedSearchCV` , `Optuna`)을 비교하여 최적 성능을 도출
- 구현
 - 데이터 로드: `ucimlrepo` 라이브러리로 UCI 데이터셋을 가져와 `pandas DataFrame`으로 통합
 - 데이터 전처리: `LabelEncoder` 로 범주형 인코딩, 타겟(y)을 이진화(`yes/no → 1/0`), `StandardScaler` 로 스케일링 수행
 - 모델 구축: `lightgbm.LGBMClassifier` 로 학습
 - 모델 평가: 정확도(`accuracy_score`), AUC(`roc_auc_score`), 분류리포트(`classification_report`), 혼동행렬(`confusion_matrix`)을 통해 성능 평가, `feature_importances_` 로 중요한 변수 파악
 - 교차검증: `KFold` , `StratifiedKFold` 기반 `cross_val_score` 로 모델 안정성 비교
 - 하이퍼파라미터 최적화
 - Random Search: `RandomizedSearchCV` 로 지정된 하이퍼파라미터 후보군에서 랜덤 샘플링 기반 탐색 수행
 - Optuna 최적화: `optuna` 의 `TPESampler` 로 탐색 공간을 효율적으로 최적화하고 AUC 기준 최적 파라미터 도출

▼ 3. 결과

1. 기본 LightGBM

```

=== LightGBM (Default) ===
정확도 (Accuracy): 0.9104
AUC 점수: 0.9334

분류 리포트:
precision  recall  f1-score  support

0    0.93    0.97    0.95    7985
1    0.66    0.49    0.56    1058

accuracy                0.91    9043
macro avg    0.80    0.73    0.75    9043
weighted avg    0.90    0.91    0.90    9043

혼동 행렬:
[[7719 266]
 [ 544 514]]

교차검증 결과:
KFold (5) AUC: 0.9349 (±0.0058)
StratifiedKFold (5) AUC: 0.9341 (±0.0068)

상위 10개 중요한 변수:
      feature  importance
11  duration      507
10   month      498
9   day_of_week   368
5    balance      317
0     age        316
13    pdays      256
8    contact     125
12  campaign     115
1     job        105
15  poutcome      88

```

- 정확도 (0.9104)
전체적으로 91%를 맞췄다는 의미이지만, 데이터의 불균형(클래스 0: 7985 vs 클래스 1: 1058)을 고려하면 “정상 고객만 맞히고 끝”이라도 높은 정확도가 나올 수 있다. 따라서 이 정확도는 모델이 실제로 소수 클래스(마케팅 캠페인에 응답한 고객)를 잘 분류했다고 보장하지 않는다.
- AUC (0.9334)
ROC-AUC가 높게 나온 것은 임계치(threshold)를 다양하게 바꾸어도 양성과 음성을 잘 구분하는 경향이 있다는 뜻이다. 즉, threshold를 0.5로 고정했을 때는 recall이 낮지만, threshold를 낮춰주면 더 많은 양성을 검출할 수 있다는 가능성을 보여준다. AUC는 클래스 불균형 상황에서도 비교적 안정적이다.
- 분류 리포트
 - 클래스 0: precision 0.93, recall 0.97 → 정상 고객을 맞추는 능력은 탁월하다.
 - 클래스 1: precision 0.66, recall 0.49 → positive 클래스의 절반 이상을 놓치고 있으며, 맞힌 경우에도 34% 정도는 false positive다. 즉 recall이 낮아 “실제 캠페인에 응답한 고객”을 많이 놓치고 있다.
 - macro f1-score가 0.75로 떨어진 이유가 바로 이 클래스 불균형 때문이다.
- 혼동 행렬

```
[[7719 266]
 [ 544 514]]
```

- TN=7719, FP=266, FN=544, TP=514.
- FP보다 FN이 많다는 건, 실제 양성 고객을 놓치는 경우가 더 많다는 뜻이다.
- 마케팅에서는 recall이 중요한 경우가 많다. 응답 고객을 놓치면 매출 기회를 잃기 때문이다.

2. HPO - Random Search

=== LightGBM (Random Search) ===

정확도 (Accuracy): 0.9092

AUC 점수: 0.9333

분류 리포트:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.93	0.97	0.95	7985
1	0.65	0.48	0.56	1058
accuracy			0.91	9043
macro avg	0.79	0.72	0.75	9043
weighted avg	0.90	0.91	0.90	9043

혼동 행렬:

```
[[7710 275]
 [ 546 512]]
```

교차검증 결과:

KFold (5) AUC: 0.9352 (± 0.0060)

StratifiedKFold (5) AUC: 0.9356 (± 0.0065)

상위 10개 중요한 변수:

	feature	importance
11	duration	1317
10	month	1242
9	day_of_week	1127
0	age	1099
5	balance	1085
13	pdays	805
1	job	404
12	campaign	391
8	contact	292
15	poutcome	247

- 정확도 (0.9092)
기본 모델과 거의 비슷하다. 약간의 튜닝에도 불구하고 정확도 자체는 큰 변화가 없다. 이는 정확도가 불균형 데이터에서 한계가 있음을 다시 보여준다.
- AUC (0.9333)
KFold 0.9352, StratifiedKFold 0.9356으로 기본 모델보다 아주 약간 상승했다. threshold를 조정하면서 분류할 때는 기본보다 조금 더 안정적으로 성능을 낼 가능성이 있다.
- 분류 리포트

- 클래스 0: 여전히 precision과 recall이 0.93, 0.97로 매우 높다.
 - 클래스 1: precision 0.65, recall 0.48로 기본과 사실상 동일하다. 즉 소수 클래스의 검출 능력 개선은 거의 없었다.
 - 이 결과는 Random Search가 탐색한 하이퍼파라미터 범위에서 모델의 capacity가 클래스 1 recall 개선 쪽으로 최적화되지 않았음을 시사한다.
- 혼동 행렬

```
[[7710 275]
 [ 546 512]]
```

- FN=546, TP=512 → Recall이 낮은 원인은 여전히 많은 FN 때문이다.
- FP=275로 늘어난 것도 특징인데, precision도 약간 떨어지는 원인이 된다.
- 따라서 Random Search로 얻은 모델은 recall을 개선하지 못했고, precision과 recall의 균형도 기본과 비슷하다.

3. HPO - Optuna

=== LightGBM (Optuna) ===

정확도 (Accuracy): 0.9095

AUC 점수: 0.9330

분류 리포트:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.93	0.97	0.95	7985
1	0.66	0.47	0.55	1058
accuracy			0.91	9043
macro avg	0.80	0.72	0.75	9043
weighted avg	0.90	0.91	0.90	9043

혼동 행렬:

```
[[7732 253]
 [ 565 493]]
```

교차검증 결과:

KFold (5) AUC: 0.9349 (± 0.0056)

StratifiedKFold (5) AUC: 0.9348 (± 0.0066)

상위 10개 중요한 변수:

	feature	importance
10	month	1088
11	duration	814
9	day_of_week	773
5	balance	552
0	age	543
13	pdays	518
8	contact	278
12	campaign	221
6	housing	186
15	poutcome	185

- 정확도 (0.9095)

Random Search와 거의 동일하다. 정확도가 유지된다는 건 클래스 불균형 상황에서 정확도 지표만 보는 것이 무의미하다는 점을 다시 보여준다.

- AUC (0.9330)

KFold 0.9349, StratifiedKFold 0.9348 → 세 모델 중 가장 근소하게 낮지만 사실상 동일한 수준. Optuna가 효율적으로 탐색했지만, 이 데이터셋과 LightGBM에서는 큰 개선을 만들지 못했다.

- 분류 리포트

- 클래스 1 recall이 0.47로 Random Search(0.48)보다 조금 더 낮아졌다. 즉, 양성을 놓치는 비율이 더 커졌다.
- precision은 0.66으로 유지되어 “양성이라고 한 경우 2/3는 맞혔다” 수준을 유지.
- recall이 낮아졌다는 건 Optuna가 찾은 파라미터 조합이 더 보수적으로 분류한 경향이 있다는 뜻이다.

- 혼동 행렬

```
[[7732 253]
 [ 565 493]]
```

- FN=565, TP=493 → 놓친 양성이 더 많다.
- FP=253 → 불필요하게 양성이라고 찍은 정상 고객은 줄었지만, 그만큼 recall을 희생한 구조다.
- 즉 Optuna 모델은 “맞히는 건 좀 더 신중히 하자” 쪽으로 최적화되었다고 볼 수 있다. precision은 유지하면서 recall은 떨어졌다는 점이 이를 보여준다.

▼ 4.3 case 결과 비교 및 해석

- 정확도

- 3 case 모두 ~91%로 거의 동일하게 나왔다.
 - 최적화에 따른 정확도 성능 향상이 없었는데 데이터 불균형 상황에선 정확도가 한계적인 지표이기 때문일 것으로 생각된다.

- AUC는 세 모델 모두 ~0.933으로 높다.

- threshold 조정을 통한 잠재적 구분 능력은 충분하고 생각된다.

- 분류 리포트와 혼동 행렬을 보면 recall이 공통적으로 낮다.

- 기본: recall 0.49
- Random Search: recall 0.48
- Optuna: recall 0.47

- 즉, 세 모델 모두 positive 클래스(캠페인 응답 고객)를 제대로 잡아내지 못한다.

- Random Search vs Optuna의 차이는 precision-recall 균형 방식이다.

- Random Search는 recall과 precision 모두 기본 모델 수준에서 유지.
- Optuna는 FP를 줄이는 대신 FN이 늘어 recall을 더 낮췄다.

- 비즈니스 관점에서는 recall(coverage)이 더 중요하다면 Optuna보다는 Random Search 또는 threshold 조정이 유리하다. 반대로 false positive를 줄이는 게 중요하다면 Optuna 결과를 선호할 수도 있다.