

状态栏

对话场景中透传任务进度及服务引导，让用户可以清晰感知到当前任务的进展

何时使用

底部状态栏固定于 Agent 任务界面底部，贯穿任务执行前、执行中及执行后全流程，以一致的可视化形式实现全周期状态透传，并聚合全局性操作入口功能（如暂停、终止、返回上一步等）

基础状态栏

任务执行中

任务执行过程中的状态栏结构较为固定，与流程无关的操作和信息通知尽量都在状态栏中呈现



- 1、状态符号：必有，有静态和动态2种状态，任务执行中为动态图标，任务执行前后，或需用户操作的场景为静态图标
- 2、描述文案：必有，执行中的通用文案由【正在运行中】+【任务耗时】组成
- 3、终止按钮：必有，点击后出现2次确认弹窗

拓展状态栏

任务执行过程中的状态栏结构较为固定，与流程无关的操作和信息通知尽量都在状态栏中呈现



- 1、AI符号：必有，有静态和动态2种状态，任务执行中为GIF图标，任务执行前后，需用户操作的阶段为静态图标
- 2、描述文案：必有
- 3、任务耗时：可选，取决于业务诉求
- 4、进度条：可选，取决于任务/工具能否计算出进度

- 5、终止按钮：必有，点击后出现2次确认弹窗
- 6、更多操作区域：可选，由业务场景决定

状态栏交互


状态栏共有2种不同的类型，分别为：纯信息展示，有操作项

纯信息展示


任务开始前




任务过程中-生成




任务过程中-待用户确认




任务成功执行后



任务执行后，各工具可自定义结束语（结束语使用中性色）



用户主动终止任务



任务异常/任务失败



开启新任务操作

开启新任务常驻在任务流程里

✔ 任务已完成

🔄

✦ 任务进行中,已运行20s

🔄

■

任务过程中动效



终止任务操作

1 hover暂停出气泡提醒

✦ 任务进行中

终止任务

■

2 二次确认弹窗

! 是否要终止本次任务

终止后该任务将无法继续, 请谨慎操作

确定

取消

3 任务终止后可开启新任务

⊖ 任务已终止

heyunshen heyunshen heyunshen