SUS模型

SUS（System Usability Scale，系统可用性量表）

模型介绍

SUS 由 John Brooke 在 1986 年开发，用于快速评估系统的可用性。它包含 10 个问题，通过用户评分计算一个可用性分数（0-100 分）。

- **10 个问题**（李克特量表，1-5 分，强烈反对到强烈同意）：
  1. 我觉得我会经常使用这个系统。
  2. 我觉得这个系统过于复杂。
  3. 我觉得这个系统易于使用。
  4. 我需要技术支持才能使用这个系统。
  5. 系统功能整合得很好。
  6. 系统有太多不一致的地方。
  7. 大多数人能很快学会使用这个系统。
  8. 我觉得这个系统很笨拙。
  9. 我对使用这个系统很有信心。
  10. 我需要学习很多才能上手。
- **评分计算**：
  - 奇数题（1, 3, 5, 7, 9）：得分 = 用户评分 - 1。
  - 偶数题（2, 4, 6, 8, 10）：得分 = 5 - 用户评分。
  - 总分 = （所有得分之和）× 2.5，范围 0-100。
- **分数解读**：
  - 68 分是平均水平，>80 分表示优秀，<50 分表示需要改进。

应用方法

1. **确定评估对象**：

- 选择需要评估的系统，例如一个新开发的网站。

2. **发放问卷**：
   - 让用户使用系统后填写 SUS 问卷，建议样本量 5-10 人即可获得初步结果。
3. **计算 SUS 分数**：
   - 按公式计算总分，例如：用户评分总和为 30，总分 = 30 × 2.5 = 75 分。
4. **分析结果**：
   - 对比平均水平（68 分），识别可用性问题。
   - 例如：如果得分 50 分，且问题 2（过于复杂）得分高，说明界面设计复杂。
5. **优化系统**：
   - 针对问题改进，例如简化导航或优化交互。
6. **验证效果**：
   - 改进后重新测试，观察 SUS 分数是否提升。

应用场景

- **可用性测试**：快速评估产品或系统的易用性。
- **迭代设计**：在开发过程中多次测试，优化用户体验。