

توثيق مشروع AlphaCode Extractor

توثيق عربي تفصيلي لإضافة Chrome و خادم Flask الخاص بأتمتة المنتجات.

1. نظرة عامة على المشروع

AlphaCode Extractor أداة خاصة لاستخراج بيانات المنتجات من صفحات الموردين، تنزيل الصور وضغطها، توليد محتوى عربي وإنجليزي، حفظ أرشيف محلي، وأتمتة إدخال المنتجات في Sooqify / 6amMart من خلال المتصفح.

مربع صورة: ضع لقطة شاشة لنافذة مراجعة المنتج.

2. البنية العامة

يتكون المشروع من خادم Flask محلي وإضافة Chrome. الخادم مسؤول عن الحفظ، الصور، الذكاء الاصطناعي، ملفات Excel والسجلات. الإضافة مسؤولة عن قراءة صفحة المورد، عرض الواجهة، حفظ الإعدادات، وأتمتة صفحة المتجر.

- `backend/app.py`: الخادم المحلي، الأرشيف، الصور، Excel، Groq، السجلات.
- `extension/content.js`: استخراج بيانات المورد، واجهة المراجعة، توليد المحتوى، حفظ المنتج.
- `extension/admin_autofill.js`: تعبئة نموذج Sooqify، الفئات، المقاسات، الصور، الاعتماد.
- `extension/background.js`: إدارة تبويب الخلفية ورسائل المتصفح.
- `extension/config.js`: الإعدادات الافتراضية المشتركة.
- `popup.html / popup.js`: واجهة الإضافة المختصرة.

3. سير العمل

1. يفتح المستخدم صفحة المورد.
2. تضيف الإضافة أزرار السحب.
3. تظهر نافذة مراجعة الاسم والوصف والصور والمقاسات والسعر.
4. ينزل الخادم الصور ويحفظ بيانات المنتج.
5. تتم تعبئة صفحة Sooqify باستخدام جلسة المتصفح المسجلة.

6. تعود نتيجة الإضافة إلى صفحة المورد.

4. أهم المتغيرات والثوابت

الاسم	القيمة / الافتراضي	الملف
ROOT_DIR	<code>os.getenv("ALPHACODE_ROOT_DIR", r"Y")</code>	backend/app.py
BASE_DIR	<code>os.path.join(ROOT_DIR, "مور", "Air Jordan")</code>	backend/app.py
EXCEL_PATH	<code>os.path.join(ROOT_DIR, "items_bulk_format_nodata.xlsx")</code>	backend/app.py
ARCHIVE_PATH	<code>os.path.join(ROOT_DIR, "archive_db.json")</code>	backend/app.py
AI_CACHE_PATH	<code>os.path.join(ROOT_DIR, "ai_copy_cache.json")</code>	backend/app.py
LOG_DIR	<code>os.path.join(ROOT_DIR, "logs")</code>	backend/app.py
LOG_PATH	<code>os.path.join(LOG_DIR, "alphacode.log")</code>	backend/app.py
GROQ_CHAT_URL	<code>"https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions"</code>	backend/app.py
DEFAULT_AI_MODEL	<code>"openai/gpt-oss-20b"</code>	backend/app.py
GROQ_OFFICIAL_SEARCH_MODEL	<code>"groq/compound-mini"</code>	backend/app.py
AI_PROMPT_VERSION	<code>"compact-official-search-arabic-sales-copy-3.6.1"</code>	backend/app.py
SAVE_LOCK	<code>()threading.RLock</code>	backend/app.py
AI_CACHE_LOCK	<code>()threading.RLock</code>	backend/app.py
HEADERS	<code>}</code>	backend/app.py
INVALID_MARKERS	<code>{"NO_CODE", "NO_STYLE", "غير محدد", "NONE", "NULL", "UNDEFINED", ""}</code>	backend/app.py
EXCEL_COLUMNS	<code>]</code>	backend/app.py
StoreProfileName	<code>'Sooqify Online'</code>	/extension config.js
StoreDomain	<code>'admin.sooqifyonline.com'</code>	/extension config.js
CategoryId	<code>41</code>	/extension config.js
SubCategoryId	<code>42</code>	/extension config.js
UnitId	<code>1</code>	/extension config.js
Stock	<code>100</code>	/extension config.js
ExchangeRate	<code>0.5</code>	/extension config.js
AddedFeeYuan	<code>250</code>	/extension config.js
Discount	<code>0</code>	/extension config.js

الملف	الاسم	القيمة / الافتراضي
/extension config.js	DiscountType	'percent '
/extension config.js	MaximumCartQuantity	' '
/extension config.js	StoreId	3
/extension config.js	ModuleId	2
/extension config.js	Status	'active'
/extension config.js	Veg	'no'
/extension config.js	Recommended	'yes'
/extension config.js	BrandName	'Air Jordan'
/extension config.js	BrandId	6
/extension config.js	BrandMapJson	'{Air Jordan":6"}'
/extension config.js	SizeAttributeId	1
/extension config.js	SizeactualChoiceNo	1
/extension config.js	SizeTitle	'Size'
/extension config.js	DefaultLanguage	'en'
/extension config.js	SooqifyAddUrl	'https://admin.sooqifyonline.com/admin/item/add-new'
/extension config.js	SupplierStoreName	'BRANDKINGDOM'
/extension config.js	SupplierStoreId	' '
/extension config.js	ImageMaxDimension	1200
/extension config.js	ImageQuality	75
/extension config.js	ImageFormat	'jpeg'
/extension config.js	OptimizeImageAtSource	true
/extension config.js	RequireAllImages	true

القيمة / الافتراضي	الاسم	الملف
30	MaxImages	/extension config.js
6	StoreImageLimit	/extension config.js
true	AIAutoGenerate	/extension config.js
'openai/gpt-oss-20b'	AIModel	/extension config.js
false	AutoAddProduct	/extension config.js
5	AutoSubmitDelaySeconds	/extension config.js
= middle-left' }; globalThis.ALPHACODE_DEFAULT_CONFIG' ;({ ;Object.freeze(defaults)	AdminPanelPosition	/extension config.js

5. فهرس الدوال

الجدول التالي يسرد كل دالة مسماة تم اكتشافها في ملفات Python وJavaScript، مع رقم السطر والمعاملات ونوع التنفيذ والملاحظات المتاحة.

الملف	الدالة	السطر	المعاملات	النوع	الغرض / الملاحظات
backend/app.py	handle_local_request_too_large	31	error_	sync	Arabic: إعادة خطأ 413 بصيغة تفهمها الإضافة. English: Return -local HTTP 413 as extension friendly JSON
backend/app.py	configure_application_logging	61		sync	Arabic: تهيئة سجل خارجي دوار مع استمرار الطباعة في الطرفية. English: Configure rotating external logs while preserving console output
backend/app.py	normalize_text	114	value	sync	Arabic: توحيد النصوص قبل التخزين أو المقارنة. English: Normalize text before storage or comparison
backend/app.py	compact_prompt_text	119	value, maximum_length	sync	Arabic: تقليص نصوص البرومبت وحذف الروابط والرموز الطويلة لتجنب 413. English: Compact prompt text and remove URLs or opaque tokens to prevent HTTP 413
backend/app.py	is_valid_marker	130	value	sync	Arabic: التحقق من أن الكود ليس قيمة فارغة أو وهمية. English: Validate that a code is not empty or synthetic
backend/app.py	safe_int	135	value, fallback	sync	Arabic: تحويل آمن إلى عدد صحيح. English: Safely coerce a value to integer
backend/app.py	safe_float	143	value, fallback	sync	Arabic: تحويل آمن إلى عدد عشري. English: Safely coerce a value to float
backend/app.py	safe_bool	151	value, fallback	sync	Arabic: قراءة القيم المنطقية القادمة من JavaScript. English: Parse boolean-like values received from JavaScript
backend/app.py	unique_text_values	160	values	sync	Arabic: إزالة القيم المكررة مع المحافظة على ترتيبها. English: Deduplicate text values while preserving order
backend/app.py	sanitize_log_value	174	value, maximum_length	sync	Arabic: تقليص بيانات سجل المتصفح وحذف القيم الحساسة. English: Trim browser-log data and remove sensitive values
backend/app.py	read_recent_log_lines	188	limit	sync	Arabic: قراءة آخر أسطر السجل الخارجي دون تحميل الملف كاملاً. English: Read the latest external log lines without loading the entire file

الملف	الدالة	السطر	المعاملات	النوع	الغرض / الملاحظات
backend/app.py	load_json_file	198	path, default	sync	Arabic: قراءة JSON بأمان مع قيمة افتراضية عند التلف. English: Safely read JSON and fall back when the file is invalid
backend/app.py	load_archive	211		sync	Arabic: تحميل أرشيف المنتجات المحلي. English: Load the local product archive
backend/app.py	write_json_temp	216	target_path, payload, token	sync	Arabic: كتابة JSON إلى ملف مؤقت على القرص نفسه. English: Write JSON to a same-volume temporary file
backend/app.py	save_json_atomic	228	target_path, payload	sync	Arabic: استبدال ملف JSON دفعة واحدة لتجنب الملفات الجزئية. English: Atomically replace a JSON file to avoid partial writes
backend/app.py	clean_folder_name	239	name, fallback_code	sync	Arabic: تنظيف اسم مجلد المنتج من رموز Windows غير الصالحة. English: Sanitize a product folder name for Windows
backend/app.py	clean_code_for_path	247	value	sync	Arabic: تحويل الكود إلى جزء آمن من اسم المسار. English: Convert a code into a path-safe suffix
backend/app.py	archive_entries	253	archive	sync	Arabic: استبعاد مفاتيح الميتاداتا من سجلات المنتجات. English: Exclude metadata keys from product archive entries
backend/app.py	get_next_id	261	archive	sync	Arabic: توليد ID من أعلى رقم مسجل وليس من عدد السجلات. English: Generate the next ID from the maximum recorded ID
backend/app.py	find_existing_product	272	,archive, search_code style_code	sync	Arabic: كشف التكرار بواسطة Search Code ثم Style Code. English: Detect duplicates by Search Code, then Style Code
backend/app.py	find_product_by_id	286	archive, product_id	sync	Arabic: البحث في الأرشيف باستخدام ID المحلي. English: Find an archived product by its local ID
backend/app.py	extract_settings	295	data	sync	Arabic: قراءة جميع الإعدادات مع قيم آمنة للمتاجر المستقبلية. English: Read all settings with safe defaults for future stores
backend/app.py	normalize_image_format	334	value	sync	Arabic: فرض JPEG عند استقبال WebP لأن المتجر الحالي لا يدعمه. English: Force JPEG when WebP is requested because the current store rejects it
backend/app.py	strip_existing_image_transform	340	url	sync	Arabic: إزالة تحويل imageMogr2 القديم فقط. English: Remove only an existing imageMogr2 transform

الملف	الدالة	السطر	المعاملات	النوع	الغرض / الملاحظات
backend/app.py	build_optimized_image_url	350	raw_url, settings	sync	Arabic: طلب نسخة JPEG مصغرة من CDN قبل تنزيلها لتقليل الإنترنت. English: Request a smaller JPEG from the CDN before download to reduce bandwidth.
backend/app.py	prepare_image_for_save	369	,content, output_path settings	sync	Arabic: تصغير الصورة وحفظها بصيغة يقبلها المتجر. English: Resize and save an image in a store-compatible format.
backend/app.py	download_single_image	399	,session, raw_url ,output_path, settings image_number	sync	Arabic: تنزيل صورة مع ثلاث محاولات والرجوع للرابط الأصلي. English: Download one image with retries and original-URL fallback.
backend/app.py	json_cell	429	value	sync	Arabic: تحويل القوائم إلى JSON مضغوط مناسب لخلايا Excel. English: Serialize lists as compact JSON for Excel cells.
backend/app.py	build_size_variant_fields	434	sizes, price, stock, settings	sync	Arabic: إنشاء المقاسات بنفس السعر ونفس الكمية لكل مقياس. English: Build size variants with identical price and stock for every size.
backend/app.py	create_temp_excel	459	new_row, token	sync	Arabic: إنشاء نسخة Excel مؤقتة قبل اعتماد المعاملة. English: Create a temporary Excel copy before committing the transaction.
backend/app.py	commit_transaction	477	,temp_product_folder ,final_product_folder ,temp_excel, temp_archive token	sync	Arabic: اعتماد الصور وExcel والأرشيف كوحدة قابلة للتراجع. English: Commit images, Excel and archive as a rollback-capable transaction.
backend/app.py	canonicalize_brand_name	519	value	sync	Arabic: توحيد أسماء البراندات الشائعة. English: Canonicalize common brand names.
backend/app.py	enforce_product_name_rules	531	,name, source_text style_code	sync	Arabic: تصحيح البراند والكود فقط دون إضافة عبارات عامة. English: Correct only brand and style code without adding generic filler.
backend/app.py	enforce_arabic_product_name	554	,name, source_text style_code	sync	Arabic: تنسيق اسم عربي تجاري طبيعي دون ترجمة حرفية أو استخدام كلمة لو. English: Format a natural commercial Arabic title without literal translation or the word.
backend/app.py	ai_cache_key	584	,style_code, source_text model	sync	Arabic: إنشاء مفتاح Cache يتغير عند تعديل نسخة التعليمات. English: Build a cache key that changes with prompt version.
backend/app.py	build_pending_product	595	product_id, archive_item	sync	Arabic: تجهيز حزمة تعبئة لوحة Sooqify. English: Build the package consumed by the Sooqify form autofill script.

الملف	الدالة	السطر	المعاملات	النوع	الغرض / الملاحظات
backend/app.py	find_archive_key_by_id	636	archive, product_id	sync	Arabic: العثور على مفتاح سجل المنتج بواسطة ID. English: Find the archive key for a local product ID.
backend/app.py	rebuild_archive_metadata	645	archive	sync	Arabic: إعادة حساب ميتاداتا آخر ID وآخر Search Code بعد الحذف. English: Recalculate archive metadata after deletions.
backend/app.py	create_filtered_excel_temp	660	product_ids, token, clear_all	sync	Arabic: إنشاء ملف Excel مؤقت بعد حذف صفوف IDs المحددة. English: Build a temporary Excel file with selected IDs removed.
backend/app.py	commit_archive_excel	682	,temp_archive, temp_excel token	sync	Arabic: اعتماد تحديث الأرشيف وExcel مع نسخ احتياطية قابلة للتراجع. English: Commit archive and Excel updates with rollback backups.
backend/app.py	delete_product_folder	717	product	sync	Arabic: حذف مجلد صور منتج واحد بأمان داخل BASE_DIR فقط. English: Safely remove one product image folder within BASE_DIR.
backend/app.py	update_product_workflow_status	732	,product_id, workflow_status details	sync	Arabic: تحديث حالة تجهيز/إرسال المنتج داخل الأرشيف. English: Update the archived product preparation/submission status.
backend/app.py	health_check	756		sync	Arabic: فحص حالة الخادم وإعدادات Groq. English: Report server and Groq configuration status.
backend/app.py	record_client_log	769		sync	Arabic: تسجيل أخطاء وأحداث الإضافة في ملف Python الخارجي. English: Record extension errors and events in the external Python log.
backend/app.py	get_recent_logs	782		sync	Arabic: إعادة آخر أسطر السجل للوحة التشخيص. English: Return recent external log lines to the diagnostics tab.
backend/app.py	download_application_log	792		sync	Arabic: تنزيل ملف السجل الخارجي من لوحة الإضافة. English: Download the external application log from the popup.
backend/app.py	log_failed_http_responses	800	response	sync	Arabic: تسجيل طلبات HTTP الفاشلة لتسهيل التشخيص. English: Log failed HTTP responses for easier diagnostics.
backend/app.py	check_product	808		sync	Arabic: فحص وجود المنتج في الأرشيف قبل التنزيل. English: Check the archive for a duplicate before downloading.
backend/app.py	get_archived_product	829	product_id	sync	Arabic: استرجاع بيانات المنتج والمتجر المورد بواسطة ID. English: Retrieve product and supplier-store data by local ID.

الملف	الدالة	السطر	المعاملات	النوع	الغرض / الملاحظات
backend/app.py	get_archive_stats	839		sync	Arabic: إحصاءات مختصرة لإدارة بيانات الأرشيف. English: Return -archive statistics for data management controls
backend/app.py	get_latest_pending_product	856		sync	Arabic: إعادة آخر منتج مجهز حتى لو تعطل سياق الإضافة في صفحة المورد. English: Return the latest prepared product even when the source-page extension context was
backend/app.py	set_archived_product_status	868	product_id	sync	Arabic: تحديث حالة المنتج عند بدء أو نجاح الإرسال إلى المتجر. English: Update product status when store submission starts or completes
backend/app.py	delete_archived_product	882	product_id	sync	Arabic: حذف سجل واحد من JSON وExcel مع خيار حذف صورته. English: Delete one product from JSON and Excel with optional image removal
backend/app.py	clear_archive_data	917		sync	Arabic: مسح جميع المنتجات من JSON وExcel مع خيارات الصور Cache. English: Clear all product data with optional image and AI-cache deletion
backend/app.py	get_pending_product	959	product_id	sync	Arabic: إعادة حزمة التعبئة المباشرة للوحة المتجر. English: Return the direct store-form autofill package
backend/app.py	serve_product_image	968	product_id, filename	sync	Arabic: تقديم صورة محلية للإضافة دون كشف مسار القرص. English: Serve a local image to the extension without exposing disk paths
backend/app.py	resolve_official_store_domains	981	brand_name, source_text	sync	Arabic: تحديد نطاق الموقع الرسمي حسب البراند. English: Resolve the official company domain for the detected brand
backend/app.py	extract_first_json_object	1003	raw_text	sync	Arabic: استخراج أول كائن JSON متوازن من رد Groq. English: Extract the first balanced JSON object from Groq output
backend/app.py	read_retry_after_seconds	1051	response	sync	Arabic: قراءة مدة انتظار Rate Limit دون إعادة الطلب. English: Read the rate-limit wait duration without retrying the request
backend/app.py	validate_generated_copy	1069	generated	sync	Arabic: التأكد من اكتمال حقول المحتوى قبل اعتمادها. English: Validate the required generated copy fields
backend/app.py	build_normal_ai_payload	1094	,model, source_text, original_product_name, style_code, search_code sizes, configured_brand	sync	Arabic: بناء توليد عادي مختصر دون بحث ويب. English: Build a compact normal-generation request without web research

الملف	الدالة	السطر	المعاملات	النوع	الغرض / الملاحظات
backend/app.py	build_official_research_payload	1155	,official_domains ,original_product_name style_code	sync	Arabic: بناء بحث رسمي صغير جداً English: Build a minimal official-site research request using one web-search .call
backend/app.py	build_official_rewrite_payload	1198	,model, official_research ,source_text ,original_product_name ,style_code, search_code sizes, configured_brand	sync	Arabic: صياغة المحتوى بعد البحث الرسمي بواسطة نموذج الكتابة العادي. English: Rewrite catalog copy with the normal model after .official research
backend/app.py	send_groq_request	1278	,payload, api_key timeout_seconds, stage	sync	Arabic: إرسال طلب Groq مرة واحدة دون إعادة تلقائية. English: Send one Groq request without .automatic retries
backend/app.py	generate_ai_copy	1331		sync	Arabic: توليد عادي أولاً، ثم بحث رسمي صغير وصياغة منفصلة عند الطلب الثاني. English: Generate normally first, then run compact official research and a separate r
backend/app.py	extract_product	1575		sync	Arabic: تنزيل الصور وحفظ Excel والأرشيف ثم تجهيز المنتج للوحة Sooqify. English: Download ,images, commit Excel/archive and prepare the Sooqify autofill .package
/extension content.js	sleep	41	milliseconds	sync	Arabic: انتظار خفيف واختبار شرط لواجهات التحميل الديناميكي. English: Lightweight delay and condition polling for dynamic .interfaces
/extension content.js	waitForCondition	44	,check, timeoutMs = 10000 intervalMs = 200	async	دالة ضمن سير عمل المشروع.
/extension content.js	escapeHtml	57	value	sync	Arabic: منع إدخال نص المورد ك HTML داخل النافذة. English: Prevent supplier text from being interpreted as HTML in the .modal
/extension content.js	isExtensionContextAvailable	68		sync	Arabic: التحقق من صلاحية سياق الإضافة بعد تحديثها من //chrome extensions. English: Check whether the extension context is .valid after an extension reload
/extension content.js	safeRuntimeMessage	78	message	async	Arabic: إرسال رسالة آمنة إلى service worker دون إظهار Extension context invalidated English: Safely للمستخدم message the service worker without exposing contex
/extension content.js	safeStorageGet	92	keys	async	Arabic: قراءة إعدادات Chrome بأمان أو استخدام القيم الافتراضية. English: Safely read Chrome .settings or fall back to defaults

الملف	الدالة	السطر	المعاملات	النوع	الغرض / الملاحظات
/extension content.js	safeStorageSet	103	values	async	Arabic: حفظ بيانات مؤقتة بأمان، مع الاعتماد على Flask عند انتهاء السياق. English: Safely persist pending data, relying on Flask when the context has expired.
/extension content.js	safeStorageRemove	115	keys	async	Arabic: حذف مفاتيح مؤقتة من تخزين الإضافة بأمان. English: Safely remove temporary keys from extension storage.
/extension content.js	openStorePageSafely	127	url	async	Arabic: فتح صفحة المتجر عبر service worker أو window.open كحل احتياطي. English: Open the store through the service worker or window.open as a fallback.
/extension content.js	logExtractorEvent	136	,level, event, message { } = details	async	Arabic: إرسال أحداث الاستخراج إلى ملف السجل الخارجي في Python. English: Forward extraction events to the external Python log file.
/extension content.js	loadConfiguration	155		async	Arabic: تحميل الإعدادات أو القيم الافتراضية عند إعادة تحميل الإضافة. English: Load saved configuration or defaults after an extension reload.
/extension content.js	normalizeText	179	value	sync	Arabic: دالة normalizeText جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: normalizeText is part of the extraction flow and can be adapted for anot
/extension content.js	compactAiSourceText	185	= value, maximumLength 3200	sync	Arabic: تقليص نص المورد قبل إرساله للذكاء الاصطناعي وحذف الروابط والرموز الطويلة غير المفيدة. English: Compact supplier text before AI requests and remove long
/extension content.js	isValidCode	203	value	sync	Arabic: دالة isValidCode جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: isValidCode is part of the extraction flow and can be adapted for another
/extension content.js	getProductCard	210	element	sync	Arabic: دالة getProductCard جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: getProductCard is part of the extraction flow and can be adapted for an
/extension content.js	extractSearchCode	216	productBox	sync	Arabic: قراءة Search Code من كتلة الخصائص المستقلة بدلاً من وصف المنتج. English: Read Search Code from its dedicated attribute block, not from the description.

الملف	الدالة	السطر	المعاملات	النوع	الغرض / الملاحظات
/extension content.js	extractSourceDescription	255	productBox	sync	Arabic: دالة extractSourceDescription جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداء. English: extractSourceDescription is part of the extraction flow and c
/extension content.js	extractOriginalProductName	273	productBox	sync	Arabic: استخراج الاسم الأصلي الظاهر في بطاقة المورد دون إعادة صياغته. English: Extract the supplier's original visible product .name without rewriting it
/extension content.js	copyTextToClipboard	302	value	async	Arabic: نسخ النص مع حل احتياطي للمصفحات التي تمنع Clipboard API. English: Copy text with a fallback for pages that block the .Clipboard API
/extension content.js	extractStyleCode	326	sourceText	sync	Arabic: الأولوية لصيغ Item No وStyle Code والحقول الصينية فقط، دون كلمة Code العامة. English: Prioritize explicit Item No/Style Code labels and never use a gene
/extension content.js	extractOriginalPrice	343	sourceText	sync	Arabic: منطوق السعر محفوظ كما كان، حسب طلب المستخدم. English: Price extraction .intentionally remains unchanged
/extension content.js	uniqueSizes	360	values	sync	Arabic: إزالة تكرار المقاسات مع ترتيب رقمي مناسب. English: Deduplicate sizes and keep a .natural numeric order
/extension content.js	extractSizes	379	sourceText	sync	Arabic: استخراج القائمة الصريحة للمقاسات من الإنجليزية والصينية والأقواس الصينية. English: Extract /explicit size lists from English Chinese labels and Chinese p
/extension content.js	parseBrandMap	396		sync	Arabic: قراءة خريطة البراندات من لوحة الإعدادات دون تعطيل الأداء عند JSON غير صالح. English: Parse the configurable brand map without breaking extraction on inv
/extension content.js	canonicalBrandName	407	value	sync	Arabic: توحيد اسم البراند ومنع كتابة Jordan منفردة. English: Canonicalize brand names and prevent standalone Jordan .branding
/extension content.js	resolveBrandId	417	brandName	sync	Arabic: تحديد ID البراند من الخريطة ثم الرجوع للقيمة الافتراضية. English: Resolve Brand ID from the map, then fall .back to the configured ID
/extension content.js	resolveSupplierStoreId	428	معرف متجر	sync	Arabic: استخراج معرف متجر SZWEGO من الإعدادات أو رابط الصفحة. English: Resolve the SZWEGO supplier-store ID from .settings or the current URL

الملف	الدالة	السطر	المعاملات	النوع	الغرض / الملاحظات
/extension content.js	containsCjk	440	value	sync	Arabic: دالة containsCjk جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: containsCjk is part of the extraction flow and can be adapted for another
/extension content.js	buildFallbackEnglishName	446	sourceText, styleCode	sync	Arabic: إنشاء اسم إنجليزي محلي قوي عند تعذر Groq. English: Build a stronger local English name when Groq is unavailable
/extension content.js	buildFallbackEnglishDescription	482	sourceText, styleCode	sync	Arabic: إنشاء وصف إنجليزي محلي قابل للتحرير عند تعذر الذكاء الاصطناعي. English: Build an editable local English description when AI is unavailable
/extension content.js	buildFallbackArabicName	500	sourceText, styleCode	sync	Arabic: إنشاء اسم عربي احتياطي مع إبقاء الموديل والكود واضحين. English: Build an Arabic fallback name while preserving model and style code
/extension content.js	buildFallbackArabicDescription	512	sourceText, styleCode	sync	Arabic: إنشاء وصف عربي احتياطي بسيط وقابل للتعديل. English: Build a simple editable Arabic fallback description
/extension content.js	isLikelyProductImage	520	url	sync	Arabic: دالة isLikelyProductImage جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: isLikelyProductImage is part of the extraction flow and can be ad
/extension content.js	normalizeImageUrl	528	value	sync	Arabic: دالة normalizeImageUrl جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: normalizeImageUrl is part of the extraction flow and can be adapted
/extension content.js	canonicalImageKey	540	url	sync	Arabic: دالة canonicalImageKey جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: canonicalImageKey is part of the extraction flow and can be adapted
/extension content.js	addUniqueImage	551	map, value	sync	Arabic: دالة addUniqueImage جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: addUniqueImage is part of the extraction flow and can be adapted for an
/extension content.js	extractUrlsFromText	560	value, map	sync	Arabic: دالة extractUrlsFromText جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: extractUrlsFromText is part of the extraction flow and can be adap

الملف	الدالة	السطر	المعاملات	النوع	الغرض / الملاحظات
/extension content.js	<code>extractDomImages</code>	573	productBox	sync	Arabic: دالة extractDomImages جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: extractDomImages is part of the extraction flow and can be adapted fo
/extension content.js	<code>getBasenameFromUr1</code>	596	url	sync	Arabic: دالة getBasenameFromUrl جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: getBasenameFromUrl is part of the extraction flow and can be adapte
/extension content.js	<code>requestBridgeImages</code>	606	,productBox, searchCode styleCode, visibleImages	sync	Arabic: طلب بيانات React ونتائج الشبكة من عالم الصفحة الرئيسي. English: Ask the page-world bridge for React data and .captured network payloads
/extension content.js	<code>onResponse</code>	634		sync	دالة ضمن سير عمل المشروع.
/extension content.js	<code>extractAllImages</code>	653	,productBox, searchCode styleCode	async	Arabic: دالة extractAllImages جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: extractAllImages is part of the extraction flow and can be adapted fo
/extension content.js	<code>checkArchive</code>	664	searchCode, styleCode	async	Arabic: دالة checkArchive جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: checkArchive is part of the extraction flow and can be adapted for anothe
/extension content.js	<code>updateButtonAsAdded</code>	679	,button, id = null 'workflowStatus = 'prepared	sync	Arabic: دالة updateButtonAsAdded جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: updateButtonAsAdded is part of the extraction flow and can be adap
/extension content.js	<code>injectExtractionButtons</code>	694		sync	Arabic: دالة injectExtractionButtons جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: injectExtractionButtons is part of the extraction flow and can
/extension content.js	<code>createAndInjectButton</code>	718	container, parentCard	sync	Arabic: دالة createAndInjectButton جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: createAndInjectButton is part of the extraction flow and can be
/extension content.js	<code>createModalShell</code>	750		sync	Arabic: دالة createModalShell جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: createModalShell is part of the extraction flow and can be adapted fo

الملف	الدالة	السطر	المعاملات	النوع	الغرض / الملاحظات
/extension content.js	openExtractionModal	778	productBox, buttonElement	async	Arabic: دالة openExtractionModal جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: openExtractionModal is part of the extraction flow and can be adap
/extension content.js	initializeStoreImageSelector	875	,modalBox, images configuredLimit	sync	Arabic: إنشاء محدد صور يسمح باختيار صور المتجر وتحديد الصورة الرئيسية. English: Build a per product image picker for store selection and main-image choice.
/extension content.js	refresh	937		sync	Arabic: تحديث البطاقات والعداد بعد كل اختيار. English: Refresh image cards and selection counter after every change.
/extension content.js	selectImage	953	index, shouldSelect	sync	Arabic: ضمان أن الصورة الرئيسية مختارة دائماً وعدم تجاوز حد المتجر. English: Keep the main image selected and enforce the store image limit.
/extension content.js	renderNewProductForm	1012	context	sync	Arabic: بناء نافذة مراجعة ثنائية اللغة تشمل البراند والمقاسات قبل الحفظ. English: Render the bilingual review modal with brand and size controls.
/extension content.js	runAiGeneration	1149		async	دالة ضمن سير عمل المشروع.
/extension content.js	generateProductCopy	1194	context	async	Arabic: التوليد الأول عادي، والضغطات التالية تبحث عن المنتج نفسه في الموقع الرسمي فقط. English: The first generation is normal; later clicks research only this
/extension content.js	verifyAutomaticSubmission	1345	,productId, detailsElement ,button	async	Arabic: إرسال المنتج إلى Flask ثم حفظ حزمة التعبئة في تخزين الإضافة. English: Save through Flask, then persist the Sooqify autofill package in extension storage
/extension content.js	renderAutomaticSubmissionProgress	1404	,{} = product, context	async	Arabic: عرض حالة انتظار بسيطة أثناء تنفيذ الإضافة داخل تبويب Sooqify غير نشط. English: Show a lightweight waiting state while an inactive Sooqify tab performs
/extension content.js	renderAutomaticSubmissionResult	1447	,{} = result, context	async	Arabic: عرض نتيجة الإضافة الخلفية، مع زر استمرار أكبر وزر تحقق أصغر. English: Show the background result with a larger Continue button and a smaller Verify butt
/extension content.js	closeResult	1483		sync	دالة ضمن سير عمل المشروع.

الملف	الدالة	السطر	المعاملات	النوع	الغرض / الملاحظات
/extension content.js	submitPreparedProductInBackground	1634	{ } = product, context	async	Arabic: تشغيل الإضافة في تبويب غير نشط مع انتظار النتيجة عبر رسالة لاحقة من Service Worker. English: Run submission in an inactive tab and receive the final res
/extension content.js	submitProduct	1682	context	async	دالة ضمن سير عمل المشروع.
/extension content.js	scrollToLastProduct	1811	targetSearchCode, options { } =	async	Arabic: دالة scrollToLastProduct جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: scrollToLastProduct is part of the extraction flow and can be adap
/extension content.js	findCard	1817		sync	دالة ضمن سير عمل المشروع.
/extension content.js	findLoadMoreButton	1823		sync	دالة ضمن سير عمل المشروع.
/extension content.js	installSubmissionResultListener	1887		sync	Arabic: استقبال نتيجة تبويب إعادة المحاولة بعد أن يغلقه Service Worker. English: Receive the temporary retry-tab result after the service worker closes it
/extension content.js	restoreStoredSubmissionResult	1957		async	Arabic: استعادة نتيجة احتياطية حُفظت إذا كانت صفحة المورد غير جاهزة وقت الإرسال. English: Restore a fallback result saved while the supplier page was not ready
/extension content.js	installExtractorErrorLogging	1979		sync	Arabic: تسجيل أخطاء JavaScript غير المعالجة في سجل Python. English: Record unhandled JavaScript errors in the Python log
/extension content.js	initializeExtractor	1996		async	Arabic: دالة initializeExtractor جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: initializeExtractor is part of the extraction flow and can be adap
/extension admin_autofill.js	sleep	19	milliseconds	sync	Arabic: الانتظار بين خطوات واجهة المتجر الديناميكية. English: Pause between dynamic store-interface steps
/extension admin_autofill.js	getFallbackRetryContext	26		sync	Arabic: قراءة سياق إعادة المحاولة من الرابط أو sessionStorage. English: Read retry context from the URL or sessionStorage so it survives
/extension admin_autofill.js	reportFallbackSubmissionResult	75	{ success, productId } searchCode = ", styleCode { ", " = error , " =	async	Arabic: إبلاغ Service Worker بنتيجة تبويب إعادة المحاولة ليغلقه ويحدث صفحة المورد. English: Report the retry-tab result so the service worker can close it and u

الملف	الدالة	السطر	المعاملات	النوع	الغرض / الملاحظات
/extension admin_autofill.js	isExtensionContextAvailable	100		sync	Arabic: التأكد من أن سياق الإضافة الحالي ما زال صالحاً بعد Reload. English: Check whether the current extension context is still valid after an extension reload
/extension admin_autofill.js	safeRuntimeMessage	110	message	async	Arabic: إرسال رسالة آمنة إلى service worker مع خطأ واضح عند انتهاء السياق. English: Safely message the service worker and provide a clear invalid-context.error
/extension admin_autofill.js	safeStorageGet	119	keys	async	Arabic: قراءة تخزين Chrome بأمان. English: Safely read Chrome extension storage
/extension admin_autofill.js	safeStorageSet	130	values	async	Arabic: كتابة تخزين Chrome بأمان دون تعطيل العمل عند إعادة تحميل الإضافة. English: Safely write Chrome storage without breaking the workflow after an extension
/extension admin_autofill.js	isElementVisible	142	element	sync	Arabic: التحقق من ظهور العنصر للمستخدم. English: Determine whether an element is visibly rendered
/extension admin_autofill.js	logClientEvent	154	,level, event, message { } = details	async	Arabic: إرسال أحداث الواجهة إلى سجل Python الخارجي مع fallback مباشر. English: Forward UI events to the external Python log with a direct-fetch fallback
/extension admin_autofill.js	loadAdminConfiguration	187		async	Arabic: تحميل إعدادات الأداة المشتركة من تخزين Chrome. English: Load shared extractor settings from Chrome storage
/extension admin_autofill.js	dispatchControlEvents	232	element	sync	Arabic: إرسال أحداث /input change حتى تتعرف أطر الواجهة على القيم الجديدة. English: Dispatch input/change events so the store framework detects programmatic value
/extension admin_autofill.js	setElementValue	254	element, value	sync	Arabic: ضبط قيمة عنصر واحد مع دعم Select2 قدر الإمكان. English: Set one control value with best effort Select2 support
/extension admin_autofill.js	setControlValue	265	selector, value	sync	Arabic: ضبط أول عنصر مطابق لمحدد CSS. English: Set the first CSS control matching a CSS selector
/extension admin_autofill.js	waitForCondition	271	,check, timeoutMs = 10000 intervalMs = 100	async	Arabic: انتظار شرط في الواجهة الديناميكية مع مهلة محددة. English: Wait for a condition in the dynamic admin interface with a timeout
/extension admin_autofill.js	getNamedControl	287	name	sync	Arabic: العثور على عنصر بالاسم مع دعم الأسماء التي تنتهي بأقواس المصفوفات. English: Find a control by its exact submitted name, including array-style names

الملف	الدالة	السطر	المعاملات	النوع	الغرض / الملاحظات
/extension admin_autofill.js	nudgeDynamicSelect	293	element	sync	Arabic: فتح Select2 لتحفيز تحميل الخيارات البعيدة عند الحاجة. English: Open Select2 to trigger remote option loading when needed.
/extension admin_autofill.js	setDynamicSelectValue	320	" = name, value, label	async	Arabic: تعيين قيمة select ديناميكي مع انتظار الخيار ودعم Select2. English: Set a dynamic select value, waiting for options and supporting Select2
/extension admin_autofill.js	populateChoiceOptionsControl	382	element, sizes, form = null	async	Arabic: تعبئة المقاسات في مكوّن المتجر مقاساً بعد مقاس. English: Populate the store size component one size at a time
/extension admin_autofill.js	resolveVisibleInput	492		sync	Arabic: تحديد حقل الكتابة المرنّي الحقيقي الذي أنشأه مكوّن الوسوم. English: Resolve the actual visible text input created by the tags widget
/extension admin_autofill.js	findProductForm	612		sync	Arabic: العثور على نموذج المنتج الحقيقي بواسطة name[]. English: Locate the real product form through its name[] controls
/extension admin_autofill.js	fillTranslations	622	form, product	sync	Arabic: تعبئة الأسماء والأوصاف حسب ترتيب [lang] الفعلي. English: Populate names and descriptions according to the page's actual lang[] order
/extension admin_autofill.js	base64ToFile	683	,base64, mimeType fileName	sync	Arabic: تحويل Base64 إلى File صالح لحقل الصور. English: Convert Base64 data into a File suitable for file inputs
/extension admin_autofill.js	fetchLocalImageFile	699	imageInfo	async	Arabic: جلب صورة localhost عبر service worker لتجاوز mixed content. English: Fetch a localhost image through the -service worker to avoid mixed content restricti
/extension admin_autofill.js	assignFilesToInput	722	input, files	sync	Arabic: إسناد ملفات إلى input[type=file] بواسطة DataTransfer. English: Assign files to an input[type=file] using DataTransfer
/extension admin_autofill.js	getGalleryImageInputs	743	form	sync	Arabic: إرجاع حقول صور المعرض الحقيقية التي أنشأها المتجر فقط. English: Return only the real gallery-image inputs created by the store
/extension admin_autofill.js	isEmptyGalleryImageInput	756	input	sync	Arabic: التحقق من أن حقل صور المعرض ما زال فارغاً وقابلاً للاستخدام. English: Check whether a gallery file input is still empty and usable

الملف	الدالة	السطر	المعاملات	النوع	الغرض / الملاحظات
/extension admin_autofill.js	createNewGalleryInputWaiter	772	,form, knownInputs ,timeoutMs = 30000	sync	Arabic: مراقبة النموذج قبل إضافة الصورة وانتظار حقل جديد ينشئه JavaScript الخاص بالمتجر. English: Observe the form before assigning an image and wait for a new
/extension admin_autofill.js	findCreatedInput	797		sync	دالة ضمن سير عمل المشروع.
/extension admin_autofill.js	waitForAssignedGalleryFile	851	= form, input, file, timeoutMs ,8000	async	Arabic: انتظار تأكيد احتفاظ الحقل بالصورة بعد أحداث JavaScript الخاصة بالمتجر. English: Wait until the input still contains the image after the store JavaScript
/extension admin_autofill.js	hasAssignedFile	857		sync	دالة ضمن سير عمل المشروع.
/extension admin_autofill.js	getFormDataFileNames	893	form, fieldName	sync	Arabic: استخراج أسماء الملفات الفعلية التي سيدخلها FormData إلى الطلب. English: Read the actual file names that FormData .will submit
/extension admin_autofill.js	fillImageInputs	906	form, product, setStatus	async	Arabic: تعبئة الصورة الرئيسية ثم صور المعرض واحدة تلو الأخرى عبر حقول المتجر الحقيقية. English: Populate the main image, then gallery images one by one through
/extension admin_autofill.js	appendHiddenInput	1243	form, name, value	sync	Arabic: إنشاء input مخفي قابل للحذف قبل تعبئة منتج جديد. English: Append a marked hidden input that can be .removed before the next autofill
/extension admin_autofill.js	selectOnlyProductAttribute	1258	= attributeId, expectedTitle 'الحجم'	async	Arabic: اختيار خاصية واحدة فقط وحذف product_id أو أي اختبار سابق. English: Select exactly one attribute and clear product_id or .any stale selection
/extension admin_autofill.js	findSizeChoiceControl	1343	= form, preferredChoiceNo '1'	async	Arabic: البحث الدقيق عن حقل إدخال المقاسات دون مطابقة حقول أخرى في الصفحة. English: Precisely locate the size-options control without matching .unrelated fields
/extension admin_autofill.js	resolveActualChoiceNo	1377	,choiceControl 'preferredChoiceNo = '1	sync	Arabic: استخراج رقم Choice الحقيقي من الحقل أو الرجوع للرقم المفضل. English: Read the real choice number from the generated control or use the .preferred one
/extension admin_autofill.js	fillSizeVariants	1403	form, product	async	Arabic: اختبار خاصية الحجم وإضافة المقاسات في واجهة المتجر الحقيقية فقط. English: Select the size attribute and populate only .the real store UI

الملف	الدالة	السطر	المعاملات	النوع	الغرض / الملاحظات
/extension admin_autofill.js	fillProductIdTag	1588	form, productId	async	Arabic: كتابة ID المنتج المحلي داخل حقل العلامات الظاهر فقط. English: Write the local product ID into the visible tags field only
/extension admin_autofill.js	fillCoreFields	1735	product	async	Arabic: تعبئة حقول Sooqify الديناميكية بسرعة مع احترام اعتماد الفئة الفرعية على الفئة. English: Fill Sooqify fields quickly while respecting the category-to-sub
/extension admin_autofill.js	getLatestPreparedProduct	1912		async	Arabic: جلب آخر منتج مجهز من التخزين أو من Flask كحل بديل. English: Load the latest prepared product from storage or fall back .to Flask
/extension admin_autofill.js	getPreparedProductById	1946	productId	async	Arabic: جلب منتج محدد بالID لمنع استخدام منتج أحدث بالخطأ في التبويب الآلي. English: Load the exact product ID so an automated tab never uses a newer prepared
/extension admin_autofill.js	updateWorkflowStatus	1979	= productId, status, details , {}	async	Arabic: تحديث حالة المنتج في الأرشيف المحلي. English: Update the product workflow status in the local archive
/extension admin_autofill.js	findStoreSubmitButton	2013	form	sync	Arabic: العثور على زر الإضافة الأصلي داخل نموذج المتجر. English: Locate the store's native .product-submit button
/extension admin_autofill.js	logFormPayloadSummary	2044	form, product	async	Arabic: تسجيل ملخص FormData قبل الإرسال لتشخيص أي حقل ناقص. English: Log a FormData summary before submission to diagnose missing fields
/extension admin_autofill.js	submitStoreProduct	2086	,form, product, setStatus	async	Arabic: الضغط على زر المتجر الأصلي بعد التحقق وتسجيل حالة الإرسال. English: Click the native store button after validation and .status logging
/extension admin_autofill.js	autofillLatestProduct	2222	, {} = setStatus, options	async	Arabic: تنفيذ تعبئة المنتج كاملة مع خيار الإرسال التلقائي. English: Populate the complete product form with optional automatic .submission
/extension admin_autofill.js	applyPanelPosition	2333	panel	async	Arabic: تطبيق موضع اللوحة المحدد أو الإحداثيات المسحوبة. English: Apply configured panel placement or previously dragged .coordinates
/extension admin_autofill.js	enablePanelDragging	2369	panel, handle	sync	Arabic: جعل اللوحة قابلة للسحب مع حفظ موقعها. English: Make the panel draggable and persist its coordinates

الملف	الدالة	السطر	المعاملات	النوع	الغرض / الملاحظات
/extension admin_autofill.js	injectAdminPanel	2469		async	Arabic: إنشاء اللوحة العائمة بأسماء واضحة للمتجر المستهدف والمورد. English: Inject the floating panel with distinct target-store and supplier names
/extension admin_autofill.js	setStatus	2519	" = message, type	sync	دالة ضمن سير عمل المشروع.
/extension admin_autofill.js	runAutomaticAddIfEnabled	2641		async	Arabic: تشغيل الإضافة التلقائية فقط داخل تبويب إعادة المحاولة المؤقت. English: Run automatic submission only inside the temporary retry tab
/extension admin_autofill.js	setStatus	2679	" = message, type	sync	دالة ضمن سير عمل المشروع.
/extension admin_autofill.js	confirmSubmissionAfterNavigation	2736		async	Arabic: تأكيد نجاح التحويل بعد إرسال المنتج ثم إغلاق تبويب إعادة المحاولة عبر Service Worker. English: Confirm post-submit navigation, then let the service work
/extension admin_autofill.js	installGlobalErrorLogging	2815		sync	Arabic: تسجيل أخطاء JavaScript غير المعالجة في السجل الخارجي. English: Record unhandled JavaScript errors in the external log
/extension admin_autofill.js	initializeAdminAutofill	2858		async	Arabic: مراقبة تنقل SPA وإعادة تشغيل اللوحة عند الحاجة. English: Observe SPA navigation and restore the panel when required
/extension background.js	bytesToBase64	15	bytes	sync	Arabic: تحويل Uint8Array إلى Base64 على دفعات لتجنب تجاوز مكدس الاستدعاء. English: Convert bytes to Base64 in chunks to avoid call-stack overflow
/extension background.js	normalizeText	37	value	sync	Arabic: تنطيف قيمة نصية قبل استخدامها في الطلب أو السجل. English: Normalize a text value before request or log usage
/extension background.js	safeInteger	43	value, fallback = 0	sync	Arabic: تحويل قيمة إلى رقم صحيح آمن. English: Convert a value to a safe integer
/extension background.js	decodeHtmlEntities	50	value	sync	Arabic: فك أشهر HTML entities دون الاعتماد على DOMParser غير المتاح في Service Worker. English: Decode common HTML entities without DOMParser which is unavaila
/extension background.js	parseHtmlAttributes	68	tagText	sync	Arabic: قراءة خصائص وسم HTML بسيط مثل input أو form. English: Parse attributes from a simple HTML tag such as input or form

الملف	الدالة	السطر	المعاملات	النوع	الغرض / الملاحظات
/extension background.js	extractProductForm	86	html	sync	Arabic: العثور على نموذج إضافة المنتج الحقيقي داخل HTML صفحة المتجر. English: Locate the real product-add form in the store HTML page.
/extension background.js	appendOriginalHiddenFields	108	formData, formHtml	sync	Arabic: استخراج الحقول المخفية الأصلية مثل CSRF وأي إعدادات مطلوبة من الخادم. English: Extract original hidden fields -such as CSRF and server required defaults.
/extension background.js	extractCsrfToken	130	html	sync	Arabic: استخراج CSRF من meta عند عدم وجوده كحقل مخفي. English: Extract CSRF from a meta tag when it is not available as a hidden field.
/extension background.js	setSingleFormValue	151	formData, name, value	sync	Arabic: حذف كل القيم السابقة ثم إضافة قيمة مفردة. English: Remove previous values and append one value.
/extension background.js	setRepeatedFormValues	158	formData, name, values	sync	Arabic: حذف القيم السابقة ثم إضافة قائمة قيم متكررة للاسم نفسه. English: Replace a repeated form field with a new list of values.
/extension background.js	fetchLocalFile	168	message	async	Arabic: جلب صورة محلية وإعادتها إلى content script بصيغة Base64. English: Fetch a local image and return it to the content script as Base64.
/extension background.js	fetchProductImageBlob	191	imageInfo	async	Arabic: جلب صورة المنتج ك Blob لإرسالها مباشرة إلى Sooqify. English: Fetch a product image as a Blob for direct Sooqify submission.
/extension background.js	forwardClientLog	210	message	async	Arabic: إرسال حدث الواجهة إلى سجل Flask الخارجي دون تعطيل الأداة عند فشل الخادم. English: Send a UI event to the Flask external log without breaking the extensi
/extension background.js	updateWorkflowStatus	228	{ } = productId, status, details	async	Arabic: تحديث حالة المنتج في أرشيف Flask من Service Worker. English: Update the product workflow status in the Flask archive from the service worker.
/extension background.js	buildSooqifyFormData	256	,product, pageHtml formHtml	async	Arabic: تكوين FormData متوافق مع نموذج Sooqify الحالي. English: Build FormData compatible with the current Sooqify product form.
/extension background.js	extractValidationMessage	493	html	sync	Arabic: استخراج رسائل التحقق من HTML عند رفض النموذج. English: Extract validation messages from HTML when the form is rejected.

الملف	الدالة	السطر	المعاملات	النوع	الغرض / الملاحظات
/extension background.js	extractStoreProductId	516	finalUrl, html	sync	Arabic: استخراج ID المتجر من رابط التحويل أو HTML إن كان متاحاً. English: Extract the store product ID from the redirect URL .or HTML when available
/extension background.js	submitProductInBackground	532	message, sender	async	Arabic: إضافة المنتج في تبويب غير نشط حتى يستخدم المتجر جلسته وJavaScript الحقيقين دون مغادرة صفحة المورد. English: Submit through an inactive store tab so the
/extension background.js	openExtensionTab	545	message	async	Arabic: فتح رابط في تبويب جديد من service worker لتجنب حظر النوافذ المنبثقة. English: Open a URL in a new tab from the service worker to avoid popup .blocking
/extension background.js	readFallbackJobs	563		async	Arabic: قراءة خريطة مهام إعادة المحاولة من storage.session لضمان بقائها مع تعليق Service Worker. English: Read retry jobs from storage.session so they survive s
/extension background.js	writeFallbackJobs	573	jobs	async	Arabic: حفظ خريطة مهام إعادة المحاولة. English: Persist retry .job mappings
/extension background.js	openFallbackSubmissionTab	581	message, sender	async	Arabic: فتح تبويب آلي؛ يكون مخفياً للمحاولة الأساسية ومرئياً عند إعادة المحاولة. English: Open an automated tab; inactive for the primary attempt and visible fo
/extension background.js	completeFallbackSubmission	684	message, sender	async	Arabic: استلام نتيجة التثبيت المؤقت ثم إغلاقه وإبلاغ صفحة المورد. English: Receive the .temporary-tab result, close it .and notify the supplier page

6. نقاط API وملاحظات التشغيل

يوفر الخادم نقاطاً محلية لفحص الصحة، توليد المحتوى، استخراج المنتجات، إدارة الأرشيف، تحديث حالة المنتج، عرض الصور، وتسجيل أحداث العميل. هذه النقاط مخصصة للتشغيل المحلي والخاص فقط.

7. الأمان والخصوصية

- لا ترفع مفاتيح API أو الصور أو السجلات أو قواعد البيانات المحلية إلى GitHub.
- اجعل المستودع خاصاً إذا كان يحتوي على الكود الكامل.
- استخدم ملف الترخيص المرفق لتوضيح أن المشروع خاص وغير مسموح باستخدامه دون إذن.
- استخدم حساب Sooqify من متصفح موثوق فقط.

8. استكشاف الأخطاء

الأخطاء الشائعة تشمل توقف الخادم، انتهاء سياق الإضافة بعد إعادة تحميلها، خطأ أرقام الفئات أو الخصائص، انتهاء جلسة Sooqify، حدود Groq، أو رد AI غير صالح. راجع ملف `alphacode.log` وسجل العميل للتشخيص.