

AlphaCode Extractor - Technical Documentation

Detailed English documentation for the Chrome Extension and Flask backend.

1. Project overview

AlphaCode Extractor is a private automation tool that extracts supplier product data, downloads and optimizes images, generates bilingual catalog copy, stores a local archive, and automates Sooqify/6amMart product submission through Chrome.

Screenshot placeholder: product extraction modal.

2. System architecture

The system is split into a local Flask backend and a Chrome Extension. The backend handles persistence, image processing, AI requests, and API endpoints. The extension handles page extraction, UI, browser automation, settings, and store submission workflows.

- **backend/app.py**: API server, archives, images, Groq integration, Excel, logs.
- **extension/content.js**: supplier page extraction, modal UI, AI regeneration, product save workflow.
- **extension/admin_autofill.js**: Sooqify form automation, categories, variants, images, submission.
- **extension/background.js**: background tab orchestration and browser-level messaging.
- **extension/config.js**: shared default settings.
- **extension/popup.js/html**: extension popup controls.

3. Runtime workflow

1. The operator opens a supplier page.
2. The content script injects extraction buttons.

3. The modal displays generated names, descriptions, sizes, price, and image selection.
4. The backend downloads and compresses images and saves the archive.
5. The store automation fills Sooqify using authenticated browser context.
6. Submission result is returned to the supplier page.

4. Important variables and constants

File	Name	Value / default
backend/app.py	ROOT_DIR	<code>os.getenv("ALPHACODE_ROOT_DIR", r"Y:\سوقفاي")</code>
backend/app.py	BASE_DIR	<code>os.path.join(ROOT_DIR, "صور", "Air Jordan")</code>
backend/app.py	EXCEL_PATH	<code>os.path.join(ROOT_DIR, "items_bulk_format_nodata.xlsx")</code>
backend/app.py	ARCHIVE_PATH	<code>os.path.join(ROOT_DIR, "archive_db.json")</code>
backend/app.py	AI_CACHE_PATH	<code>os.path.join(ROOT_DIR, "ai_copy_cache.json")</code>
backend/app.py	LOG_DIR	<code>os.path.join(ROOT_DIR, "logs")</code>
backend/app.py	LOG_PATH	<code>os.path.join(LOG_DIR, "alphacode.log")</code>
backend/app.py	GROQ_CHAT_URL	<code>"https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions"</code>
backend/app.py	DEFAULT_AI_MODEL	<code>"openai/gpt-oss-20b"</code>
backend/app.py	GROQ_OFFICIAL_SEARCH_MODEL	<code>"groq/compound-mini"</code>
backend/app.py	AI_PROMPT_VERSION	<code>"3.6.1-compact-official-search-arabic-sales-copy"</code>
backend/app.py	SAVE_LOCK	<code>threading.RLock()</code>
backend/app.py	AI_CACHE_LOCK	<code>threading.RLock()</code>
backend/app.py	HEADERS	<code>{</code>
backend/app.py	INVALID_MARKERS	<code>{"", "NONE", "NULL", "UNDEFINED", "غير محدد", "NO_CODE", "NO_STYLE"}</code>
backend/app.py	EXCEL_COLUMNS	<code>[</code>
extension/ config.js	StoreProfileName	<code>'Sooqify Online'</code>
extension/ config.js	StoreDomain	<code>'admin.sooqifyonline.com'</code>
extension/ config.js	CategoryId	<code>41</code>
extension/ config.js	SubCategoryId	<code>42</code>
extension/ config.js	UnitId	<code>1</code>
extension/ config.js	Stock	<code>100</code>
extension/ config.js	ExchangeRate	<code>0.5</code>

File	Name	Value / default
extension/ config.js	AddedFeeYuan	250
extension/ config.js	Discount	0
extension/ config.js	DiscountType	'percent'
extension/ config.js	MaximumCartQuantity	''
extension/ config.js	StoreId	3
extension/ config.js	ModuleId	2
extension/ config.js	Status	'active'
extension/ config.js	Veg	'no'
extension/ config.js	Recommended	'yes'
extension/ config.js	BrandName	'Air Jordan'
extension/ config.js	BrandId	6
extension/ config.js	BrandMapJson	'{"Air Jordan":6}'
extension/ config.js	SizeAttributeId	1
extension/ config.js	SizeactualChoiceNo	1
extension/ config.js	SizeTitle	'Size'
extension/ config.js	DefaultLanguage	'en'
extension/ config.js	SooqifyAddUrl	'https://admin.sooqifyonline.com/admin/item/add-new'
extension/ config.js	SupplierStoreName	'BRANDKINGDOM'
extension/ config.js	SupplierStoreId	''
extension/ config.js	ImageMaxDimension	1200
extension/ config.js	ImageQuality	75
extension/ config.js	ImageFormat	'jpeg'

File	Name	Value / default
extension/ config.js	OptimizeImageAtSource	true
extension/ config.js	RequireAllImages	true
extension/ config.js	MaxImages	30
extension/ config.js	StoreImageLimit	6
extension/ config.js	AIAutoGenerate	true
extension/ config.js	AIModel	'openai/gpt-oss-20b'
extension/ config.js	AutoAddProduct	false
extension/ config.js	AutoSubmitDelaySeconds	5
extension/ config.js	AdminPanelPosition	'middle-left' }; globalThis.ALPHACODE_DEFAULT_CONFIG = Object.freeze(defaults); }());

5. Function inventory

The following table lists every detected named Python/JavaScript function, its line number, parameters, sync/async type, and available inline documentation or inferred role.

File	Function	Line	Parameters	Type	Purpose / notes
backend/app.py	<code>handle_local_request_too_large</code>	31	<code>_error</code>	sync	Arabic: إعادة خطأ 413 بصيغة تفهمها الإضافة. English: Return local HTTP 413 as extension-friendly JSON.
backend/app.py	<code>configure_application_logging</code>	61		sync	Arabic: تهيئة سجل خارجي دوار مع استمرار الطباعة في الطرفية. English: Configure rotating external logs while preserving console output.
backend/app.py	<code>normalize_text</code>	114	<code>value</code>	sync	Arabic: توحيد النصوص قبل التخزين أو المقارنة. English: Normalize text before storage or comparison.
backend/app.py	<code>compact_prompt_text</code>	119	<code>value</code> , <code>maximum_length</code>	sync	Arabic: تقليص نصوص البرومبت وحذف الروابط والرموز الطويلة 413 لتجنب. English: Compact prompt text and remove URLs or opaque tokens to prevent HTTP 413.
backend/app.py	<code>is_valid_marker</code>	130	<code>value</code>	sync	Arabic: التحقق من أن الكود ليس قيمة فارغة أو وهمية. English: Validate that a code is not empty or synthetic.
backend/app.py	<code>safe_int</code>	135	<code>value</code> , <code>fallback</code>	sync	Arabic: تحويل آمن إلى عدد صحيح. English: Safely coerce a value to integer.
backend/app.py	<code>safe_float</code>	143	<code>value</code> , <code>fallback</code>	sync	Arabic: تحويل آمن إلى عدد عشري. English: Safely coerce a value to float.
backend/app.py	<code>safe_bool</code>	151	<code>value</code> , <code>fallback</code>	sync	Arabic: قراءة القيم المنطقية القادمة من JavaScript. English: Parse boolean-like values received from JavaScript.
backend/app.py	<code>unique_text_values</code>	160	<code>values</code>	sync	Arabic: إزالة القيم المكررة مع المحافظة على ترتيبها. English: Deduplicate text values while preserving order.
backend/app.py	<code>sanitize_log_value</code>	174	<code>value</code> , <code>maximum_length</code>	sync	Arabic: تقليص بيانات سجل المتصفح وحذف القيم الحساسة. English: Trim browser-log data and remove sensitive values.
backend/app.py	<code>read_recent_log_lines</code>	188	<code>limit</code>	sync	Arabic: قراءة آخر أسطر السجل الخارجي دون تحميل الملف كاملاً. English: Read the latest external log lines without loading the entire file.

File	Function	Line	Parameters	Type	Purpose / notes
backend/app.py	<code>load_json_file</code>	198	path, default	sync	أمان مع قيمة JSON قراءة. Arabic: افتراضية عند التلف. English: Safely read JSON and fall back when the file is invalid.
backend/app.py	<code>load_archive</code>	211		sync	تحميل أرشيف المنتجات. Arabic: المحلي. English: Load the local product archive.
backend/app.py	<code>write_json_temp</code>	216	target_path, payload, token	sync	إلى ملف مؤقت JSON كتابة. Arabic: على القرص نفسه. English: Write JSON to a same-volume temporary file.
backend/app.py	<code>save_json_atomic</code>	228	target_path, payload	sync	دفعه JSON استبدال ملف. Arabic: واحدة لتجنب الملفات الجزئية. English: Atomically replace a JSON file to avoid partial writes.
backend/app.py	<code>clean_folder_name</code>	239	name, fallback_code	sync	تنظيف اسم مجلد المنتج من. Arabic: غير الصالحة Windows رموز. English: Sanitize a product folder name for Windows.
backend/app.py	<code>clean_code_for_path</code>	247	value	sync	تحويل الكود إلى جزء آمن. Arabic: من اسم المسار. English: Convert a code into a path-safe suffix.
backend/app.py	<code>archive_entries</code>	253	archive	sync	استبعاد مفاتيح الميتاداتا من. Arabic: سجلات المنتجات. English: Exclude metadata keys from product archive entries.
backend/app.py	<code>get_next_id</code>	261	archive	sync	من أعلى رقم ID توليد. Arabic: مسجل وليس من عدد السجلات. English: Generate the next ID from the maximum recorded ID.
backend/app.py	<code>find_existing_product</code>	272	archive, search_code, style_code	sync	كشف التكرار بواسطة. Arabic: Search Code ثم Style Code. English: Detect duplicates by Search Code, then Style Code.
backend/app.py	<code>find_product_by_id</code>	286	archive, product_id	sync	البحث في الأرشيف باستخدام. Arabic: المحلي ID. English: Find an archived product by its local ID.
backend/app.py	<code>extract_settings</code>	295	data	sync	قراءة جميع الإعدادات مع قيم. Arabic: آمنة للمتاجر المستقبلية. English: Read all settings with safe defaults for future stores.
backend/app.py	<code>normalize_image_format</code>	334	value	sync	عند استقبال JPEG فرض. Arabic: لأن المتجر الحالي لا يدعمه WebP. English: Force JPEG when WebP is requested because the current store rejects it.
backend/app.py	<code>strip_existing_image_transform</code>	340	url	sync	imageMogr2 إزالة تحويل. Arabic: القديم فقط. English: Remove only an existing imageMogr2 transform.
backend/app.py	<code>build_optimized_image_url</code>	350	raw_url, settings	sync	مصغرة JPEG طلب نسخة. Arabic: قبل تنزيلها لتقليل الإنترنت CDN من. English: Request a smaller JPEG from the CDN before download to reduce bandwidth.

File	Function	Line	Parameters	Type	Purpose / notes
backend/app.py	<code>prepare_image_for_save</code>	369	content, output_path, settings	sync	Arabic: تصغير الصورة وحفظها بصيغة .يقبلها المتجر. English: Resize and save an image in a store-compatible format.
backend/app.py	<code>download_single_image</code>	399	session, raw_url, output_path, settings, image_number	sync	Arabic: تنزيل صورة مع ثلاث محاولات والرجوع للرابط الأصلي. English: Download one image with retries and original-URL fallback.
backend/app.py	<code>json_cell</code>	429	value	sync	Arabic: JSON تحويل القوائم إلى Excel. مصغوط مناسب لخلايا. English: Serialize lists as compact JSON for Excel cells.
backend/app.py	<code>build_size_variant_fields</code>	434	sizes, price, stock, settings	sync	Arabic: إنشاء المقاسات بنفس السعر ونفس الكمية لكل مقياس. English: Build size variants with identical price and stock for every size.
backend/app.py	<code>create_temp_excel</code>	459	new_row, token	sync	Arabic: مؤقتة Excel إنشاء نسخة قبل اعتماد المعاملة. English: Create a temporary Excel copy before committing the transaction.
backend/app.py	<code>commit_transaction</code>	477	temp_product_folder, final_product_folder, temp_excel, temp_archive, token	sync	Arabic: Excel اعتماد الصور و الأرشفة كوحدة قابلة للتراجع. English: Commit images, Excel, and archive as a rollback-capable transaction.
backend/app.py	<code>canonicalize_brand_name</code>	519	value	sync	Arabic: توحيد أسماء البراندات الشائعة. English: Canonicalize common brand names.
backend/app.py	<code>enforce_product_name_rules</code>	531	name, source_text, style_code	sync	Arabic: تصحيح البراند والكود فقط دون إضافة عبارات عامة. English: Correct only brand and style code without adding generic filler.
backend/app.py	<code>enforce_arabic_product_name</code>	554	name, source_text, style_code	sync	Arabic: تنسيق اسم عربي تجاري طبيعي دون ترجمة حرفية أو استخدام كلمة لو. English: Format a natural commercial Arabic title without literal translation or the word
backend/app.py	<code>ai_cache_key</code>	584	style_code, source_text, model	sync	Arabic: يتغير عند Cache إنشاء مفتاح تعديل نسخة التعليمات. English: Build a cache key that changes with prompt version.
backend/app.py	<code>build_pending_product</code>	595	product_id, archive_item	sync	Arabic: تجهيز حزمة تعبئة لوحة Sooqify. English: Build the package consumed by the Sooqify form autofill script.
backend/app.py	<code>find_archive_key_by_id</code>	636	archive, product_id	sync	Arabic: العثور على مفتاح سجل ID المنتج بواسطة. English: Find the archive key for a local product ID.
backend/app.py	<code>rebuild_archive_metadata</code>	645	archive	sync	Arabic: ID إعادة حساب ميتاداتا آخر بعد الحذف Search Code وآخر. English: Recalculate archive metadata after deletions.

File	Function	Line	Parameters	Type	Purpose / notes
backend/app.py	create_filtered_excel_temp	660	product_ids, token, clear_all	sync	Arabic: مؤقت بعد Excel إنشاء ملف. English: Build a temporary Excel file with selected IDs removed.
backend/app.py	commit_archive_excel	682	temp_archive, temp_excel, token	sync	Arabic: اعتماد تحديث الأرشيف مع نسخ احتياطية قابلة لـ Excel و للتراجع. English: Commit archive and Excel updates with rollback backups.
backend/app.py	delete_product_folder	717	product	sync	Arabic: حذف مجلد صور منتج واحد. English: Safely remove one product image folder within BASE_DIR.
backend/app.py	update_product_workflow_status	732	product_id, workflow_status, details	sync	Arabic: تحديث حالة تجهيز/إرسال المنتج داخل الأرشيف. English: Update the archived product preparation/submission status.
backend/app.py	health_check	756		sync	Arabic: فحص حالة الخادم وإعداد Groq. English: Report server and Groq configuration status.
backend/app.py	record_client_log	769		sync	Arabic: تسجيل أخطاء وأحداث الخارجي Python الإضافة في ملف. English: Record extension errors and events in the external Python log.
backend/app.py	get_recent_logs	782		sync	Arabic: إعادة آخر أسطر السجل للوحة التشخيص. English: Return recent external log lines to the diagnostics tab.
backend/app.py	download_application_log	792		sync	Arabic: تنزيل ملف السجل الخارجي من لوحة الإضافة. English: Download the external application log from the popup.
backend/app.py	log_failed_http_responses	800	response	sync	Arabic: HTTP تسجيل طلبات الفاشلة لتسهيل التشخيص. English: Log failed HTTP responses for easier diagnostics.
backend/app.py	check_product	808		sync	Arabic: فحص وجود المنتج في الأرشيف قبل التنزيل. English: Check the archive for a duplicate before downloading.
backend/app.py	get_archived_product	829	product_id	sync	Arabic: استرجاع بيانات المنتج ID والمتجر المورد بواسطة. English: Retrieve product and supplier-store data by local ID.
backend/app.py	get_archive_stats	839		sync	Arabic: إحصاءات مختصرة لإدارة بيانات الأرشيف. English: Return archive statistics for data-management controls.

File	Function	Line	Parameters	Type	Purpose / notes
backend/app.py	get_latest_pending_product	856		sync	إعادة آخر منتج مجهز حتى لو تعطل سياق الإضافة في صفحة المورد. English: Return the latest prepared product even when the source-page extension context was
backend/app.py	set_archived_product_status	868	product_id	sync	تحديث حالة المنتج عند بدء أو نجاح الإرسال إلى المتجر. English: Update product status when store submission starts or completes.
backend/app.py	delete_archived_product	882	product_id	sync	JSON حذف سجل واحد من Excel مع خيار حذف صورته. English: Delete one product from JSON and Excel with optional image removal.
backend/app.py	clear_archive_data	917		sync	مسح جميع المنتجات من JSON وExcel مع خيارات الصور وCache. English: Clear all product data with optional image and AI-cache deletion.
backend/app.py	get_pending_product	959	product_id	sync	إعادة حزمة التعبئة المباشرة للمتجر. English: Return the direct store-form autofill package.
backend/app.py	serve_product_image	968	product_id, filename	sync	تقديم صورة محلية للإضافة دون كشف مسار القرص. English: Serve a local image to the extension without exposing disk paths.
backend/app.py	resolve_official_store_domains	981	brand_name, source_text	sync	تحديد نطاق الموقع الرسمي حسب البراند. English: Resolve the official company domain for the detected brand.
backend/app.py	extract_first_json_object	1003	raw_text	sync	JSON استخراج أول كائن Groq متوازن من رد. English: Extract the first balanced JSON object from Groq output.
backend/app.py	read_retry_after_seconds	1051	response	sync	Rate Limit قراءة مدة انتظار دون إعادة الطلب. English: Read the rate-limit wait duration without retrying the request.
backend/app.py	validate_generated_copy	1069	generated	sync	التأكد من اكتمال حقول المحتوى قبل اعتمادها. English: Validate the required generated-copy fields.
backend/app.py	build_normal_ai_payload	1094	model, source_text, original_product_name, style_code, search_code, sizes, configured_brand	sync	بناء توليد عادي مختصر دون بحث ويب. English: Build a compact normal-generation request without web research.
backend/app.py	build_official_research_payload	1155	official_domains, original_product_name, style_code	sync	بناء بحث رسمي صغير جداً باستدعاء بحث واحد. English: Build a minimal official-site research request using one web-search call.

File	Function	Line	Parameters	Type	Purpose / notes
backend/app.py	build_official_rewrite_payload	1198	model, official_research, source_text, original_product_name, style_code, search_code, sizes, configured_brand	sync	Arabic: صياغة المحتوى بعد البحث الرسمي بواسطة نموذج الكتابة العادي. English: Rewrite catalog copy with the normal model after official research.
backend/app.py	send_groq_request	1278	payload, api_key, timeout_seconds, stage	sync	Arabic: مرة إرسال طلب Groq واحدة دون إعادة تلقائية. English: Send one Groq request without automatic retries.
backend/app.py	generate_ai_copy	1331		sync	Arabic: توليد عادي أولاً، ثم بحث رسمي صغير وصياغة منفصلة عند الطلب الثاني. English: Generate normally first, then run compact official research and a separate r
backend/app.py	extract_product	1575		sync	Arabic: Excel تنزيل الصور وحفظ والأرشيف ثم تجهيز المنتج للوحة Sooqify. English: Download images, commit Excel/archive, and prepare the Sooqify autofill package.
extension/content.js	sleep	41	milliseconds	sync	Arabic: انتظار خفيف واختبار شرط لواجهات التحميل الديناميكي. English: Lightweight delay and condition polling for dynamic interfaces.
extension/content.js	waitForCondition	44	check, timeoutMs = 10000, intervalMs = 200	async	Function in project workflow.
extension/content.js	escapeHtml	57	value	sync	Arabic: منع إدخال نص المورد كـ HTML داخل النافذة. English: Prevent supplier text from being interpreted as HTML in the modal.
extension/content.js	isExtensionContextAvailable	68		sync	Arabic: التحقق من صلاحية سياق chrome://الإضافة بعد تحديثها من extensions. English: Check whether the extension context is valid after an extension reload.
extension/content.js	safeRuntimeMessage	78	message	async	Arabic: إرسال رسالة آمنة إلى service worker دون إظهار Extension context invalidated للمستخدم. English: Safely message the service worker without exposing contex
extension/content.js	safeStorageGet	92	keys	async	Arabic: Chrome قراءة إعدادات بأمان أو استخدام القيم الافتراضية. English: Safely read Chrome settings or fall back to defaults.
extension/content.js	safeStorageSet	103	values	async	Arabic: حفظ بيانات مؤقتة بأمان، مع عند انتهاء السياق Flask الاعتماد على. English: Safely persist pending data, relying on Flask when the context has expired.
extension/content.js	safeStorageRemove	115	keys	async	Arabic: حذف مفاتيح مؤقتة من تخزين الإضافة بأمان. English: Safely remove temporary keys from extension storage.

File	Function	Line	Parameters	Type	Purpose / notes
extension/ content.js	<code>openStorePageSafely</code>	127	url	async	Arabic: فتح صفحة المتجر عبر service worker أو window.open كحل احتياطي. English: Open the store through the service worker or window.open as a fallback.
extension/ content.js	<code>logExtractorEvent</code>	136	level, event, message, details = {}	async	Arabic: إرسال أحداث الاستخراج إلى ملف Python. English: Forward extraction events to the external Python log file.
extension/ content.js	<code>loadConfiguration</code>	155		async	Arabic: تحميل الإعدادات أو القيم الافتراضية عند إعادة تحميل الإضافة. English: Load saved configuration or defaults after an extension reload.
extension/ content.js	<code>normalizeText</code>	179	value	sync	Arabic: جزء من normalizeText دالة تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: normalizeText is part of the extraction flow and can be adapted for anot
extension/ content.js	<code>compactAiSourceText</code>	185	value, maximumLength = 3200	sync	Arabic: تقليص نص المورد قبل إرساله للذكاء الاصطناعي وحذف الروابط والرموز الطويلة غير المفيدة. English: Compact supplier text before AI requests and remove long
extension/ content.js	<code>isValidCode</code>	203	value	sync	Arabic: جزء من isValidCode دالة تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: isValidCode is part of the extraction flow and can be adapted for another
extension/ content.js	<code>getProductCard</code>	210	element	sync	Arabic: جزء من getProductCard دالة تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: getProductCard is part of the extraction flow and can be adapted for an
extension/ content.js	<code>extractSearchCode</code>	216	productBox	sync	Arabic: من كتلة Search Code قراءة الخصائص المستقلة بدلاً من وصف المنتج. English: Read Search Code from its dedicated attribute block, not from the description.
extension/ content.js	<code>extractSourceDescription</code>	255	productBox	sync	Arabic: دالة جزء من extractSourceDescription تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: extractSourceDescription is part of the extraction flow and c
extension/ content.js	<code>extractOriginalProductName</code>	273	productBox	sync	Arabic: استخراج الاسم الأصلي الطاهر في بطاقة المورد دون إعادة صياغته. English: Extract the supplier's original visible product name without rewriting it.
extension/ content.js	<code>copyTextToClipboard</code>	302	value	async	Arabic: نسخ النص مع حل احتياطي Clipboard API. English: Copy text with a fallback for pages that block the Clipboard API.

File	Function	Line	Parameters	Type	Purpose / notes
extension/ content.js	extractStyleCode	326	sourceText	sync	Arabic: الأولوية لصيغ Item No وStyle Code والحقول الصينية فقط، دون العامة Code كلمة. English: Prioritize explicit Item No/Style Code labels and never use a gene
extension/ content.js	extractOriginalPrice	343	sourceText	sync	Arabic: منطبق السعر محفوظ كما كان، حسب طلب المستخدم. English: Price extraction intentionally remains unchanged.
extension/ content.js	uniqueSizes	360	values	sync	Arabic: إزالة تكرار المقاسات مع ترتيب رقمي مناسب. English: Deduplicate sizes and keep a natural numeric order.
extension/ content.js	extractSizes	379	sourceText	sync	Arabic: استخراج القائمة الصريحة للمقاسات من الإنجليزية والصينية والأقواس الصينية. English: Extract explicit size lists from English/Chinese labels and Chinese p
extension/ content.js	parseBrandMap	396		sync	Arabic: قراءة خريطة البراندات من لوحة الإعدادات دون تعطيل الأداة عند JSON صالح. English: Parse the configurable brand map without breaking extraction on inv
extension/ content.js	canonicalBrandName	407	value	sync	Arabic: توحيد اسم البراند ومنع كتابة Jordan منفردة. English: Canonicalize brand names and prevent standalone Jordan branding.
extension/ content.js	resolveBrandId	417	brandName	sync	Arabic: البراند من الخريطة ID تحديد. ثم الرجوع للقيمة الافتراضية. English: Resolve Brand ID from the map, then fall back to the configured ID.
extension/ content.js	resolveSupplierStoreId	428		sync	Arabic: استخراج معرف متجر من الإعدادات أو رابط SZWEGO الصفحة. English: Resolve the SZWEGO supplier-store ID from settings or the current URL.
extension/ content.js	containsCjk	440	value	sync	Arabic: جزء من containsCjk دالة تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: containsCjk is part of the extraction flow and can be adapted for another
extension/ content.js	buildFallbackEnglishName	446	sourceText, styleCode	sync	Arabic: إنشاء اسم إنجليزي محلي أقوى عند تعذر Groq. English: Build a stronger local English name when Groq is unavailable.
extension/ content.js	buildFallbackEnglishDescription	482	sourceText, styleCode	sync	Arabic: إنشاء وصف إنجليزي محلي قابل للتحرير عند تعذر الذكاء الاصطناعي. English: Build an editable local English description when AI is unavailable.

File	Function	Line	Parameters	Type	Purpose / notes
extension/ content.js	buildFallbackArabicName	500	sourceText, styleCode	sync	إنشاء اسم عربي احتياطي مع إبقاء الموديل والكود واضحين. English: Build an Arabic fallback name while preserving model and style code.
extension/ content.js	buildFallbackArabicDescription	512	sourceText, styleCode	sync	إنشاء وصف عربي احتياطي بسيط وقابل للتعديل. English: Build a simple editable Arabic fallback description.
extension/ content.js	isLikelyProductImage	520	url	sync	Arabic: isLikelyProductImage جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: isLikelyProductImage is part of the extraction flow and can be ad
extension/ content.js	normalizeImageUrl	528	value	sync	Arabic: normalizeImageUrl جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: normalizeImageUrl is part of the extraction flow and can be adapted
extension/ content.js	canonicalImageKey	540	url	sync	Arabic: canonicalImageKey جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: canonicalImageKey is part of the extraction flow and can be adapted
extension/ content.js	addUniqueImage	551	map, value	sync	Arabic: addUniqueImage جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: addUniqueImage is part of the extraction flow and can be adapted for an
extension/ content.js	extractUrlsFromText	560	value, map	sync	Arabic: extractUrlsFromText جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: extractUrlsFromText is part of the extraction flow and can be adap
extension/ content.js	extractDomImages	573	productBox	sync	Arabic: extractDomImages جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: extractDomImages is part of the extraction flow and can be adapted fo
extension/ content.js	getBasenameFromUrl	596	url	sync	Arabic: getBasenameFromUrl جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: getBasenameFromUrl is part of the extraction flow and can be adapte
extension/ content.js	requestBridgeImages	606	productBox, searchCode, styleCode, visibleImages	sync	Arabic: نتائج React طلب بيانات الشبكة من عالم الصفحة الرئيسي. English: Ask the page-world bridge for React data and captured network payloads.
extension/ content.js	onResponse	634		sync	Function in project workflow.

File	Function	Line	Parameters	Type	Purpose / notes
extension/ content.js	<code>extractAllImages</code>	653	productBox, searchCode, styleCode	async	Arabic: جزء extractAllImages دالة من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: extractAllImages is part of the extraction flow and can be adapted fo
extension/ content.js	<code>checkArchive</code>	664	searchCode, styleCode	async	Arabic: جزء من checkArchive دالة تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: checkArchive is part of the extraction flow and can be adapted for anothe
extension/ content.js	<code>updateButtonAsAdded</code>	679	button, id = null, workflowStatus = 'prepared'	sync	Arabic: updateButtonAsAdded دالة جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: updateButtonAsAdded is part of the extraction flow and can be adap
extension/ content.js	<code>injectExtractionButtons</code>	694		sync	Arabic: injectExtractionButtons دالة جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: injectExtractionButtons is part of the extraction flow and can
extension/ content.js	<code>createAndInjectButton</code>	718	container, parentCard	sync	Arabic: createAndInjectButton دالة جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: createAndInjectButton is part of the extraction flow and can be
extension/ content.js	<code>createModalShell</code>	750		sync	Arabic: createModalShell دالة جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: createModalShell is part of the extraction flow and can be adapted fo
extension/ content.js	<code>openExtractionModal</code>	778	productBox, buttonElement	async	Arabic: openExtractionModal دالة جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة. English: openExtractionModal is part of the extraction flow and can be adap
extension/ content.js	<code>initializeStoreImageSelector</code>	875	modalBox, images, configuredLimit	sync	Arabic: إنشاء محدد صور يسمح باختيار صور المتجر وتحديد الصورة الرئيسية. English: Build a per-product image picker for store selection and main-image choice.
extension/ content.js	<code>refresh</code>	937		sync	Arabic: تحديث البطاقات والعداد بعد كل اختيار. English: Refresh image cards and selection counter after every change.
extension/ content.js	<code>selectImage</code>	953	index, shouldSelect	sync	Arabic: ضمان أن الصورة الرئيسية مختارة دائماً وعدم تجاوز حد المتجر. English: Keep the main image selected and enforce the store image limit.
extension/ content.js	<code>renderNewProductForm</code>	1012	context	sync	Arabic: بناء نافذة مراجعة ثنائية اللغة. تشمل البراند والمقاسات قبل الحفظ. English: Render the bilingual review modal with brand and size controls.

File	Function	Line	Parameters	Type	Purpose / notes
extension/ content.js	runAiGeneration	1149		async	Function in project workflow.
extension/ content.js	generateProductCopy	1194	context	async	Arabic: التوليد الأول عادي ، والضغطات التالية تبحث عن المنتج نفسه في الموقع الرسمي فقط English: The first generation is normal; later clicks research only this
extension/ content.js	verifyAutomaticSubmission	1345	productId, detailsElement, button,	async	Arabic: ثم إرسال المنتج إلى Flask حفظ حزمة التهيئة في تخزين الإضافة. English: Save through Flask, then persist the Sooqify autofill package in extension storage
extension/ content.js	renderAutomaticSubmissionProgress	1404	product, context = {},	async	Arabic: عرض حالة انتظار بسيطة أثناء تنفيذ الإضافة داخل تبويب Sooqify غير نشط. English: Show a lightweight waiting state while an inactive Sooqify tab performs t
extension/ content.js	renderAutomaticSubmissionResult	1447	result, context = {},	async	Arabic: عرض نتيجة الإضافة الخلفية ، مع زر استمرار أكبر وزر تحقق أصغر English: Show the background result with a larger Continue button and a smaller Verify butt
extension/ content.js	closeResult	1483		sync	Function in project workflow.
extension/ content.js	submitPreparedProductInBackground	1634	product, context = {},	async	Arabic: تشغيل الإضافة في تبويب غير نشط مع انتظار النتيجة عبر رسالة Service Worker لاحقة من English: Run submission in an inactive tab and receive the final res
extension/ content.js	submitProduct	1682	context	async	Function in project workflow.
extension/ content.js	scrollToLastProduct	1811	targetSearchCode, options = {}	async	Arabic: scrollToLastProduct دالة جزء من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها عند نقل الأداة English: scrollToLastProduct is part of the extraction flow and can be adap
extension/ content.js	findCard	1817		sync	Function in project workflow.
extension/ content.js	findLoadMoreButton	1823		sync	Function in project workflow.
extension/ content.js	installSubmissionResultListener	1887		sync	Arabic: استقبال نتيجة تبويب إعادة Service المحاولة بعد أن يغلقه Worker. English: Receive the temporary retry-tab result after the service worker closes it.
extension/ content.js	restoreStoredSubmissionResult	1957		async	Arabic: استعادة نتيجة احتياطية حُفظت إذا كانت صفحة المورد غير جاهزة وقت الإرسال. English: Restore a fallback result saved while the supplier page was not ready.

File	Function	Line	Parameters	Type	Purpose / notes
extension/ content.js	<code>installExtractorErrorLogging</code>	1979		sync	Arabic: JavaScript تسجيل أخطاء Python. غير المعالجة في سجل English: Record unhandled JavaScript errors in the Python log.
extension/ content.js	<code>initializeExtractor</code>	1996		async	Arabic: جزء initializeExtractor دالة من تدفق الاستخراج ويمكن تخصيصها English: initializeExtractor is part of the extraction flow and can be adap
extension/ admin_autofill.js	<code>sleep</code>	19	milliseconds	sync	Arabic: الانتظار بين خطوات واجهة المتجر الديناميكية English: Pause between dynamic store-interface steps.
extension/ admin_autofill.js	<code>getFallbackRetryContext</code>	26		sync	Arabic: قراءة سياق إعادة المحاولة sessionStorage من الرابط أو English: Read retry context from the URL or sessionStorage so it survives
extension/ admin_autofill.js	<code>reportFallbackSubmissionResult</code>	75	{ success, productId, searchCode = "", styleCode = "", error = "", }	async	Arabic: نتيجة Service Worker إبلاغ تبويب إعادة المحاولة ليغلقه ويحدث English: Report the retry-tab result so the service worker can close it and u
extension/ admin_autofill.js	<code>isExtensionContextAvailable</code>	100		sync	Arabic: التأكد من أن سياق الإضافة Reload. الحالي ما زال صالحاً بعد English: Check whether the current extension context is still valid after an extension reload
extension/ admin_autofill.js	<code>safeRuntimeMessage</code>	110	message	async	Arabic: إرسال رسالة آمنة إلى service worker عند خطأ واضح English: Safely message the service worker and provide a clear invalid-context error.
extension/ admin_autofill.js	<code>safeStorageGet</code>	119	keys	async	Arabic: بأمان قراءة Chrome تخزين. English: Safely read Chrome extension storage.
extension/ admin_autofill.js	<code>safeStorageSet</code>	130	values	async	Arabic: بأمان كتابة Chrome تخزين دون تعطيل العمل عند إعادة تحميل الإضافة English: Safely write Chrome storage without breaking the workflow after an extension
extension/ admin_autofill.js	<code>isElementVisible</code>	142	element	sync	Arabic: التحقق من ظهور العنصر للمستخدم English: Determine whether an element is visibly rendered.
extension/ admin_autofill.js	<code>logClientEvent</code>	154	level, event, message, details = {}	async	Arabic: إرسال أحداث الواجهة إلى fallback الخارجي مع Python سجل مباشر English: Forward UI events to the external Python log with a direct-fetch fallback.
extension/ admin_autofill.js	<code>loadAdminConfiguration</code>	187		async	Arabic: تحميل إعدادات الأداة Chrome. المشتركة من تخزين English: Load shared extractor settings from Chrome storage.

File	Function	Line	Parameters	Type	Purpose / notes
extension/ admin_autofill.js	dispatchControlEvents	232	element	sync	Arabic: input/change إرسال أحداث حتى تتعرف أطر الواجهة على القيم الجديدة. English: Dispatch input/change events so the store framework detects programmatic valu
extension/ admin_autofill.js	setElementValue	254	element, value	sync	Arabic: ضبط قيمة عنصر واحد مع Select2. English: Set one control value with best-effort Select2 support.
extension/ admin_autofill.js	setControlValue	265	selector, value	sync	Arabic: ضبط أول عنصر مطابق لمحدد CSS. English: Set the first control matching a CSS selector.
extension/ admin_autofill.js	waitForCondition	271	check, timeoutMs = 10000, intervalMs = 100	async	Arabic: انتظار شرط في الواجهة الديناميكية مع مهلة محددة. English: Wait for a condition in the dynamic admin interface with a timeout.
extension/ admin_autofill.js	getNamedControl	287	name	sync	Arabic: العثور على عنصر بالاسم مع دعم الأسماء التي تنتهي بأقواس المصفوفات. English: Find a control by its exact submitted name, including array-style names.
extension/ admin_autofill.js	nudgeDynamicSelect	293	element	sync	Arabic: لتحفيز تحميل Select2 فتح الخيارات البعيدة عند الحاجة. English: Open Select2 to trigger remote option loading when needed.
extension/ admin_autofill.js	setDynamicSelectValue	320	name, value, label = "	async	Arabic: ديناميكي select تعيين قيمة مع Select2. English: Set a dynamic select value, waiting for options and supporting Select2.
extension/ admin_autofill.js	populateChoiceOptionsControl	382	element, sizes, form = null	async	Arabic: تعبئة المقاسات في مكوّن المتجر مقاساً بعد مقاس. English: Populate the store size component one size at a time.
extension/ admin_autofill.js	resolveVisibleInput	492		sync	Arabic: تحديد حقل الكتابة المرئي الحقيقي الذي أنشأه مكوّن الوسوم. English: Resolve the actual visible text input created by the tags widget.
extension/ admin_autofill.js	findProductForm	612		sync	Arabic: العثور على نموذج المنتج name[]. English: Locate the real product form through its name[] controls.
extension/ admin_autofill.js	fillTranslations	622	form, product	sync	Arabic: تعبئة الأسماء والأوصاف lang حسب ترتيب. English: Populate names and descriptions according to the page's actual lang[] order.
extension/ admin_autofill.js	base64ToFile	683	base64, mimeType, fileName	sync	Arabic: File إلى Base64 تحويل. English: Convert Base64 data into a File suitable for file inputs.

File	Function	Line	Parameters	Type	Purpose / notes
extension/ admin_autofill.js	fetchLocalImageFile	699	imageInfo	async	Arabic: عبر localhost جلب صورة service worker لتجاوز mixed content. English: Fetch a localhost image through the service worker to avoid mixed-content restricti
extension/ admin_autofill.js	assignFilesToInput	722	input, files	sync	Arabic: إسناد ملفات إلى input[type=file] بواسطة DataTransfer. English: Assign files to an input[type=file] using DataTransfer.
extension/ admin_autofill.js	getGalleryImageInputs	743	form	sync	Arabic: إرجاع حقول صور المعرض الحقيقية التي أنشأها المتجر فقط. English: Return only the real gallery-image inputs created by the store.
extension/ admin_autofill.js	isEmptyGalleryImageInput	756	input	sync	Arabic: التحقق من أن حقل صور المعرض ما زال فارغاً وقابلاً للاستخدام. English: Check whether a gallery file input is still empty and usable.
extension/ admin_autofill.js	createNewGalleryInputWaiter	772	form, knownInputs, timeoutMs = 30000,	sync	Arabic: مراقبة النموذج قبل إضافة الصورة وانتظار حقل جديد ينشئه JavaScript الخاص بالمتجر. English: Observe the form before assigning an image and wait for a new
extension/ admin_autofill.js	findCreatedInput	797		sync	Function in project workflow.
extension/ admin_autofill.js	waitForAssignedGalleryFile	851	form, input, file, timeoutMs = 8000,	async	Arabic: انتظار تأكيد احتفاظ الحقل JavaScript بالصورة بعد أحداث الخاصة بالمتجر. English: Wait until the input still contains the image after the store JavaScript
extension/ admin_autofill.js	hasAssignedFile	857		sync	Function in project workflow.
extension/ admin_autofill.js	getFormDataFileNames	893	form, fieldName	sync	Arabic: استخراج أسماء الملفات إلى FormData الفعلية التي سيدخلها الطلب. English: Read the actual file names that FormData will submit.
extension/ admin_autofill.js	fillImageInputs	906	form, product, setStatus	async	Arabic: تعبئة الصورة الرئيسية ثم صور المعرض واحدة تلو الأخرى عبر حقول المتجر الحقيقية. English: Populate the main image, then gallery images one by one through
extension/ admin_autofill.js	appendHiddenInput	1243	form, name, value	sync	Arabic: مخفي قابل إنشاء input. English: Append a marked hidden input that can be removed before the next autofill.
extension/ admin_autofill.js	selectOnlyProductAttribute	1258	attributeId, expectedTitle = 'الحجم'	async	Arabic: اختيار خاصية واحدة فقط أو أي اختيار product_id وحذف سابق. English: Select exactly one attribute and clear product_id or any stale selection.

File	Function	Line	Parameters	Type	Purpose / notes
extension/ admin_autofill.js	findSizeChoiceControl	1343	form, preferredChoiceNo = '1'	async	Arabic: البحث الدقيق عن حقل إدخال المقاسات دون مطابقة حقول أخرى في الصفحة. English: Precisely locate the size-options control without matching unrelated fields.
extension/ admin_autofill.js	resolveActualChoiceNo	1377	choiceControl, preferredChoiceNo = '1'	sync	Arabic: استخراج رقم Choice الحقيقي من الحقل أو الرجوع للرقم المفضل. English: Read the real choice number from the generated control or use the preferred one.
extension/ admin_autofill.js	fillSizeVariants	1403	form, product	async	Arabic: اختيار خاصية الحجم وإضافة المقاسات في واجهة المتجر الحقيقية فقط. English: Select the size attribute and populate only the real store UI.
extension/ admin_autofill.js	fillProductIdTag	1588	form, productId	async	Arabic: المنتج المحلي داخل ID كتابة. English: Write the local product ID into the visible tags field only.
extension/ admin_autofill.js	fillCoreFields	1735	product	async	Arabic: Sooqify تعبئة حقول الديناميكية بسرعة مع احترام اعتماد الفئة الفرعية على الفئة. English: Fill Sooqify fields quickly while respecting the category-to-sub
extension/ admin_autofill.js	getLatestPreparedProduct	1912		async	Arabic: جلب آخر منتج مجهز من كحل بديل Flask التخزين أو من. English: Load the latest prepared product from storage or fall back to Flask.
extension/ admin_autofill.js	getPreparedProductById	1946	productId	async	Arabic: لمنع ID جلب منتج محدد بال استخدام منتج أحدث بالخطأ في التنبؤ الآلي. English: Load the exact product ID so an automated tab never uses a newer prepared
extension/ admin_autofill.js	updateWorkflowStatus	1979	productId, status, details = {},	async	Arabic: تحديث حالة المنتج في الأرشيف المحلي. English: Update the product workflow status in the local archive.
extension/ admin_autofill.js	findStoreSubmitButton	2013	form	sync	Arabic: العثور على زر الإضافة الأصلي داخل نموذج المتجر. English: Locate the store's native product-submit button.
extension/ admin_autofill.js	logFormPayloadSummary	2044	form, product	async	Arabic: FormData تسجيل ملخص قبل الإرسال لتشخيص أي حقل ناقص. English: Log a FormData summary before submission to diagnose missing fields.
extension/ admin_autofill.js	submitStoreProduct	2086	form, product, setStatus,	async	Arabic: الضغط على زر المتجر الأصلي بعد التحقق وتسجيل حالة الإرسال. English: Click the native store button after validation and status logging.

File	Function	Line	Parameters	Type	Purpose / notes
extension/ admin_autofill.js	autofillLatestProduct	2222	setStatus, options = {},	async	Arabic: تنفيذ تعبئة المنتج كاملة مع خيار الإرسال التلقائي. English: Populate the complete product form with optional automatic submission.
extension/ admin_autofill.js	applyPanelPosition	2333	panel	async	Arabic: تطبيق موضع اللوحة المحدد. English: Apply configured panel placement or previously dragged coordinates.
extension/ admin_autofill.js	enablePanelDragging	2369	panel, handle	sync	Arabic: جعل اللوحة قابلة للسحب مع حفظ موقعها. English: Make the panel draggable and persist its coordinates.
extension/ admin_autofill.js	injectAdminPanel	2469		async	Arabic: إنشاء اللوحة العائمة بأسماء واضحة للمتجر المستهدف والمورد. English: Inject the floating panel with distinct target-store and supplier names.
extension/ admin_autofill.js	setStatus	2519	message, type = "	sync	Function in project workflow.
extension/ admin_autofill.js	runAutomaticAddIfEnabled	2641		async	Arabic: تشغيل الإضافة التلقائية فقط داخل تبويب إعادة المحاولة المؤقت. English: Run automatic submission only inside the temporary retry tab.
extension/ admin_autofill.js	setStatus	2679	message, type = "	sync	Function in project workflow.
extension/ admin_autofill.js	confirmSubmissionAfterNavigation	2736		async	Arabic: تأكيد نجاح التحويل بعد إرسال المنتج ثم إغلاق تبويب إعادة المحاولة عبر Service Worker. English: Confirm post-submit navigation, then let the service work
extension/ admin_autofill.js	installGlobalErrorLogging	2815		sync	Arabic: تسجيل أخطاء JavaScript غير المعالجة في السجل الخارجي. English: Record unhandled JavaScript errors in the external log.
extension/ admin_autofill.js	initializeAdminAutofill	2858		async	Arabic: وإعادة SPA مراقبة تنقل. English: Observe SPA navigation and restore the panel when required.
extension/ background.js	bytesToBase64	15	bytes	sync	Arabic: إلى Uint8Array تحويل على دفعات لتجنب تجاوز Base64. English: Convert bytes to Base64 in chunks to avoid call-stack overflow.
extension/ background.js	normalizeText	37	value	sync	Arabic: تنظيف قيمة نصية قبل استخدامها في الطلب أو السجل. English: Normalize a text value before request or log usage.
extension/ background.js	safeInteger	43	value, fallback = 0	sync	Arabic: تحويل قيمة إلى رقم صحيح آمن. English: Convert a value to a safe integer.

File	Function	Line	Parameters	Type	Purpose / notes
extension/ background.js	<code>decodeHtmlEntities</code>	50	value	sync	Arabic: فك HTML entities أشهر غير DOMParser دون الاعتماد على Service Worker. المتاح في English: Decode common HTML entities without DOMParser, which is unavaila
extension/ background.js	<code>parseHtmlAttributes</code>	68	tagText	sync	Arabic: HTML قراءة خصائص وسم form أو input بسيط مثل English: Parse attributes from a simple HTML tag such as input or form.
extension/ background.js	<code>extractProductForm</code>	86	html	sync	Arabic: العنور على نموذج إضافة صفحة HTML المنتج الحقيقي داخل المتجر. English: Locate the real product-add form in the store page HTML.
extension/ background.js	<code>appendOriginalHiddenFields</code>	108	formData, formHtml	sync	Arabic: استخراج الحقول المخفية وأي إعدادات CSRF الأصلية مثل مطلوبة من الخادم. English: Extract original hidden fields such as CSRF and server-required defaults.
extension/ background.js	<code>extractCsrfToken</code>	130	html	sync	Arabic: استخراج CSRF من meta عند عدم وجوده كحقل مخفي English: Extract CSRF from a meta tag when it is not available as a hidden field.
extension/ background.js	<code>setSingleFormValue</code>	151	formData, name, value	sync	Arabic: حذف كل القيم السابقة ثم إضافة قيمة مفردة. English: Remove previous values and append one value.
extension/ background.js	<code>setRepeatedFormValues</code>	158	formData, name, values	sync	Arabic: حذف القيم السابقة ثم إضافة قائمة قيم متكررة للاسم نفسه English: Replace a repeated form field with a new list of values.
extension/ background.js	<code>fetchLocalFile</code>	168	message	async	Arabic: جلب صورة محلية وإعادتها Base64 بصيغة content script إلى English: Fetch a local image and return it to the content script as Base64.
extension/ background.js	<code>fetchProductImageBlob</code>	191	imageInfo	async	Arabic: Blob جلب صورة المنتج ك Sooqify لإرسالها مباشرة إلى English: Fetch a product image as a Blob for direct Sooqify submission.
extension/ background.js	<code>forwardClientLog</code>	210	message	async	Arabic: إرسال حدث الواجهة إلى الخارجي دون تعطيل Flask سجل الأداة عند فشل الخادم. English: Send a UI event to the Flask external log without breaking the extensi
extension/ background.js	<code>updateWorkflowStatus</code>	228	productId, status, details = {}	async	Arabic: تحديث حالة المنتج في Service Worker من Flask أرشيف English: Update the product workflow status in the Flask archive from the service worker.

File	Function	Line	Parameters	Type	Purpose / notes
extension/ background.js	buildSooqifyFormData	256	product, pageHtml, formHtml	async	Arabic: متوافق مع FormData تكوين. English: Build FormData compatible with the current Sooqify product form.
extension/ background.js	extractValidationMessage	493	html	sync	Arabic: استخراج رسائل التحقق من HTML عند رفض النموذج. English: Extract validation messages from HTML when the form is rejected.
extension/ background.js	extractStoreProductId	516	finalUrl, html	sync	Arabic: المتجر من رابط ID استخراج إن كان متاحاً HTML التحويل أو. English: Extract the store product ID from the redirect URL or HTML when available.
extension/ background.js	submitProductInBackground	532	message, sender	async	Arabic: إضافة المنتج في تبويب غير نشط حتى يستخدم المتجر جلسته الحقيقيين دون مغادرة JavaScript و. English: Submit through an inactive store tab so the
extension/ background.js	openExtensionTab	545	message	async	Arabic: فتح رابط في تبويب جديد من service worker لتجنب حظر النوافذ المنبثقة. English: Open a URL in a new tab from the service worker to avoid popup blocking.
extension/ background.js	readFallbackJobs	563		async	Arabic: قراءة خريطة مهام إعادة لضمان storage.session المحاولة من Service Worker بقائها مع تعليق. English: Read retry jobs from storage.session so they survive s
extension/ background.js	writeFallbackJobs	573	jobs	async	Arabic: حفظ خريطة مهام إعادة المحاولة. English: Persist retry-job mappings.
extension/ background.js	openFallbackSubmissionTab	581	message, sender	async	Arabic: فتح تبويب آلي؛ يكون مخفياً للمحاولة الأساسية ومرتباً عند إعادة المحاولة. English: Open an automated tab; inactive for the primary attempt and visible fo
extension/ background.js	completeFallbackSubmission	684	message, sender	async	Arabic: استلام نتيجة التبويب المؤقت. English: Receive the temporary-tab result, close it, and notify the supplier page.

6. API endpoints and operational notes

The backend exposes local endpoints for health checks, AI generation, extraction, archive management, product status, image serving, and client logging. These endpoints are intended for localhost/private operation only.

7. Security and privacy

- Do not commit API keys, local archives, product images, or runtime logs.
- Keep the repository private unless you intend it to be source-available.
- Use the included proprietary license for restricted access.
- Keep Sooqify login sessions limited to trusted browser profiles.

8. Troubleshooting

Common errors include backend not running, extension context invalidated after reload, incorrect category/attribute IDs, expired Sooqify session, Groq rate limits, and invalid JSON from the AI provider. Use `alphacode.log` and the client log endpoint to diagnose.