

Reactor에서의 Debugging 방법

1. Debug Mode를 활성화 하는 방법. (Globally)
2. checkpoint() Operator를 사용하는 방법. (Locally)
3. log() operator를 사용해 Reactor Sequence에서 발생하는 Signal을 확인하는 방법.

Debugging시 알아두면 좋은 용어.

- stacktrace

호출된 메시지에 대한 Stack Frame에 대한 리포트

- assembly

새로운 Flux가 선언된 지점.

operator 추가될때마다 Mono와 Flux를 변환하는데 그지점을 각각 어셈블리라고 한다

- traceback

실패한 operator의 stacktrace를 캡처한 정보

1. Debug 모드를 사용한 Debugging.

- Debug 모드 시, Operator의 stacktrace capturing을 통해 디버깅에 필요한 정보를 수집한다.
- `Hooks.onOperatorDebug()`를 통해서 Debug 모드를 활성화 할 수 있다.
- `Hooks.onOperatorDebug()`는 Operator 체인이 선언되기 전에 수행되어야 한다.
- Debug 모드를 활성화하면 Operator 체인에서 에러 발생 시, 에러가 발생한 Operator의 위치를 알려준다.
- 사용이 쉽지만 애플리케이션 내 모든 Operator의 assembly (New Flux or Mono)를 캡처하기 때문에 비용이 많이 든다.

2번3번은 다음강의에...