

课程笔记

智能体的记忆与技能

CMU 11-768 AI Agents 第 4 讲：智能体如何在不重训模型的前提下越做越好

讲者：Daniel Fried（片头标题页署名） 笔记整理：lecture-to-notes

2026



视频作者/频道：CMU 11-768 AI Agents（视频上传者 Graham Neubig）

发布日期：2026 年课程录像

视频时长：75 分 22 秒

视频链接：<https://www.youtube.com/watch?v=6zigF2a-2Pw>

目录

1	为什么要让智能体记住跨任务的经验	2
1.1	本章小结	4
2	值得保留的三种经验	4
2.1	本章小结	6
3	人工编写的技能：格式与渐进披露	6
3.1	什么样的请求应该固化成技能	6
3.2	技能包的目录结构	7
3.3	渐进披露：让上下文只承担当下需要的信息	8
3.4	技能越多越好吗	10
3.5	本章小结	10
4	技能真的有用吗：评测与维护闭环	10
4.1	SkillsBench 的评测设计	10
4.2	平均增益与适用边界	11
4.3	技能从哪里来	12
4.4	维护闭环：让技能随使用改进	13
4.5	本章小结	14
5	外部记忆的机制：MemGPT 与冲突更新	14
5.1	MemGPT：把记忆分成层级	14
5.2	冲突更新：ADD、UPDATE、DELETE 与 NOOP	15
5.3	本章小结	17
6	从反馈与轨迹中学习	17
6.1	用自然语言反馈条件化下一次尝试	17
6.2	相似轨迹条件化	17
6.3	本章小结	18
7	从经验中归纳技能	19
7.1	技能是可复用的任务片段	19
7.2	早期工作：代码技能库与函数抽取	19
7.3	在线评测设定与技能生命周期	20
7.4	本章小结	22
8	文本技能与代码技能	22
8.1	用文本工作流表示技能	22
8.2	同一段子过程的两种表示	24
8.3	从轨迹归纳代码技能	25
8.4	代码技能的测试与修订	26
8.5	任务压缩与效率收益	27
8.6	本章小结	29

9 技能的泛化、抽象与记忆整理	30
9.1 当技能遇上不同的网站	30
9.2 用抽象类分离接口与实现	30
9.3 三种表示法的取舍	31
9.4 记忆整理：让技能库不无限膨胀	32
9.5 本章小结	33
10 记忆质量、规模与训练	33
10.1 从失败中学习	33
10.2 失败案例对不同记忆类型的影响	34
10.3 裁判准确率有多重要	35
10.4 过度检索的代价	36
10.5 训练技能归纳器	37
10.6 本章小结	39
11 总结与延伸	39

1 为什么要让智能体记住跨任务的经验

上一讲处理的是任务内部的上下文管理：在有限的窗口里决定保留哪些观察、动作与反馈。本讲把问题向前推一步。一个任务结束、窗口被清空之后，智能体能不能把这次学到的东西留下来，让未来的任务受益？如果只能靠窗口，那么每开一个新任务，之前摸索出来的做法就会一起归零。

视频用一个购物网站的例子开场。用户先要求把 Sony 耳机加入愿望清单，之后又要求查询无线键盘的价格区间。两个目标不同，但都要打开同一家商店、找到搜索框、输入关键词并点击搜索。真正被复用的就是这一段搜索子过程，而任务专属的部分只在结尾：一个把结果加入愿望清单，另一个读取价格并汇报。图 图 1 画出了这条共享结构。




图 1: 购物网站两个任务共享的搜索子过程与任务专属收尾：定位搜索框、填入查询、点击搜索按钮这一段可以复用¹

一旦承认“共享结构会反复出现”，设计问题就变成：经验应该改在系统的哪个位置？视频列出三种位置，并逐项比较利弊，如图 图 2 所示。第一种是上下文窗口，也就是上一讲反复讨论的地方；它最贴近真实发生的步骤，但代价是昂贵、含噪，而且模型还得自己判断哪些内容重要。第二种是外部工件，例如数据库记录或文件系统里的文本与代码；它可检查、可编辑、可检索，也能跨模型移植，但必须有人或智能体去归纳、筛选和维护。第三种是模型权重，也就是监督微调或强化学习；它让推理更快、行为改变更广，但更新更慢、过程不透明，而且只对特定模型生效。

¹ 视频画面时间区间：00:03:30–00:03:45。若为裁剪图，时间区间仍对应原视频画面。

Methods of updating the agent

LOCATION	PROS	CONS
Context window LAST LECTURE	high fidelity to what happened	costly, noisy, does not decide what matters
External artifacts THIS LECTURE	inspectable, editable, retrievable, portable	must be induced, selected, and maintained
Model weights SFT LECTURE	faster inference, broad behavior change	slower updates, opaque, model-specific

What experience is worth turning into an external artifact?

3

图 2: 上下文窗口、外部工件与模型权重三种更新位置的优缺点对照，三列分别标注为上一讲、本讲与后续微调讲²

为什么讲者更偏向外部工件

外部工件有两个窗口和权重都给不了的性质。第一是**可移植**：一段“如何在这家网站搜索”的说明，可以被同一个智能体框架下的多个模型使用；权重更新只属于被更新的那个模型。第二是**可检查**：人可以直接阅读、修改智能体写下的说明，也可以把自己的最佳实践写成文本交给智能体，人和系统之间因此有了一个可协商的接口。

不过，可检查与可移植并不等于免费。外部工件需要被归纳、筛选和维护，而这正是本讲后半程的主要内容。

不要把外部存储想成自动获益

把经验写进文件并不自动提升表现。写什么、什么时候写、写进去以后怎么用，每一步都可能出错。本讲后面会看到：技能加得太多会分散模型注意力；记忆里存了错误的轨迹会把模型带偏；裁判判错会把坏经验写进记忆；检索到不相关的经验甚至会让成功率下降。

外部记忆解决的是容量问题，但要让它真的被用上，工作上下文必须先被填充。本讲义把这一机制压缩成一个记号：

$$C_t = S \parallel R(M_{\text{ext}}, q_t) \parallel O_t$$

- C_t ：第 t 步送进语言模型的上下文；
- S ：系统指令，通常是只读的固定前缀；

² 视频画面时间区间：00:08:15–00:08:30。若为裁剪图，时间区间仍对应原视频画面。

- M_{ext} : 上下文窗口之外的外部记忆;
- q_t : 当前任务的描述或查询;
- R : 检索算子, 把外部记忆中与 q_t 相关的内容取回;
- O_t : 本轮工具调用返回的观察;
- $\parallel$: 按顺序拼接。

这个记号来自讲者对 MemGPT 一类系统的口述说明, 本讲义把它显式写出, 用来提醒一件事: 外部记忆本身不参与推理, 只有被检索进 C_t 的部分才会影响模型。

1.1 本章小结

外部工件把经验从一次任务的窗口里解放出来, 代价是必须被主动管理和维护。接下来的问题是: 外部存储里到底该放哪几类东西。这是下一节的分类问题。

2 值得保留的三种经验

外部存储不是无差别的仓库。视频把可保留的经验分成三类, 并为每一类给出判据, 如图 图 3 所示。




图 3: Episode、Fact、Skill 三类可保留经验的定义与适用判据³

³视频画面时间区间: 00:11:15–00:11:30。若为裁剪图, 时间区间仍对应原视频画面。

表 1: 三类经验的判据与例子（据视频第 7 页整理）

类型	是什么	什么时候值得留
Episode	一次完整的观察与动作轨迹	当具体商品、价格或步骤序列还会再次出现时
Fact	关于环境或用户的事实	当事实会反复用到，或者需要被更新时
Skill	如何完成某个子过程	当后续任务会重复同一模式时

三个判据其实在回答同一件事：未来任务与这段经验的**重叠程度**。整条轨迹保真度最高，也最贵，而且绝大多数细节不会被再次用到，因此视频明确说“不需要全部保留”。事实是最早被研究的形态，聊天助手的记忆设置就属于这一类：用户说过自己住在哪里、从事什么工作，系统把这类事实抽成文本存下来，日后重新取用。技能是最后一类，也是与智能体最相关的一类：它把“如何做”从“这次做的具体内容”里剥出来。

记忆与技能的边界

视频用一页对照把两者分开，如图 图 4 所示。记忆是从智能体自身交互中保存下来的内容，例如“上次买过某个商品”；技能是关于“该如何行动”的可复用知识，可以用文本、代码或两者混合表示，例如人写下的一份发布前检查清单，或智能体从自己成功搜索中归纳出的做法。




图 4: 记忆与技能的区别：记忆保存交互所得，技能是可复用的行动知识，载体可以是代码、文本或两者⁴

技能是否值得存在，取决于同一个子任务是否会被反复执行。视频把这一点说得很直接：如果

⁴视频画面时间区间：00:12:30–00:12:45。若为裁剪图，时间区间仍对应原视频画面。

一段子过程只做一次，把它固化成技能只是增加负担；只有重复出现时，技能才可能摊薄它的编写与维护成本。这也解释了为什么代码审查、升级依赖、发布上线这类流程特别适合做成技能：它们的规格相对固定，而且会一再发生。

人工技能与学习技能是两条互补的路线。人工技能的来源清楚、质量可控，适合承载组织政策和个人偏好，代价是编写与维护都要花人力。学习技能由智能体从自己的经历中归纳，可以自动化地形成闭环，代价是可能含噪，尤其在把技能交给另一个智能体使用时，可能出现意料之外的后果。

技能是“固定规格”的容器

视频的判据是：当你要反复做一件事，并且它遵循一套固定的规格时，就应该考虑技能。技能把这份规格从一次次的对话里拿出来，变成一份可复用的文本。至于规格在具体情境中怎么落实，仍然交给模型判断。

Episode 的隐藏成本

完整轨迹保真度最高，但它同时占用最多上下文，也最可能把与当前任务无关的细节带进来。判据是未来任务与这段经验的重叠程度，而不是这段经验本身有多完整。把整条轨迹当作默认选择，通常会让记忆迅速变得又长又吵。

2.1 本章小结

Episode、Fact、Skill 覆盖了从“这次发生了什么”到“以后该怎么做”的连续谱。其中技能最需要设计决策，因为它既要表达做法，又要在新环境里保持可用。下一节先看已经被广泛采用的人工技能格式，以及它如何用渐进披露控制上下文开销。

3 人工编写的技能：格式与渐进披露

3.1 什么样的请求应该固化成技能

视频用代码审查举例：一个人如果每次都在对话里粘贴同一段要求，就说明这段要求适合写成技能。图 5 展示了这段被反复输入的请求，包括用 Black 格式化并限制 88 列、用自定义规则跑 Ruff、为所有公开 API 加类型标注、使用 Google 风格文档字符串、以及为新函数补 Pytest。

What is a skill?

THE SAME REQUEST, TYPED INTO EVERY PULL-REQUEST CONVERSATION

Please check this Python code using:

- Black formatting with 88-char line limit
- Ruff linting with our custom rules
- Type hints for all public APIs
- Google-style docstrings
- Pytest for all new functions

- **When you want to do something repeatedly following a fixed spec.** e.g. adding tests, reviewing pull requests, upgrading dependencies
- **Here a person wrote it.** Later in the lecture the agent is asked to notice the repetition and write the skill itself
- **Implemented using a collection of files.** Documentation, scripts, and resources that provide guidance and automation

•

OpenHands - Michelini & Neubig, "How to Create Effective Agent Skills", 2026 ↗

8

图 5: 把反复输入的代码审查要求写成一个技能: 固定规格、重复执行, 例如加测试、审查拉取请求、升级依赖⁵

这些要求有一个共同点: 它们描述的是流程, 而不是某一次代码的具体问题。人写技能时知道自己的意图和出处, 质量更容易控制; 但写和维护都要花时间。当技能由智能体生成时, 从任务描述凭空造技能的效果很差, 视频引用的评测甚至显示这样做会让表现变差。可行的做法是让技能紧跟在一次真实工作流之后产生, 因为任务过程会暴露出事先想不到的约束。

3.2 技能包的目录结构

当前的事实标准叫 Agent Skills。一个技能就是一个包含若干文件的目录, 其中 SKILL.md 是必需的。图 6 展示了 python-review 技能包的布局: 目录里除了 SKILL.md, 还可以有 scripts (可执行代码)、references (补充文档) 和 assets (模板与资源)。

⁵视频画面时间区间: 00:15:30-00:15:45。若为裁剪图, 时间区间仍对应原视频画面。

Example of an authored skill

PACKAGE
python-review/
├── SKILL.md
├── scripts/
├── references/
└── assets/

Required: instructions + metadata
Optional: executable code
Optional: documentation
Optional: templates, resources

SKILL.MD

name: python-review
description: This skill should be used when the user asks to "review Python code", "check Python style", "lint Python", or mentions code quality.
triggers:
- python review
- code review
- lint python

Python Code Review
Review Python code using company standards ...

LEVEL	FILE	CONTEXT WINDOW
1	SKILL.md metadata (YAML)	Always loaded
2	SKILL.md body (Markdown)	Loaded when the agent triggers the skill
3	Bundled files (text, scripts, data)	Loaded when the agent reads the files

Progressive disclosure: Names and descriptions load up front; the rest is read only when the agent calls for it.

[Example: OpenHands, "How to Create Effective Agent Skills"](#)
[Table: Anthropic, "Equipping agents for the real world with Agent Skills"](#)
[AgentSkills specification](#)

图 6: 技能包目录结构与 SKILL.md 的必填元数据: name、description、triggers, 以及 scripts、references、assets 三个可选子目录⁶

SKILL.md 的前半部分是 YAML 元数据。视频强调其中两个字段: name 是技能的稳定名称, description 用一两句话告诉模型这个技能在什么情况下适用。元数据之后是正文, 写明技能被触发后应当执行哪些步骤。scripts、references、assets 都是可选的, 它们存在的意义不是被一次性读完, 而是当模型判断需要时再去读取。

3.3 渐进披露: 让上下文只承担当下需要的信息

技能包可能很大, 而系统不希望把成千上万个技能的全部正文都塞进上下文。视频给出的机制叫渐进披露, 分三层。第一层是元数据, 也就是每个技能的名称和描述; 只要技能对模型可用, 这一层就会出现在系统提示里。图 7 展示了这一层在系统提示中的样子: 先说明技能是什么、如何用 skill_view 读取正文, 然后列出可用技能的索引。

⁶视频画面时间区间: 00:23:15–00:23:30。若为裁剪图, 时间区间仍对应原视频画面。

Progressive Disclosure: Indexing skills

```
SYSTEM PROMPT

## Skills
Before replying, scan the skills below. If a skill matches or is even
partially relevant to your task, you MUST load it with skill_view(name)
and follow its instructions. ...

<available_skills>
code-quality:
- python-review: This skill should be used when the user asks to
  "review Python code", "check Python style", "lint Python", or
  mentions code quality.
workflow:
- submit-task: When the task is complete, take the required steps to
  submit the solution. DO NOT submit without invoking this skill.
- release-notes: ...
</available_skills>

Only proceed without loading a skill if genuinely none are relevant.
```

Abridged from HermesAgent · agent/prompt_builder.py (MIT)

图 7: 渐进披露第一层：系统提示里只放技能名与描述，模型在判断相关后用 skill_view 载入正文⁷

第二层是正文。模型判断某个技能与当前任务相关时，通过一次工具调用把 SKILL.md 的正文取回，作为工具结果进入上下文。第三层是资源，例如 scripts 里的检查脚本；模型在终端运行脚本，看到的只是脚本输出，而脚本源码本身不会进入上下文。图 图 8 把这三层按轮次列了出来：第一轮只有索引，第二轮载入正文，第三轮执行脚本并读取输出。

Progressive Disclosure: loading skills with tools

TURN	WHAT ENTERS THE CONTEXT
1 System Prompt	the index of skills: names and descriptions only <i>≈ 3k tokens in Hermes</i>
2 skill_view('python-review')	the SKILL.md body, as a tool result : the review steps, as text <i>once; invoke_skill in Assignment 1</i>
3 TERMINAL python scripts/run_checks.py src/	the script's output : Black and Ruff findings <i>the code itself never enters</i>

图 8: 渐进披露三层：系统提示中的技能索引、用 skill_view 载入的 SKILL.md 正文、以及终端脚本的输出；脚本源码本身不进入上下文⁸

⁷ 视频画面时间区间：00:24:30–00:24:45。若为裁剪图，时间区间仍对应原视频画面。

这套分层可以用一个代价式概括。设共有 N 个可用技能，第 i 个技能的元数据长度为 d_i ，被载入正文的技能集合为 $\mathcal{L}$ ，正文长度为 b_j ，则常驻开销与按需开销分别是

$$D_{\text{index}} = \sum_{i=1}^N d_i, \quad D_{\text{on-demand}} = \sum_{j \in \mathcal{L}} b_j.$$

- N ：可用技能的总数；
- d_i ：第 i 个技能的元数据长度（名称与描述）；
- $\mathcal{L}$ ：本轮被判定为相关、因而载入正文的技能集合；
- b_j ：第 j 个技能的正文长度。

渐进披露的设计意图，是让 D_{index} 尽量小、让 $D_{\text{on-demand}}$ 只在需要时发生。但 D_{index} 仍然随 N 线性增长，这正是下一段的问题。

3.4 技能越多越好吗

答案是否定的。视频提到，在一个先进的智能体里，系统提示中所有技能描述的总长度大约是 3,000 token；如果技能数量继续膨胀，模型会被不相关的内容干扰，表现反而下降。触发本身也不可控：是否调用 `skill_view` 完全取决于模型根据上下文作出的判断，因此 `description` 的写法会直接影响技能能不能在正确的时机被触发。视频由此得出一个方法论上的结论：技能需要评测，不能凭感觉认为它有理。

两个常见误解

第一，技能不是越多越好。即使元数据很短，数量足够多也会让上下文变长、注意力分散。第二，技能不会自动触发。触发是模型生成的工具调用，写得不清楚就可能该用的时候不用，或者在不该用的时候乱用。这两点都必须用评测来回答。

3.5 本章小结

人工技能把固定规格从对话搬进文件，渐进披露则让这些文件不必一次性占用上下文。但格式正确不代表有效。下一节看不依赖于个例的评测怎么做，以及技能在什么条件下真的带来增益。

4 技能真的有用吗：评测与维护闭环

4.1 SkillsBench 的评测设计

视频介绍了一个早期的系统化评测，叫 SkillsBench。它分三个阶段：先构建基准，再对技能做质量过滤，最后跑评测，如图 9 所示。技能生态一侧从网络上收集了 234,896 条候选，经过过滤后保留 2,014,000 这个规模的唯一技能集合（视频中同时给出 1,773,213 与 5,891 等中间统计）；任务一侧由人工编写了 400 个看起来可能受益于技能的任务，最终在 87 个任务、8 个领域上评测。评测覆盖 18 套模型配置、142 位贡献者与 9,396 条轨迹。

⁸视频画面时间区间：00:25:45–00:26:00。若为裁剪图，时间区间仍对应原视频画面。

Measuring improvements from skills




Figure: SkillsBench · arXiv 2602.12670

12

图 9: SkillsBench 的三阶段流水线：基准构建、技能质量过滤与评测；图中给出 2,014,000 个唯一技能、400 个任务与 9,396 条轨迹等规模数字⁹


任务与技能是分开编写的，再由任务标注者从技能池中挑出看起来适用的技能交给智能体。评测在四个智能体框架与十多个模型上进行，用人类编写的验证标准判断通过与否。之所以要在多个框架和模型上重复，是为了区分“技能质量好”与“这套模型和框架恰好会用技能”这两件事。

4.2 平均增益与适用边界

在这套受控设定下，人工技能把平均通过率从 33.9 提升到 50.5，整体上约等于 16.6 个百分点的提升。但增益并不是均匀的。图 10 的柱状图显示，只涉及一至三个技能的任务，收益明显大于需要四个以上技能的任务；SKILL.md 更短的技能组也表现出更大的增益。

⁹视频画面时间区间：00:27:00–00:27:15。若为裁剪图，时间区间仍对应原视频画面。

Gains and limits of human-authored skills



Skills raise the average pass rate from 33.9% to 50.5%.

- **Focused skills correlate with larger gains.** Tasks with 1–3 skills improve more than tasks ≥ 4 skills; shorter SKILL.md groups also show larger gains.
- **Skills still hurt on 13 of 87 tasks.** A skill can displace a better default strategy.

SkillsBench - arXiv 2602.12670

13

图 10: 人工技能带来的平均通过率提升 (从 33.9 到 50.5) 与适用边界: 任务所需技能越少、SKILL.md 越短, 增益越大¹⁰

更重要的是, 技能在 87 个任务中的 13 个上仍然有害: 一个技能可能挤掉本来更好的默认策略。视频据此把“检查技能是否真的让输出变好”列为使用技能的前提, 而不是可选项。

收益随难度递减这一现象有两种解释

任务需要的技能越多, 往往也越难, 收益本来就会被难度摊薄; 但视频同时提醒另一种可能: 可用技能越多, 模型越容易被无关内容带偏。评测本身无法完全区分这两者, 但它们指向不同的改进方向。前者是任务性质, 后者可以通过更好的检索或更强的模型来缓解。

4.3 技能从哪里来

技能包有三种来源, 如图 图 11 所示。它可以是随智能体框架一起发布的默认技能; 可以由人写好后提交到仓库的 `.agents/skills/` 目录, 或从其他仓库与注册表安装; 也可以由智能体自己创建。后一类里, 一些框架提供了 `skill_manage` 之类的工具来新建、修改或删除技能, 另一些框架提供 `skill-creator` 命令, 把刚完成的工作流拟成技能包, 再由人复核后发布。视频转述的实践建议是: 不要凭空从零写技能, 而是在刚做完一次工作流之后立刻生成它。

¹⁰ 视频画面时间区间: 00:29:15–00:29:30。若为裁剪图, 时间区间仍对应原视频画面。



图 11: 技能包的三种来源：随框架捆绑的默认集、人工安装或写入仓库、以及智能体在完成工作流后自建¹¹


4.4 维护闭环：让技能随使用改进

技能写出来只是开始。视频给出了一个具体的维护案例：OpenHands 在自己的仓库里对每个拉取请求运行审查技能，并记录每一次运行；当拉取请求合并后，用一个模型裁判统计智能体提出的建议有多少被人采纳，从而给这次运行打分；再由模型阅读运行记录，找出反复出现的失败模式。图 图 12 把这条闭环画成四个环节：运行技能、记录每次运行、打分、找出复发失败、改写 SKILL.md。案例中反复出现的两类失败是忽略仓库约定（约 15%）和批准带有严重缺陷的拉取请求（约 10%）。

¹¹ 视频画面时间区间：00:29:30–00:29:45。若为裁剪图，时间区间仍对应原视频画面。

Case study: maintaining a code-review skill

OpenHands runs a review skill of the `python-review` kind on every pull request in its own repos.



- **Evaluate the outputs.** After each PR merges, a model judge counts how many of the agent's suggestions the humans kept.
- **Have a model analyze failures.** It reads the run notes and names what recurs: ignoring repo conventions (~15%) and approving PRs with a critical flaw (~10%).
- **Update** `SKILL.md`. The same model drafts it: request changes whenever a critical issue is found, and check a suggestion against the repo before posting it.

OpenHands - Micheline & Neubig, "How to Create Effective Agent Skills", 2026

15

图 12: 代码审查技能的维护闭环: 运行、记录、评分、找出复发失败并改写 `SKILL.md`; 案例中忽略仓库约定约占 15%, 批准带严重缺陷的请求约占 10%¹²

这条闭环把技能维护变成了一个可测量的过程: 先定义一个可观测的指标 (建议被采纳的比例), 再让模型从大量样本中总结失败模式, 最后把结论写回技能文本。它也解释了为什么技能应该基于真实交互而不是凭空设想: 只有在真实任务中, 才会暴露出“哪些建议对人真正有用”这类事先无法预判的信息。

4.5 本章小结

评测给出了两点结论。技能在受控条件下确实带来平均增益, 但增益随任务复杂度下降, 而且在少数任务上有害。因此技能不是写完就结束的资产, 而是一个需要持续评测和改写的对象。下一节转向外部记忆本身的机制: 记忆如何被写入、检索, 以及当新旧信息冲突时如何更新。


5 外部记忆的机制: MemGPT 与冲突更新

5.1 MemGPT: 把记忆分成层级

MemGPT 是 2023 年的工作, 也是最早把外部记忆管理引入语言模型系统的一批论文之一。它的思路借用操作系统里的存储层级: 模型能直接读写的上下文窗口是快而小的那一层, 窗口之外则是大而慢的归档与回忆存储。图 13 给出了这套结构: 固定的系统指令、可读写的工作上下文、输出缓冲、队列管理器与函数执行器, 以及归档存储和回忆存储。

¹² 视频画面时间区间: 00:32:00-00:32:15。若为裁剪图, 时间区间仍对应原视频画面。

Managing an external memory



Figures 3 and 2: MemGPT - Packer et al., 2023

17

图 13: MemGPT 式外部记忆：系统指令只读，工作上下文可读写，归档与回忆存储通过工具调用读取，并支持写回¹³

这套设计在原文写作时很有说服力，因为当时的上下文窗口大约只有 8,000 token。今天窗口已经可以到 1,000,000 token 量级，但视频指出，想放进去的内容增长得更快，因此分层记忆对智能体仍然成立。视频举的例子是：用户提到 Six Flags，系统调用回忆存储的搜索工具，把过去提到过 Six Flags 的记录取回并放进工作上下文，模型随即可以使用这些内容。读和写都由工具调用触发，这一点与上一节技能的渐进披露是同一种思路。

5.2 冲突更新：ADD、UPDATE、DELETE 与 NOOP

只追加的记忆会遇到现实问题：用户说“我在某公司工作”，后来说“我被裁员了”，旧事实就不再成立。视频介绍的后续工作给记忆加上了更新机制。图 14 把流程分成两个阶段：抽取阶段读入最近若干条消息，由语言模型抽出一组候选记忆；更新阶段先用嵌入检索取出数据库中与候选最相似的若干条记忆，再让语言模型对每一条候选做出决策。

¹³ 视频画面时间区间：00:34:45-00:35:00。若为裁剪图，时间区间仍对应原视频画面。

Handling memory conflicts




图 14: 记忆冲突处理：抽取阶段生成候选记忆，更新阶段检索相似记忆并做出 ADD、UPDATE、DELETE 或 NOOP 决策¹⁴

四种决策的含义在图中直接标出：候选与已有记忆都不相似时执行 ADD；候选改变了某条已有记忆时执行 UPDATE；候选否定了某条记忆时执行 DELETE；候选已经存在或与任务无关时执行 NOOP。本讲义把这一决策压缩成一个记号：

$$m_{\text{new}} = f_{\text{LLM}}(m_{\text{cand}}, R_k(m_{\text{cand}})), \quad m_{\text{new}} \in \{\text{ADD}, \text{UPDATE}, \text{DELETE}, \text{NOOP}\}.$$

- m_{cand} ：从最近消息中抽取出的候选记忆；
- $R_k(m_{\text{cand}})$ ：按嵌入相似度检索出的前 k 条已有记忆；
- f_{LLM} ：由语言模型执行的冲突判定；
- m_{new} ：最终采取的更新动作。

这套“检索相关项、再改写它”的模式与线性注意力里的 Delta 类方法同构：先按查询取出已存的值，再修改它们，而不是只做追加。视频在问答中明确点出了这层类比，也提到权重层面的更新同样需要“遗忘”机制，例如机器遗忘研究。

为什么“能删”和“能改”很重要

只追加的记忆会积累过期信息，而且过期信息与最新信息同时被检索到时，模型无法判断哪个更可信。允许更新和删除，实际上是在维护记忆的一致性，而不只是控制它的容量。视频也坦言，具体的更新细节会随智能体形态而变化，但“允许修改冲突知识”这个原则是通用的。

¹⁴ 视频画面时间区间：00:36:45–00:37:00。若为裁剪图，时间区间仍对应原视频画面。

5.3 本章小结

MemGPT 给了外部记忆的骨架：分层存储、工具驱动的读写。冲突更新补上了保持一致性的机制：抽取、检索、判定、改写。这两件事都在处理“记忆里放什么”。下一节处理另一半问题：一次尝试的对错如何变成可复用的信号。

6 从反馈与轨迹中学习

6.1 用自然语言反馈条件化下一次尝试

如果一个任务允许重试，那么第一次失败本身就能提供信息。视频介绍的 Reflexion 把这一点做成了简单而有效的流程：智能体先尝试一次，由一个评估器预测这次尝试的回报；若失败，就生成一段自然语言反馈，说明哪里做错了；然后带着这段反馈重试同一个任务。图 15 给出了论文里的例子：问题是 1776 年 10 月 28 日发生在 White Plains 附近的一系列战斗，智能体第一次只答出了单场战斗的名称；模型生成的反馈指出“问题问的是一系列战斗，而我只给出了一场”，第二次尝试因此答对。




图 15: Reflexion 流程：尝试、评估回报、反思生成自然语言反馈、重试同一任务；图中给出问题、错误答案与生成的反馈¹⁵

这段反馈的价值在于它是一句可读的“诊断”，而不是一个分数。模型可以把它当作条件，在第二次尝试时避开同样的错误。视频进一步指出，这种反馈不限于同一个任务：只要反馈足够一般化，它也能帮助解决相似的任务。

6.2 相似轨迹条件化

比单条反馈更激进的方案是保存整条轨迹。视频把这一类方法概括成“相似轨迹条件化”：准备一个经验池，把过去任务的完整轨迹存进去，包括成功与失败；新任务到来时，按任务描述检索出

¹⁵ 视频画面时间区间：00:41:00–00:41:15。若为裁剪图，时间区间仍对应原视频画面。

最相关的轨迹，把它放进上下文作为参考。图 16 展示了这个过程，并列出了经验池的三种来源：离线训练阶段收集、智能体工作过程中逐步累积，或者由人手写。存储时轨迹有时会被改写和标注。




图 16: 相似轨迹条件化：把成功与失败的整条轨迹存入经验池，按任务描述召回后放进上下文；经验池可离线收集、在线累积或人工写入¹⁶

视频借这个例子定义了“轨迹”：在一次任务中，智能体从环境或用户收到的观察、它发出的工具调用，以及它产生的思维链，按顺序组成的消息序列。检索通常是把新任务的文本描述做嵌入，和池中每个任务的描述比较；也可以加一层领域约束，只召回同一领域下的轨迹。

反思有效的前提是反馈足够一般

反馈如果只描述这一次的具体错误，就只能改善同一个任务；只有把教训提升成可迁移的规则，才能帮助相似任务。视频用“问一系列战斗却只答出一场”的例子展示了这条界线：有效的反馈说的是“答案的范围错了”，而不是“这个字符串应换成另一个字符串”。

轨迹越长越贵，也越难迁移

保存整条轨迹意味着保真度最高，但也意味着上下文开销最大，而且轨迹里大量细节是与原任务绑定的，迁移到新任务时未必有用。视频把“哪些部分可复用”这个问题留给下一节：与其存整条轨迹，不如先把可复用的片段抽象出来。

6.3 本章小结

反馈把一次失败转成一句诊断，轨迹则把整段经历变成可召回的样本。两者都在扩大模型可以条件化的信息。但整条轨迹太粗，下一节讨论如何从轨迹中提取出更抽象、更容易复用的技能。

¹⁶ 视频画面时间区间：00:43:30–00:43:45。若为裁剪图，时间区间仍对应原视频画面。

7 从经验中归纳技能

7.1 技能是可复用的任务片段

图 17 把上一节的共享结构落到具体动作上。搜索商品时，智能体先向搜索框填入查询，再点击搜索按钮；报告价格区间时，前半段完全相同，只是之后多了一步读取最低价与最高价。可复用的正是“搜索”这一段，后半段是任务专属的增量。视频由此提出一个判断：技能就是任务中被复用的那一段，问题是该用什么形式表示它。




图 17: 技能是可复用的任务片段：搜索商品与报告价格区间共享同一段填入查询并提交的动作，后者只多出读取价格的步骤¹⁷


直接照搬具体动作会有一个明显弱点。如果技能记下的是“点击编号为 element145 的控件”，那么页面元素编号一变，技能就失效；换一家搜索界面不同的网站，技能同样失效。视频在问答里给出了这个反例，并说明后续讲次会用不同的动作空间来缓解元素编号问题，但跨站点的失效需要另一种机制。

7.2 早期工作：代码技能库与函数抽取

技能归纳并不是大模型时代才有的想法。视频回顾了两条前史。第一条是 Voyager，它让智能体在 Minecraft 里用代码控制角色：把“合成某件物品”“击败僵尸”这类子任务写成函数，函数可以调用更早学会的函数，因此技能库能组合出越来越复杂的行为。第二条来自程序归纳社区，以 DreamCoder 为代表：从一组由底层函数构造出的完整程序里搜索反复出现的模式，把模式抽象成新函数，再反复压缩整个程序库。图 18 把两条线索并置在一起。

¹⁷ 视频画面时间区间：00:46:00–00:46:15。若为裁剪图，时间区间仍对应原视频画面。

Skills / program induction in past work



- **Voyager.** Induce functions for increasingly complex action sequences in Minecraft, each calling earlier ones.
- **DreamCoder.** Induce functions that compress a corpus of solved programs; later search reuses them.
- **Stitch.** Fast symbolic compression: find functions that capture the most shared structure in a corpus.
- **LAPS.** Natural-language task descriptions guide which functions are induced and how programs are searched for.
- **LILO.** An LLM writes programs; Stitch compresses them into functions; the LLM names and documents each.

Figure: Voyager · Wang et al., 2023 ¹⁸ DreamCoder · Ellis et al., 2021 ¹⁹ Stitch · Bowers et al., 2023 ²⁰ LAPS · Wong et al., 2021 ²¹ LILO · Grand et al., 2024 ²²

23

图 18: 早期技能与程序归纳: Voyager 用可相互调用的代码函数组成技能库, DreamCoder 从语料中反复抽取并压缩程序结构¹⁸

这两条前史共同说明了一件事: 技能库的价值不只在于少写几步, 更在于**组合**。一旦子过程有了名字和接口, 它就能被更大的子过程调用。

7.3 在线评测设定与技能生命周期

技能归纳的效果通常在线设定下评测: 任务一个接一个到达, 智能体在完成每个任务后有机会更新技能记忆, 然后带着更新后的记忆去做下一个任务。评价指标是所有已见任务上的累积成功率。图 19 画出了这个循环: 任务依次到达, 成功之后把归纳出的技能写入记忆, 记忆随着评测流不断增长, 并在后续任务上被应用。

¹⁸ 视频画面时间区间: 00:48:00–00:48:15。若为裁剪图, 时间区间仍对应原视频画面。




图 19: 在线技能归纳设定：任务依次到达，成功即把技能写入记忆，记忆随评测流增长并在后续任务上复用¹⁹

若用 s_i 表示第 i 个任务是否成功，则第 t 个任务之后的累积成功率可以写成

$$SR_t = \frac{1}{t} \sum_{i=1}^t \mathbf{1}[s_i = \text{success}].$$


- t : 到目前为止已经完成的任务数；
- s_i : 第 i 个任务的结果；
- $\mathbf{1}[\cdot]$: 指示函数，条件成立时取 1，否则取 0；
- SR_t : 截至第 t 个任务的累积成功率。

这条指标衡量的是“越做越好”这件事本身：如果技能记忆确实有用，曲线应当随任务推进而上升，并且能够覆盖越来越复杂的任务。

技能在记忆里并不是一放不动。图 20 把技能的生命周期分成三段。LEARN 段把一次轨迹变成一条记忆：先判定轨迹是否成功，再从中归纳技能，最后决定是否收录。USE 段把记忆真正用起来：检索、选择、行动，并产生新的结果。MAINTAIN 段处理记忆老化：修复有问题的技能，或者淘汰不再使用的技能。

¹⁹视频画面时间区间：00:49:45–00:50:00。若为裁剪图，时间区间仍对应原视频画面。

The lifecycle of an induced skill



25

图 20: 技能生命周期: LEARN 段判定、归纳与收录, USE 段检索与行动, MAINTAIN 段修复与淘汰²⁰

判定 (judge) 是收录前的闸门

在归纳之前先判定轨迹是否成功, 是这类系统的共同结构。如果判定给出错误的正例, 错误做法就会被写进技能记忆, 并在后续任务中被反复使用。视频在后面的消融里专门检验了裁判准确率的影响, 这也是为什么维护阶段必须保留删除和修订的入口。

7.4 本章小结

技能是任务中被复用的片段, 代码技能库和程序归纳给了它形式上的先例。在线设定用累积成功率衡量“越做越好”, 而技能生命周期把学习者、使用者和维护者的职责分开。下一节比较两种主流的表示法: 文本技能与代码技能。

8 文本技能与代码技能

8.1 用文本工作流表示技能

Agent Workflow Memory 是 CMU 的一项工作, 做法是把工具调用序列交给语言模型, 让它找出其中可能在未来任务中复用的部分, 并输出成“工作流”。一条工作流包含两部分: 对子任务的描述, 以及完成它的动作序列。为了让工作流不只适用于某一个具体查询, 模型会把具体参数抽象成模板。图 21 给出了一个例子: 任务是把商店收到的、提到 satisfied 的评论数报给用户; 轨迹包含点击 Marketing、点击 All Reviews、填入 satisfied、点击 Search、把结果 2 发回用户; 归纳出的工作流写成“搜索匹配某词条的评论”, 动作里用占位符代替具体词条。

²⁰ 视频画面时间区间: 00:51:00-00:51:15。若为裁剪图, 时间区间仍对应原视频画面。




图 21: Agent Workflow Memory: 把工具调用轨迹归纳成带占位符的文本工作流，先由裁判判定轨迹最终状态是否正确，再决定是否收录²¹

与前面的做法一致，AWM 也用裁判作为闸门：只有判定轨迹正确的那些工作流才会被写入记忆，因为错误的经验会在未来把模型带偏。使用阶段则把这些工作流放进上下文，具体展示全部内容还是只展示文本描述，取决于技能数量和模型的上下文长度。

视频给出的在线实验结果展示了记忆复利：无记忆的基线在评测流上逐渐收敛到很低的成功率，大致在 10 附近；加入工作流记忆后，两条曲线拉开差距，差距逐渐扩大到约 22.5 个百分点，并且带记忆的智能体能够完成基线做不到的复杂任务，例如找出某地点附近的酒店并给出到附近超市的步行路径。图 22 画出了这条曲线和任务难度递增的过程。

²¹ 视频画面时间区间：00:52:45–00:53:00。若为裁剪图，时间区间仍对应原视频画面。

Cross-task memory compounding




Figure: AWM · Wang et al., ICLR 2025

28

图 22: 跨任务记忆复利: 带工作流记忆的智能体成功率高于无记忆基线, 并在评测流中完成越来越复杂的任务, 差距扩大到约 22.5 个百分点²²

8.2 同一段子过程的两种表示

把同一段搜索子过程表示成文本或代码, 差别很具体。文本表示把动作序列和示例轨迹放进上下文, 模型在新情境中重新生成每一步工具调用。它灵活: 换一个搜索词、换一个控件编号都可以临场调整; 代价是每一步都要模型亲自产生, 因此慢, 而且每次都要重新观察页面。代码表示把这段过程写成一个函数, 模型只要以正确参数调用它即可, 函数内部的三步动作由环境执行。图 图 23 把两种表示并排放在一起。

²²视频画面时间区间: 00:54:45-00:55:00。若为裁剪图, 时间区间仍对应原视频画面。

Skills as text vs skills as code

Text + examples

Task: Search for gaming accessories within a date range

Action trajectory:

```
click(1274) # Navigate to the Video Games category
fill(473, {search_terms}) # Enter search terms including product name and year
click(478) # Execute the search
```

- + **Flexible:** a hint the agent interprets and adapts to the page in front of it
- **Manual:** the agent still issues every low-level action itself, copying and modifying

Code

```
def search_product(search_box_id: str, query: str):
    """Search for a product using the search box.
    Args:
        search_box_id: ID of the search input field
        query: Search query string to enter
    Returns:
        None
    Examples:
        search_product('595', 'sony bluetooth headphones')
    """
    click(search_box_id)
    fill(search_box_id, query)
    keyboard_press('Enter')
```

`search_product('595', 'Macbook')` Usable as a tool

- + **Testable:** run it before storing it
- + **Hierarchical:** skills call skills
- + **Efficient:** one call replaces many model steps
- **Rigid:** does exactly what it says, even on a page that has changed

Workflows · AWM, Wang et al., ICLR 2025

Skill · ASI, Wang et al., COLM 2025

29

图 23: 同一段搜索子过程的两种表示：文本加示例轨迹需要模型逐步重放动作，代码函数则把动作序列封装成一次可调用操作²³

代码表示的好处不止省步数。函数可以嵌套，可以有自己的单元测试，因此可以脱离整条轨迹单独验证；函数还可以被重构。它的代价是刚性：函数内部的步骤被固定下来，环境一变化就没有回旋余地。本讲义把“技能可被组合”这件事写成下面的形式：若一件较复杂的技能由若干子技能组成，则它可以表示为

$$\text{skill}_{\text{complex}} = g(\text{skill}_1, \text{skill}_2, \dots, \text{skill}_n).$$

- skill_i ：已经学会的子技能，在代码表示中就是一个可调用的函数；
- g ：把子技能串起来的组合方式，在代码中通常是一段更外层的函数体；
- n ：参与组合的子技能数量。

组合能力让技能库像程序库一样增长：简单的函数先被学会，复杂的行为再通过调用它们实现。

8.3 从轨迹归纳代码技能

Agent Skill Induction 沿用 AWM 的整体框架，区别在于归纳的产物是代码。语言模型既善于写代码也善于读工具调用轨迹，于是它被要求生成抽象出轨迹行为的函数，并附上文档字符串；同时它还要把原来的轨迹改写成使用这些函数的版本。图 24 展示了归纳出的 `search_reviews` 函数以及改写后的轨迹。

²³视频画面时间区间：00:57:15–00:57:30。若为裁剪图，时间区间仍对应原视频画面。




图 24: Agent Skill Induction: 从工具调用轨迹归纳出带文档字符串的代码函数，并把原轨迹改写成调用这些函数的版本²⁴

代码表示带来一个文本表示没有的验证手段：函数可以被真正执行。系统不需要只对原始轨迹做裁判，而是可以执行抽象后的代码，再对执行结果做裁判。视频认为这是更强的正确性信号，因为一个能跑通并产生正确结果的函数，比一段“看起来对”的描述更可信。通过验证的函数作为工具进入记忆，模型在后续任务里直接调用它们。

```

1 def search_reviews(search_box_id, search_button_id, search_term):
2     """Search for reviews with a specific term.
3
4     Args:
5         search_box_id: id of the reviews search input
6         search_button_id: id of the search submit button
7         search_term: term to look for
8     Examples:
9         search_reviews("757", "704", "great")
10    """
11    ...

```

Listing 1: 从轨迹归纳出的代码技能（据视频第 26、27 页）

8.4 代码技能的测试与修订

代码技能可以被单独测试，因此技能本身的质量有了独立的检查入口。SkillWeaver 把收录过程写成一段循环：先为任务提出一组候选技能，再用它们实际执行任务得到一条轨迹，然后由奖励模型判断是否成功；成功就把技能加入记忆，失败就修订候选技能。图 25 给出了这段伪代码，以及一个真实的修订例子。

²⁴ 视频画面时间区间：00:59:15–00:59:30。若为裁剪图，时间区间仍对应原视频画面。

```

1 candidates = propose_skill(task)
2 episode = practice(candidates, task)
3 if reward_model(episode.actions, episode.screenshots, task):
4     memory.add(candidate)
5 else:
6     candidate = revise(candidate, task)

```

Listing 2: SkillWeaver 的技能收录循环（据视频第 28 页）




图 25: 代码技能允许单独测试: SkillWeaver 的收录循环, 以及代码检查器发现 `identify_pill` 函数声明了 `color` 参数却从未使用后给出的告警²⁵

例子中, 智能体为药品网站写了一个 `identify_pill` 函数, 签名里包含 `imprint` 与 `color` 等参数, 但函数体从未使用 `color`。代码检查器直接给出“参数 `color` 已定义但从未在函数体中使用”的告警, 这类反馈可以像上一节的反思一样被条件化, 用来生成修订版函数。也就是说, 代码技能既受益于文本技能那套裁判反馈, 又额外获得了静态检查这一层信号。


8.5 任务压缩与效率收益

代码技能最直观的收益是压缩步数。视频给出的任务是把账单地址改成 231 Willow Way, Suite 100, Chicago, IL, 60601, 再把收货地址改成 987 Sycamore Circle, Philadelphia, PA, 19102。没有记忆时, 智能体要逐步导航、逐个表单填写、逐次保存; 有了归纳出的 `navigate_to_address_settings` 与 `update_address_details` 两个函数后, 同一件事可以压成少数几步。图 图 26 对照了两种执行方式。

²⁵ 视频画面时间区间: 01:00:30–01:00:45。若为裁剪图, 时间区间仍对应原视频画面。

Task compression with code skills

I recently moved. Can you change my billing address to "231 Willow Way, Suite 100, Chicago, IL, 60601"? Then, update my shipping address to: 987 Sycamore Circle, Philadelphia, PA, 19102.



ASI · Wang et al., COLM 2025 — Figure 5, shopping site


32

图 26: 代码技能压缩任务步数: 两次地址更新从逐步点击表单变成调用 `update_address_details` 等函数完成²⁶

效率收益在这个场景里格外重要。视频解释，网页智能体的两大开销是反复观察页面（截图占据大量 token）和为每个动作生成思维链；代码技能把多次“观察、思考、动作”的循环折叠成一次函数调用，因此同时减少了 token 消耗和往返次数。图 27 给出了受控比较的结果：在具有重复结构的网页任务上，无记忆、文本技能与代码技能三者的检查点达成率分别是 41.3、59.5 与 80.2，平均每任务步数分别是 24.5、20.6 与 15.0。

²⁶ 视频画面时间区间：01:02:15–01:02:30。若为裁剪图，时间区间仍对应原视频画面。

Code skills raise success and cut steps



- Comparison between text and code skills on web tasks with repeated structure.

ASI · Wang et al., COLM 2025 — Table 2, averaged over five WebArena sites

33

图 27: 文本技能与代码技能的对照结果: 检查点达成率从 41.3 提升到 59.5 再到 80.2, 每任务步数从 24.5 降到 20.6 再到 15.0²⁷

为什么网页任务里步数如此关键

每一次与环境交互都要重新观察页面（截图是昂贵的 token），并为下一个动作生成思维链。代码技能把多次“观察、思考、动作”的循环折叠成一次函数调用，于是同时减少了观察与推理两方面的开销。这就是为什么在重复结构较强的网页任务上，效率提升与成功率提升会同时出现。

文本与代码不是二选一

两种表示各有清晰的适用面。文本技能给出灵活指导，适合环境会变化、需要模型临场判断的场合；代码技能给出可执行的固定动作，适合流程稳定、重复度高、追求效率的场合。当前标准允许一个技能包同时包含文本正文与脚本，如何把两者组合起来，视频把它列为仍有待研究的问题。

8.6 本章小结

文本工作流把轨迹抽象成模板，代码技能把模板进一步固化成可调用、可测试的函数。代码在效率和可验证性上占优，代价是刚性。接下来要回答的正是这种刚性的后果：当环境变化时，技能还能不能迁移。

²⁷ 视频画面时间区间：01:02:45–01:03:00。若为裁剪图，时间区间仍对应原视频画面。

9 技能的泛化、抽象与记忆整理

9.1 当技能遇上不同的网站

代码技能的刚性会在跨站点时暴露。视频展示了一个失败案例：技能在某个站点上归纳出来后，被应用到真实的 Target 购物网站；技能假设排序控件是一个下拉菜单，而 Target 用的是单选按钮，于是技能直接失效。这里的教训不是“不要用代码”，而是技能必须能够根据环境反馈被修改。图 图 28 画出了这个失败场景，并给出一个量化读数：只有约四分之一的情形能正确复用已学技能。




图 28: 技能跨站点泛化失败：在别的站点归纳出的技能假设排序控件是下拉菜单，遇到 Target 的单选按钮即失效²⁸

9.2 用抽象类分离接口与实现

软件工程对“同一接口、多种实现”早有成熟做法，视频介绍的 PolySkill 把它搬到技能上。第一次与某个新网站交互时，模型先写一个抽象类，定义 search_product、add_to_cart、checkout 这类方法的接口，方法体留空或只写占位；然后再写这个网站的具体实现。当智能体换到另一个网站时，已有的具体实现不再适用，模型据此写出同一抽象类的另一个实例。图 图 29 给出了抽象类与 Amazon 实现并置的结构。

²⁸ 视频画面时间区间：01:03:45–01:04:00。若为裁剪图，时间区间仍对应原视频画面。

PolySkill: one interface, many implementations	
MAINTAIN repair → retire	
PolySkill Abstract Class	PolySkill Implementation
<pre># The Abstract Domain Class, defining a "schema" for shopping sites. class AbstractShoppingSite: def search_product(self, query: str): """Searches for a product.""" def add_to_cart(self, item_id: str, quantity: int): """Adds a specified item to the shopping cart.""" def checkout(self): """Initiates the checkout process.""" ## ----- ## Compositional Skills ## ----- def find_and_add_to_cart(self, query: str, item_id: str): """Searches for a product and adds it to the cart.""" self.search_product(query) self.add_to_cart(item_id) def purchase_item(self, query: str, item_id: str): """Finds a specific product, adds it to the cart, and starts checkout.""" self.find_and_add_to_cart(query, item_id) self.checkout()</pre>	amazon <pre>class AmazonWebsite(AbstractShoppingSite): def search_product(self, query: str): click(search_bar_id) fill(search_bar_id, query) keyboard_press('Enter') def add_to_cart(self, item_id: str, quantity: int): click(add_to_cart_button_id) def checkout(self): """NOTE: Implements checkout as a composite action: first cart, then clicks checkout.""" self.view_cart() click(checkout_button_id)</pre> TARGET <pre>class TargetWebsite(AbstractShoppingSite): def search_product(self, query: str): fill(search_bar_id, query) click(search_button_id) def add_to_cart(self, item_id: str, quantity: int = 1): click(add_button_id) fill(quantity_bar_id, quantity) click(add_to_cart_button_id) def checkout(self): click(checkout_button_id)</pre>
PolySkill · Yu et al., ICLR 2026 — Table 1	
35	

图 29: PolySkill: 抽象类定义购物站点的接口契约，各站点提供具体实现，换站点时实例化新的实现²⁹

这个结构还顺带解决了规模问题：技能库里可以保留大量站点专属的实现，但任一时刻只有与当前站点相关的那个子集被激活，因此上下文不必容纳全部实现。视频把它总结为一条软件工程最佳实践向智能体的迁移。

9.3 三种表示法的取舍

到了这里，三种表示法的差异可以放在一张表里。视频用一页幻灯片给出了对照，图 图 30 是原图，表 表 1 按同样的内容整理。

²⁹ 视频画面时间区间：01:04:15–01:04:30。若为裁剪图，时间区间仍对应原视频画面。

Consequences of skill representation

REPRESENTATION	STRENGTHS	WEAKNESSES
Retrieved episode	preserves concrete behavior	long, hard to transfer
Text skill	provides flexible guidance	doesn't improve efficiency
Code skill	executable, composable, efficient	can be brittle

How much of the behavior is left to the model, and how much is fixed in the artifact?

36

图 30: 检索轨迹、文本技能与代码技能的强项与弱点对照，末行追问行为有多少交给模型、多少固定在工件里³⁰

表 2: 三种技能表示法的强项与弱点（据视频第 36 页整理）

表示法	强项	弱点
检索轨迹	保留具体行为	很长，难以迁移
文本技能	提供灵活指导	不提升效率
代码技能	可执行、可组合、效率高	可能很脆弱

表下方的追问是这一节的核心：行为有多少留给模型，多少固定在工件里。固定得越多，效率和可验证性越好，但适应性越差；留给模型的越多，适应性越强，但每一步都要重新付出推理与观察的代价。技能设计本质上是在这条轴上做选择。

9.4 记忆整理：让技能库不无限膨胀

技能库会随时间增长，而检索到越多不相关的技能，模型越容易被干扰。视频介绍了一种按使用频次整理的思路：记录每个函数被用到的次数，若使用次数低于某个与样本量相关的阈值就删掉它。TroVE 采用的做法是删除使用次数少于 $\log_{10}(n)$ 的函数，其中 n 是样本数。图 31 展示了在 MATH、Algebra、HiTab 与 GQA 等数据集上，开启遗忘后函数库规模分别压缩到原来的 74、83 与 90（百分比），同时性能没有明显损失。


³⁰ 视频画面时间区间：01:05:45–01:06:00。若为裁剪图，时间区间仍对应原视频画面。

Memory consolidation

MAINTAIN

repair

retire



- TroVE drops any function used fewer than $\frac{1}{2} \cdot \log_{10}(n)$ times, where n is the number of examples seen so far.

TroVE · Wang et al., ICML 2024

Also: Not All Skills Help — a skill that helps one task type hurts another

42

图 31: 记忆整理: 按使用频次淘汰函数, 三组实验把函数库规模分别压缩到 74%、83% 与 90%, 性能基本保持³¹

整理是维护的一部分

淘汰低频函数既是效率手段, 也是性能手段。效率上, 检索池更小、上下文更短; 性能上, 模型被无关技能干扰的机会更少。这与前面“技能太多反而变差”的观察是一致的, 说明记忆容量并不是越大越好。

9.5 本章小结

技能跨站点失效说明代码表示需要抽象层, PolySkill 用抽象类与具体实现分离了接口和行为。三种表示法各有代价, 整理机制则控制技能库的规模。到这里, 技能的产生、使用和维护已经完整。最后一节回过头来看两个更基础的问题: 记忆内容的质量, 以及能否直接训练出会归纳技能的模型。

10 记忆质量、规模与训练

10.1 从失败中学习

前面的归纳都建立在成功轨迹上, 但失败同样有信息量。视频举了一个具体的失败: 任务要求给出 Sony 蓝牙耳机的完整名称, 并给出可选型号的价格区间; 该网站的检索默认按“或者”匹配, 于是一个笼统的查询返回了 5,578 条结果。智能体被迫在大量结果中翻页, 逐渐丢失了任务目标, 最终失败。反思这条失败轨迹后得到的不是一条新轨迹, 而是一段文本策略: 查询过于笼统, 答案被淹没在成千上万条弱相关的结果里, 应当在浏览前收紧查询; 同时可以调整每页显示条数, 让模型一次看到更多条目。图 图 32 同时给出了原始任务、失败轨迹与归纳出的两条策略。

³¹ 视频画面时间区间: 01:12:00–01:12:15。若为裁剪图, 时间区间仍对应原视频画面。




图 32: 从失败中学习：一次返回 5,578 条结果的失败检索，被归纳成“收紧查询”与“调整每页显示条数”两条文本策略³²


把失败写成文本策略，而不是把失败轨迹原样存起来，是这里的关键设计。失败的轨迹往往很长，而且包含大量与教训无关的细节；一段一般化的描述反而更容易在新任务中被正确使用。

10.2 失败案例对不同记忆类型的影响

视频用一组受控实验检验了“加入失败案例”的后果，结果并不一致。图 33 的柱状图对比了 Synapse（整条轨迹）、AWM（工作流）与 ReasoningBank（文本策略）三类记忆，在只用成功案例与同时使用失败案例两种条件下的成功率。图中的读数包括 49.7、46.5、44.4、42.2、41.7 与 40.6，并标注无记忆基线为 39.0。从柱状图的整体形状看，以整条轨迹或工作流为记忆的条件在加入失败案例后下降，而以文本策略为记忆的条件上升。

³²视频画面时间区间：01:07:00–01:07:15。若为裁剪图，时间区间仍对应原视频画面。

Failures help some memory types and hurt others



ReasoningBank · Ouyang et al., ICLR 2026 — WebArena shopping, Gemini-2.5-flash

39

图 33: 失败案例对不同记忆类型的影响: 整条轨迹与工作流在加入失败案例后下降, 文本策略类记忆上升; 无记忆基线为 39.0³³


这个结果与直觉一致: 一段具体的失败轨迹里, 真正要传达的教训被埋在大量细节中, 模型可能照抄了错误的做法; 而一段“应当收紧查询”的文本策略本身就剥离了细节, 只保留可迁移的判断。视频由此把“存什么形态的记忆”列为一个独立的设计维度, 与“存不存”同等重要。

10.3 裁判准确率有多重要

如果记忆的收录依赖裁判, 那么裁判的错误会直接影响记忆质量。视频介绍了一组消融实验: 先用真实标签模拟理想裁判, 再按固定概率翻转标签, 模拟从完美裁判到随机裁判的各种准确率。图 34 画出了成功率随模拟裁判准确率变化的曲线, 横轴从 100 到 50, 纵轴读数包括 52.4、51.8、50.6、49.4、49.7、48.7、48.2、47.6 与 47。整体趋势是随裁判变差而下降, 但下降相对平缓, 在相当宽的准确率范围内仍然优于无记忆基线。

³³ 视频画面时间区间: 01:08:00–01:08:15。若为裁剪图, 时间区间仍对应原视频画面。

How much does judge accuracy matter?



- **Setup:** the real judge is imperfect. To ask how much that matters, they swap in simulated judges: the true label, flipped with a fixed probability, from oracle to coin flip.
- **Result:** performance depends on the judge accuracy, but performance improves for a wide range of judge qualities.

ReasoningBank · Ouyang et al., ICLR 2026 — judge calibration analysis

40

图 34: 裁判准确率消融: 从理想裁判到随机裁判, 成功率从 52.4 逐步降到 47 附近, 但在较宽的准确率区间内仍然有用³⁴

不完美的裁判不等于不可用

消融的结论不是“裁判必须完美”, 而是性能随裁判质量平滑变化, 并且存在一个较宽的可用区间。真正的风险出现在裁判严重偏向某一类错误时: 错误的正例会污染记忆, 并在后续任务里被反复复用。这也是为什么维护阶段必须保留删除和修订的入口。


10.4 过度检索的代价

记忆越多, 检索时越容易召回不相关的条目, 这会直接伤害性能。图 35 把成功率画成召回经验数量的函数: 随着召回的条目增多, 成功率从 45.5 依次降到 44.4、41 与 39。视频把这个现象归因于两个可能的原因: 一是记忆里确实没有与当前任务相似的经验, 硬塞进去的内容必然不相关, 这是方法在此设定下的根本限制; 二是模型本身不擅长在长上下文里排除干扰, 这一条有可能通过训练改善。

³⁴ 视频画面时间区间: 01:09:15–01:09:30。若为裁剪图, 时间区间仍对应原视频画面。

The cost of over-retrieval

USE retrieve → act



- Retrieving additional experiences can cause performance to degrade!
- Example above from ReasoningBank.
- SkillsBench found the same for human-curated skills.
- Some experiences may be irrelevant: limitations of the memory
- The agent may be limited in what it can condition on

ReasoningBank · Ouyang et al., ICLR 2026 — WebArena shopping ↗

41

图 35: 过度检索的代价: 召回更多经验时成功率从 45.5 降到 44.4、41 直至 39; SkillsBench 在人工技能上也观察到同样趋势³⁵

这两条解释指向不同的应对方式。如果问题出在记忆里没有相关内容, 那么应当扩大记忆规模或改进归纳; 如果问题出在模型被长上下文干扰, 那么应当改进检索精度、缩短上下文, 或者直接训练模型更好地忽略无关内容。

10.5 训练技能归纳器

至此所有方法都靠提示词驱动: 把历史经验交给模型, 让模型预测什么可能有用, 再把产物写进记忆。一个自然的问题是: 能不能直接训练模型来做归纳? 视频介绍了两篇同期工作, 它们把在线学习设定改造成强化学习环境: 多个相关任务依次出现, 智能体在任务之间写入和读取共享记忆, 奖励来自后续任务是否成功。图 图 36 画出了这个回路, 并给出一个关键的设计细节。

³⁵ 视频画面时间区间: 01:10:30–01:10:45。若为裁剪图, 时间区间仍对应原视频画面。

Training the skill inducer




图 36: 训练技能归纳器：把共享记忆放进强化学习回路，奖励包含“后续任务是否复用技能”，场景完成率随奖励设计从 55.4 提升到 56.6 再到 60.7³⁶

第一个任务的成功本身并不能说明“保存这段技能”是否值得，只有后续任务才能证明它的价值。因此这些工作把后续任务放进同一次 rollout：要么在一次训练样本里放两个相关任务，要么放一条横跨多任务的长轨迹。奖励也随之改进，除了任务是否成功，还额外奖励技能是否被复用：

$$r_1 = 1[\text{两个任务都成功}] + 1[\text{第二个任务复用了归纳出的技能}].$$

- r_1 ：第一个任务的训练奖励；
- $1[\text{两个任务都成功}]$ ：两个任务都完成时取 1，衡量技能是否真的有用；
- $1[\text{第二个任务复用了归纳出的技能}]$ ：技能被实际复用时取 1，鼓励系统产出可复用的产物而非一次性方案。

视频给出了三种奖励设定的对照：只看结果时场景完成率为 55.4，加入“两个任务都成功”后为 56.6，再要求“技能被成功复用”后达到 60.7。视频还提到，可以进一步加入惩罚技能库规模的奖励项，以避免技能库过度膨胀。

强化学习为什么能用在这样的流程上

共享记忆的写入、检索和使用是分不开的整体，中间还夹着文本检索这样的非可微步骤，看起来不适合端到端训练。视频的解释是：强化学习不需要过程可微，只需要能对最终结果打分。于是“把后续任务写进同一次 rollout、用任务成败与技能复用作为奖励”就足以定义训练信号。

³⁶ 视频画面时间区间：01:14:45–01:15:00。若为裁剪图，时间区间仍对应原视频画面。

10.6 本章小结

记忆的质量取决于两件事：写进去的内容是否经过正确判定，以及检索出来的内容是否真的相关。失败案例只在被抽象成策略时才有帮助，裁判的不完美会平滑地降低性能，过度检索会主动伤害表现。把归纳器放进强化学习回路，则让系统有机会学会“什么值得保存”。

11 总结与延伸

本讲回答了一个问题：智能体如何在上下文窗口之外积累经验，并把它变成可复用的技能。核心结论可以压缩成四点。

第一，可积累的经验有三类：完整轨迹、事实与技能。轨迹保真但昂贵且难以迁移；事实适合稳定、会反复用到的信息；技能是“如何做”的抽象，只在同一子过程重复出现时才有价值。三者不是互相替代的关系，而是服务于不同的复用距离。

第二，外部工件相对上下文窗口和模型权重有一个不可替代的优势：可检查、可编辑、可移植。代价是它必须被主动归纳、筛选和维护。MemGPT 的分层存储与工具驱动读写给出了骨架，冲突更新机制补上了一致性，避免过期事实与最新事实同时被检索。

第三，技能的表示法决定它的强项与边界。文本技能灵活，不提升效率；代码技能可执行、可组合、高效，但容易在环境变化时失效。把两者放进同一个技能包，是目前标准允许的做法，而如何组合仍然是一个开放问题。评测给出了一个不依赖于个例的基线：人工技能把平均通过率从 33.9 提升到 50.5，但增益集中在所需技能较少、SKILL.md 较短的任务上，并且技能在 87 个任务中的 13 个上仍然有害。

第四，记忆的收益不是单调的。过度检索会让成功率下降，失败案例只有在被抽象成文本策略时才有帮助，整理记忆反而能同时改善效率与性能。这些现象共同说明，记忆系统的设计目标不是记住一切，而是让正确的经验在正确的时刻以正确的形态出现。

视频最后把三个问题交还给听众：什么经验应当被存成轨迹、事实、策略、文本技能还是代码；智能体应当在什么时候删除或修订一个技能；在技能的创建与使用上，人与智能体应当如何分工。用本讲的证据回答，可以给出三条可操作的判据。其一，如果同一子过程会反复出现且规格稳定，就把它固化成技能，优先考虑代码表示并在环境多变时保留文本表示。其二，收录前必须有判定闸门，运行后必须有维护入口，因为错误的正例和过期的技能都会被反复复用。其三，检索预算要保守，只取确实相关的条目，因为多召回一条不相关经验带来的干扰，往往大于它可能提供的信息。

从课程的推进看，本讲把“记忆”放在了上下文管理与模型微调之间：它比上下文窗口持久，比微调灵活，代价是引入了检索质量与判定质量这两个新的不确定性来源。接下来自然会追问：当记忆中的技能积累到成百上千条时，如何让检索本身变得可靠，以及如何把归纳、检索与使用放进一个统一的训练目标里。