

课程笔记

长上下文建模与上下文管理

CMU 11-768 《AI Agents》第 3 讲: Long Context Modeling for Agents

lecture-to-notes 整理

2026 年 9 月 13 日

Refresher: attention


Linear projections

$$Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V$$


Causal self-attention

$$A = \text{softmax}\left(\frac{QK^T + M}{\sqrt{d_k}}\right), \quad O = AV$$

Notation: $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$ has token-state row x_i ; lowercase q_i, k_i, v_i denote rows of Q, K, V ; d_k is key width; $M_{i,j} = 0$ for $j \leq i$ and $-\infty$ otherwise.



30



视频作者/频道: Graham Neubig (CMU 11-768 AI Agents)

发布日期: 2026 年 (课程录播)

视频时长: 75 分 39 秒

视频链接: <https://www.youtube.com/watch?v=AiwCCvFW1uE>

目录

1 上下文为什么会爆炸：agent 的 token 账本	2
1.1 线性增长的历史，二次增长的输入	2
1.2 77,922 个 token 从哪里来	3
1.3 两个必须同时解决的挑战	4
1.4 本章小结	4
2 推理服务：prefill、decode 与四个指标	5
2.1 服务栈的组成	5
2.2 prefill 与 decode 卡住的资源不同	5
2.3 四项服务指标	6
2.4 同一个模型，不同供应商可以差两个数量级	7
2.5 本章小结	7
3 注意力的二次代价与“有效上下文”	8
3.1 一次注意力前向做了什么	8
3.2 广告上下文与有效上下文	9
3.3 本章小结	10
4 架构层（一）：局部窗口、线性注意力与确定性更新	10
4.1 局部建模：把比较数封顶	10
4.2 滑动窗口注意力：最简单的局部实现	12
4.3 线性注意力：去掉 softmax，换来可重结合的状态	13
4.4 本章小结	14
5 架构层（二）：DeltaNet、门控与逐通道遗忘	14
5.1 DeltaNet：只写入预测误差	14
5.2 门控：先遗忘，再修正	15
5.3 逐通道衰减：每个特征有自己的寿命	16
5.4 本章小结	17
6 架构层（三）：稀疏注意力与 KV 压缩	17
6.1 固定模式与内容相关：两种稀疏	18
6.2 KV 压缩：不删历史，改存更小的东西	19
6.3 本章小结	20
7 长上下文训练（一）：位置编码与长度扩展	20
7.1 从短到长：三段式课程	20
7.2 位置编码：RoPE 与 NoPE	21
7.3 长度扩展：位置插值与 YaRN	22
7.4 本章小结	25

8 长上下文训练 (二): 数据与上下文并行	25
8.1 四类训练数据	25
8.2 上下文并行: 把序列切开放在多张卡上	26
8.3 本章小结	27
9 KV cache: 复用、成本与命中率	28
9.1 缓存是怎么省下 prefill 的	28
9.2 经验收益: 从二次回到线性	28
9.3 价格: 缓存输入约为常规输入的十分之一	29
9.4 本章小结	30
10 缓存基础设施与 harness 纪律	30
10.1 PagedAttention: 像管理内存页一样管理 KV	31
10.2 RadixAttention: 用前缀树找可以复用的开头	31
10.3 harness 纪律: 不要悄悄打破前缀	33
10.4 本章小结	34
11 上下文压缩 (compaction)	35
11.1 一个具体例子	35
11.2 压缩是一种状态估计	35
11.3 压缩中保留什么	36
11.4 策略: 触发、选择、替换	37
11.5 反复压缩的漂移与评测	38
11.6 本章小结	40
12 总结与延伸	40
12.1 讲者的收束	40
12.2 整理者的综合	41
12.3 可以继续追问的问题	41
12.4 拓展阅读	42

1 上下文为什么会爆炸：agent 的 token 账本

本节回答的问题

一次 agent 会话只走了几十轮，为什么上下文会涨到几万甚至几十万 token？这些 token 由什么组成，“历史线性增长”又为什么会变成“算力二次增长”？

1.1 线性增长的历史，二次增长的输入

agent loop 的每一轮都做同一件事：把到目前为止的全部历史（系统提示、工具定义、历次工具调用与结果）重新拼成输入，再让模型续写一段。历史每轮只增加一小段，但输入长度是历史的总长，于是“线性增长的历史”变成“二次增长的累计计算量”。讲者用一句公式概括：

$$C_N = \sum_{t=1}^N (P + s t) = NP + \frac{sN(N+1)}{2}$$

- N ：到目前为止的调用轮数；
- P ：固定前缀的长度，包括 system prompt 与工具定义；
- s ：每一轮新增的历史长度，包括模型输出、工具调用与工具结果；
- C_N ： N 轮累计需要处理的 token 数，它按 N^2 增长。

讲者用一组很小的数字演示这个效应：固定前缀 $P = 1$ 、每轮新增 $s = 5$ ，前五轮的输入分别是 6、11、16、21、26 个 token，累计到第五轮已经要处理 80 个 token。幻灯片的曲线把每一轮的输入与累计输入画在一起，可以看到两者的差距随轮数迅速拉开。

Quadratic input from linear history growth




图 1：线性历史、二次输入：每轮新增 6 到 26 个 token，五轮累计已经到 80¹

¹视频画面时间区间：00:01:45–00:01:59。

这张图给出的工程结论是：能省下的计算不在“这一轮多算了什么”，而在“前面已经算过的部分能不能不重算”。如果把第 t 轮之前的内容缓存下来、只处理新增的 s 个 token，累计就从二次降为线性；本讲义第七、九节讲的 KV cache 与提示缓存，做的正是这件事。

1.2 77,922 个 token 从哪里来

讲者对自己团队的编码 agent OpenHands 做了统计：在 1,500 个会话上，平均每个会话消耗 77,922 个 token，而这些会话大多只是完成单个任务，并不是持续数天的长会话。构成如下（百分比前先写出绝对值范围的量级）：

- system prompt 与工具描述（约 15,000 到 18,000 token）：23%；
- 用户消息：9%；
- 模型的推理轨迹（reasoning）：9%；
- 模型直接回复：2%；
- 工具调用：20%；
- 工具结果：37%。

Agent prompt composition example



77,922 mean tokens per session across 1,500 OpenHands sessions

4

图 2: OpenHands 会话 token 构成：工具结果 37%、system+tools 23%、工具调用 20%²

两件事值得单独记住。第一，固定前缀并不小：OpenHands 的 system prompt 约 15,000 到 18,000 token，随着接入工具数量变化，总前缀会在 8,000 到 20,000 token 之间浮动，这直接决定了“每一轮最小成本”。第二，动态部分的大头是工具结果，占 37%，远高于模型对用户的直接回复 2%；推理轨迹占 9%，约为模型直接回复的五倍——token 主要花在“读环境”和“想”，而不是“说话”。用户消息只占 9%，却往往包含最重要的约束，这一点在第九节讨论压缩时还会回来。

² 视频画面时间区间：00:02:45–00:02:59。

这讲为什么叫 “for agents”

讲者一开始想把标题写成 “context management for long context LLMs”，因为这些技术大多是通用语言模型技术；他最终选择落在 agent 上，理由是长上下文在 agent 场景里的重要性被前置课程低估了：agent 的每一轮都在往上下文里追加指令、动作与观察，历史增长是任务的常态而不是例外。

1.3 两个必须同时解决的挑战

幻灯片把长上下文的问题拆成两个正交的挑战。**容量 (capacity)** 问的是“模型能不能真正用上需要的那段证据”；**效率 (efficiency)** 问的是“服务系统能不能负担得起把它算出来并送出去”。前者靠架构、位置编码与训练数据塑造可用的上下文，并用评测来度量；后者靠注意力实现、KV 内存、缓存与压缩，改善成本与延迟。

Two long-context challenges

Capacity

Can the model use the needed evidence?

Architecture, position encoding, and training shape usable context; evaluation measures it.

Efficiency

Can the system afford to serve it?

Attention, KV memory, caching, and compaction shape cost and latency.

5

图 3: 两类挑战：capacity 对应“模型能否用上证据”，efficiency 对应“系统能否负担服务”³

容量与效率是两条独立的战线

一个模型能接受 100 万 token 输入，不代表它能从中找回一个事实；一个系统能把成本压到十分之一，也不代表模型不会忘记中段的约束。判断长上下文方案时要把这两问分开问：谁负责让证据“可用”，谁负责让计算“可行”。本讲义第 3 节先看容量侧的失效证据，第 4 到 6 节看架构如何降低计算，第 7 到 9 节看缓存与压缩如何降低真实成本。

1.4 本章小结

agent 的历史每轮线性增加，但每轮都要重读全部历史，累计计算按轮数平方增长；OpenHands 的真实会话平均已经要 77,922 个 token，其中工具结果与固定前缀占了大头。因此长上下文不是“把

³视频画面时间区间：00:05:00–00:05:14。

窗口开大”一个问题，而是容量与效率两条战线的配合。下一节进入服务系统的视角，先弄清 prefill、decode 与四个常用指标。

2 推理服务：prefill、decode 与四个指标

本节回答的问题

一次请求在服务系统里经过哪些阶段？为什么“输入很长”和“输出很长”卡住的资源不一样？用来比较模型的 TTFT、TPOT、吞吐与成本分别测的是什么？

2.1 服务栈的组成

把模型放进产品里，请求会经过一条固定的流水线。**scheduler** 负责排队与组批 (batching)，决定哪些请求一起算；**prefill** 阶段一次处理 prompt 的全部位置，把每个 token 变成 KV；**decode** 阶段每步只生成一个新位置，并把这一步产生的 KV 追加进缓存；响应是流式返回的，缓存则是“读旧、写新”的持久状态。

Elements of the serving stack



DistServe · Zhong et al., OSDI 2024 ↗

7


图 4: 服务栈：scheduler 组批，prefill 处理全部 prompt，decode 每步一个位置，KV cache 读写⁴

2.2 prefill 与 decode 卡住的资源不同

prefill 是“一次前向处理所有输入位置”，矩阵乘法的规模大、算术密度高，因此受算力限制，延迟随 prompt 长度增长；decode 每一步只处理一个位置，计算量很小，但要把整段序列的 KV 从显存里读出来，因此受显存带宽限制。讲者提醒：这个区别决定了优化手段——长输入先想到的是减少 prefill（缓存、压缩），长输出先想到的是提高每步的显存效率（批处理、KV 压缩）。

⁴ 视频画面时间区间：00:06:15–00:06:29。

Inference phases



Prefill/decode execution model · DistServe, OSDI 2024

8

图 5: 两个推理阶段: prefill 计算密集且延迟随 prompt 增长, decode 顺序执行且受带宽限制⁵

2.3 四项服务指标

口语里说“这个模型很快”没有意义, 服务侧用四个量描述体验与成本:


- **TTFT** (time to first token): 从请求到达至收到第一个输出 token 的时间, 主要由 prefill 决定;
- **TPOT** (time per output token): 输出 token 之间的平均间隔, 主要由 decode 决定;
- **throughput** (吞吐): 单位墙钟时间完成的 token 数或请求数, 衡量整个系统而不只是单条请求;
- **cost** (成本): 输入、缓存输入与输出三部分计费之和。

$$\text{TTFT} = t_{\text{first}} - t_{\text{arrive}}, \quad \text{TPOT} = \frac{t_{\text{last}} - t_{\text{first}}}{n_{\text{out}} - 1}$$

- t_{arrive} : 请求到达服务系统的时刻;
- $t_{\text{first}}, t_{\text{last}}$: 第一个与最后一个输出 token 产生的时刻;
- n_{out} : 输出 token 数, 分母减去 1 是把首 token 的等待排除在“间隔”之外。

⁵ 视频画面时间区间: 00:07:15–00:07:29。

Serving metrics



TTFT and TPOT phase decomposition · DistServe, OSDI 2024 ↗

9

图 6: 服务指标分解: TTFT 覆盖到达至首 token, TPOT 覆盖输出 token 间隔, 另有吞吐与成本⁶

讲者强调这些指标之间存在取舍: 交互式编码 agent 最在意 TTFT 与 TPOT, 夜里跑批的后台 agent 可能完全不关心延迟, 只在乎吞吐与成本。服务商通常也希望客户明确“更在乎哪一个”, 以便针对性优化。

2.4 同一个模型, 不同供应商可以差两个数量级

讲者用 OpenRouter 的公开数据说明这种差异: 同一个 GLM 5.2, 快的供应商大约每秒 63 个 token, 另一家约 48, 主流档位约 24, 而最慢的一家只有大约每秒 3 个 token。对交互式 agent 来说, 这直接决定“等待”还是“没法用”; 对后台任务则主要影响成本与排队时间。

为什么同一模型会有不同速度

供应商可能使用不同的量化精度、不同的投机解码配置、是否实现约束解码、不同的批处理与调度策略, 服务稳定性也不一样。它们共享同一份权重, 但整条服务栈的工程水平不同, 所以 OpenRouter 的“模型页”要把 provider、价格、吞吐、TTFT 与缓存命中率分列——选模型其实是选“模型加供应商”的组合。

2.5 本章小结

服务系统把请求拆成 prefill 与 decode: 前者受算力限制、延迟随输入增长, 后者受带宽限制、按步生成; TTFT 刻画等待、TPOT 刻画生成速度、吞吐刻画系统、成本刻画账单, 四者取舍取决于交互还是后台。同一模型的供应商差异可以达到两个数量级, 因此“用哪个模型”要连同“走哪家服务”一起决定。下一节回到模型内部, 看注意力为什么天然昂贵, 以及“能塞进窗口”与“真的能找回来”为什么是两件事。

⁶视频画面时间区间: 00:07:45–00:07:59。

3 注意力的二次代价与“有效上下文”

本节回答的问题

标准注意力为什么是长上下文的瓶颈，代价到底有多大？为什么评测里一句简单的检索问题就足以暴露长上下文的失效？

3.1 一次注意力前向做了什么

自注意力先对输入做三个线性投影，得到查询、键与值，再用查询与键的相似度对值加权：

$$Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V, \quad A = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}} + M\right), \quad O = AV$$

- $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$ ：长度为 n 的 token 状态矩阵，每一行是一个位置；
- W_Q, W_K, W_V ：把 X 投影成查询、键、值的可学习矩阵；
- d_k ：单个注意力头的 key 宽度，除以 $\sqrt{d_k}$ 是为了稳定 logits 的尺度；
- M ：因果掩码， $M_{ij} = 0$ 当 $j \leq i$ 、否则为负无穷，保证每个位置只能看到自己与历史；
- A ：归一化后的注意力权重； O ：加权求和后的输出。

Refresher: attention


Linear projections

$$Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V$$

Causal self-attention

$$A = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top + M}{\sqrt{d_k}}\right), \quad O = AV$$

Notation: $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$ has token-state row z_i ; lowercase q_i, k_i, v_i denote rows of Q, K, V ; d_k is key width; $M_{ij} = 0$ for $j \leq i$ and $-\infty$ otherwise.



10

图 7: 注意力复习：Q/K/V 线性投影、因果掩码、 $A = \text{softmax}(QK^\top / \sqrt{d_k})$ 与 $O = AV$

键与值要为每个历史位置保留，这就是“注意力必须是全局的”的直接后果：查询要跟所有历史 key 比较，代价随序列长度平方增长。讲者现场算了一笔账：序列长度到 100 万时，成对比较约有

⁷ 视频画面时间区间：00:11:15–00:11:29。


$$N^2 = 10^{12}$$

次；若把每次比较对应的向量内积也算进去，讲者给出的估算量级是 10^{20} 次浮点运算。这两个数字解释了第 4 到 6 节为什么要把注意力换成局部、循环、稀疏或压缩的形式——它们都在回答“能否把成对比较的上限压成一个不随 n 增长的常数”。

3.2 广告上下文与有效上下文

讲者用“大海捞针”（needle in a haystack）说明容量侧的失效：把一句事实（例如“旧金山最好吃的三明治店”）藏进一长串 Paul Graham 文章里，再问模型这个事实。随着上下文变长、以及事实被放在文档的不同深度，弱一些的模型准确率明显下滑。幻灯片上的热力图显示，GPT-4 的检索准确率在长上下文、且事实位于文档深度 10% 到 50% 附近时开始退化。

Advertised vs. effective context



GPT-4 needle-in-a-haystack evaluation · Kamradt, 2023

11

图 8: 广告上下文与有效上下文：检索准确率随上下文长度和文档深度变化的热力图⁸

讲者提到 RULER 与 HELMET 是这一方向常用的评测集，并给出总结：上下文很长时，模型处理其中的信息可能变差。课堂上同学举出的真实失败是“忘记前面的上下文”，例如中途明确说了“不要删除这个文件”，模型后来还是把它删了——这类错误在交互式 agent 里代价很高，因为用户的增量指令往往夹在长历史中间。

能放进窗口 ≠ 能用上窗口

把窗口从 128K 扩到 1M，改的是“物理容量”；检索准确率、指令跟随、跨段推理这些“有效容量”需要通过架构、位置编码、训练数据与评测共同保证。用长上下文方案时，不要用“窗口有多大”代替“任务成功率有多高”。

⁸视频画面时间区间：00:13:00–00:13:14。

3.3 本章小结

标准注意力让每个查询与全部历史成对比较， $n = 10^6$ 时约 10^{12} 次比较、算力估算到 10^{20} 量级，这是效率侧的根问题；而“大海捞针”这类评测说明容量侧同样会失效，长窗口并不自动等于可用。接下来进入架构层：先看最直观的局部窗口与线性注意力，看它们各自如何把二次代价压下去，又付出了什么。

4 架构层（一）：局部窗口、线性注意力与确定性更新

本节回答的问题

局部窗口、线性注意力与“键值状态矩阵”分别是怎么算的？它们把复杂度降到什么程度，代价是什么？

4.1 局部建模：把比较数封顶

几乎所有长上下文架构都从同一个动作出发：不再允许每个查询看全部历史，而是把“成对比较”的数量封一个常数上限。若每个查询只与窗口 w 内的位置比较，成对比较代价从

$$O(n^2) \rightarrow O(wn)$$

- n ：序列长度；
- w ：局部窗口大小，也是每个查询保留的因果位置数；
- 当 w 是常数时，总工作量对 n 是线性的。

Local modeling

Local computation only considers a constant subset of the other data.

Pairwise-comparison cost

$$O(n^2) \rightarrow O(wn)$$

w is the local window size; for constant w , work is linear in n .

14

图 9：局部建模：只与常数个子集比较，成对比较代价从 $O(n^2)$ 降到 $O(wn)$ ⁹

⁹视频画面时间区间：00:16:30–00:16:44。

讲者把这类做法分成“局部”与“全局”两种角色：局部计算便宜但视野有限，全局计算可以跨整段序列传递信息但昂贵。今天主流模型几乎都是混合体——多次局部计算之后再插入一次全局访问，然后重复。

幻灯片的架构表把六家模型的配比摆在一起。Qwen 与 GLM、Kimi 的局部对全局之比都约为 3:1，其中 Qwen 的局部用 Gated DeltaNet、全局用稀疏检索；Nemotron 是 4:1；Inkling 是 5:1；DeepSeek V4 则把窗口注意力与交错分支的稀疏结构拼在一起。

Long-context hybrid architectures

Model	Local / stateful calculation	Global calculation	Local : global
Qwen3.8-Flash-Next	Gated DeltaNet	QSA sparse retrieval	36 : 12 $\approx$ 3:1
GLM-5.3-Flash	Kimi Delta Attention	DSA + IndexPool	34 : 11 $\approx$ 3:1
Kimi K3	Kimi Delta Attention	dense Gated MLA	69 : 24 $\approx$ 3:1
Nemotron 3 Ultra	Mamba-2	dense GQA	48 : 12 = 4:1
Inkling-Small	512-token window	dense GQA	35 : 7 = 5:1
DeepSeek-V4-Pro-0813	128-token window branch	compressed sparse / dense	interleaved branches

Qwen GLM Kimi Nemotron Inkling DeepSeek

16


图 10: 长上下文混合架构表: 局部机制与全局机制的配比集中在 3:1、4:1、5:1¹⁰

这张表的读法是先看“局部这一列”用了什么状态更新机制 (Gated DeltaNet、Kimi Delta Attention、Mamba-2 等), 再看“全局这一列”是稀疏检索、稀疏注意力还是稠密注意力, 最后看比例。比例越高, 说明模型越依赖便宜的局部状态、越少做昂贵的全局访问。

4.2 滑动窗口注意力: 最简单的局部实现

滑动窗口注意力不改注意力的公式, 只改可见集合: 每个查询只保留最近 w 个因果位置, 掩码写成 $0 \leq i - j < w$ 。工作量从 $O(n^2)$ 降到 $O(nw)$, 实现代价极低。

Sliding-window attention



Longformer · Beltagy et al., 2020

18

图 11: 滑动窗口注意力: 因果窗口掩码 $0 \leq i - j < w$, 窗口外的历史对局部层不可见¹¹

¹⁰ 视频画面时间区间: 00:18:30–00:18:44。

滑动窗口的典型取值是 512 个 token：当前块的 512 个位置，加上前面若干块的 512 个位置，每个查询因此只与约 w 个位置比较。

它有一个容易被忽略的性质：单层看不到远处，但多层堆叠后感受野会逐层扩大。第一层只能看到前两块，第二层就能看到“前一块及其前一块”，于是形成渐渐扩张的窗口。讲者说这也是它被广泛采用的原因之一：改一行掩码，就得到一个跨层扩展的局部视野。代价同样明确——单个局部层无法直接检索远处的 token，需要靠混合架构中的全局层补上。

4.3 线性注意力：去掉 softmax，换来可重结合的状态

线性注意力的出发点是把注意力的归一化拿掉。标准注意力用 softmax 把相似度变成“和为一”的权重，从而可以只把注意力放在少数相关位置上；线性注意力改用双线性分数 $q_t^\top k_i$ ，牺牲了这种“相对比较”的能力，但换来一个关键性质：求和可以重新结合。把输出写出来就能看到：

$$O_t = \sum_{i \leq t} (q_t^\top k_i) v_i = q_t^\top \sum_{i \leq t} k_i v_i^\top = q_t^\top S_t, \quad S_t = S_{t-1} + k_t v_t^\top$$

- q_t, k_t, v_t ：第 t 个位置的查询、键、值向量；
- $S_t \in \mathbb{R}^{d_k \times d_v}$ ：把“键到值”的映射压成一个固定大小的状态矩阵，与序列长度无关；
- 更新 $S_t = S_{t-1} + k_t v_t^\top$ ：每来一个新 token 只需一次外积加法，复杂度从 $O(n^2)$ 降到 $O(n)$ ，没有窗口项。

Linear attention




图 12: 线性注意力三步：去掉 softmax 归一化、改用双线性分数、重结合为固定状态 S^{12}

讲者把它类比成循环网络：状态矩阵可以一直带着，每步常数时间更新。代价是表达力下降——没有了 softmax 的非线性，模型无法像注意力那样“只挑少数相关位置”，也就失去了对历史 token 做相对比较的能力。

¹¹ 视频画面时间区间：00:19:45–00:19:59。

¹² 视频画面时间区间：00:22:00–00:22:14。

线性注意力换到的是“固定预算”而不是“免费”

$O(n)$ 的代价是把所有历史压进一个固定大小的矩阵 S 。当历史中存在大量相互冲突的信息时，加法写入会相互干扰，而且早期写入不会被显式擦除。后面的 DeltaNet 与门控机制，正是为了给这个状态加上“定向修正”和“遗忘”。

4.4 本章小结

局部窗口把成对比较封顶到 $O(wn)$ ，滑动窗口是它最简单的实现且能跨层扩大感受野；线性注意力去掉 softmax，把键值历史压成固定大小的状态矩阵 S_t ，用 $O(n)$ 的更新取代 $O(n^2)$ 的比较，代价是失去相对比较与显式擦除能力。主流模型因此采用“多次局部 + 少量全局”的混合结构，配比集中在 3:1 到 5:1。下一节看状态更新本身：DeltaNet 如何只写“预测误差”，门控与逐通道衰减又如何给状态加上遗忘。

5 架构层（二）：DeltaNet、门控与逐通道遗忘

本节回答的问题

DeltaNet 与普通线性注意力的区别在哪个词上？“门控”与“逐通道衰减”分别解决什么问题？


5.1 DeltaNet：只写入预测误差

线性注意力的更新是无条件的加法：不管状态里已经存了什么，都把 $k_t v_t^\top$ 加进去。DeltaNet 引入一个类似“误差修正”的动作。先用当前键去读状态里的预测值，再与真实值比较：

$$\hat{v}_t = S_{t-1}^\top k_t, \quad e_t = v_t - \hat{v}_t, \quad S_t = S_{t-1} + \beta_t k_t e_t^\top$$

- $\hat{v}_t$ ：用上一步状态读出的预测值；
- e_t ：预测误差，即“真实值减去预测值”；
- $\beta_t \in [0, 1]$ ：修正强度，作用类似学习率，越小更新越保守；
- S_t ：修正后的状态。注意更新方向沿 k_t ，与 k_t 无关的记忆不会被这次写入覆盖。

DeltaNet



Linear Transformers Are Secretly Fast Weight Programmers · Schlag et al., ICML 2021 ↗

21

图 13: DeltaNet: 先读出预测 $\hat{v}_t = S_{t-1}^\top k_t$, 再只写入误差 $e_t = v_t - \hat{v}_t$ ¹³

讲者解释直觉: 这一步把状态往“让当前键映射到正确值”的方向推, 同时又不会大幅改动与当前键无关的记忆。与线性注意力相比, 它多了一个“先读后写”的闭环, 因此历史冲突时状态不会简单叠加, 而是被定向修正。

5.2 门控: 先遗忘, 再修正


DeltaNet 的问题在于它缺少遗忘机制: 很久以前一个“奇怪的键”仍然可能对现在的预测产生很大影响。解决办法是在写入前先把整个状态衰减一次:

$$\tilde{S}_{t-1} = \alpha_t S_{t-1}, \quad S_t = \tilde{S}_{t-1} + \beta_t k_t \left(v_t - \tilde{S}_{t-1}^\top k_t \right)^\top$$

- $\alpha_t \in [0, 1]$: 标量保留门 (retention gate), 越小表示遗忘越快;
- $\tilde{S}_{t-1}$: 衰减后的状态;
- β_t : 照旧是定向修正的强度。取 $\alpha_t = 1$ 就退化为 DeltaNet。

¹³视频画面时间区间: 00:27:45–00:27:59。

Gated DeltaNet



Gated Delta Networks · Yang et al., 2024

22

图 14: Gated DeltaNet：先把整个状态乘 α_t 衰减，再做同一次定向修正¹⁴

讲者把两个门的分工总结成一句话： α_t 管“全局保留”， β_t 管“定向编辑”。调小 α_t 会让模型更局部，调大则让信息保留更久——这给了训练一个连续可调的“记忆长度”旋钮。

5.3 逐通道衰减：每个特征有自己的寿命


标量门控仍是“整个状态一起衰减”，但不同的 key 维度可能有多长多短的记忆需求。Kimi Delta Attention (KDA) 把标量换成向量，让每个通道独立衰减：

$$D_t = \text{Diag}(\alpha_t), \quad S_t = (I - \beta_t k_t k_t^\top) D_t S_{t-1} + \beta_t k_t v_t^\top$$

- $\alpha_t \in [0,1]^{d_k}$ ：逐通道保留门； D_t 是它的对角矩阵；
- I ： $d_k \times d_k$ 单位阵； $k_t k_t^\top$ 是沿当前键方向的投影；
- 当所有通道的保留值相同时，KDA 退化为 Gated DeltaNet。

¹⁴视频画面时间区间：00:28:45–00:28:59。

Kimi Delta Attention



Kimi Linear / KDA - Kimi Team, 2025

23

图 15: Kimi Delta Attention: 逐通道衰减 $D_t = \text{Diag}(\alpha_t)$, 每个 key 维度有独立寿命¹⁵

逐通道衰减的意义是：同一段历史里，某些特征可以长期保留，另一些可以快速遗忘，模型不必用一个统一的遗忘速度兼顾两种需求。讲者说多数这类方法“深入数学看都在试图更好地预测注意力的输出”，这里只需记住机制层面的差异——加法写入、误差修正、整体衰减、逐通道衰减，是四个递进的层次。

四个更新层次的记忆口诀

线性注意力是“加”；DeltaNet 是“先读再改，只写误差”；Gated DeltaNet 是“先衰减整块，再改误差”；KDA 是“每个通道各自衰减，再改误差”。越往后表达力越强，代价是核函数与并行实现越复杂——这一点在第七节会以“没有现成 kernel”的形式变成工程问题。

5.4 本章小结

DeltaNet 用“读出预测、只写误差”把线性注意力的加法写入变成定向修正，门控 α_t 在修正前给状态一次整体遗忘，KDA 再把标量遗忘细化到每个通道。至此局部状态的三层机制（局部窗口、线性状态、门控修正）讲完，下一节转到全局侧：稀疏注意力如何在便宜的前提下取回远处的信息，以及 KV 压缩如何缩减必须保存的键值。

6 架构层（三）：稀疏注意力与 KV 压缩

本节回答的问题

“只保留一部分历史”有哪两种做法，各自的失败模式是什么？如果不删历史，能不能把要保存的键值本身压缩变小？

¹⁵ 视频画面时间区间：00:30:15–00:30:29。

6.1 固定模式与内容相关：两种稀疏

稀疏注意力不改变“要比较”这件事，只限制比较的对象。幻灯片把它分成两族。第一族是**固定模式**：可见集合由位置决定，例如“窗口内 $0 \leq i - j < w$ 加上一组固定的全局位置 G ”。

$$S_{\text{fix}} = \{(i, j) : j \leq i, i - j < w\} \cup \{(i, g) : g \in G\}$$

- S_{fix} ：第 i 个查询允许看到的键的下标集合；
- w ：局部窗口； G ：一组固定的全局位置；
- 成本可预测、与输入无关，但模式不能随查询变化，可能恰好错过需要的那一段。

第二族是**内容相关**：先用一个便宜的打分函数（例如把查询与键下投影到很小的维度）算出每个键的分数，只保留最高的若干个，再在这个集合上做完整注意力。

$$S_{\text{dyn}} = \text{TopK}_j \ s(q_i, k_j)$$

- $s(\cdot, \cdot)$ ：廉价的相关性打分，可以是低维点积；
- S_{dyn} ：随查询变化而变化的保留集合；
- 优点是可以自适应检索；风险是选择器一旦挑错，真正相关的键就被永久排除在这一次注意力之外。

两族都在各自的保留集合上重新归一化，因此输出的权重仍然和为一。

Sparse attention




图 16: 稀疏注意力两族：固定模式 S_{fix} 依赖位置，内容相关 S_{dyn} 用 TopK 选键¹⁶

讲者补充了实现侧的区别：固定模式（以及滑动窗口这类规则结构）很容易写成高效 kernel，一般只需一遍计算；内容相关需要先算一次低维打分、选出 TopK、再做一次完整注意力，通常是两遍，

¹⁶ 视频画面时间区间：00:31:45–00:31:59。

但精度上限更高。课堂上有人问 TopK 用什么相似度，讲者回答通常是点积而不是余弦距离，也不确定是否提前做了归一化。

稀疏的失效发生在“选择器”上

固定模式的失败是“模式没有覆盖”，内容相关的失败是“打分选错了”。后者更隐蔽：模型看起来有全局访问能力，实际每一次都只看到被选择器筛过的片段。评测长上下文模型时，除了看它能否回答，还要看回答是否依赖某个本可被选中的远处证据。


6.2 KV 压缩：不删历史，改存更小的东西

稀疏注意力减少“看多少”，KV 压缩减少“存多少”。标准多头注意力（MHA）为每个头保存独立的键与值；分组查询注意力（GQA）让多个查询头共享一组键值头，把 KV 头数降到 h 的四分之一或八分之一；多查询注意力（MQA）是极端情形，所有查询头共享一组键值；多头潜在注意力（MLA）不减少头数，而是先把键值投影到一个压缩的 latent，再按头重建。

$$\text{KV bytes} = 2 \cdot L \cdot n_{\text{kv}} \cdot d_h \cdot n_{\text{ctx}} \cdot b$$

- L ：层数； n_{kv} ：键值头数； d_h ：每头维度； n_{ctx} ：上下文长度；
- b ：每个元素占的字节数；系数 2 表示键与值各存一份；
- GQA/MQA 缩小 n_{kv} ，MLA 缩小实际缓存的 $d_h \cdot n_{\text{kv}}$ 。

KV compression



GQA · Ainslie et al., 2023¹⁷ Attention comparison and MLA · DeepSeek-V2, 2024¹⁸

25

图 17: KV 压缩：GQA/MQA 减少键值头数，MLA 缓存压缩 latent 再按头重建 K/V¹⁷

¹⁷ 视频画面时间区间：00:34:15–00:34:29。

6.3 本章小结

稀疏注意力在“看多少”上做文章：固定模式便宜但可能错过，内容相关自适应但依赖选择器；KV 压缩在“存多少”上做文章：GQA/MQA 减少键值头数，MLA 缓存压缩 latent。架构层的三条路线（局部状态、稀疏全局、压缩缓存）到此齐了，它们共同把百万级上下文变成可服务的问题。下一节换一条战线：模型不是天生就能用长窗口，长上下文需要专门的训练过程。

7 长上下文训练（一）：位置编码与长度扩展


本节回答的问题

为什么把窗口直接开大不能得到长上下文能力？训练分哪几个阶段，位置编码在长度外推中扮演什么角色？

7.1 从短到长：三段式课程

长上下文的第一个训练障碍是数据：长度达到 128K 的连贯文本在互联网上并不多，超过这个量级就接近“整本书”。因此训练通常分三步：先用大量廉价数据做**短预训练**（4K 到 8K），再用较长文档做**继续训练**（32K 到 128K），最后用长文档、任务轨迹与合成课程做**长适配**（128K 以上）。

Short-to-long training



27

图 18: 短到长训练: short pretraining 4K-8K、continued training 32K-128K、long adaptation 128K+¹⁸

讲者提醒 packed sequences 只解决效率：把多篇短文档拼进一个序列能让模型学会处理靠近窗口末尾的位置，但拼进来的文档之间不应互相注意，因此它教不会“跨文档的全局连贯”。要教长上下文，还是需要真正连贯的长文档。

¹⁸ 视频画面时间区间：00:37:15-00:37:29。

7.2 位置编码：RoPE 与 NoPE

绝对位置编码给每个位置加一个固定的位置向量：

$$z_t = E[x_t] + p_t$$


- x_t ：第 t 个位置的 token id； E ：词嵌入表；
- p_t ：由 $\sin / \cos$ 生成的位置向量； z_t ：送进第一层的状态。

旋转位置编码（RoPE）改成对查询与键做旋转，让注意力分数只依赖相对位移：

$$q_i = R(i) q_i, \quad k_j = R(j) k_j, \quad q_i^\top k_j = q_i^\top R(j-i) k_j$$

- $R(t)$ ：按角度 $t\theta$ 构造的块对角旋转矩阵；
- 旋转后两者的内积只通过 $j-i$ 依赖位置差，因此“相距多远”比“绝对在哪儿”更重要；
- 值与注意力公式不变，只替换 Q 、 K 。

Rotary position embeddings (RoPE)



RoFormer · Su et al., Neurocomputing 2024

29

图 19: RoPE：对 Q 、 K 逐行旋转，分数只依赖相对位移 $q_i^\top R(j-i) k_j$ ¹⁹

讲者随后给了一个反直觉的结论：在自回归 Transformer 里，甚至可以完全不使用位置编码 (NoPE)，第一层只输入 $z_t = E[x_t]$ 。


$$A = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}} + M\right), \quad O = AV$$

- 因果掩码 M 让位置 t 只能看到 $1 \dots t$ ，每个位置看到的“历史长度”本身就不一样；

¹⁹视频画面时间区间：00:39:30–00:39:44。

- 因此即使两个相同 token 的嵌入完全相同，它们在第一次注意力后就已经因为可见范围不同而区分开；
- 在非自回归模型里所有位置互相可见，这个论证不成立，仍然需要位置编码。

No positional encoding (NoPE)



NoPE length generalization · Kazemnejad et al., NeurIPS 2023 ²⁰ Kimi K3 · NoPE with recurrent KDA ²⁰

30

图 20: NoPE: 第一层只输入 token 状态，顺序由因果计算（或循环动态）隐式给出²⁰

“没有位置编码会分不清顺序”是过时的担忧

这条结论依赖结构而不是玄学：因果掩码让每个位置的计算路径不同，带衰减的循环状态（如 Gated DeltaNet、Mamba）也让每个位置的表示随历史变化。讲者的幻灯片显示，今天主流模型的位置方案大约一半一半——部分 RoPE、完全 NoPE、或者依赖循环动态的隐式顺序。

7.3 长度扩展：位置插值与 YaRN


位置编码解决了“相对距离”，但没有解决“训练时没见过那么远”。若训练只用长度 L ，推理直接拉到 sL ，模型从未见过距离超过 L 的两个位置互相注意。位置插值的做法是把目标位置按比例压回熟悉的区间：

$$L' = sL, \quad R(t) \rightarrow R(t/s)$$

- L, L' : 原始与目标上下文上限； $s = L'/L$: 扩展倍数；
- 用 t/s 计算旋转角，使目标位置 t 落回预训练见过的相位范围；
- 等价地在 RoPE 的温度参数上除以 s ，即“拉伸”整条位置轴。

²⁰ 视频画面时间区间：00:40:00–00:40:14。

Position interpolation



Position Interpolation · Chen et al., 2023

31

图 21: 位置插值: 把训练范围 L 拉伸到 $L' = sL$, 用 $R(t) \rightarrow R(t/s)$ 复用熟悉的相位²¹


均匀插值会同时改变所有频率, YaRN 改成按频率分段: 长波长 (决定全局位置) 完全插值, 中段线性混合, 短波长 (决定局部相位) 尽量保留; 同时给注意力温度一个随 s 变化的修正。

$$A = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{T\sqrt{d_k}} + M\right), \quad T = \frac{1}{0.1 \ln s + 1}$$

- 分段系数 γ 从长波长的 0 渐变到短波长的 1, 决定该频率插值多少;
- T : 注意力温度, 扩展倍数越大, T 越小, 用来抵消注意力分布随距离变平的趋势;
- 这样既保留局部相位的分辨率, 又让远处位置落在已学过的范围里。

²¹ 视频画面时间区间: 00:42:30–00:42:44。

YaRN



YaRN · Peng et al., ICLR 2024

32

图 22: YaRN：按频率分段插值（长波长全插值、中段混合、短波长保留）并调整注意力温度²²

各家的具体路径并不相同。幻灯片列出的一组做法是：Qwen3.8-Flash-Next 用部分 RoPE 加 YaRN 扩到 1M；DeepSeek V4 采用 4K 到 16K、64K、1M 的渐进课程加 YaRN，不做 RoPE 重标定；GLM-5.3-Flash 在主注意力里用 NoPE；Kimi K3 用 NoPE 配合循环 KDA，课程是 8K 到 64K、256K、1M；Nemotron3Ultra 训练与评测都在长长度上，依赖 Mamba 的隐式顺序；Inkling 使用相对位置编码。

Model-specific extension paths

Model	Context-length training	Position method	How it reaches maximum context
Qwen3.8-Flash-Next	262K native; full curriculum undisclosed	partial RoPE	YaRN extension to 1M
DeepSeek V4	4K → 16K → 64K → 1M	partial RoPE	progressive training + YaRN
GLM-5.3-Flash	1M native; exact curriculum undisclosed	NoPE in main attention	no RoPE rescaling
Kimi K3	8K → 64K → 256K → 1M	NoPE	progressive training to 1M
Nemotron 3 Ultra	1M long-context CPT; SFT to 512K	implicit order in Mamba; no RoPE	trained/evaluated at long lengths
Inkling	1M context; curriculum undisclosed	relative position embedding	learned relative representation

Qwen DeepSeek GLM Kimi Nemotron Inkling

33

图 23: 各模型扩展路径：部分 RoPE+YaRN、NoPE、显式长长度训练与相对位置编码并存²³

²²视频画面时间区间：00:45:30–00:45:44。

为什么同一个问题会有这么多答案

位置编码的选择与局部状态机制耦合：一旦模型大量使用带衰减的循环层，顺序信息已经由状态更新携带，位置编码的必要性就下降；反过来，纯注意力模型更依赖显式的相对位置。因此“该不该用 RoPE”要在整套架构里回答。

7.4 本章小结

长上下文训练走“短预训练、继续训练、长适配”三段课程，因为超长连贯文本稀缺；位置编码从绝对位置走到 RoPE 的相对位移，再到自回归模型里可用的 NoPE；长度扩展则用位置插值把新位置压回熟悉区间，YaRN 进一步按频率分段并调整注意力温度。位置问题解决后，下一个现实问题是：训练数据从哪里来，以及几百万 token 的序列怎么放进多卡。

8 长上下文训练（二）：数据与上下文并行

本节回答的问题

真正的长上下文训练数据有哪几类，各教什么能力？把一条超长序列拆到多张卡上，代价和难点分别在哪里？

8.1 四类训练数据

讲者把长上下文数据分成四类。**打包示例**把多篇文档拼进一个窗口，token 利用率高，但要注意文档边界与跨样本泄漏；**长文档**（书籍、代码库、多文档语料）具有天然的连贯结构；**agent 轨迹**由动作与观察组成，教的是长程恢复、状态跟踪与工具使用；**合成任务**把证据与干扰项放在设计好的位置上，用来测受控的依赖关系。

Long-context data examples

Long documents coherent natural structure Books, codebases, repositories, and multi-document corpora.	Packed examples high token utilization Efficient, but boundaries and cross-example leakage matter.
Agent trajectories actions + observations Teach long-horizon recovery, state tracking, and tool use.	Synthetic tasks controlled dependencies Place evidence and distractors at designed positions.

34

图 24: 四类长上下文数据：packed examples、long documents、agent trajectories、synthetic tasks²⁴

²³ 视频画面时间区间：00:43:00–00:43:14。

²⁴ 视频画面时间区间：00:47:30–00:47:44。

公开模型会披露数据来源，但通常不披露配比与训练策略。幻灯片给出的几个例子说明课程长度和数据来源是配套的：

模型	长度课程	数据来源与构造监督
Kimi K3	8K 到 64K、256K、1M	清洗并上采样的文档与视频，全上下文排列的多模态子任务
GLM-5	32K 到 128K、200K	仓库文件、issue 与 PR，合成依赖和 agent 轨迹
Nemotron3Ultra	1M 长度的继续预训练	长文档问答，之后做 agentic 后训练
DeepSeek V4	4K 到 16K、64K、1M	科学论文与技术报告等长文档

表 1: 各模型的长上下文数据配方（据幻灯片整理）

Long-context data mixtures

Model	Natural long data	Constructed supervision	Length curriculum
Kimi K3	cleaned, upsampled documents + video	permuted multimodal subtasks with evidence across the full context	8K → 64K → 256K → 1M
GLM-5	documents; repository files, issues, PRs, and diffs	synthetic dependencies + agent trajectories	32K → 128K → 200K
Nemotron 3 Ultra	long-document QA	multi-document reasoning, sequential scans, synthetic tables	33B-token 1M CPT; SFT to 512K
DeepSeek V4	scientific papers + technical reports	agentic post-training after long-context pretraining	4K → 16K → 64K → 1M

The shared recipe is **coherent long sources + tasks whose answer depends on distant evidence + progressive length growth**.

[Kimi K3 ↗](#) [GLM-5 ↗](#) [Nemotron 3 Ultra ↗](#) [DeepSeek V4 ↗](#)

35

图 25: 数据配方表：Kimi K3 走 8K 到 1M 的课程，GLM-5 到 200K，Nemotron 做 1M 继续预训练²⁵

8.2 上下文并行：把序列切开放在多张卡上

一条百万 token 的序列，单卡显存放不下激活与 KV。上下文并行把序列按块切到 P 张设备上：每张设备负责一部分键值，然后沿环把键值块依次传给下一张设备，每个查询在自己的块与轮转到的所有键值块上做注意力，最后回到起始设备。这就是 Ring Attention 的基本形态。


$$\text{设备内存} = O\left(\frac{n d_k}{P}\right), \quad \text{总工作量} = O(n^2 d_k) \text{ (精确而非近似)}$$

- n : 序列长度; d_k : 键宽; P : 设备数;
- 注意力本身仍然是精确的，切分只是把内存分布到多张卡上，不改变计算结果;

²⁵ 视频画面时间区间：00:48:15–00:48:29。

- 通信与分块注意力重叠进行，因此额外开销主要取决于互连带宽。

Context parallelism



Ring Attention · Liu et al., 2023 ²⁶ Megatron context parallelism ²⁷

36

图 26: 上下文并行: 键值块在设备间轮转, 每设备内存约 $O(nd_k/P)$, 计算仍是精确的²⁶

讲者说上下文并行在 32K 以上就变得重要, 但它同时也是长上下文工程里最容易“卡住”的地方: 模型研究想要新的状态更新 (例如 Gated DeltaNet), 系统团队则需要为它写出支持反向传播、支持上下文并行的 kernel。讲者分享了自己的经历——曾想把一个较小的 Qwen 模型用上下文并行训练, 却发现社区里根本没有 Gated Delta Net 的现成 kernel, 只能自己实现或换方案; 而标准注意力与滑动窗口这类规则结构, kernel 要容易得多。

新机制的表达力是模型侧的收益, 也是系统侧的负债

注意力机制越“非标准” (逐通道衰减、稀疏选择、交错分支), 越难获得高效的序列并行实现。选型时要把“论文里的效果”和“我能不能在多卡上练起来、服务起来”放在同一张表里比较。

8.3 本章小结

长上下文数据分四类, 打包示例省算力但教不会跨文档连贯, 长文档与代码库提供自然连贯结构, agent 轨迹与合成任务负责长程能力; 各家模型把长度课程与数据来源配套设计。把超长序列放进多卡依靠上下文并行, 它保持精确计算、把内存推到 P 张卡, 但代价是通信与“新机制缺少 kernel”的工程摩擦。至此训练侧的三个问题——位置、数据、并行——讲完, 下一节回到服务侧最直接的省钱手段: KV cache 复用。

²⁶ 视频画面时间区间: 00:49:45–00:49:59。

9 KV cache: 复用、成本与命中率

本节回答的问题

为什么第 t 轮的输入里绝大部分是可以不重算的？缓存的收益有多大，账单上的“缓存输入”为什么能便宜一个数量级？


9.1 缓存是怎么省下 prefill 的

在第 2 节的服务栈里，prefill 会把 prompt 的每个位置算出键值。到了下一轮，prompt 只是“上一轮的 prompt + 上一轮的输出 + 新的工具结果”。其中前面那一大段前缀与上一轮逐字节相同，它们的键值完全可以原样复用，只有新追加的部分需要重新算。

$$N_{\text{new}}(t) = s, \quad N_{\text{prefix}}(t) = \sum_{i < t} s = s(t-1)$$

- $N_{\text{new}}(t)$: 第 t 轮真正需要新算的 token 数，等于这一轮新增的历史；
- $N_{\text{prefix}}(t)$: 可以命中的历史前缀；到第 50 轮，前缀大约是新增输入的 50 倍；
- 无缓存时每轮都要重算前缀，缓存后每轮只算新增部分。

KV caching during decoding



KV and prompt-state reuse · Prompt Cache, MLSys 2024

38

图 27: KV 缓存：调用内输出扩展缓存，调用间 tool result 作为新输入、prefill 后并入可复用前缀²⁷

9.2 经验收益：从二次回到线性


幻灯片引用的实测把“每轮从头 prefill”与“复用 KV”画在同一张图上：不缓存的每调用成本随序列长度呈二次增长，缓存之后近似线性；缓存带来的优势在 CPU、A40 与 RTX 4090 上都存在，且序列越长越明显。

²⁷ 视频画面时间区间：00:54:00–00:54:14。

$$\text{无缓存成本} \propto \sum_{t=1}^N (P + st), \quad \text{缓存成本} \propto P + sN$$

- 左侧是每轮重算全部前缀的累计成本，按 N^2 增长；
- 右侧只在第一轮算完整前缀，之后每轮只算新增的 s ；
- 差异不来自“某个算子变快”，而来自“同一段前缀只算一次”。

Empirical benefits of cache reuse



Measured physical cost and provider API price are different quantities.

Prompt Cache · Gim et al., 2024 ²⁸ Can I Buy Your KV Cache? · 2026 ²⁹

39

图 28: 缓存复用的经验收益：每调用成本与延迟在 CPU、A40、RTX4090 上均随复用次数下降²⁸

9.3 价格：缓存输入约为常规输入的十分之一

讲者从各家的公开定价里得出一个稳定规律：缓存命中（cache read）的单价约为常规输入的十分之一。幻灯片把若干模型的常规输入、缓存输入与输出单价并排列出；讲者同时提醒，“cached”只指缓存读取，写入缓存（cache creation）可能单独计费，而且同一家的价格还可能分平峰与高峰。

$$\text{cost} = c_{\text{in}} N_{\text{in}}^{\text{new}} + c_{\text{cached}} N_{\text{cached}} + c_{\text{out}} N_{\text{out}}$$

- $c_{\text{in}}, c_{\text{cached}}, c_{\text{out}}$ ：常规输入、缓存输入、输出的单价；
- N_{cached} ：命中的前缀 token 数，通常远大于 $N_{\text{in}}^{\text{new}}$ ；
- 由于 $c_{\text{cached}} \approx 0.1 c_{\text{in}}$ 、而 $c_{\text{out}} \approx 5 c_{\text{in}}$ ，输出与缓存输入之间可以差到约 50 倍。

²⁸ 视频画面时间区间：00:54:30–00:54:44。

Cached-token API pricing

Model	Cached input	Regular input	Output
DeepSeek V4 Flash	\$0.007-0.014	\$0.22-0.44	\$0.66-1.32
GLM-5.2	\$0.26	\$1.40	\$4.40
Kimi K3	\$0.30	\$3.00	\$15.00
GPT-5.6 Luna	\$0.02	\$0.20	\$1.20
GPT-5.6 Sol	\$0.40	\$4.00	\$20.00
Claude Opus 5	\$0.50	\$5.00	\$25.00

USD per 1M tokens · prices checked Aug. 30, 2026
"Cached" means a cache read/hit; cache creation may be billed separately.
DeepSeek range: off-peak-peak.

DeepSeek ↗ Z.AI ↗ Kimi ↗ OpenAI ↗ Anthropic ↗

40

图 29: 缓存输入定价: 若干模型按常规输入、缓存输入与输出三列排出的单价 (USD/百万 token)²⁹

讲者现场问了“多高的缓存命中率算好”: 课堂回答是 80% 到 90% 这一档, 也有人提到 95% 以上。讲者自己的判断是命中率要到 90 到 95 这个区间才算健康, 低于它就要检查是不是哪里打破了前缀。

把缓存命中率当成一等指标

命中率不是服务商的内部指标, 而是 agent 设计质量的直接体现: 它决定了账单、TTFT 与可支持的会话长度。讲者的建议是把“缓存命中的 token 数、TTFT、驱逐情况”当成和成功率一样的常规监控项。

9.4 本章小结

KV cache 让上一轮已经算过的前缀不必重算, 把每轮成本从“前缀加新增”降到“只算新增”; 经验上它把二次成本拉回线性, 定价上缓存输入约为常规输入的十分之一, 使得命中率成为 agent 的核心指标。下一节看支撑这套机制的基础设施, 以及 harness 侧为了不破坏缓存必须遵守的纪律。

10 缓存基础设施与 harness 纪律

本节回答的问题


服务端用什么结构管理成千上万条 KV 前缀? 如果自己写 harness, 哪些看似合理的做法会悄悄让缓存失效?

²⁹视频画面时间区间: 00:55:00-00:55:14。

10.1 PagedAttention: 像管理内存页一样管理 KV

vLLM 的主要技术贡献是把 KV cache 按物理块管理。每块保存固定数量的 token 的键值，逻辑上连续的序列通过一张 block table 映射到不连续的物理块，于是不同序列可以共享块、序列结束时可以整块回收。

Paged KV-cache allocation



Block-table translation · vLLM / PagedAttention · Kwon et al., SOSP 2023

41


图 30: Paged KV-cache: 物理块、逻辑块与 block table 的地址翻译，支持按块分配与驱逐³⁰

10.2 RadixAttention: 用前缀树找可以复用的开头

SGLang 的 RadixAttention 用一棵基数树 (radix tree) 保存已经处理过的前缀。新请求到来时先沿树匹配公共前缀，命中的部分直接复用，只需为新后缀计算；请求结束后按 LRU 驱逐叶子节点。

³⁰ 视频画面时间区间: 00:58:30-00:58:44。

RadixAttention prefix sharing



RadixAttention operations (steps 3-5) · SGLang · Zheng et al., 2023

42

图 31: RadixAttention: 基数树匹配公共前缀，命中后复用、追加后缀，LRU 驱逐叶子³¹

这套结构最初是为聊天机器人设计的（多轮对话天然共享前缀），但对 agent 更重要，因为 agent 的历史更长、请求更频繁。除了单机内的复用，多机部署还要做**缓存感知路由**：请求进来时按“可复用前缀长度减去队列惩罚”选择 worker，把请求送到缓存最匹配的那台机器上。

Cache-aware request routing



SGLang v0.4 · cache-aware load balancing


43

图 32: 缓存感知路由：router 按可复用前缀长度减队列惩罚选择 worker（18K match 对 2K match）³²

³¹ 视频画面时间区间：00:59:15–00:59:29。

³² 视频画面时间区间：00:59:45–00:59:59。

讲者用 OpenRouter 的供应商数据说明这些工程差异会直接暴露在指标上：同一个模型，不同供应商的缓存命中率可以从 2.2% 到 95.0% 不等，最慢的一家（讲者点名 Mistral）命中率最差。他同时提醒这不能完全归咎于供应商水平，也可能反映各家承载的工作负载不同；但缓存路由与驱逐速度确实是可优化项。



Providers	Price	Throughput	Latency	Cache Hit Rate
OpenAI	\$0.7316	\$7.26	\$2.31	85.4%
Mistral	\$0.3216	\$4.40	\$1.40	85.6%
...	\$0.1663	\$3.149	\$0.50	86.7%
...	\$0.3095	\$3.304	\$1.05	86.7%
...	\$0.181	\$1.832	\$0.42	86.8%
...	\$0.3608	\$6.60	\$2.10	92.0%
...	\$0.3095	\$4.147	\$1.19	93.3%
...	\$0.1505	\$2.284	\$0.684	93.6%
...	\$0.2317	\$3.035	\$0.966	95.0%

图 33: 同一模型各供应商的缓存命中率：从 2.2% 到 95.0%，差异直接进入账单³³

缓存会过期，而且不会给你打折

供应商不会无限期保存前缀：讲者记得 Anthropic 早年只有 5 分钟，现在可以选到 1 小时，但可能需要额外付费；过期后窗口被驱逐，下一次请求就要重新 prefill。对使用者不利的一点是单价不随命中率变化——同样按 token 收费，命中失败的部分等于白付。多机集群可能有 64 或 128 个节点，节点间路由与驱逐策略因此直接决定实际成本。

10.3 harness 纪律：不要悄悄打破前缀

对写 harness 的人来说，缓存能否命中取决于一个非常严格的条件：**前缀必须逐字节一致**。因此讲者列出了一组“看起来合理但完全禁止”的做法。

```

1 def build_request(stable_system_prompt, stable_tools, history,
2                   user_text, now_iso):
3     # 1) prefix: system prompt + tool schema, byte-identical every step
4     prefix = serialize(stable_system_prompt) + serialize(stable_tools)
5
6     # 2) volatile state is appended to the LAST message, never to the prefix
7     tail = user_text + "\n\n[current_time: ]" + now_iso + "]"
8
9     # 3) unchanged prefix -> provider can reuse its KV / page cache

```


³³视频画面时间区间：00:61:00-00:61:14。

```
return prefix + history + [tail]
```

Listing 1: 缓存友好的消息拼装（按讲者的三条纪律改写）

第一，**不要每一步都改 system message**。把当前时间日期写进 system prompt 是最常见的错误：时间每步都变，前缀每步都不同，等于完全没有缓存。需要时间就追加到最后一条用户消息或最近一条工具结果里。第二，**中途换工具是允许的**，改的是后缀而不是前缀。第三，**不要每一步切到不同模型**：换到别的模型意味着重新 prefill，而且回到贵模型时它之前的缓存已经不在，等于为高价 token 付两次钱。讲者说，只有当切换节省的费用能盖过重新 prefill 的成本时才值得做。

Prompt design for cache reuse



44

图 34: 缓存友好的提示设计：稳定前缀、变化状态只追加尾部、度量复用、避免时间戳等扰动³⁴

三个最常见的“缓存杀手”

(1) 把时间、日期、运行编号写进 system prompt；(2) 每一步重新序列化工具定义，字段顺序或空白发生变化；(3) 为省钱频繁切换模型或供应商。它们的共同特征是“只改变了前缀的一小部分”，但缓存要求的是整段前缀一致，一处不同就全部失效。

10.4 本章小结

服务端用 PagedAttention 的块表与 RadixAttention 的前缀树管理 KV 复用，多机还要按可复用前缀做路由，供应商之间的命中率可以差到 2.2% 与 95.0%；harness 侧则必须守住“前缀逐字节稳定”这条纪律，把变化的状态放在尾部、避免频繁换模型。缓存解决的是“不要重算已经算过的”，但它并不减少可见的历史长度——当历史真的长到无法承受时，就要动最后的工具：压缩。

³⁴视频画面时间区间：00:65:00–00:65:14。

11 上下文压缩 (compaction)


本节回答的问题

压缩到底删掉了什么、保留了什么？什么时候触发、用什么方式替换？为什么一个在基准上不掉分的压缩策略，到了真实使用里会让 agent 行为失常？

11.1 一个具体例子

幻灯片给了一个最小易懂的压缩场景：目标是把超时的 CI 修好。压缩前，历史里塞着一条 24K 行的日志，里面反复出现 “address already in use”；压缩后只留下四样东西——原因（端口冲突）、做过并验证过的动作（改为 `--workers=1` 后通过）、证据的位置（`/tmp/ci.log`），以及下一步（提交 PR）。

Compaction example



46

图 35: 压缩示例：把 24K 行日志压成原因、验证过的命令、证据路径与下一步动作³⁵

压缩的价值在这里很直观：日志里 99% 的内容对后续动作没有影响，但“端口冲突”这个结论、“已验证”这个状态和证据路径必须留下。压缩的错误方式是吧日志截断成前若干行，那样既丢结论又留噪声。

11.2 压缩是一种状态估计

讲者给出一个更准确的形式化：压缩器 C 把完整历史 H_t 映射成有预算 B 的工作状态 s_t 。


$$s_t = C(H_t, B), \quad |s_t| \leq B, \quad p(A_{\text{future}} | H_t) \approx p(A_{\text{future}} | s_t)$$

- H_t : 到时刻 t 的完整历史； s_t : 压缩后的工作状态； B : 状态允许的 token 预算；
- 第一条约束“表示有界”要求 s_t 不超过预算；

³⁵ 视频画面时间区间：00:67:15–00:67:29。

- 第二个近似“行为保真”要求基于 s_t 的未来动作分布与基于完整历史时接近；
- 与之并列的第三个要求“可恢复”：精确锚点要原样保留，并留下指回原始证据的指针。

Compaction as state estimation



47

图 36: 压缩作为状态估计: $s_t = C(H_t, B)$, 要求行为保真、表示有界与可恢复³⁶

这个形式化解释了两类常见误解。把压缩当成“摘要”只满足表示有界，不保证行为保真；把压缩当成“截断”连可恢复性也丢掉了，因为被丢的内容既不在状态里也没有指针。

11.3 压缩中保留什么

幻灯片把模型可见的上下文分成三类处理。**精确保留**的是锚点（目标与约束）与最近的尾部（当前尝试与最新结果）；**编码**的是中段，把决策与进展压成 checkpoint；**外置**的是证据，把大日志变成“3 个失败点 + 命令 + 产物路径”放进 evidence store，需要时再取回；剩下的重复内容与被取代的尝试直接丢弃。

³⁶视频画面时间区间：00:67:45–00:67:59。

What survives compaction




图 37: 压缩中保留什么: 锚点与最近尾部精确保留, 中段编码为 checkpoint, 证据外置到 evidence store³⁷

讲者特别强调“保护开头”: 会话最开始的目标与约束往往最重要, 而它恰恰最容易被通用摘要算法当成“陈旧内容”丢掉。他提到自己在课上问“agent 会忘掉什么”时, 得到的回答之一正是“会话最开头的东西”——这有时是现有 harness 的设计缺陷, 好的实现会刻意不删除开头。

11.4 策略: 触发、选择、替换

压缩策略可以拆成三个决策。**触发**有三种: 按 token 阈值 (例如到 200K 就压缩)、按供应商的硬上限 (被上下文溢出逼着压)、或按用户手动请求 (编码工具里的 `/compact`)。**选择**决定保护哪一段: 保护开头、压缩较老的中段、保留最近尾部, 并在完整的轮次或工具调用边界上切分。**替换**决定用什么形式承载中段: 可读的自由文本摘要、要求特定字段的结构化 checkpoint (通过一次工具调用产出), 或者供应商提供的不可读不透明条目。

³⁷ 视频画面时间区间: 00:68:45–00:68:59。

Compaction policy decisions



Codex [↗] OpenCode [↗] PI [↗] Hermes [↗] OpenHands [↗]

49

图 38: 压缩策略三要素：触发（阈值/溢出/手动）、选择（保护开头、压缩中段、保留尾部）、替换方式³⁸

讲者提到常见的三种替换形态：自由文本摘要最通用；结构化 checkpoint 要求压缩必须回答“目标、决策、进度、标识符”等固定字段，可审计性更好；有的厂商（讲者认为主要是 OpenAI）把压缩结果加密成不可读的内容，你看不到它删了什么。无论哪种，替换都应该在语义边界上发生，而不是把一个工具结果从中间切断。

11.5 反复压缩的漂移与评测


压缩不是一次性动作。会话继续，新的历史 R_k 又会加进来，下一次压缩是在“上一份摘要”的基础上再做一次：

$$S_{k+1} = C(S_k \oplus R_k)$$

- S_k ：第 k 次压缩后的工作状态； R_k ：其后新增的历史；
- $\oplus$ ：把新增历史追加到已有状态上；
- 每一次更新都继承上一次的近似，误差会累积，因此“压一次没问题”不代表“压十次没问题”。

³⁸ 视频画面时间区间：00:71:30–00:71:44。

Repeated compaction drift




ReSum · summary-conditioned agent continuation ↗

50

图 39: 反复压缩的漂移: 每次更新都继承上一份 checkpoint, 约束可能在多轮压缩中遗失³⁹

评测压缩不能只看最终任务成功率。幻灯片给出“基于续跑”的评测: 先植入一段状态(约束、决策、产物), 用生产策略压缩, 再让 agent 继续; 随后分别测状态召回(约束与标识符是否还在)、任务成功(续跑是否正确)、效率(token、延迟、成本)与稳定性(反复压缩后的表现)。

Continuation-based evaluation



51

图 40: 基于续跑的评测: 压缩后测量状态召回、任务成功、效率与反复压缩的稳定性⁴⁰

讲者讲了一个亲历的教训: OpenHands 早期做过一版他们认为生产可用的压缩策略, 在当时常

³⁹ 视频画面时间区间: 00:72:00–00:72:14。

⁴⁰ 视频画面时间区间: 00:72:15–00:72:29。

用的编码基准 SWE-bench 上完全不掉分，还省了大量 token；但放进真实系统后，agent 开始做很蠢的事——因为它忘了自己已经提交过 PR，同一功能连开了 5 个 PR；又因为基准只覆盖了“单个用户消息”的会话，它会把会话中途的用户指令压掉。结论是：只在单轮基准上验证压缩是不够的，必须有覆盖多轮交互的稳健基准，并且要在真实使用中测。

压缩的失败常常是“静默”的

被丢掉的约束不会报错，模型会继续用剩下的信息自信地行动，直到做出违规操作——删文件、重复提交、忽略中途指令。因此压缩的验收标准不是“摘要读起来像”，而是“续跑行为一致”。凡是涉及不可逆动作（删除、发布、付费）的 agent，压缩前后都应保留显式约束并要求重新确认。

11.6 本章小结

压缩把完整历史映成有预算的工作状态，必须以行为保真、表示有界、可恢复三条标准衡量；做法上是保护开头与最近尾部、把中段编码成 checkpoint、把证据外置成可按需取回的形式；策略由触发、选择、替换三个决策组成。反复压缩会累积漂移，评测必须看续跑行为而不只是摘要质量。最后回到整条链路，看这五层如何分工。

12 总结与延伸


本节回答的问题

把这一讲的全部机制放在一张图里，它们各自负责什么、在哪里交接？

12.1 讲者的收束

讲者用一张“长上下文系统栈”收尾：agent loop 会不断把指令、动作与环境观察塞进上下文 (Growth)；prefill、decode、稠密注意力与 KV 内存制造了不同的瓶颈 (Inference)；局部、循环、稀疏与压缩机制决定历史中哪些部分仍然可达 (Architecture)；稳定的前缀避免重复 prefill，但并不减少可见历史的长度 (Caching)；压缩负责在超出预算时保留意图、精确任务状态、最近工作与恢复路径，并且要用续跑来验证 (Compaction)。

The long-context system stack



53

图 41: 长上下文系统栈: Growth、Inference、Architecture、Caching、Compaction 五层各司其职⁴¹

12.2 整理者的综合

把这一讲压缩成一句判断：**长上下文不是单一技术，而是一条从注意力实现一直贯穿到提示拼装的流水线**。每一层解决的是不同的问题，换层不能替代。架构层把每个查询必须比较的位置数封顶，把历史压进固定大小的状态，或用稀疏与压缩减少要保存的键值，从而让百万级序列“算得起”；训练层用位置编码、长度课程与配套数据让模型“用得动”这些位置；缓存层让已经算过的前缀只算一次，把重复的二次成本拉回线性；压缩层在预算耗尽时做出取舍，决定哪些历史继续对模型可见。

四层之间的交接点也值得记住：缓存只对“逐字节相同的前缀”生效，所以 harness 的拼装顺序属于性能设计而不是代码风格；压缩会改变可见历史，因此必须与缓存协同——压缩后的新前缀当然无法命中旧缓存，这正是压缩要尽量稀疏触发、并按语义边界执行的原因；上下文并行与新的状态更新机制相互制约，说明模型架构的选择同时也是服务与训练工程的选择。

最后是可操作的检查清单：新会话开始前固定 system prompt 与工具定义；把时间、运行编号这类易变状态放在最后一条消息里；把缓存命中率、TTFT 与驱逐情况作为常规指标；对任何压缩策略，先在多轮交互的基准上验证，再在真实使用中观察它有没有丢失中途指令与已完成动作。

12.3 可以继续追问的问题

- 本讲没有展开 subagent 作为上下文管理手段的作用；讲者在问答里明确说“subagent 是，但我们留到后面讲”（对应下一讲 skills and memory）。
- 缓存是否会分层（GPU 显存到 CPU 内存再到磁盘）？课堂上有人问，讲者坦承自己不知道答案，并说这是一个值得做的后续实验。

⁴¹ 视频画面时间区间：00:75:00–00:75:14。

- 内容相关稀疏注意力的选择器用什么相似度、是否需要归一化，讲者回答“通常是点积”，细节留在论文里。
- 如何为上下文并行实现非标准状态更新（如 Gated Delta Net）的 kernel，是模型与系统团队之间的长期摩擦点，讲者以自己的经历说明它经常决定一个想法能否落地。

12.4 拓展阅读

讲义提到的机制对应以下公开工作，供读者按图索骥：注意力原始论文（Vaswani 等，2017）、PagedAttention 与 vLLM（Kwon 等，SOSP 2023）、RadixAttention 与 SGLang、Ring Attention（Liu 等，2023）、位置插值（Chen 等，2023）、RoPE（Su 等，2024）、NoPE 的长度泛化分析（Kazemnejad 等，NeurIPS 2023）、YaRN（Peng 等，ICLR 2024）、Gated Delta Networks（Yang 等，2024）、Kimi Linear/KDA（Kimi 团队，2025）、GQA（Ainslie 等，2023）与 MLA（DeepSeek-V2，2024）。这些内容以幻灯片标注为准，本讲义未引入幻灯片之外的结论。