License 等待与执行超时

CMDBUF Studio · 原生 Tk 本机版补充 39 · 2026 年 11 月 11 日

VCS 编译已加入 -lca。回归会自动排队等待许可证，等待时间没有上限；无需在用例或 GUI 中手动填写等待参数。所有操作继续通过本机 Make 执行。

自动使用的命令参数

阶段	自动参数	等待与进程期限
VCS 编译	-lca -licqueue +vcs+lic+wait	许可证排队；编译进程无外层超时。
simv 仿真	+vcs+lic+wait	启动前不限时；启动后才计算执行超时。
URG 合并	+urg+lic+wait	许可证排队；合并进程无外层超时。

TIMEOUT 只约束启动后的执行

默认 TIMEOUT=120：VCS 触发 cbStartOfSimulation 后，才开始计算 120 秒执行时间。排队和启动时间不计入；这是实际经过的秒数，与 SV 仿真时间、#1 或周期数不同。TIMEOUT=0 可关闭执行超时。启动回调不驱动 DUT，也不增加仿真时间延迟。

```
make compile
make regress SEEDS=1,2,42 JOBS=2 WAVES=1 TIMEOUT=120
make regress SEEDS=1,2,42 JOBS=2 WAVES=1 TIMEOUT=0
```

GUI 与运行记录

回归计划中的“仿真执行超时 / 秒”可填 0。任务状态区分等待 License / 启动与正在执行，并显示并行任务数量。等待不会计作 FAIL 或 TIMEOUT；实际启动后超时仍判 TIMEOUT。

“结果与波形”可打开 sim.process.json，查看 startup_wait_seconds、execution_seconds 和超时范围。启动等待耗时包含许可证排队及进程初始化，不能当作精确的许可证排队时长。

旧结果重放与验证范围

旧归档没有启动回调时，保留原二进制并关闭整个重放进程的超时，日志提示 LEGACY_LICENSE_WAIT。新归档重放保留启动回调校验及执行超时；输入、时钟复位和完整采样均已核对一致。

Linux 57 项单元测试、76 项检查模式与 fatal 检查、11 个 TC 正例及 13 个预期失败反例通过。真实 VCS / URG 回归已验证参数和结果；长等待用受控延迟启动测试验证，未人为耗尽或更改许可证服务器。