

BASE DE DATOS II**CONTENIDOS Y ACTIVIDADES****SEGURIDAD EN BASES DE DATOS****TRABAJAMOS EN MYSQL WORKBENCH**

Para esta práctica utilizaremos el MySQL WorkBench y ejecutaremos los siguientes comandos desde una cuenta con privilegios de administrador.

CREAR UNA BASE DE DATOS LLAMADA EMPRESA CON UNA TABLA EMPLEADOS

```
CREATE DATABASE empresa;
```

```
USE empresa;
```

```
CREATE TABLE empleados (
```

```
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    puesto VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
    salario DECIMAL(10,2) NOT NULL
```

```
);
```

INGRESAREMOS ALGUNOS DATOS EN LA TABLA.

```
INSERT INTO empleados (nombre, puesto, salario) VALUES
```

```
('Ana López', 'Gerente', 5000),
```

```
('Carlos Pérez', 'Desarrollador', 3000),
```

```
('María González', 'Diseñadora', 2800);
```

AHORA HAREMOS UNA COPIA DE SEGURIDAD

```
mysqldump -u root -p empresa > backup_empresa.sql
```

ELIMINAR LA BASE DE DATOS PARA SIMULAR UN ERROR

```
DROP DATABASE empresa;
```

RESTAURAR LA BASE DE DATOS DESDE LA COPIA DE SEGURIDAD

```
sh
```

```
CopiarEditar
```

```
mysql -u root -p empresa < backup_empresa.sql
```

VERIFICAR QUE LOS DATOS SE HAYAN RESTAURADO CORRECTAMENTE.**PENSEMOS**

- ¿Qué sucede si no se hacen copias de seguridad con frecuencia?
- ¿Cómo se puede programar una copia de seguridad automática?