奶了个奶 —— 基于 AI 分步协作的三消堆叠消除游戏

课程：《面向对象设计与分析》 | 开发方式：AI 编程代理分阶段协作（P00～P10 提示词驱动） | 完成时间：2026-11-01

项目	内容
程序形态	纯前端单页应用，双击 `nailegenai/index.html` 直接运行
代码规模	42 个源文件、5981 行（其中非空非注释 4390 行）、素材 17 个文件约 1.7 MB
交互记录	21 条（`docs/07-AI交互记录.md` 的 R-01～R-21）
过程文档	需求分析、系统分析、系统设计、开发计划、交互记录共 5 份 + 6 张 PlantUML 图
本文对应要求	第 1 章项目概况	第 3 章 AI 开发过程（≥50%）	第 4 章 人工测试过程	第 5 章 总结与展望	附录

第 1 章 项目概况

1.1 选题理由

我选"三消堆叠消除"（机制同《羊了个羊》）而不是课程里常见的五子棋，原因是这两类题目的**难点位置完全不同**。

五子棋的难点在"规则"：判五连、判禁手、判胜负，规则本身是清楚的一条条，写错了跑一局就能看出来。它的对象关系也简单——棋盘、棋子、玩家、规则，几乎是一张平面图。而三消堆叠消除的规则只有三句话（点没被压住的牌、同图标满三张消除、槽位满七张失败），难点却全在**状态**上：

1. **遮挡关系是全局的**。一张牌能不能点，不取决于它自己，而取决于"有没有别的牌压在它上面"。这条性质不属于任何一张牌，必须有一个对象专门持有它——这就是我后来把"覆盖判定"收进 `Board` 而不是塞进 `Tile` 的直接原因。

2. **一个动作会同时改三个地方**。点一下牌，牌堆少一张、槽位多一张、可能还有三张被消掉、可能还判定失败、可能还要记一条可撤销命令。这五个后果必须**同时生效或同时不生效**，否则玩家会看到"牌进了槽位但没计步"这种鬼现象。
3. **存在"数量必须守恒"的硬约束**。每种图标的牌数必须始终是 3 的倍数，否则最后会剩一两张永远消不掉——而这种错**不会报错**，只会表现为"这局打不完"。这类不变量必须在生成、移出、洗牌、撤销四条路径上同时守住。

与课程五子棋例子的差别可以概括成一张表：

维度	五子棋	奶了个奶
状态维度	棋盘格（二维）	层号 × 格位（三维，含遮挡偏序）
对象间关系	棋子 ⊂ 棋盘（组合）	牌 ⊂ 牌堆、牌 ⊂ 槽位（同一张牌在容器间迁移）
硬约束	落子位置合法	3 的倍数不变量、槽位容量 7、层号范围
动作的失败面	落子非法即拒绝	一次点击可能同时触发入槽、消除、失败判定
可撤销性	通常不做	必须做，且道具也要能撤销

所以这个题目虽然"小"，但它逼着我把**职责边界**和**不变量**这两件事想清楚——这正好是这门课要我练的东西。

1.2 项目简介

一句话定位：**一款可以在浏览器里双击打开、离线可玩、能存档、有三个难度和三种道具的三消堆叠消除小游戏**。

- 三个关卡：入门 4 层 60 张 / 进阶 6 层 108 张 / 挑战 6 层 144 张，图标种类依次 10 / 12 / 16 种。
- 三种道具：撤销（回退一步，道具自身也能被撤销）、移出（把槽位最前面几张牌拿到暂存区，随时点回槽位）、洗牌（只换图标、不动位置）。
- 记录与流程：计时、步数、按关卡分别保存最佳记录、暂停、二次确认重开、玩法说明与设置（音效开关、减少动效）。
- 本地存档：进行中的对局、最佳记录、设置全部存 `localStorage`，刷新后接着玩。

1.3 运行环境

项	要求 / 说明
运行方式	双击 `nailegenai/index.html`；无需安装、无需构建、无需服务器
浏览器	Chrome / Edge 最新版（使用了 `:root` 自定义属性、CSS 动画、WebAudio）
网络	**完全不发请求**：图标、背景图、脚本、样式全部本地文件
存储	`localStorage` 三个键，不上传、不埋点
分辨率	1280×720 以上体验最佳；窗口缩放时舞台按 `min` 比例自适应

1.4 功能展示

以下截图全部来自实际运行的程序（由无头浏览器渲染真实页面取得，非手绘）。




图 1-1　选关界面：三个关卡按钮上直接显示该关的最佳记录（用时 + 步数），说明"最佳记录按关卡分别保存、只在更优时更新"这条需求确实落到了界面上。




图 1-2　对局界面：牌堆由多层错位堆叠的牌组成，被压住的牌整体压暗、可点的牌明亮；底部是道具条与 7 格槽位。这张图说明了"同一张牌在牌堆里是一个状态、进槽位是另一个状态"的两个视觉分区。




图 1-3　三消反馈：同图标第三张入槽时，槽位上方飘出"凑齐三张"提示。这张图说明"消除"这个动作除了改状态，还必须给玩家一个可感知的确认。



图 1-4　移出到暂存区：用"移出"后，槽位最前面的三张牌被拿到左下角的暂存区（可随时点回槽位），道具条上"移出"由 ×2 变为 ×1。这张图说明道具是**改变位置而不改变数量**的操作。




图 1-5　通关结算：显示用时、步数、剩余牌数，并在破纪录时标出"★ 新纪录"。这张图说明"结算"与"记录"是两件事：结算只报事实，记录另存一份。

1.5 已知限制

编号	限制	影响
L-1	关卡可解性是"构造性保证"，不是运行时求解器验证	生成器保证存在通关序列（AC-33 可验证），但不保证玩家一定找得到
L-2	洗牌只做"整组置换图标"，不保证洗后局面更好	洗牌是救急道具，可能出现"洗了还是难"
L-3	动画时长与缓动写死在 CSS/常量里	低配机上 144 张牌的错峰动画可能掉帧，只能靠"减少动效"开关规避
L-4	未做移动端适配	手机上 7 格槽位 + 暂存区会换行，触控热区偏小
L-5	存档不保存撤销栈	刷新后撤销按钮置灰，界面会提示一句（设计上的取舍，见 DD-06）
L-6	生成的牌面每次开局不同	同一关卡两次进入不是同一局，不适合"背板通关"

第 3 章 AI 开发过程

3.1 需求分析

3.1.1 起始提示词（POO）

我先用一条"启动约束"把 AI 的边界框住：**这一轮不准写代码、不准写需求**，只准复述理解、列核心对象、提问题。

```
你是面向对象项目开发助手。我们要一起完成《面向对象设计与分析》课程大作业：开发一个"三消堆叠消除"小游戏（机制同《羊了个羊》），纯前端实现。

【技术约束】
- 原生 HTML + CSS + JavaScript，不用框架、不用构建工具、不用第三方库；
- 双击 index.html 即可运行，接口全部本地，不发任何网络请求；
- 关卡进度、最佳记录、设置存 localStorage；
- 渲染用 DOM + CSS（每张牌是一个绝对定位元素），不用 Canvas。

【游戏机制（复述用，不是最终需求）】
牌面由多层堆叠的牌组成，每张牌有一个图标；只有"正上方没有未消除的牌压着它"的牌才能点击。点击后该牌飞入底部 7 格槽位；槽位中同图标凑满 3 张立即消除；槽位满 7 张且无法消除 → 失败；牌堆全部清空 → 通关。道具：撤销（回退一步，含道具使用）、移出（把槽位里的牌移回牌堆顶）、洗牌（重排剩余牌图标）。

【本轮只做三件事，不要写代码、不要做需求文档】
1. 用不超过 10 行复述你对这个项目的理解（玩法一句话、核心难点一句话、你打算怎么分阶段）；
2. 列出你认为的"核心对象"清单（只写名字 + 一句话职责，8～14 个）；
3. 提出 3～5 个你现在就必须问清楚的问题（例如：牌堆分层怎么排布？道具次数是否有限？是否需要音效？）。

【禁止】输出任何 HTML/CSS/JS 代码；输出需求表格；自行决定上面没说的玩法细节。
```

我为什么这么问：我在第一次用 AI 写代码时踩过的坑是"它一口气给我 600 行，我看着像对的、跑起来全是错的"。所以 POO 的目的不是拿结果，而是**确认它有没有理**

解、并且先把不确定的地方摊出来。它的 5 个问题（牌堆怎么排布、道具次数是否有限、挑战关要不要"恶意难度"、要不要音效、三关是否自由选择）确实是我没想清的地方，我逐条答了：排布可以按"配置给行列 + 生成器算坐标 + 纯视觉抖动"、次数固定、要恶意难度、三关自由选择，音效那条我当时没答（后来在需求文档里列成待确认问题）。

3.1.2 主提示词（P01）

第一阶段：需求分析。这是项目的起点，也是唯一一次从零确定需求范围的机会；请严格依据我给出的项目设想做需求分析，不要写代码、不要做系统设计。

【项目设想】
"奶了个奶"——三消堆叠消除小游戏（Web 单页版），单机、纯前端、本地存储。
牌面为多层错位堆叠的图标牌；只能点击未被上层遮挡的牌；点击后进入底部 7 格槽位；
槽位中同一图标满 3 张自动消除；槽位满 7 张且无法消除即失败；牌堆清空即通关。
提供三个难度关卡（入门 / 进阶 / 挑战），提供三种道具（撤销、移出、洗牌），
提供计时、步数、最佳记录、暂停、重开与设置。本期不做联网、排行榜、账号、广告、内购。

【请完成】
1. 角色分析：区分"人"参与者与"系统"参与者（玩家、牌堆生成器、槽位判定、计时器），给出角色清单与角色—功能域关系。
2. 功能需求：按功能域分组（牌堆与关卡、点击与消除、槽位与失败判定、道具、记录与设置），每条给
【需求编号 FR-xx / 需求名称 / 需求描述 / 优先级 P0-P2 / 涉及角色】，编号连续不跳号。
3. 业务规则 BR-xx：必须覆盖——覆盖判定（可点击条件）、槽位容量 7、三消即时消除、
每种图标牌数必须为 3 的倍数、道具使用不破坏"3 的倍数"不变量、撤销语义（单步可回退、道具可撤销、次数归还）、
移出道具的落点规则、洗牌只换图标不换位置、失败/通关后禁止操作、计时在暂停时停止、存档与刷新恢复。
4. 非功能需求 NFR-xx：运行环境、性能（首屏 <1.5s、点击反馈 <100ms、动画不掉帧）、

隐私（数据不出本机）、容量（挑战关 144 张牌仍流畅）、可扩展性（新增图标/关卡的代价）、
代码结构、界面、可测试性（生成器与判定逻辑可脱离浏览器验证）、可读性。
5. 用例分析：用例清单（UC-xx，含参与者与关联需求）+ 关键用例详述（主流程、分支/异常、后置条件）+ 用例图（Mermaid，标注 include 关系）。
6. 验收标准 AC-xx：每条可被人工观察或操作验证，写明"操作步骤 + 预期结果"，并建立 需求→用例→验收 的追溯矩阵。
7. 数据需求：列出需要持久化的对象及其关键属性。
8. 待确认问题清单：把你不确定的地方集中列在文末（编号 Q-xx + 影响范围），不要自行替我做决定。

【输出】
- 文件：docs/02-需求分析.md，Markdown，含目录，表格为主、正文为辅；
- 自查：逐条核对「每个 FR 至少被一个 UC 和至少一个 AC 覆盖」「P0 需求必须是缺了就演示不了的」「每种图标的牌数是否为 3 的倍数这条不变量，是否每条相关规则都对齐了」；
- 文末附"统计与自查"一节：P0/P1/P2 各自数量与编号、FR 总数、UC 总数、AC 总数，以及覆盖性自查结论。

我为什么这么问：需求阶段最容易出的问题是"需求写成愿望"，比如"操作要流畅""界面要好看"——这种句子后面根本没法验收。所以我要求每条需求必须带**编号 + 优先级 + 涉及角色**，每条验收必须写成**操作步骤 → 预期结果**，并且要求它自己建追溯矩阵。另外我把 11 条业务规则一条条列出来点名叫它覆盖，因为我担心它漏掉"道具不能破坏不变量"这种隐蔽约束。

3.1.3 AI 输出摘要

AI 按 P01 产出了 docs/02-需求分析.md，规模如下（数字与文档 11.1 节一致）：

项目	数量	说明
角色	4	R-01 玩家（人）、R-02 牌堆生成器、R-03 槽位判定、R-04 计时器
功能需求 FR	26	5 个功能域，编号 FR-01～FR-26 连续
业务规则 BR	13	BR-01～BR-13
非功能需求 NFR	9	NFR-01～NFR-09
用例 UC	15	UC-01～UC-15

项目	数量	说明
验收标准 AC	34	AC-01～AC-34
待确认问题 Q	5	Q-01～Q-05

表 3-1　功能域与需求分布

功能域	需求编号	条数	其中 P0
牌堆与关卡	FR-01～FR-06	6	4
点击与消除	FR-07～FR-11	5	3
槽位与失败判定	FR-12～FR-15	4	3
道具	FR-16～FR-20	5	4
记录与设置	FR-21～FR-26	6	2
合计	FR-01～FR-26	26	16

表 3-2　三关数值（需求阶段的原始设计，后被 3.3 节的设计收紧）

关卡	层数	每层布局	总张数	图标种类	每种张数	道具（撤销/移出/洗牌）
入门	4	5 列 × 3 行	60	10	6	3 / 2 / 2
进阶	6	6 列 × 3 行	108	12	9	2 / 1 / 1
挑战	6	6 列 × 4 行	144	16	9	1 / 1 / 1

验算：60 = 10 × 6，108 = 12 × 9，144 = 16 × 9；三关总张数都能被 3 整除，组数分别为 20 / 36 / 48。

3.1.4 我做的修改与否决

需求文档我改了三处、并让 AI 把 5 个待确认问题**留在文末而不要自己拍板：**

表 3-3　待确认问题的裁决（我逐条回答后才冻结需求）

编号	问题	我的裁决	对设计的影响
Q-01	挑战关要不要"恶意难度"？	要，但必须**保证有解**（BR-12），只提高"找到该走法"的难度	生成器不能真随机，必须按可解序列反向铺牌
Q-02	要不要音效？	要，但放到最后一轮做（迭代 6），用 WebAudio 合成、不引入音频文件	需求里只留"音效开关"，具体音色不进需求
Q-03	结算弹窗给几个按钮？	只给"重开本关"与"返回选关"	结算与选关解耦，不设"下一关"
Q-04	HUD 要不要显示剩余牌数？	要显示	FR-02 追加一条口径，并补 AC-34
Q-05	撤销后步数要不要回退？	**不回退**	步数定义为"操作次数"，撤销也算一次操作

我改的三处是：①把"移出"的描述从"移回牌堆顶"改成"按原图标移回牌堆最上层可点击位置"，因为"顶"不明确；②给 FR-02 追加"剩余牌数 = 牌堆未消除 + 槽位中牌数"的口径（这个口径后来在测试里救了我一次，见 4.2 节问题三）；③要求把所有"待确认"集中成清单，而不是散在正文里——这样冻结基线时我能一眼看到还有哪些没定。

3.1.5 需求阶段的产出

最终需求文档 601 行，包含 12 张主表、1 张 Mermaid 用例图、一张正向追溯矩阵（26 行）与一张反向核查表（15 行）。用例图如下：




图 3-1　用例图：4 个参与者（1 个人 + 3 个系统）、15 个用例，其中 `<<include>>` 关系有四条——UC-02 点击入槽必触发 UC-03 三消检测、UC-04/UC-05 终局必触发 UC-12 计时统计、UC-05 必触发 UC-13 记录。这张图说明了我在需求阶段就定下的两条边界：**判定权归模型**（槽位满不满由 Tray 报、由 Game 下结论）、**结算与记录分离**（结算报事实，记录另存）。

3.2 系统分析

3.2.1 提示词（P02）

第二阶段：系统分析。需求已冻结（见 docs/02-需求分析.md），现在把它翻译成对象模型。本阶段不写代码、不做界面设计。

【请完成】

1. 候选对象识别：从需求中的名词与动词出发，列出候选对象并筛掉"不是对象"的（纯数据、纯动作、界面控件），说明保留与淘汰的理由。

2. 核心对象职责：至少覆盖

牌 Tile、牌堆 Board（含分层与覆盖关系）、槽位 Tray（含 7 格与三消）、

图标库 IconSet / 牌生成器 TileFactory、关卡配置 LevelConfig 与关卡生成 LevelGenerator、

游戏流程 Game、游戏状态 GameState、撤销栈 UndoManager / Command、

道具 PropManager、计时器 Timer、存档 Repository、视图 Renderer。

每个对象给出：职责（做什么）、边界（不做什么）、协作对象。

3. 对象关系分析：聚合、组合、依赖、关联，指出多重性与存在理由；

重点说明 Tile 与 Board 的关系（Tile 的坐标与层号是否属于 Tile 自身）、Board 与 Tray 的分工。

4. 用例实现分析：挑 3 个关键用例（点击一张牌并触发消除 / 撤销一步操作 / 洗牌后重排）说明"玩家→控制器→对象"的协作过程。

5. 覆盖判定算法分析：把"一张牌是否可点击"写成不依赖界面的判定过程（几何相交与层号+格位两种思路各说一种，比较取舍）。

6. 图示：输出 docs/diagrams/03-用例图.puml 与 docs/diagrams/03-分析类图.puml（PlantUML）。

【约束】

- 只做分析，不定类名以外的实现细节（不写方法体、不写数据结构代码）；
- 若发现需求冲突或遗漏，列成"分析阶段遗留问题"，不要自己改需求；
- 结尾给一张"分析决策记录"表：决策项 / 备选方案 / 选择理由 / 影响范围。

我为什么这么问：这一轮的关键是**"别让它直接写代码"**。AI 的默认倾向是拿到需求就开写，所以我明确写了"不写方法体、不写数据结构代码"，并且要求它给出**淘汰理由**——只写保留了哪些对象是不够的，只有写出"为什么层（Layer）不是对象"，才能

看出它有没有真的在做抽象。另外我把"Tile 的坐标属于谁"这个具体疑问直接抛给它，因为这一条决定了后面撤销怎么写。

3.2.2 候选对象如何筛选

AI 用了三条准则（C1 有状态、C2 有身份、C3 有独立变化轴），把 34 个候选筛成 14 个核心对象（P06 之后又补了第 15 个 Holding，见 4.2 问题五）。这张表我只保留四类典型，完整版见 `docs/03-系统分析.md` §1.2：

表 3-4　候选对象的四类去留

类别	典型候选	判定	理由
实体（保留）	牌 Tile、牌堆 Board、槽位 Tray	保留	有身份（同一张牌会在容器间迁移）、有状态、变化原因互不相同
结构维度（淘汰）	层 Layer	淘汰	无身份、无独立行为，只是 Board 内的一个索引维度（C2 不满足）
纯动作（淘汰）	点击、消除、洗牌	淘汰	没有状态需要记住，落成某对象的方法
值对象（保留但不做实体）	最佳记录、设置项	降级为纯数据	整体替换而非原地修改，不需要身份

表 3-5　15 个对象的职责与落点（14 个核心对象 + 后期新增的 Holding）

对象	一句话职责	边界（不做什么）	实现文件
Tile	一张牌的身份、图标、层号与格位	不判"能不能点"，不管渲染	`src/model/tile.js`
Board	持有牌集合与**覆盖关系**，回答"这张牌能不能点"	不做三消、不判胜负、不碰 DOM	`src/model/board.js`
Tray	7 格槽位，报"满不满、有没有三张同图标"	不判胜负（只报事实），不重排	`src/model/tray.js`

对象	一句话职责	边界（不做什么）	实现文件
Holding	移出后的 3 格暂存区	不判三消、不压紧（刻意留空位）	src/model/holding.js
IconSet	图标池与取用顺序	不决定"这一关用几种"	src/model/icon-set.js
TileFactory	造 Tile（分配 id、绑定图标与落位）	不决定牌堆布局	由 LevelGenerator.buildDetailed() 实现（见注）
LevelConfig	关卡参数与自校验	不生成牌	src/model/level-config.js
LevelGenerator	按可解序列反向铺牌，并自检不变量	不渲染、不持久化	src/engine/level-generator.js
Game	编排一局的生命周期与一次点击的原子流程	不实现判定规则、不碰 DOM	src/engine/game.js
GameState	六个状态的合法性判断	不存数据	src/engine/game.js 内
Command / UndoManager	一次可逆操作 + 撤销栈	命令只存**值**，不持对象引用	src/engine/command.js、undo-manager.js
PropManager	三种道具的剩余次数与准入	不实现道具效果	src/engine/prop-manager.js
Timer	累计毫秒与启停	不计步数	src/engine/timer.js
Repository	纯数据 ↔ localStorage 的搬运与校验	不 new Tile()，不认识 Game	src/data/repository.js
Renderer	把模型状态渲染成 DOM，转发玩家意图	不判定、不改模型	src/view/renderer.js

（表中把 Command 与 UndoManager 并列算作一个"撤销子系统"；prop-table.js 是道具登记表、slot-strip-view.js 是槽位与暂存区共用的视图基类，两者都是 P07

走查之后消重复的产物，不另立对象。注：设计阶段把"造牌"画成独立对象 `TileFactory`，实现时发现"分配 id、绑图标、定落位"与"按可解序列反向铺牌"是同一遍循环，于是合并进了 `LevelGenerator.buildDetailed()`，没有单独的 `tile-factory.js` 文件——这是实现期对设计的一个收敛，P10 一致性核对有记录。）

3.2.3 两张图的取舍




图 3-2　分析类图：按"服务与边界 / 控制 / 创建者 / 值对象 / 实体 / 命令"六个包分组，每类只写职责与边界，不写方法。这张图说明了两处刻意取舍：**辅助对象（SoundPlayer、AnimationPlayer）不画进图**（它们只是 Renderer 的内部细节，画进来会把连线搅成毛线团），**不标方法**（分析阶段还没有方法签名）。

用例图（图 3-1）与分析类图的对照关系是：图 3-1 里的 15 个用例，每一个都能在类图里找到"谁来开始、谁来应答"。例如 UC-02 点击入槽，起点是 Renderer 转发意图，执行者是 Game，判定者是 Board（覆盖）与 Tray（容量）。

3.2.4 分析阶段发现并遗留的问题

这是我觉得这一轮最有价值的部分——AI 没有硬把冲突圆过去，而是列成 6 条遗留问题交回给我：

编号	问题	后续处理
P-01	"步数"在需求里挂在计时器（R-04）名下，但计时器不该知道步数	设计阶段改归 Game 的统计
P-02	BR-08"洗牌只换图标"与 BR-12"保证可解"冲突：纯随机换图标可能造出死局	设计阶段改为"按 group 整组置换"（DD-05）
P-03	结算里叫"步数"，实际统计的是"入槽次数 + 道具次数"	结算文案改为"步数（入槽次数）"
P-04	FR-18 说移出后"新建一层"，但 FR-03 又说层数由关卡配置固定	先改为"溢出层"，后来整体改为"暂存区"（见 4.2 问题五）
P-05	需求没列出音效的触发点	设计阶段补一张触发点表
P-06	AC-33 要求验证可解性，但要不要交付一个求解器？	交付离线工具 `tools/`，不进运行时

同时它给了 11 条分析决策（D-01～D-11），其中三条直接决定了后面的代码形状：

- **D-01 覆盖判定用"层号 + 整数格位"**，不读几何坐标：判定与渲染彻底解耦，抖动、缩放、设备像素比全部免疫。
- **D-02 位置归 Tile 自持，Board 只维护派生索引**：`occupied[layer][cell] === t ⇔ t.state === 'board'`，改位置与改索引只准经 `Board.add/remove`。
- **D-03 撤销用命令模式**，不用全量快照（理由写进了设计阶段的 DD-04）。

3.2.5 六条不变量

分析阶段我把"绝不能在任何时刻为假"的断言收敛成 6 条，后面每一轮的实现与自测都绕着它们转：

表 3-6　项目的六条不变量

编号	不变量	对应规则	破坏后的表现
I-1	占用索引与牌的 state/位置一致	BR-01	牌看着能点却点不动，或已消除的牌仍"压"着别人
I-2	每张牌恰好属于牌堆 / 槽位 / 暂存区 / 已消除之一	状态机约束	牌"消失"或"重复出现"
I-3	每种图标张数 % 3 == 0（含槽位与暂存区）	BR-04	最后剩 1～2 张永远消不掉

编号	不变量	对应规则	破坏后的表现
I-4	槽位长度 ≤ 7	BR-02	槽位溢出仍可继续，失败判定失效
I-5	撤销栈长度 ≤ 上限，且只含已成功执行的操作	BR-06	撤销出"幽灵操作"
I-6	暂停期间累计毫秒不变	BR-10	暂停后时间仍在走

注：I-3 的"含槽位与暂存区"是测试迭代出来的口径——最初只统计牌堆内，于是正常对局中随时误报（见 4.2 问题二的同源缺陷）。

3.3 系统设计

3.3.1 提示词（P03）

第三阶段：系统设计。对象职责已定（见 docs/03-系统分析.md），现在给出可编码的设计。

【请完成】

1. 总体架构：分层划分——模型层（Tile/Board/Tray/Level/Command）、引擎层（Game流程、UndoManager、PropManager、Timer、LevelGenerator）、数据层（Repository + localStorage）、表现层（Renderer + 事件绑定）。说明层间依赖方向与禁止反向依赖的具体约束。

2. 类设计：给出每个类的属性与关键方法签名（只给签名，不写实现）；重点设计：Tile的状态机（在牌堆 / 在槽位 / 已消除）与字段；Board 的分层结构（层号 + 位置 + 图标）与覆盖关系怎么算、怎么缓存；Tray 的 7 格模型与三消检测；Command 体系：单步点击命令与道具命令如何统一 undo()；LevelGenerator 如何在生成时就保证"每种图标数量是 3 的倍数"且难度可控。

3. 设计模式说明：观察者（状态变更→刷新视图）、命令（撤销）、工厂（牌/关卡生成）、状态（游戏状态机）、策略（关卡生成算法/洗牌算法）——每个模式说明"解决本项目哪个具体问题"，不硬套。

4. 数据设计：localStorage 的键与结构、版本字段、默认设置、三个关卡的配置（层数、牌数、图标种类数，牌数必须是 3 的倍数，给出具体数字并验算）、存档裁剪规则（最佳记录保留几条）。

5. 关键流程设计：点击消除（含覆盖判定与三消连锁）、撤销（含道具回退）、移出（落点规则）、洗牌（不变量校验）、失败判定（槽位 7 满且无三消可消）——每步写清先做什么后做什么。

6. 界面设计：区域划分（顶部状态栏、牌堆区、槽位区、道具区、弹窗层），牌的尺寸与错位偏移、点击热区、层级 z-index 规则、动画（入槽、消除、失败）的触发点。

7. 异常与边界设计：牌堆为空、槽位为空时点撤销、道具次数为 0、洗牌后仍无解、窗口尺寸变化。

【输出】

- 文件：docs/04-系统设计.md；
- 图示：docs/diagrams/04-设计类图.puml、04-时序图-点击消除.puml、04-时序图-撤销.puml、04-状态图-游戏状态.puml；
- 结尾给"设计决策记录"表：决策项 / 备选方案 / 选择理由 / 影响范围（例如：为什么用 DOM 而不是 Canvas、为什么覆盖判定用层号而不是几何相交、为什么撤销要包含道具）。

我为什么这么问：我在 P03 里点名了三个具体难题（覆盖关系怎么缓存、命令怎么统一 undo、生成器怎么同时保证 3 的倍数与难度），因为这三处是"能跑"和"改得动"的分水岭。另外我要求它写"禁止反向依赖的具体约束"，因为分层图人人都会画，但"什么样算违规、怎么检测"才是能落地的东西。

3.3.2 四层架构与依赖禁令

```
表现层 View      Renderer / BoardView / TrayView / HoldingView / HUD / Dialogs / Effects
                 ↑ 只读快照 + 订阅事件（单向）
引擎层 Engine    Game / GameState / UndoManager / PropManager / Timer / LevelGenerator / PropTable
                 ↑
模型层 Model     Tile / Board / Tray / Holding / IconSet / LevelConfig
数据层 Data      StorageAdapter / Repository / Schema（被引擎用，不反向依）
```

关键不是"分了四层"，而是**每层禁止什么、违反后会怎样、怎么检测**：

表 3-7　五条依赖禁令

编号	禁令	违反后果	检测手段
DEP-1	模型层不得引用引擎/数据/表现层	Board 会开始知道"撤销栈"或"DOM"，单测必须造浏览器环境	`src/model/` 下搜 `from '../engine` 应为 0 命中
DEP-2	引擎层不得引用表现层	Game 直接调 `renderer.refresh()`，"消除后刷新"与"消除逻辑"绑死，改界面就要改规则	`src/engine/` 下搜 `renderer/document` 应为 0 命中
DEP-3	表现层不得写模型	任何界面 bug 都可能改坏局面，撤销栈与真实状态脱节	视图只准调 `game.xxx()` 与读 `game.snapshot()`
DEP-4	数据层不得反向引用引擎层	Repository 依赖 Game，存档结构跟着流程变	`src/data/` 下搜 `from '../engine` 应为 0 命中

编号	禁令	违反后果	检测手段
DEP-5	命令对象不得持有 Game 引用	Game 重建后旧命令失效，且形成环	命令只持 tileId 与位置等**值**

这五条后来在 P07 走查里被验证：DEP-2 确实被违反过一次（`Renderer` 调了 `game.lock()/unlock()`），修法是把"锁多久"交回给 Game（`lockFor(ms)`），见 4.2 问题六。

3.3.3 关键设计决策

设计文档最后留了 15 条决策记录（DD-01～DD-15）。这里摘 6 条，都是"当时不这么选就会返工"的：

表 3-8　六条关键设计决策

编号	决策	备选	选择理由（摘要）	影响范围
DD-01	渲染用 DOM 绝对定位，不用 Canvas	Canvas 2D / WebGL	原生点击热区与 `aria` 直接可用、CSS 动画免费获得 FLIP、144 个节点对浏览器是小菜、代码量约为 Canvas 的 1/3	整个表现层
DD-02	覆盖判定用"层号 + 整数格位"	矩形相交 / 像素级 alpha	判定与渲染解耦（BR-01 硬要求）、整数比较无浮点误差、O(1) 靠 coverCount、几何法在缩放与动画中会读到瞬时错误值	Board、Tile
DD-03	撤销**包含道具**，次数随命令回退	只撤销点击	BR-06 明确"次数归还"；洗牌最容易手滑；把次数做成命令的属性而非独立命令，避免"撤销了效果但次数没还"	命令全族、PropManager
DD-04	命令存**最小 delta**，不存整盘快照	全量快照 / 操作日志重放	快照恢复要重建 Tile，DOM 与动画引用全失效；delta 只动 3～4 张牌；重放对"随机洗牌"不可行	Command、Board/Tray
DD-05	洗牌 = 按 `Tile.group` **整组置换**图标	完全随机重排 / 只洗可点牌	构造性保持可解（BR-12），不依赖概率与重试；完全随机会拆散唯一的三张，让"救急道具"变成"加重惩罚"	ShuffleCommand
DD-10	数量不变量在**生成期构造**，不做事后调整	随机贴后调整	"每种 % 3"与"可解"同时由构造保证；事后调整要面对"调哪张、会不会破坏可解"的连锁问题	LevelGenerator

另有两条与存储有关的：DD-06"存档不保存撤销栈"（刷新后撤销置灰并提示）、DD-08"计时用累计毫秒而不是每秒自增"（浏览器后台节流会让自增模型漂 10 秒以上）。

3.3.4 类图、状态图与时序图




图 3-3　设计类图：25 个类按四层分四个包，`EventBus` 单列在左（它是层间唯一的横向通道）。这张图说明了设计阶段与之前的分析类图最大的差别——**方法签名出现了**，而且能看到"谁只读、谁可写"：Renderer 只有 `render/playEnter/playShake` 这类只读方法，而 `Game` 是唯一能同时碰 Board 与 Tray 的编排者。




图 3-4　状态图：Idle → Ready → Playing ⇄ Paused，Playing → Won/Lost，终局态只允许重开或返回选关。这张图说明了两个刻意的决定：**动画期间不换状态**（只置 `locked` 标志），**终局态锁定一切操作**（BR-09）。前者是因为"动画中途"不是一种合法局面，后者是因为结算弹窗后面还在响应的按钮一定会出 bug。




图 3-5　点击消除时序图：从 BoardView 转发意图到 Game 判定、Board 摘牌、Tray 入槽、三消检测、事件广播、终局判定，共 46 步。这张图说明了"一次点击是原子操作"是怎么落地的：**所有校验都在动手之前**（状态闸门 → 锁 → 牌在不在 → 能不能点 → 槽位满不满），而唯一的失败点（槽位已满却要入槽）带一次回滚。

表 3-9　存档字段（14 个，`nailegenai.save`，`v: 1`）

字段	含义	为什么不存别的
v / savedAt / levelId / configHash	版本、时间、关卡、配置指纹	指纹不匹配即判失效（避免改配置后读旧局）
status / elapsedMs / moves	状态、累计毫秒、步数	直接恢复，不重算
props / propsInitial	道具剩余与初始值	分开存，否则撤销道具还不回去
tiles / tray / holding / maxLayer / overflowLayers	牌堆、槽位、暂存区的纯数据	不存 DOM、不存撤销栈、不存抖动与可解序列

表 3-10　五个设计模式各自解决的具体问题

模式	在本项目解决什么	落点
观察者	一键刷新：模型改完只发事件，HUD/道具条/牌堆各自订阅，避免"改一处漏三处"	src/engine/event-bus.js
命令	三类动作 + 三种道具统一 undo(ctx)，撤销只认栈顶	src/engine/command.js
工厂	牌与关卡都由生成器造，视图只拿结果	level-generator.js（造牌与造关卡已合并）
状态	六个状态的合法性判断收敛到 can(action)，避免到处写 if (state !== 'Playing')	game.js 的 GameState
策略	洗牌算法与布局算法可替换、可单测	level-generator.js 的 buildPositions、洗牌函数

3.4 AI 迭代开发

3.4.1 为什么这样拆

六轮不是按"功能多少"拆的，而是按**"这一轮结束时我自己能不能用眼睛验收"**拆的。开发计划（P04）里有一条硬指标：**每轮结束打开 `index.html` 必须能看到新东西**；超过 800 行的单轮视为切分过粗。

拆轮的价值可以用一个反例说明：**如果把"覆盖判定"和"点击入槽"合成一轮**，那么"点了一张牌没反应"这件事就有至少四种可能——判定写错、入槽被拒、动画没触发、状态没切换。四种可能混在一轮里，我只能靠翻代码猜。而分成两轮之后，第一轮结束时我能在控制台直接调 board.canPick('t003') 看到布尔值，第二轮结束时再点，如果没反应，问题必然在"入槽 → 动画"这一段。**把不确定性切成两次，每次只剩一个未知**，这是整个流程里我最受益的一条。

3.4.2 六轮总览

表 3-11　六轮迭代一览

轮次	一句话目标	覆盖需求	交付文件数	本轮结束时看到的新东西
迭代 1	页面能开、牌堆能看，但点不动	FR-02（静态）、FR-03（读取）、FR-06	9	一叠错位堆叠的牌，控制台打印每层张数
迭代 2	能真正玩到输	FR-07～FR-13	6	点牌入槽、凑三消除、槽满判负
迭代 3	三关都能开、都能通	FR-01/03/04/14/15/21/22	7	选关界面、三个难度、通关结算、计时步数
迭代 4	三种道具都能用、都能撤	FR-16～FR-20	6	道具条、撤销、移出、洗牌
迭代 5	关掉页面也不丢	FR-05/15/23/24/25/26	8	刷新续玩、最佳记录、暂停、设置
迭代 6	能拿给别人看	FR-10（完整动效）、FR-26（音效）	5	飞行与飘字、音效、README、演示脚本

表 3-12　各轮自测断言数的演进（这是我判断"这一轮有没有做扎实"的唯一客观指标）

轮次	自测方式	断言数	首轮通过	卡住我的地方	记录
迭代 1	冒烟脚本 + 无头截图	5 条不变量	5/5	覆盖计数方向写反（见 4.2 问题一）	R-06
迭代 2	引擎级断言页	20	20/20	测试口径写错两处（入槽不减剩余）	R-07
迭代 3	引擎级 + 走完三关	53	53/53	生成器 `order` 是格位不是牌	R-08、R-09
迭代 4	引擎级 + UI 驱动	36	36/36	撤销"自己凑成三消"那一步	R-10、R-13
迭代 5	数据层假存储	35	35/35	坏档用例造得太小被配置校验挡下	R-11、R-12
迭代 6	引擎 + 视图接口	30	29/30	把 `noop` 当成了 `reject`	R-14、R-17、R-22
后续修复	引擎级回归	27 + 44	27/27、44/44	P06 布局与 P07 走查各一轮	R-18、R-19

3.4.3 迭代 1：骨架、数据模型、静态牌堆（对应交互记录 R-06）

本轮提示词（摘录）

> 目标：页面能打开，能看到一个分层错位堆叠的牌堆（用占位图标），但还不能点击。
>
> 需求：牌堆展示、关卡配置的读取（只读）。
>
> 交付：index.html、css/main.css、js/model/Tile.js、js/model/Board.js、js/data/levels.js、js/model/Game.js（空壳）、js/view/Renderer.js（只渲染）。

> 约束：Tile 只负责自身数据与状态，不负责渲染；Board 负责分层与位置，负责"牌在屏幕上的坐标"的计算，渲染层只取值；关卡配置写成数据，不允许把层数/牌数写死在渲染代码里。
>
> 验收：打开页面看到 3 层以上的错位牌堆；牌与牌有重叠；控制台能打印牌堆总张数与每层张数。
>
> 禁止：点击交互、消除、道具、存档、计时。

AI 交付内容（关键片段）

- `Board` 内部三份数据：`_tiles`（id → Tile）、`_occupied`（`layer:col:row` → 牌）、`_coverCount`（id → 压着它的牌数）。
- 覆盖判定的核心两行：`canPick` 只查 `coverCount === 0`，`overlaps` 用整数格位比较：

```
// src/model/board.js:41
Board.overlaps = function (a, b) {
  return Math.abs(a.col - b.col) < CELL_W && Math.abs(a.row - b.row) < CELL_H;
};
// src/model/board.js:142
Board.prototype.canPick = function (tileId) {
  var t = this._tiles.get(tileId);
  if (!t || t.state !== 'board') return false;
  return (this._coverCount.get(tileId) || 0) === 0;
};
```

我的试玩结论：第一轮我给的是"不通过"。牌堆是渲染出来了，但**所有牌都是灰的、能点的牌被压成了暗色**——`pickableIds()` 返回的是第 0 层 15 张，本该是最顶层。界面现象是"整体发灰、层级感对不上"。

对下一轮的影响：我先让它查 `assertInvariants()`，I-2 立刻报出 30 条不一致（`t000 期望 0 实际 2`），定位到 `add()` 里把"压着我的牌数"加给了上面那张。修完四处（`add/remove/rebuildIndexes/assertInvariants`）后，第 2 层的 15 张 `coverCount` 全为 0。这件事让我在第二轮提示词里加了一条要求：**"关键判定写成可单独调用的纯方法，便于我用控制台直接验证"**——如果没有 `assertInvariants()` 这个现成的口子，这个方向性的错误会被我带进第二轮，然后在"点不动"时理解成"点击没接上"。




图 3-6　迭代 1 的静态牌堆：三层错位堆叠、被压的牌压暗。这张图是"判定与渲染分离"第一次被验证的地方——牌的亮暗只由 `coverCount` 决定，跟它在屏幕上的坐标没有任何关系。

3.4.4 迭代 2：交互核心（点击 → 入槽 → 三消 → 失败）（对应交互记录 R-07）

本轮提示词（摘录）

> 目标：能真正玩起来——点可点的牌、进槽、凑三消除、槽满判负。
>
> 约束：覆盖判定必须放在 Board 上，返回布尔值，不得掺入任何 DOM 判断；Tray 只负责槽位与三消，不负责计分与界面；失败判定必须由"槽位满 7 且本次入槽后不产生三消"推导，不能写成"点了 7 次就输"；一次点击的状态变更是原子操作：要么全部生效，要么完全不变。
>
> 验收：能完整玩到失败；能验证"被压住的牌点不动"；槽位中同图标 3 张立即消失；控制台可手工调用判定函数验证边界。

AI 交付内容（关键片段）

`Game.clickTile` 的五道前置全部在动手之前，唯一的可失败分支带回滚：

```
// src/engine/game.js（迭代 2 版本）
if (!this.can('click')) return reject('state:' + this._state);
if (this._locked) return reject('locked');
var tile = this._board.get(tileId);
if (!tile) return noop('missing');
if (!this._board.canPick(tileId)) return reject('covered');
```

```
if (this._tray.isFull()) return reject('tray-full');
// 到这里才动手：移除 → 入槽 → 计步 → 三消 → 终局 → 压命令
```

三消检测只查"刚入槽的那个图标"，不查全部——这一条把"三消连锁"这个容易写错的东西直接排除了：

```
// src/model/tray.js:71
var hits = [];
for (var i = 0; i < this._capacity; i++) {
  var t = this._slots[i];
  if (t && t.icon === icon) {
    hits.push(i);
    if (hits.length === 3) return hits;
  }
}
return [];
```

我的试玩结论：这轮是"有条件通过"。20 项断言全过，但试玩时我立刻发现一个尴尬的现象：**点一下牌，顶部"剩余"数字不动**。我一开始以为是 bug，后来发现是我自己的测试口径写错了——"剩余 = 牌堆未消除 + 槽位中牌数"，入槽只是把牌从一个容器搬到另一个容器，只有三消才减 3。这条口径是 Q-04 裁决时写进 FR-02 的，测试时我自己忘了。

对下一轮的影响：这轮之后我要求每轮交付时必须给"**3～5 步手工验证指引**"，而不是只说"已实现"。因为断言能证明模型对，但证明不了"我作为玩家能看懂界面在说什么"。




图 3-7　迭代 2 的三消后状态：槽位里剩一张苹果，顶部"剩余 42 / 步数 4"。这张图说明了"步数"与"剩余"是两个不同的量：一次点击让步数 +1，但只有消除才让剩余 -3。

3.4.5 迭代 3：关卡与生成器（三关 + 通关 + 计时步数）（对应交互记录 R-08、R-09）

本轮提示词（摘录）

> 目标：三个难度都能开、都能通关，牌数正确，牌堆清空即通关。
>
> 约束：LevelGenerator 必须在生成后自检"每种图标张数 % 3 === 0"，不满足就重生成，并把自检结果写进注释；关卡配置只写"层数、每层布局、图标种类数、总牌数"，具体哪张牌是什么图标由生成器决定；计时器暂停时停止累加，恢复时继续，不允许出现"暂停后时间跳一下"；生成算法要保证不会出现死局（生成时按三张一组投放到同一可解序列，说明你的做法）。

AI 交付内容（关键片段）

生成器先算出一条"合法拆除序列"，再沿序列每 3 张一组发同一图标——这样"可解"是被构造出来的，而不是被试出来的：

```
// src/engine/level-generator.js 自检（节选）
function selfCheck(tiles, config) {
  var errors = [];
  var perIcon = Object.create(null);
  tiles.forEach(function (t) { perIcon[t.icon] = (perIcon[t.icon] || 0) + 1; });
```

```
  Object.keys(perIcon).forEach(function (icon) {
    var n = perIcon[icon];
    if (n % 3 !== 0) errors.push('图标 ' + icon + ' 有 ' + n + ' 张，不是 3 的倍数');
    if (n !== config.perIconCount) errors.push('图标 ' + icon + ' 有 ' + n + ' 张，配置要求
' + config.perIconCount + ' 张');
  });
  ...
}
```

我的试玩结论：通过。53 项断言全绿，三关数字 60 / 108 / 144 正确，关卡生成"首次尝试即可解"（槽位峰值始终为 3）。但试玩时我提了一个界面意见：**牌太大、太密**——每张牌约 100 px，同层相邻牌严丝合缝贴死。这句意见后来引出 4.3 节那次"布局返工"，也说明"能玩"和"看着舒服"是两件事。

对下一轮的影响：这轮第一次跑完整通关（60 步），跑完后我发现撤销功能必须先做——因为一旦打错一步整局就废了，而验证"打错"的成本太高。

3.4.6 迭代 4：道具（撤销 / 移出 / 洗牌）（对应交互记录 R-10、R-13）

本轮提示词（摘录）

> 约束：每一次会改变状态的玩家动作都要生成命令对象，入栈；撤销 = 栈顶命令 undo()；道具使用本身也是一条命令（撤销道具 = 归还次数 + 恢复牌面）；移出：把槽位中前 3 张牌按原图标放回牌堆最上层，位置规则见设计文档，放回后仍可点击；洗牌：只重排牌堆中未消除牌的图标，位置与覆盖关系不变，洗牌后必须重新自检不变量；撤销栈上限与道具次数上限都写在配置里，不允许散落在代码中。
>
> 验收：连续点 10 次后连撤 10 次能回到开局牌面；用掉一次移出后撤销，移出次数恢复且槽位恢复；洗牌 20 次后不变量仍成立。

AI 交付内容（关键片段）

命令只存值不存对象（DEP-5），撤销时靠 id 复活或复用实例：

```
// src/engine/command.js:EnterTrayCommand.undo
EnterTrayCommand.prototype.undo = function (ctx) {
  var slot = ctx.tray.indexOf(this.tile.id);
  var entered = slot >= 0 ? ctx.tray.removeAt(slot) : null;
  Command.restoreSlots(ctx, this.trayBefore, []);
  var back = entered || ctx.revive(this.tile);
  if (this.source === 'holding') { ctx.holding.clear(); Command.restoreHolding(ctx,
this.holdingBefore, [back]); }
  else { back.setState('board'); ctx.board.add(back); }
  ctx.stats.moves -= 1;
  return { ok: true };
};
```

我的试玩结论：这一轮我抓到两个真 bug。第一个是撤销"自己凑成三消的那一步"必失败——因为那张牌已经被消掉了，`undo` 却还去槽里找它，抛出 `EnterTrayCommand.undo: t004 不在槽中`，而且失败的命令被压回栈顶，导致后面每一次撤销都撞同一张。第二个是不变量自检误报（I-3 只统计牌堆内的图标）。

对下一轮的影响：这两处让我在第五轮之前把 `assertInvariants` 从"牌堆自检"提升成"整局自检"（把槽位、暂存区的图标数一起算），并要求"撤销必须能撤销任何一次成功操作"写进验收。



图 3-8　撤销后的状态：撤销把槽位里的那张牌放回牌堆原位，同时"撤销 ×3→×2、移出 ×2→×3"（撤销了上一步的移出）。这张图说明了 DD-03 那条决策的可见效果——**道具次数是命令的一部分**，所以撤销能把它一起还回去。

3.4.7 迭代 5：持久化与设置（对应交互记录 R-11、R-12）

本轮提示词（摘录）

> 目标：刷新不丢进度，记录能留存，设置能开关。
> 约束：存档只存"可重建状态的最小集合"，不存 DOM、不存函数、不存类实例（存普通对象，读出后重建实例）；存档带版本号，读档时校验版本，不匹配则按默认值处理并提

> 示；最佳记录按关卡分别保存（最短通关时间、最少步数），只保留更优值；重开必须二次确认，且不影响最佳记录。
>
> 验收：玩到一半刷新，牌面/槽位/计时/步数/道具次数全部恢复；打破记录后刷新仍显示新记录；重开后回到该关初始状态。

AI 交付内容（关键片段）

`Game.restore(data)` 只做"按数据重建对象"，一行旧逻辑都没改（符合"禁止改前四轮模型逻辑"）：

```
// src/engine/game.js:restore（节选）
this._board.clear(); this._tray.clear(); this._holding.clear();
data.tiles.forEach(function (d) { /* new SM.Tile(...) 按 state 分派 */ });
this._props = new SM.PropManager(data.props, data.propsInitial);  // 当前值与初始值分开
this._undoStack = new SM.UndoManager(config.undoStackLimit);      // 撤销栈刻意清空
this._timer.reset(); this._timer.setElapsed(data.elapsedMs);
```

我的试玩结论：通过，35 项断言全绿（其中 11 条是"存档只存最小集"的检查：不含 DOM、不含函数、体积 < 64 KB）。真机验证方式是用固定的浏览器用户目录跑两次——第一次点 5 下并保存，第二次重新加载，弹出"继续上局？（关卡：入门 / 已用 0:05 / 步数 5 / 剩余 57 张）"。

对下一轮的影响：`configHash` 的字段选择在这一轮定下来（不含道具次数），理由是"微调难度不该让在玩的那局作废"。这个决定后来在 P06 改关卡参数时救了我一次——虽然因为改了 `iconKinds` 还是失效了，但至少失效原因是可解释的。




图 3-9 刷新后的"继续上局"：显示关卡、已用时间、步数与剩余牌数，并提示"恢复后可以接着玩，但刷新前的操作不能撤销"。这张图说明了 DD-06 的取舍被如实告知玩家，而不是静默失效。

3.4.8 迭代 6：打磨与交付（对应交互记录 R-14、R-17、R-22）

本轮提示词（摘录）

> 目标：能拿去演示——动画顺滑、有反馈、有说明。
>
> 约束：动画不得改变游戏状态，只影响表现；动画期间重复点击必须被忽略（防连点）；音效用 WebAudio 合成，不引入音频文件；开关状态存存档；README 写清：怎么运行、玩法、三关难度、道具说明、已知限制；演示脚本按"开局 → 点击消除 → 用移出 → 撤销 → 洗牌 → 通关/失败"的顺序写，每步一句话。
>
> 验收：三关各完整玩一遍不崩；连续快速点击不出现重复入槽；按 README 的步骤能重现演示流程。

AI 交付内容（关键片段）

音效全部用振荡器与噪声合成，不引入任何音频文件（呼应 NFR-01"无网络请求"）：

```
// src/audio/sound.js（节选）：clear 音 = 三个短音
ctx.play('clear') → 784 Hz / 988 Hz / 1319 Hz，各 60 ms 三角波
ctx.play('shuffle') → 白噪声 + bandpass 扫频 700→2600→900 Hz，620 ms（与动画同长）
```

我的试玩结论：通过，30 项断言（含"连点 12 次只有 1 次入槽"）。但我明确记了一条待办：**截图是脚本把动画定格在 320 ms 拍的**，报告里必须注明，否则读者会以为动画只有一帧。

对下一轮的影响：这一轮交付后程序已经"能拿出去演示"，于是进入 P06/P07 的修复与走查。后面三次改动（暂存区、布局散铺、走查修复）虽然是计划外的，但都建立在六轮之上，没有推翻任何已验收模块。




图 3-10　迭代 6 之后的成品界面：背景是《星月夜》风格的重绘，做了 `blur(2px)` + 压暗 + 暗角处理，只铺牌堆区。这张图说明了"素材全部本地化、双击即跑"这条非功能需求是怎么被满足的——三张图（图标 16 张、背景 1 张）全部是本地 PNG。

3.5 面向对象机制在项目中的落点

3.5.1 封装：状态只能经方法变更

`Tile` 的 `state` 只允许 `board / tray / holding / cleared` 四值，且只能经 `setState()` 改；`icon` 一度是公开字段，被 P07 走查定性为"必须改"，于是加了

`setIcon()` 并在三处赋值点全部改调它。理由很实在：`icon` 是三消判据与 I-3 的统计维度，写坏了**不会报错**，只会表现为"这个图标永远凑不齐"。

封装的收益在撤销上体现得最明显：`EnterTrayCommand.undo` 不需要知道槽位的内部数组长什么样，它只调 `indexOf / removeAt / append`，所以当槽位从"紧凑数组"改成"定长带洞数组"（DD-14）时，命令一行没改。

3.5.2 命令：一切可撤销动作统一 undo

四类动作（入槽、移出、洗牌、撤销道具效果）都是 `Command` 的子类，都实现 `undo(ctx)`，`UndoManager` 只认栈顶。`ctx` 是 Game 造出来的"能力包"（`{board, tray, holding, props, stats, revive}`），命令**不认识 Game**——这条 DEP-5 让命令可以在测试里手工构造上下文执行，不需要起一个完整游戏。

代价也很清楚：因为命令只存值，撤销"消除"时必须能"复活"一张牌（`ctx.revive(data)`），于是 `Tile` 的抖动值必须能由 id 稳定推出（哈希函数），否则撤销后那张牌的视觉位置会跟原来不同。

3.5.3 组合与聚合：牌在两个容器间迁移

`Board` 对 `Tile` 是**聚合**（牌可以离开牌堆进槽位，生命周期不随牌堆结束），`Tray` 对 `Tile` 也是聚合，而 `Board` 内的 `_occupied` 索引是**组合**（随 Board 存亡）。这个区分不是学术练习：正因为是聚合，撤销才能"把牌放回牌堆"而不需要重建对象；也正因为索引是组合，`Board.remove()` 必须同步更新 `coverCount`，否则会出现"牌已经走了，别的牌还被它压着"。

3.5.4 工厂与策略：把"变化"关进两个函数

- 工厂：`LevelGenerator.buildDetailed()` 负责造牌（分配 id、绑图标、定落位）并按可解序列反向铺成整局。设计阶段把"造牌"与"造关卡"画成两个对象（`TileFactory` / `LevelGenerator`），实现时发现两者是同一遍循环，于是合并——视图只拿结果，不知道牌是怎么来的。

- 策略：`buildPositions`（布局算法）与洗牌函数各自独立，可以单独测试。P06 把布局从"每层铺满"改成"随机取样 + 塔形收拢"时，只动了 `buildPositions` 一个函数，`peelOrder`、`buildCovers`、`selfCheck` 全部原样复用。

3.6 本章小结：AI 协作经验

这十条提示词跑下来，我觉得有效的做法就四条：

1. **先约束，再要结果。** P00 的最大价值不是它给了什么，而是它被禁止给什么。一开始就写明"这一轮不许写代码"的收益，是后面每一轮都不会收到 500 行我读不完的代码。
2. **把验收条件写成可执行动作。** "操作流畅"没法验收，"连点 12 次只有 1 次入槽"可以。所以我几乎每条提示词的最后都有一句"控制台能手工调用 ×× 验证"。
3. **一次只推进一层。** 六轮的划分标准不是功能多少，而是"这一轮结束后我能不能用眼睛判断对错"。这也是 3.4.1 那个反例的意义。
4. **要根因，不要补丁。** P06 的提示词模板里我固定写了"先定位根因，不要直接给补丁""判断是实现错误还是设计缺陷"。第 4 章里六个问题的修复质量差距，基本就取决于这一条有没有被遵守。

第 4 章 人工测试过程

4.1 测试方法

我的测试分三层，每层解决不同的问题：

表 4-1　三层测试的分工

层级	做法	能发现什么	发现不了什么
模型/引擎级断言	无头浏览器加载真实脚本，用 `<pre>` 输出 PASS/FAIL	判定错、不变量破、撤销不对称、存档往返不一致	界面看不清、动画卡顿、点击热区不对

层级	做法	能发现什么	发现不了什么
界面驱动级	注入脚本模拟点击，回读 `document.title` 与 DOM 节点数	事件没接上、道具条文案错、槽位与模型不同步	"看着是否舒服"
人工试玩	我自己按演示脚本玩一遍，截图比对	视觉层级、动效观感、文案误导	低频边界（要靠第一层兜）

之所以把第一层做成"无头浏览器 + 断言页"，是因为纯手工点只能覆盖主流程。真正让这个项目站住的是第一层：迭代 2～6 一共查出 6 处真缺陷，其中 4 处（覆盖计数方向、撤销被消掉的牌、不变量误报、坏档未拦截）**在纯手工点上根本发现不了**，它们只在"连点 10 次再连撤 10 次""洗牌 20 次""塞一个坏存档"这类破坏性动作下才暴露。

第二层专门治"模型对了但界面没跟上"。第三层治"技术上都对但看着难受"——第 4.2 节的 P-2、P-3、P-4、P-6 都是第三层发现的。

表 4-2　AC-01～AC-34 逐条验证结果

AC	验证内容（摘要）	结果	备注
AC-01	入门关看到四层错位牌堆，被压的牌更暗	通过	图 1-2
AC-02	三关都能进入	通过	
AC-03	三关总张数 60/108/144	通过	断言页逐关打印
AC-04	控制台自检不变量返回 true	通过	`game.assertInvariants()`
AC-05	同层牌有随机偏移、无完全重合	通过	抖动 ±9 px（牌宽的 1/6）
AC-06	点被压住的牌：不移动、只有抖动	通过	`reject/covered`
AC-07	点顶层牌：飞入槽位、下方牌变亮	通过	
AC-08	连点三张不同图标，槽位从左到右排列	通过	
AC-09/AC-10	三张同图标立即消除	通过	图 3-7
AC-11	消除动画期间连点被忽略	通过	连点 12 次只入槽 1 次
AC-12	连点被压住的牌 3 次，步数不变	通过	

AC	验证内容（摘要）	结果	备注
AC-13	槽位满 7 且无消除 → 失败	通过	
AC-14	第 7 张恰好凑三消时不判负	通过	断言页专测
AC-15	清空牌堆 → 通关	通过	按拆除序列走完 60 步
AC-16/ AC-17	结算弹窗内容与按钮	通过	图 1-5
AC-18	道具栏图标、名称、次数	通过	图 1-4
AC-19/ AC-20	撤销回原位、次数减、为 0 时置灰	通过	图 3-8
AC-21	移出后那几张立即可点	通过	改为暂存区后仍满足
AC-22	洗牌不动位置、只换图标	通过	断言页对比前后坐标
AC-23	移出 + 洗牌后连撤两次，三处都复原	通过	
AC-24	用到 0 次后按钮置灰、其他道具不受影响	通过	
AC-25/ AC-26	计时递增、步数只算成功入槽	通过	
AC-27	暂停 10 秒不跳变，继续后接着走	通过	图 3-4 的状态约束
AC-28	玩到一半刷新全部恢复	通过	图 3-9
AC-29	更差成绩不覆盖最佳记录	通过	图 1-1
AC-30	关闭音效后刷新仍记得	通过	nailegenai.settings
AC-31	首屏 <1.5 s、点击反馈 <100 ms、无网络请求	**部分通过**	无网络请求与控制台无报错已确认；首屏与反馈未做毫秒级仪器化测量
AC-32	挑战关连玩 3 轮无卡顿、无内存异常	**部分通过**	连玩 3 轮未崩、无报错；内存未做采样对比
AC-33	三关都存在可清空的点击序列	通过	生成器按拆除序列走完即证明存在（60/108/144 步）
AC-34	HUD 剩余牌数只在消除时 -3	通过	图 3-7

统计：34 条中 **32 条通过、2 条部分通过（AC-31、AC-32）、0 条不通过**。两条部分通过的原因是我没有做性能仪器化测量，只有目测与"无报错"证据——这一点在 4.3 里如实列为遗留。

4.2 典型问题

以下六个问题都保留了我当时的判断过程，包括我判断错的地方。每个都能在 `docs/07-AI交互记录.md` 里对上一条 R-xx 记录。

问题一：所有牌都"发灰"，能点的牌被压成了暗色（R-06，我自查发现）

现象：迭代 1 的页面出来了，牌堆是渲染出来了，但**每张牌都是灰的**，`is-covered` 这个类加在了最顶层的牌上。我点不动任何牌——当时我还以为"点不动"是因为这一轮本来就禁止点击。

我的判断与提示词：这一轮没有用户报障，是我自己按"3～5 步手工验证"跑控制台时发现的：`SM.app.board.pickableIds()` 返回的是第 0 层 15 张，而本该是最顶层 15 张。于是我把问题压缩成一句可以验证的话交给 AI：**"`pickableIds()` 返回的是最底层而不是最顶层，并且 I-2 报了 30 条不一致（例如 t000 期望 0 实际 2），请定位根因。"**

AI 给的根因：属**实现错误**，而且在同一处写错了两遍。`Board.add` 里写的是"如果新牌在上方，就给**上方那张** +1"——语义反了。`_coverCount[X]` 的含义应该是"压在我上面的牌数"，所以应该是"上方那张不被压、给下面的 +1"。

修复与复测：要同时改四处（`add`、`remove`、`rebuildIndexes`、`assertInvariants`），否则增量维护与自检会互相"证明"对方是对的。改完 `layer 2` 的 15 张 `coverCount` 全为 0，五条不变量全绿，截图确认顶层明亮、下层压暗。

问题二：飞行中的牌永远是"小猫"（R-07，用户报障）

现象：用户原话：**"点那个牌不管是什么进那个框的时候都是小猫的牌"**，随后补充"有一瞬间是小猫的牌"。

我的判断与提示词：这句"有一瞬间"非常关键——它把范围从"入槽逻辑"缩小到"飞行动画的 220 毫秒"。我据此写提示词：**"只有飞行那一瞬间图标错，落地后槽位里的图标是对的，说明模型没错，是飞行层取图标取错了，请查飞行层是怎么取图标的。"**

AI 给的根因：属**实现错误**。飞行层用 `this._stage.querySelector('.tile[data-id]')` 取图标——**选择器没有限定 id**，取到的是舞台上剩下的第一张牌（样例牌堆里 `t000` 恰好是猫）；而 `playEnter` 会先重渲染牌堆把源节点删掉，于是"飞的永远是最先渲染的那张"。落地后图标来自模型，所以只有飞行期间是错的。

修复与复测：改成图标由模型经参数传入（`game.iconSet.glyph(result.icon)`），删掉那个选择器。回归用例特意挑了一张**非猫**的牌，断言"飞行层图标 === 被点牌的图标"。顺带排查了同类隐患：另外三处 `querySelector` 都带 `[data-id="..."]`。

问题三：槽位里的牌消除后不往前补（R-09，用户报障）

现象：用户原话：**"图二有一个 bug 就是前面的卡片消掉后，下面栏的卡片不会自动到最前面几个"**。

我的判断与提示词：这条表面看是渲染问题，但我知道槽位模型是"定长 7 格、允许有洞"（DD-14），洞是模型层的语义。所以我写的是：**"槽位消除后留了洞，用户期望剩下的牌往前补。请判断：是模型该压缩，还是视图该压缩？两者对撤销各有什么影响？"**

AI 给的根因：属**设计缺陷**，不是实现错误——原始 BR-03 写的是"消除后不重排"，这条规则本身就跟用户预期相反。它给了两个方案：视图层压缩（模型仍留洞）会与撤销的"放回原槽号"冲突；模型层压缩则需要撤销记"压缩前的位置"。

修复与复测：选模型层压缩（`Tray.compact()`），命令改成记"槽号序列"而不是"第几张牌"，视图侧给牌加 `left` 过渡，让压缩看起来是"滑过去"而不是"跳一下"。改完 9 项断言通过（含 `--slot-i` 与 `tray.indexOf(id)` 全一致）。这件事的教训写进了报告：**规则与用户直觉冲突时，先怀疑规则**。

问题四：洗牌动画"不像在打乱"（R-12，用户报障）

现象：用户原话：**"洗牌加一个全部牌打乱的一个动画，感觉这个动效不像牌打乱的"**。

我的判断与提示词：我先自己看了一遍旧实现（整堆 `rotate` ±7° 、280 ms，而且图标在动画开始前就换好了），把问题拆成三条可操作的判断：①动作幅度不够（7° 看起来像"抖一下"）；②所有牌同时同向动，没有"被抄起来搅乱"的感觉；③**图标在动画开始前就变了**，玩家看到的是"新牌在原地抖"，当然不像打乱。于是提示词里我直接给了这三条。

AI 给的根因：属**实现错误**（表现层的编排问题）。修法是把动画改成三段式：先"抄起来"（向牌堆中心收拢 90%、随机旋转 ±34° 、错峰 14 ms），在 46% 处换图标，再"落回去"。

修复与复测：调参花了三轮——0.62/±23° 仍像"整体收了一下"，0.78/±34° 有起色，0.90/±40 px 才像被搅乱。复测除了看截图，还检查了收尾：`locked=false`、残留动画节点 0、撤销栈 +1、不变量仍成立。

问题五："移出"不是移回牌堆（R-13，用户报障）

现象：用户原话：**"另外移出不是移到牌堆里，是单独拿出来"**。

我的判断与提示词：这条是**语义变更**，不是 bug。关键风险我先自己推了一遍：如果牌被拿走后不能回槽位，那么每用一次移出就永久少 3 张牌，I-3（每种图标张数 % 3）当场破掉，直接死局。所以提示词里我先写死了一条约束：**"这几张牌必须仍然点得回槽位，否则不变量会破、直接死局。"**

AI 给的根因：属**需求缺陷**（BR-07 的落点规则与用户心智模型不符）。它提出用一个 3 格 `Holding` 暂存区替代"溢出层"，并列出四处连带改动：通关判据要加"暂存区为空"、命令要记 `source: 'board' | 'holding'`、存档要加 `holding` 字段、视图要新增一块。

修复与复测：新增 `src/model/holding.js`，`clickTile` 增加"从暂存区点回"的分支，`_removeThree` 改为"取前 3 张进暂存区"。74 项断言（含撤销点回、撤销移出、

暂存满拒绝、存档往返）。复测时发现一个真 bug：`Tile.setState('holding')` 抛"非法状态"——状态表里没有 `holding` 这一项。

问题六：越玩越挤，牌全挤到中间（R-18，用户报障）

现象：用户原话：**"玩到后面卡片自动会居中，卡片种类不够丰富，卡片太挤了感觉全在中间"**。

我的判断与提示词：我给了一条带五步流程的提示词（定位根因 / 判断是实现错误还是设计缺陷 / 最小改动 / 改完说清改了哪几行 / 不要顺手改无关代码），因为这三个症状很可能是**三个不同的原因**。

AI 给的根因：两个原因，性质不同：

- **居中与缩放属实现错误**：`BoardView.render` 用"剩余牌的边界"算舞台尺寸，每消掉最右一列牌盒子就缩一圈，舞台居中导致剩余牌整体往中间漂；同时 `fit()` 的比例 `k` 因为盒子变小而顶到上限，牌被放大。两者叠加就是"越玩越挤"。
- **图标种类少属设计缺陷**：`docs/04` §5.3 把图标种类写死成 5/6/8 种，挑战关又用 9 层 ×4×4 的窄格子——层级多但横向太窄，视觉上必然挤。

修复与复测：`render(board, config)` 改用**关卡配置**算舞台尺寸（固定不变），`fit` 上限回调；三关图标种类改为 10/12/16、挑战关改为 6 层 ×6×4。验证方法是"漂移探针"：挑战关点 0 下与点 22 下各测一次舞台矩形，两次都是 `743×531`、牌宽 71 px，改前会逐次缩小。

一段被否决的改动：R-15/R-16

这一对记录我留在报告里，因为它比"改对了"更有价值。

我看到"牌面乱"之后，判断是"信息太多"，于是做了三件事：被压住的牌**不画图案**、牌面简化、抖动归零。用户的第一次否决是：**"取消第一条"**——因为看不见的牌等于让玩家猜。我改成"保留图案 + 半透明"，用户第二次否决：**"这个完全不对，太规整了，一个一个排的好好的，回退改之前的"**。

我复盘后明白了两件事：**第一次是信息问题**（不能藏图案），**第二次是手感问题**（抖动是"这些牌是被人摆上去的"这条信息，不是装饰）。而第二版之所以更糟，是因为我把每张牌裁成同样大小、同样间距，**规整度反而又提高了一级**。这次整体回退（抖动恢复 ±9 px、牌面恢复双层描边）之后，我才在 P06 里从"布局算法"而不是"牌面样式"入手解决问题——方向对了，效果立刻不一样。



图 4-1　被否决版本的问题现场：这张图是"被压住的牌不画图案"那一版的截图。牌堆变成了深色方块阵列，玩家无法判断"哪张是哪张"，但确实"不乱了"——这正是我当时判断错误的证据，所以我把这张图留在报告里。

4.3 测试结论

通过率：34 条验收中 32 条通过、2 条部分通过（性能两项未仪器化）。引擎级断言累计 **250 条**（5+20+53+36+35+30+27+44，各轮数字见表 3-12），最终两轮（迭代 6 的 30 条与 P07 走查后的 44 条）全绿。

遗留问题与影响：

编号	遗留	影响	是否阻塞提交
L-1	性能未做毫秒级仪器化测量	AC-31/AC-32 只有主观证据	不阻塞，但报告里必须写明
L-2	移动端未适配	手机上布局换行、热区偏小	需求已明确排除，不阻塞
L-3	关卡可解性是构造性保证，无运行时求解器	玩家仍可能找不到解法	设计取舍（DD-11），不阻塞
L-4	文档与实现存在三处口径差（步数是否回退、音效触发点、引擎目录 +2 文件）	文档需 P10 回写	不阻塞，已列入 P10
L-5	撤销栈不进存档	刷新后无法后悔刷新前的操作	设计取舍（DD-06），界面已提示

如果重做，我会怎么改需求：我会把"移出"从一开始就定义成"拿到暂存区"，而不是"移回牌堆"。这个需求改了两次（先是"移回牌堆顶"，再是"溢出层"，最后"暂存区"），每次都要连带改命令、存档、视图、通关判据——**需求里一个动词的歧义，会在实现层放大成四个文件的改动**。这条经验我写进了 3.6 的第一条。

第 5 章 总结与展望

5.1 收获

第一件事：把"全局性质"从实体里拆出来，视图和撤销都不用重写。

"这张牌能不能点"看起来是牌自己的事，其实不是——它取决于**别的牌**。我一开始也想在 `Tile` 上加 `isClickable()`，那样只需要遍历所有牌，一行就能写出来。但把这条判定收进 `Board`（用 `coverCount` 增量维护）之后，收益在三个地方同时出现：视图只需要读 `canPick()` 决定压暗还是提亮；撤销只需要调 `board.add/remove`，索引自动跟着变；测试只需要调一个纯函数，不需要造 DOM。**一个判定放在对的地方，三处代码都变短了。**

第二件事：不可变条件要写成可执行的断言，而不是注释里的一句话。

"每种图标必须是 3 的倍数"这句话我写在需求里、设计里、注释里，但这三条都不会拦住我。真正拦住我的是 `assertInvariants()`——它在我写错洗牌、写错移出、写错读档的时候各报了一次，其中"读档不自洽"那一次（`wa = 5 张`）如果没被拦住，

玩家会遇到一局**看起来正常、但永远打不完**的牌。这就是 3.2.5 那张不变量表的实际作用：它不是文档装饰，是六个检查点。

5.2 不足

1. **关卡可解性只是经验保证。** 生成器按"三张一组沿合法拆除序列投放"，构造上保证存在通关序列（AC-33 可验证），但它不保证"玩家容易找到"。真正的做法是接一个求解器在生成后验证并给出提示，我把它列进了展望。
2. **CSS 动画难以精确控制。** 洗牌动画我调了三轮参数才"像打乱"，而"像不像"最终仍靠眼睛判断；动画期间的防连点靠 `lockFor(ms)` 硬编码时长，一旦有人改 CSS 里的 `animation-duration`，锁就会与动画不同步。
3. **未做移动端适配。** 7 格槽位 + 3 格暂存区在窄屏会换行，触控热区按 56 px 设计，在手机上偏小。

5.3 展望

方向	做法	能解决当前哪个不足
关卡编辑器	用现有 `LevelConfig` 做可视化编辑，导出 JSON	关卡只能改代码里的常量
生成后求解校验	把 AC-33 的"按序列走完"提成 `tools/` 里的求解器，生成后跑一次	不足 1：可解性只靠构造
移动端手势	槽位改横向滚动、牌尺寸按 `min(vw,vh)` 计算	不足 3
图标资源化	图标从代码里的清单改成 `assets/` 扫描（现在已经是图片文件，只差一个清单文件）	加图标要改代码

表 5-1　P07 走查的七个维度与结论

维度	结论	关键证据
封装	基本做到	唯一缺口是 `Tile.icon` 公开可写，已加 `setIcon()`
职责	守住分层，两处越界	`Renderer` 曾调 `lock/unlock`（已改 `lockFor`）；`Game` 有 25 个方法偏大
多态与继承	**没做到**	三种道具原本是 `if/else`，已抽成 `prop-table.js` 登记表
组合与命令	**做到了**	四类动作全部产命令入栈，绕过路径只有 `startLevel/restart/restore`，均刻意
不变量	一半做到	有 `assertInvariants`，但 `restore` 入口原本不校验（已补）
命名与可读性	好	注释多写"为什么"，魔法数字已收成 `MIX` 常量

维度	结论	关键证据
重复代码	两处	`TrayView`/`HoldingView` 已合并为 `SlotStripView`

走查后我改掉了 8 项、明确留下 2 项不改（"撤销是否回退步数"属文档口径问题、"抽策略类"会把可验证改动变成跨 4 文件搬迁）。我在交付时说的一句话可以概括这次走查的价值：**它的价值不在于改了多少，而在于把"必须改"压到 4 条、并且敢把 2 条明确留在原地。**

表 5-2　最终代码规模

层	文件数	行数	说明
模型 `src/model/`	6	894	Tile / Board / Tray / Holding / IconSet / LevelConfig
引擎 `src/engine/`	8	1673	Game / Command / UndoManager / PropManager / PropTable / Timer / LevelGenerator / EventBus
数据 `src/data/`	5	537	Schema / StorageAdapter / Repository / Levels / Fixture
表现 `src/view/`	12	1298	Renderer / BoardView / SlotStripView / HUD / Dialogs / Effects / Input 等
音频 `src/audio/`	1	180	Sound（WebAudio 合成）
样式 `styles/`	8	844	base / layout / board / tray / holding / prop / modal / animations
装配 `src/main.js` + `index.html`	2	555	启动、存档节流、四个面的调度
合计	42	5981（非空非注释 4390）	素材 17 个文件约 1.7 MB

附录

附录 A　提示词全表

表 A-1　十条提示词与产出、对应章节

编号	提示词	产出物	对应报告章节	执行轮次
P00	项目启动与约束	理解复述 + 5 个待确认问题	3.1.1	1 次

编号	提示词	产出物	对应报告章节	执行轮次
P01	需求分析	docs/02-需求分析.md	3.1	1 次（v1.0→v1.1 冻结）
P02	系统分析	docs/03-系统分析.md + 用例图/分析类图	3.2	1 次
P03	系统设计	docs/04-系统设计.md + 4 张图	3.3	1 次
P04	开发计划	docs/05-开发计划.md	3.4.1、表 3-11	1 次
P05	迭代开发	可运行程序（6 轮）	3.4.3～3.4.8	6 次
P06	缺陷修复	修复记录 R-07、R-09、R-12、R-13、R-18	4.2	6 次
P07	代码走查	走查结论 + 8 项修复	5.3、表 5-1	1 次
P08	报告总纲	docs/06-项目报告.md 骨架	全文骨架	1 次
P09	报告全文	本文	第 1、3、4、5 章 + 附录	1 次
P10	一致性核对	自查清单	文末自查	1 次

附录 B　需求 / 规则 / 用例 / 验收编号总表

表 B-1　功能需求 FR-01～FR-26

编号	名称	编号	名称
FR-01	关卡选择与进入	FR-14	通关判定
FR-02	多层堆叠牌堆展示	FR-15	结算界面
FR-03	关卡配置与难度差异	FR-16	道具栏与次数显示
FR-04	牌生成与数量不变量	FR-17	撤销
FR-05	关卡重开	FR-18	移出
FR-06	牌面错位与抖动	FR-19	洗牌
FR-07	可点击判定（遮挡判定）	FR-20	道具次数管理与耗尽提示
FR-08	点击入槽	FR-21	计时
FR-09	三消消除	FR-22	步数统计
FR-10	消除动画与连消反馈	FR-23	暂停与继续
FR-11	无效点击反馈	FR-24	最佳记录
FR-12	槽位展示与入槽顺序	FR-25	本地存档与刷新恢复
FR-13	失败判定	FR-26	设置与玩法说明

表 B-2　业务规则 BR-01～BR-13

编号	名称	编号	名称
BR-01	覆盖判定	BR-08	洗牌只换图标
BR-02	槽位容量	BR-09	终局锁定
BR-03	三消即时性	BR-10	计时冻结
BR-04	数量不变量	BR-11	存档与恢复
BR-05	道具不破坏不变量	BR-12	可解性保证

编号	名称	编号	名称
BR-06	撤销语义	BR-13	道具次数
BR-07	移出落点规则	—	—

表 B-3　用例 UC-01～UC-15 与验收 AC 的对应

UC	名称	关联 AC	UC	名称	关联 AC
UC-01	选择并进入关卡	AC-02/03/34	UC-09	道具耗尽提示	AC-20/24
UC-02	点击牌并入槽	AC-06/07/08/26	UC-10	暂停与继续	AC-27
UC-03	三消消除	AC-09/10/11	UC-11	重开当前关	AC-16
UC-04	失败判定与结算	AC-13/14/16	UC-12	计时与步数统计	AC-25/26
UC-05	通关判定与结算	AC-15/17/29	UC-13	记录最佳成绩	AC-17/29
UC-06	使用撤销	AC-19/20/23	UC-14	刷新后恢复进度	AC-28
UC-07	使用移出	AC-21/23	UC-15	查看玩法说明与设置	AC-30
UC-08	使用洗牌	AC-22/23	—	—	—

附录 C　图示源文件清单

源文件	类型	说明了什么
docs/diagrams/03-用例图.puml	用例图	4 参与者、15 用例、4 条 include：判定权归模型、结算与记录分离
docs/diagrams/03-分析类图.puml	分析类图	14 个核心对象分六包，只写职责与边界不写方法
docs/diagrams/04-设计类图.puml	设计类图	25 类四层分组，方法签名与"谁只读谁可写"
docs/diagrams/04-状态图-游戏状态.puml	状态图	六态迁移；动画期间不换态只置锁；终局锁定一切
docs/diagrams/04-时序图-点击消除.puml	时序图	一次点击 46 步：校验在动手前，唯一失败点带回滚
docs/diagrams/04-时序图-撤销.puml	时序图	撤销含道具回退：先摘牌、再还原槽位、最后归还次数

附录 D　关键代码片段

D-1　覆盖判定（`src/model/board.js:41` 与 `:142`）

```
Board.overlaps = function (a, b) {
  return Math.abs(a.col - b.col) < CELL_W && Math.abs(a.row - b.row) < CELL_H;
};
Board.prototype.canPick = function (tileId) {
  var t = this._tiles.get(tileId);
  if (!t || t.state !== 'board') return false;
```

```
  return (this._coverCount.get(tileId) || 0) === 0;
};
```

D-2　三消检测（`src/model/tray.js:71`）

```
Tray.prototype.findTriple = function (icon) {
  var hits = [];
  for (var i = 0; i < this._capacity; i++) {
    var t = this._slots[i];
    if (t && t.icon === icon) { hits.push(i); if (hits.length === 3) return hits; }
  }
  return [];
};
```

D-3　命令 undo（`src/engine/command.js:137`）

```
EnterTrayCommand.prototype.undo = function (ctx) {
  var slot = ctx.tray.indexOf(this.tile.id);
  var entered = slot >= 0 ? ctx.tray.removeAt(slot) : null;
  Command.restoreSlots(ctx, this.trayBefore, []);
  var back = entered || ctx.revive(this.tile);
  if (this.source === 'holding') { ctx.holding.clear(); Command.restoreHolding(ctx,
this.holdingBefore, [back]); }
  else { back.setState('board'); ctx.board.add(back); }
  ctx.stats.moves -= 1;
  return { ok: true };
};
```

D-4　生成器自检（`src/engine/level-generator.js:186`，节选）

```
function selfCheck(tiles, config) {
  var errors = [];
  var perIcon = Object.create(null);
  tiles.forEach(function (t) { perIcon[t.icon] = (perIcon[t.icon] || 0) + 1; });
  Object.keys(perIcon).forEach(function (icon) {
    var n = perIcon[icon];
    if (n % 3 !== 0) errors.push('图标 ' + icon + ' 有 ' + n + ' 张，不是 3 的倍数');
    if (n !== config.perIconCount) errors.push('图标 ' + icon + ' 有 ' + n + ' 张，配置要求
' + config.perIconCount + ' 张');
  });
  return errors;
}
```

附录 E　运行与演示步骤

运行：双击 `nailegenai/index.html`（或在该目录执行 `python -m http.server 8000` 后访问 `localhost:8000`）。

演示脚本（六步，与 README 一致）

1. **开局**：打开页面 → 选"入门" → 看到 4 层错位堆叠的牌，被压的牌压暗（图 1-2）。
2. **点击消除**：点三张同图标的可点牌 → 三张一起消失，槽位上方飘出"凑齐三张"（图 1-3）。
3. **用移出**：槽位里留几张牌 → 点"移出" → 最前面那几张进左下暂存区，次数 -1，暂存区的牌可以点回槽位（图 1-4）。
4. **撤销**：点"撤销" → 上一步被完整回退（包括道具次数被还回来）（图 3-8）。
5. **洗牌**：点"洗牌" → 全部牌被"抄起来搅乱"再落回原位，位置与遮挡关系完全不变，只有图标变了。
6. **通关 / 失败**：清空牌堆 → 结算弹窗显示用时、步数、剩余牌数，破纪录时标"★ 新纪录"（图 1-5）；或故意让槽位满 7 张 → 同样弹结算，但注明"失败不记入最佳记录"。

控制台自测命令（任意时刻可用）

```
SM.app.game.assertInvariants()      // 全绿返回 { ok: true, ... }
SM.app.board.pickableIds()          // 当前可点的牌 id
SM.app.game.props.counts()          // 三种道具剩余次数
SM.app.game.snapshot()              // 一局的完整快照
SM.app.game.useProp('shuffle')      // 手工用一次洗牌
```

自查

1. 每张图是否都存在于 `docs/images/` 或 `docs/diagrams/`？正文是否都有引用？

正文引用 16 张图：图 1-1～1-5 来自 docs/images/（iter5-最佳记录.png、p06-布局-散铺-入门.png、iter6-反馈-凑齐三张.png、iter4-道具移出.png、iter6-通关结算.png）；图 3-1～3-5 来自 docs/diagrams/（03-用例图.png、03-分析类图.png、04-设计类图.png、04-状态图-游戏状态.png、04-时序图-点击消除.png）；图 3-6～3-10 来自 docs/images/（iter1-牌堆.png、iter2-消除后.png、iter4-撤销恢复.png、iter5-继续上局.png、iter6-背景星月夜.png）；图 4-1 来自 docs/images/iter6-问题-被压的牌整张都在.png。共 16 处引用、16 个文件，脚本已逐个 Test-Path 校验通

过，无占位图。**已核对：`docs/images/` 下 25 张、`docs/diagrams/` 下 6 个 puml + 6 张 png，本文只用了其中 16 张，其余（暂停、设置、洗牌中、散铺挑战关等）留在素材库供答辩时替换。**

2. 每个编号是否都在 02 文档里真实存在？

FR-01～FR-26、BR-01～BR-13、UC-01～UC-15、AC-01～AC-34 全部来自 docs/02-需求分析.md，无自造编号；DD-01～DD-15 来自 docs/04-系统设计.md §9；D-01～D-11 来自 docs/03-系统分析.md §9；I-1～I-6 来自 docs/03-系统分析.md §6。文中未出现 02 文档不存在的编号。

3. 第 3.4 节六轮是否与 07 记录一一对应？第 4 章每个问题是否都能对上一条 P06 提示词？

六轮对应 R-06（迭代 1）、R-07（迭代 2 及其后修复）、R-08（迭代 3）、R-10（迭代 4）、R-11（迭代 5）、R-17（迭代 6）；R-09、R-12、R-13、R-18、R-18b 是六轮之外的五次增补，已在 4.2 节按问题形式呈现。4.2 的六个问题分别对应 R-06、R-07、R-09、R-12、R-13、R-18；被否决的一版对应 R-15 与 R-16。

4. 篇幅配比是否满足？

用 Python 按章统计汉字数（[\u4e00-\u9fff]，不含标点与代码）：第 1 章 1,499 字、第 3 章 10,521 字、第 4 章 3,584 字、第 5 章 969 字、附录 1,056 字、自查 392 字、文首说明 168 字，**合计 18,189 字**。占比：**AI 开发过程 57.8%、人工测试 19.7%**、项目概况 8.2%、总结 5.3%，符合"开发过程 ≥50%、测试约 20%"的要求。