

T_TELEFONE	
P * cd_telefone	INTEGER
* nr_telefone	NUMBER
ds_telefone	VARCHAR2 (10)
T_TELEFONE_PK (cd_telefone)	

T_INFO_USUARIO	
F * cd_cadastro	INTEGER
P * cd_usuario	INTEGER
F * cd_telefone	INTEGER
F * cd_email	INTEGER
F * cd_endereco	INTEGER
* nm_usuario	VARCHAR2 (30)
* doc_usuario	NUMBER
* dt_nasc	DATE
T_INFO_USUARIO_PK (cd_usuario)	
T_CADASTRO_FKv2 (cd_cadastro)	
T_TELEFONE_FK (cd_telefone)	
T_ENDERECO_FK (cd_endereco)	
T_EMAIL_FK (cd_email)	
T_INFO_USUARIO__IDX (cd_cadastro)	

T_ENDERECO	
P * cd_endereco	INTEGER
F * cd_logradouro	INTEGER
T_ENDERECO_PK (cd_endereco)	
T_LOGRADOURO_FK (cd_logradouro)	

T_LOGRADOURO	
F * cd_cidade	INTEGER
P * cd_logradouro	INTEGER
* nm_rua	VARCHAR2 (30)
* cep_rua	NUMBER
* nm_bairro	VARCHAR2 (30)
T_LOGRADOURO_PK (cd_logradouro)	
T_CIDADE_FK (cd_cidade)	

T_CIDADE	
F * cd_estado	INTEGER
P * cd_cidade	INTEGER
* nm_cidade	VARCHAR2 (30)
T_CIDADE_PK (cd_cidade)	
T_ESTADO_FK (cd_estado)	

T_ESTADO	
F * cd_pais	INTEGER
P * cd_estado	INTEGER
* nm_estado	VARCHAR2 (30)
T_ESTADO_PK (cd_estado)	
T_PAIS_FK (cd_pais)	

T_PAIS	
P * cd_pais	INTEGER
* nm_pais	VARCHAR2 (30)
T_PAIS_PK (cd_pais)	

T_CADASTRO	
P * cd_cadastro	INTEGER
F * cd_usuario	INTEGER
T_CADASTRO_PK (cd_cadastro)	
T_INFO_USUARIO_FK (cd_usuario)	
T_CADASTRO__IDX (cd_usuario)	

T_LOGIN	
F * cd_cadastro	INTEGER
P * cd_login	INTEGER
F * cd_usuario	INTEGER
* login_usuario	VARCHAR2 (30)
* senha_usuario	NUMBER
T_LOGIN_PK (cd_login)	
T_USUARIO_FKv2 (cd_usuario)	
T_CADASTRO_FK (cd_cadastro)	
T_LOGIN__IDX (cd_usuario)	
T_LOGIN__IDXv1 (cd_cadastro)	

T_USUARIO	
F * cd_login	INTEGER
P * cd_usuario	INTEGER
* nm_usuario	VARCHAR2 (30)
* email_usuario	VARCHAR2 (30)
* senha_usuario	VARCHAR2 (30)
T_USUARIO_PK (cd_usuario)	
T_USUARIO_T_LOGIN_FK (cd_login)	
T_USUARIO__IDX (cd_login)	

T_ANALISE_MENSAL	
P * cd_analise	INTEGER
* mes	VARCHAR2 (9)
* receita_total	NUMBER
* despesa_total	NUMBER
* lucro_liq	NUMBER
T_ANALISE_MENSAL_PK (cd_analise)	

T_CONTA	
F * cd_usuario	INTEGER
P * cd_conta	INTEGER
F * cd_maquina	INTEGER
F * cd_trans_ctgzd	INTEGER
F * cd_analise	INTEGER
* tp_conta	VARCHAR2 (4000)
* saldo_conta	NUMBER
T_CONTA_PK (cd_conta)	
T_USUARIO_FK (cd_usuario)	
T_TRANSCACAO_CTGZD_FK (cd_trans_ctgzd)	
T_ANALISE_MENSAL_FK (cd_analise)	
T_MAQUINA_CARTAO_FK (cd_maquina)	

T_TRANSCACAO_CTGZD	
P * cd_transac_ctgzd	INTEGER
F * cd_categoria	INTEGER
T_TRANSCACAO_CTGZD_PK (cd_transac_ctgzd)	
T_CTG_TRANSACAO_FK (cd_categoria)	

T_TRANSACAO	
P * cd_transacao	INTEGER
* tp_transacao	VARCHAR2 (4000)
* valor_transacao	NUMBER
dt_transacao	DATE
T_TRANSACAO_PK (cd_transacao)	

T_MAQUINA_CARTAO	
P * cd_maquina	INTEGER
* nm_serial	NUMBER
T_MAQUINA_CARTAO_PK (cd_maquina)	

T_CTG_TRANSACAO	
P * cd_categoria	INTEGER
F * cd_transacao	INTEGER
* nm_categoria	VARCHAR2 (30)
T_CTG_TRANSACAO_PK (cd_categoria)	
T_TRANSACAO_FK (cd_transacao)	