

构　件　明　细　表

编号	规　格	长度(mm)	数量	重量(kg) 一件	重量(kg) 小计	备　注
5501	Q420ø660X15	2437	1	581.47	581.5	一端切弧 装爬梯
5501A	Q420ø660X15	2437	0	581.47	0.0	一端切弧 带脚钉
5502	Q420ø660X15	7787	1	1857.98	1858.0	装爬梯
5503	Q420ø660X15	7787	0	1857.98	0.0	带脚钉
5504	Q420ø660X15	10253	1	2446.37	2446.4	装爬梯
5505	Q420ø660X15	10253	0	2446.37	0.0	带脚钉
5506	Q355ø356X7	10795	1	650.38	650.4	带脚钉
5507	Q355ø356X7	10795	1	650.38	650.4	带脚钉
5508	Q355ø356X7	1554	1	93.63	93.6	带脚钉
5509	Q355ø356X7	1554	1	93.63	93.6	带脚钉
5510	Q355ø356X7	11285	1	679.90	679.9	带脚钉
5511	Q355ø356X7	11285	1	679.90	679.9	带脚钉
5512	Q355ø180X5	6235	2	134.54	269.1	
5513	Q355ø273X5	10233	2	338.16	676.3	带脚钉
5514	Q355－16X625	1298	2	101.89	203.8	
5515	Q355－10X199	429	2	6.70	13.4	
5516	Q355－12X326	836	2	25.67	51.3	
5517	Q355－14X793	1804	2	157.22	314.4	
5518	Q355ø273X5	9295	1	307.17	307.2	
5519	Q355ø299X6	11675	1	506.17	506.2	带脚钉
5520	Q355ø299X6	11675	1	506.17	506.2	带脚钉
5521	Q355－12X479	1139	2	51.39	102.8	
5522	Q355－12X463	1078	1	47.02	47.0	
5523	Q355－12X135	1374	1	17.47	17.5	
5524	Q355－8X135	1374	2	11.65	23.3	
5525	Q355－10X135	1374	1	14.56	14.6	
5526	Q355－10X135	1374	1	14.56	14.6	
5527	Q355－10X80	565	2	3.55	7.1	
5528	Q355－10X80	314	2	1.97	3.9	
5529	Q355－10X80	376	2	2.36	4.7	
5530	Q355－10X180	414	2	5.85	11.7	
5531	Q355－12X180	330	2	5.60	11.2	
5532	Q355－12X180	660	1	11.19	11.2	
5533	Q355－10X150	509	8	5.99	47.9	
5534	Q355－10X200	241	2	3.78	7.6	
5535	－16X885	885	1	77.26	77.3	遮水板
5536	Q355－8X80	110	1	0.55	0.6	接地孔用
5537	Q420－32X1346	1346	1	272.50	272.5	
5538	Q355－16X343	390	1	16.80	16.8	
5539	Q355－16X343	390	2	16.80	33.6	
5540	Q355－16X343	390	2	16.80	33.6	
5541	Q355－16X343	390	2	16.80	33.6	
5542	Q355－16X343	390	2	16.80	33.6	
5543	Q355－16X343	390	2	16.80	33.6	
5544	Q355－16X343	390	2	16.80	33.6	
5545	Q355－16X343	390	1	16.80	16.8	
5546	Q355L63X5	310	14	1.49	20.9	火曲（用于主材装爬梯）
5547	Q355－6X100	180	14	0.85	11.9	火曲（用于主材装爬梯）
5548	C5	50	127	0.27	34.3	槽钢（用于主材装爬梯）
5548	C5	50	176	0.27	47.5	槽钢（用于主材带脚钉）
5549	C5	25	12	0.14	1.7	槽钢
5550	C5	50	8	0.27	2.2	槽钢
5551	Q355－14X210	550	1	12.69	12.7	
5552	Q355－38X104	104	3	3.23	9.7	
5553	Q355－10X100	115	2	0.90	1.8	
5554	Q355－6X50	100	1	0.24	0.2	
5555	Q355－12X100	225	2	2.12	4.2	
	C1805H5		4	7.12	28.5	
	C2705H5		6	18.10	108.6	
	C2906H5		4	23.31	93.2	
	C3507H5		4	36.27	145.1	
	FD3535B7H		8	22.10	176.8	
	FD6666B7D		5	116.50	582.5	
	T2330		1	12.40	12.4	（用于主材装爬梯）
	T5530		2	28.80	57.6	（用于主材装爬梯）
	T6980		1	36.20	36.2	（用于主材装爬梯）
合　计	12707.0 kg（用于主材带脚钉）					
合　计	12832.8 kg（用于主材装爬梯）					

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规　格	符　号	数量	重量(kg)	备　注
螺栓	6.8级	M16X45	⊘	56	9.4	用于主材装爬梯
		M20X65	⌀	24	8.5	
	8.8级	M24X75	⊘	128	75.9	
		M24X115	○	88	73.9	法兰螺栓
		M39X175	○	56	198.9	法兰螺栓
		M39X195	○	28	104.7	法兰螺栓 无扣长97mm
脚钉	6.8级	M16X200	⊖	127	55.7	用于主材装爬梯
		M16X200		176	77.1	用于主材带脚钉
垫圈	Q235		规格X个数			
合　计			539.0 kg	（用于主材带脚钉）		
合　计			527.0 kg	（用于主材装爬梯）		

说明：1.材料表为一个塔腿的重量。

2.本段塔腿为铁塔D腿，安装爬梯，

当为A、B、C腿时需焊接脚钉连接槽钢。

			山东电力工程咨询院有限公司				浙江特高压交流环网工程线路　工程	施工图　设计阶段
			批　准	雷强	校　核	马一丹	SZK31102A双回路直线塔 120.0-1.5m呼高腿部结构图（1/2） 123.0-4.5m呼高腿部结构图（1/2）	55
			审　核	高锡鹏				
电　气	赵庆周	2026.08			设计/勘测	潘旺光		
专　业	会　签	日　期	比　例	1：40	日　期	2026年 08月	图　号　37-SA36901S-T0121-123	版本