构　件　明　细　表

编号	规　格	长　度 (mm)	数量	重量(kg) 一件	重量(kg) 小计	备　注
6501	Q420ø711X15	2234	1	575.18	575.2	一端切弧 装爬梯
6501A	Q420ø711X15	2234	0	575.18	0.0	一端切弧 带脚钉
6502	Q420ø711X15	9040	1	2327.49	2327.5	装爬梯
6503	Q420ø711X15	9040	0	2327.49	0.0	带脚钉
6504	Q420ø711X15	10756	1	2769.31	2769.3	装爬梯
6505	Q420ø711X15	10756	0	2769.31	0.0	带脚钉
6506	Q355ø377X7	11735	1	749.55	749.6	带脚钉
6507	Q355ø377X7	11735	1	749.55	749.6	带脚钉
6508	Q355ø377X7	2358	1	150.61	150.6	带脚钉
6509	Q355ø377X7	2358	1	150.61	150.6	带脚钉
6510	Q355ø377X7	11780	1	752.43	752.4	带脚钉
6511	Q355ø377X7	11780	1	752.43	752.4	带脚钉
6512	Q355ø194X5	6705	2	156.26	312.5	
6513	Q355ø299X6	11207	2	485.88	971.8	带脚钉
6514	Q355－16X667	1397	2	117.03	234.1	
6515	Q355－10X238	473	2	8.84	17.7	
6516	Q355－12X387	930	2	33.90	67.8	
6517	Q355－14X533	1298	2	76.03	152.1	
6518	Q355ø273X5	10123	1	334.53	334.5	
6519	Q355ø325X6	1436	1	67.78	67.8	带脚钉
6520	Q355ø325X6	1436	1	67.78	67.8	带脚钉
6521	Q355ø325X6	11270	1	531.97	532.0	带脚钉
6522	Q355ø325X6	11270	1	531.97	532.0	带脚钉
6523	Q355－14X509	1128	2	63.10	126.2	
6524	Q355－14X488	1144	1	61.35	61.4	
6525	Q355－12X145	1480	1	20.22	20.2	
6526	Q355－8X145	1480	2	13.48	27.0	
6527	Q355－10X145	1480	1	16.85	16.8	
6528	Q355－10X145	1480	1	16.85	16.8	
6529	Q355－10X80	395	4	2.48	9.9	
6530	Q355－10X80	329	4	2.07	8.3	
6531	Q355－10X200	453	2	7.11	14.2	
6532	Q355－12X180	350	2	5.93	11.9	
6533	Q355－12X180	700	1	11.87	11.9	
6534	Q355－10X150	399	4	4.70	18.8	
6535	Q355－10X200	252	2	3.96	7.9	
6536	－16X950	950	1	89.03	89.0	遮水板
6537	Q355－8X80	110	1	0.55	0.6	接地孔用
6538	Q420－32X1396	1396	1	284.75	284.8	
6539	Q355－16X342	390	1	16.75	16.8	
6540	Q355－16X342	390	2	16.75	33.5	
6541	Q355－16X342	390	2	16.75	33.5	
6542	Q355－16X342	390	2	16.75	33.5	
6543	Q355－16X342	390	2	16.75	33.5	
6544	Q355－16X342	390	2	16.75	33.5	
6545	Q355－16X342	390	2	16.75	33.5	
6546	Q355－16X342	390	1	16.75	16.8	
6547	Q355L63X5	285	16	1.37	21.9	火曲（用于主材装爬梯）
6548	Q355－6X100	180	16	0.85	13.6	火曲（用于主材装爬梯）
6549	C5	50	142	0.27	38.3	槽钢（用于主材装爬梯）
6549	C5	50	195	0.27	52.6	槽钢（用于主材带脚钉）
6550	C5	25	12	0.14	1.7	槽钢
6551	C5	50	8	0.27	2.2	槽钢
6552	Q355－14X210	550	1	12.69	12.7	
6553	Q355－38X104	104	3	3.23	9.7	
6554	Q355－10X100	115	2	0.90	1.8	
6555	Q355－6X50	100	1	0.24	0.2	
6556	Q355－12X100	302	2	2.84	5.7	
	C1905H5		4	8.80	35.2	
	C2705H5		2	18.10	36.2	
	C2906H5		4	23.31	93.2	
	C3206H5		4	31.43	125.7	
	C3707H5		4	39.39	157.6	
	FD3232B7H		4	16.80	67.2	
	FD3737B7H		8	21.70	173.6	
	FD7171B7D		5	142.30	711.5	
	T2105		2	11.50	23.0	（用于主材装爬梯）
	T3930		1	20.70	20.7	（用于主材装爬梯）
	T6980		2	36.20	72.4	（用于主材装爬梯）
合　计	14714.4 kg（用于主材带脚钉）					
合　计	14851.7 kg（用于主材装爬梯）					

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规　格	符　号	数量	重量(kg)	备　注
螺栓	6.8级	M16X45	◎	64	10.8	用于主材装爬梯
		M20X65	∅	28	9.9	
	8.8级	M24X75	∅	108	64.0	
		M20X100	○	44	21.8	法兰螺栓
		M24X110	○	88	72.4	法兰螺栓
		M42X190	○	56	250.7	法兰螺栓
		M42X205	○	28	131.5	法兰螺栓 无扣长101mm
脚钉	6.8级	M16X200	⊖	142	62.2	用于主材装爬梯
		M16X200	⊣	195	85.5	用于主材带脚钉
垫圈	Q235		规格X个数			
合　计			635.8 kg（用于主材带脚钉）			
合　计			623.3 kg（用于主材装爬梯）			

说明：1.材料表为一个塔腿的重量。

2.本段塔腿为铁塔D腿，安装爬梯，
当为A、B、C腿时需焊接脚钉连接槽钢。

			山东电力工程咨询院有限公司		浙江特高压交流环网工程线路　工程	施工图	设计阶段
			批　准		校　核	SZK31102A双回路直线塔 132.0-1.5m呼高腿部结构图（1/2） 135.0-4.5m呼高腿部结构图（1/2）	65
			审　核	高锡鹏			
电　气	赵庆周	2026.08			设计/勘测		
专　业	会　签	日　期	比　例	1：40	日　期	2026年 08月	图　号 37-SA36901S-T0121-146	版本