

1、

//获取本机ip地址

```
InetAddress addr = InetAddress.getLocalHost();
```

```
String ip=addr.getHostAddress().toString(); //ip:192.168.0.104
```

```
String iptest = request.getLocalAddr(); //ip:0:0:0:0:0:0:0:1
```

2、

获得端口号:

```
int port = request.getLocalPort() //8080
```

标签: 经验

好文要顶

关注我

收藏该文



小毛喵喵

关注 - 5

粉丝 - 3

+加关注

« 上一篇: [jsp页面直接输出了html代码](#)

» 下一篇: [Cannot create PoolableConnectionFactory \(null, message from server: "Host 'admin-PC' is not allowed to connect to this MySQL server"\)](#)

0

推荐

0

反对

posted @ 2018-08-13 19:08 小毛喵喵 阅读(2341) 评论(0) 编辑 收藏

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)



注册用户登录后才能发表评论, 请 [登录](#) 或 [注册](#), [访问](#) 网站首页。

日	一	二	三	四	五	六
26	27	28	29	30	31	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

搜索

找找看

谷歌搜索

常用链接

[我的随笔](#)

[我的评论](#)

[我的参与](#)

[最新评论](#)

[我的标签](#)

我的标签

[项目中问题\(43\)](#)

[经验\(14\)](#)

[javase复习\(8\)](#)

[linux\(6\)](#)

[mysql\(5\)](#)

[JVM\(5\)](#)

[剑指offer\(5\)](#)

[面试\(3\)](#)

[spring\(3\)](#)